

Instrumentation Cable

AWG	Pairs	Insulation Thickness	Jacket Thickness	Nom. O.D.	Lbs./M'
20	2	.018"	.040"	.339"	53
20	4	.018"	.050"	.410"	88
20	8	.018"	.050"	.553"	159
20	12	.018"	.060"	.688"	235
20	16	.018"	.060"	.760"	316
20	20	.018"	.060"	.783"	376
20	24	.018"	.060"	.867"	428
20	36	.018"	.070"	1.076"	637
20	50	.018"	.070"	1.185"	880
18	2	.016"	.040"	.335"	72
18	4	.016"	.050"	.425"	120
18	8	.016"	.050"	.559"	214
18	12	.016"	.060"	.699"	321
18	16	.016"	.060"	.753"	418
18	20	.016"	.060"	.817"	514
18	24	.016"	.070"	.941"	603
18	36	.016"	.070"	1.061"	892
18	50	.016"	.080"	1.252"	1215
16	2	.016"	.050"	.410"	98
16	3	.016"	.050"	.462"	144
16	4	.016"	.050"	.505"	163
16	6	.016"	.060"	.623"	254
16	8	.016"	.060"	.676"	307
16	12	.016"	.060"	.771"	448
16	16	.016"	.060"	.851"	573
16	20	.016"	.070"	1.008"	732
16	24	.016"	.070"	1.051"	851
16	36	.016"	.080"	1.271"	1275
16	50	.016"	.080"	1.439"	1717

Note: The information in this specification sheet is approximate and subject to standard industry and manufacturer tolerances.