

Configuration d'un IDE VS Code pour C/C++ en mode remote

- [1. Configuration VS Code en mode remote](#)
- [2. Annexes](#)
 - [2.1. Documentation utile](#)

Il existe des cas où on souhaite / doit, travailler sur du code accessible à distance via SSH :

- Postes en Windows lié à la DSI d'entreprise, mais des développements sous Linux, donc sur des machines dédiées.
- Simplification de la gestion de l'environnement de développement via des conteneurs Dockers.
- ...

Dans ce genre de situation, on peut se connecter en SSH, puis faire un *export display* d'un VS Code lancé sur la machine distante. Mais cela utilise beaucoup de mémoire, et la fluidité n'est souvent pas au rendez-vous.

VS Code propose également la possibilité de travailler à distance, en lançant VS Code sur la machine Windows, VS Code travaillant via SSH sur la machine distante.

1. Configuration VS Code en mode remote

Créer une image Docker embarquant une installation mingw ou gcc/g++.

A partir de cette image, créer un conteneur disposant du code du [TP - IDE VS Code C-Cpp.md](#).

A l'aide de la documentation officielle, configurer VS Code en local de sorte à ce que ce dernier puisse :

- accéder au code,
- compiler,
- exécuter,
- débbuguer

à distance dans le conteneur.

TODO : Détailler les étapes.

2. Annexes

2.1. Documentation utile

Documentation officielle VS Code :

- https://code.visualstudio.com/docs/languages/cpp#_remote-development