

Configuration d'un IDE VS Code pour C/C++ en mode remote

Il existe des cas où on souhaite / doit, travailler sur du code accessible à distance via SSH :

- Postes en Windows lié à la DSI d'entreprise, mais des développements sous Linux, donc sur des machines dédiées.
- Simplification de la gestion de l'environnement de développement via des conteneurs Dockers.
- ...

Dans ce genre de situation, on peut se connecter en SSH, puis faire un *export display* d'un VS Code lancé sur la machine distante. Mais cela utilise beaucoup de mémoire, et la fluidité n'est souvent pas au rendez-vous.

VS Code propose également la possibilité de travailler à distance, en lançant VS Code sur la machine Windows, VS Code travaillant via SSH sur la machine distante.

- [1. Configuration VS Code en mode remote](#)
- [2. Annexes](#)
 - [2.1. Documentation utile](#)

1. Configuration VS Code en mode remote

Créer une image Docker embarquant une installation mingw ou gcc/g++.

A partir de cette image, créer un conteneur disposant du code du [TP - IDE VS Code C-Cpp.md](#).

A l'aide de la documentation officielle, configurer VS Code en local de sorte à ce que ce dernier puisse :

- accéder au code,
- compiler,
- exécuter,
- débbuguer

à distance dans le conteneur.

TODO : Détailler les étapes.

2. Annexes

2.1. Documentation utile

Documentation officielle VS Code :

- https://code.visualstudio.com/docs/languages/cpp#_remote-development