



PyTorch 软件分析报告

nn.Module 生命周期与 Hook 机制

报告人： 刘彦 吉镓熠 毛经纶 王晓涵 李盛鹏

时 间： 2026-05-20

目 录

1	引 言	1
1.1	软件描述	1
1.1.1	PyTorch 框架概述	1
1.1.2	torch.nn.Module 模块功能	1
1.1.3	Hook 机制功能	3
1.1.4	分析范围	4
1.2	人员分工	4
2	软件系统分析	5
2.1	软件系统架构	5
2.1.1	整体架构说明	5
2.1.2	生命周期阶段划分	5
2.1.3	系统架构框图	7
2.2	软件模块接口说明	7
2.2.1	初始化与注册接口	7
2.2.2	模块树管理接口	8
2.2.3	前向调用接口	9
2.2.4	Hook 注册接口	10
2.2.5	状态序列化接口	11
2.3	软件模块依赖关系	12
2.3.1	类之间的依赖关系	12
2.3.2	调用过程依赖关系	13
2.3.3	数据结构依赖关系	16
3	软件详细分析	17
3.1	软件模块类设计	17
3.1.1	Module 类设计	17
3.1.2	Parameter 与 Tensor 类设计	18
3.1.3	RemovableHandle 类设计	18
3.1.4	BackwardHook 类设计	18
3.1.5	关键类 UML 类图	19
3.2	软件模块方法设计	19
3.2.1	Module.__init__ 初始化流程	19
3.2.2	Module.__setattr__ 自动注册流程	20
3.2.3	register_parameter 参数注册流程	20
3.2.4	register_buffer 缓冲区注册流程	20
3.2.5	add_module 子模块注册流程	21
3.2.6	Module._call_impl 前向调用流程	21
3.2.7	Forward Hook 执行流程	21
3.2.8	Backward Hook 执行流程	22
3.2.9	state_dict 状态保存流程	22
3.2.10	load_state_dict 状态加载流程	22

1 引言

1.1 软件描述

1.1.1 PyTorch 框架概述

PyTorch 是一个面向深度学习研究与工程应用的开源软件框架，主要用于构建、训练和部署神经网络模型。它提供了张量计算、自动求导、神经网络模块、优化器、数据处理、模型保存与加载等功能，使用户可以较为方便地完成从模型定义到训练推理的完整流程。

与传统数值计算库相比，PyTorch 不只是提供矩阵运算接口，更重要的是提供了一套围绕神经网络模型运行的框架机制。用户在编写模型时，通常只需要按照 Python 面向对象的方式定义类、组合网络层、实现前向传播逻辑；而模型参数管理、梯度计算、设备迁移、状态保存等工作则由 PyTorch 框架在内部完成。这种设计让用户写出的代码看起来接近普通 Python 程序，但底层实际包含了较复杂的软件组织和运行时调度机制。

PyTorch 的核心组成主要包括以下几部分：第一，Tensor 提供多维数组和张量计算能力，是模型输入、输出、参数和中间结果的基本数据结构；第二，Autograd 自动求导系统负责根据计算过程动态构建计算图，并在反向传播时自动计算梯度；第三，torch.nn 模块提供神经网络模型的基础组件，其中 torch.nn.Module 是所有模型和网络层的核心基类；第四，优化器、数据加载器、序列化工具等模块则负责训练流程中的参数更新、数据组织和模型状态管理。




图 1 PyTorch 核心组成与基本流程图

在这些组成部分中，torch.nn.Module 处于非常关键的位置。它连接了用户定义的模型结构、张量参数、自动求导系统和模型状态管理机制。无论是一个简单的线性层，还是复杂的卷积网络、循环网络、Transformer 模型，本质上都建立在 nn.Module 的组织 and 调用机制之上。因此，分析 torch.nn.Module 的软件结构，有助于理解 PyTorch 如何把普通 Python 类组织成可训练、可递归管理、可保存、可插桩的神经网络模型对象。

1.1.2 torch.nn.Module 模块功能

torch.nn.Module 是 PyTorch 中用于构建神经网络模型的基础模块。从用户角度看，使用 Module

的方式非常直接：继承 `nn.Module`，在 `__init__()` 方法中定义网络层，在 `forward()` 方法中描述数据如何向前传播，然后通过 `model(input)` 调用模型。例如：

```
import torch
import torch.nn as nn
class MyModel(nn.Module):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.linear = nn.Linear(10, 1)
    def forward(self, x):
        return self.linear(x)
model = MyModel()
output = model(torch.randn(4, 10))
```

这段代码表面上只是定义了一个普通 Python 类，但在 PyTorch 内部，它已经触发了 `nn.Module` 的多个核心机制。`super().__init__()` 会初始化模块的基础容器；`self.linear = nn.Linear(10, 1)` 会通过属性赋值机制将 `linear` 注册为子模块；调用 `model(input)` 时，程序并不会直接进入 `forward()`，而是先经过 `Module` 内部的调用调度流程，再执行前向计算。

从源码角度看，`nn.Module` 的功能远不止提供一个 `forward()` 方法。它主要承担以下几类职责。

①**负责管理模型参数**。用户定义的 `nn.Parameter` 会被注册到 `_parameters` 字典中，从而能够被 `model.parameters()`、优化器和 `state_dict()` 等机制识别。这样，用户不需要手动维护参数列表，PyTorch 可以自动追踪模型中的可训练参数。

②**负责管理缓冲区**。缓冲区通常是模型状态的一部分，但不是需要优化器更新的参数。例如 `BatchNorm` 中的 `running mean` 和 `running variance` 就属于典型缓冲区。它们会被注册到 `_buffers` 中，在模型保存、加载和设备迁移时被统一处理。

③**负责管理子模块**。当用户写下 `self.linear = nn.Linear(...)` 或 `self.block = SomeModule(...)` 时，PyTorch 会将这些子模块注册到 `_modules` 字典中。多个子模块通过 `_modules` 形成树状结构，复杂模型也正是依靠这种递归组合方式构建起来的。

④**负责传播模型状态**。例如调用 `model.train()` 或 `model.eval()` 时，训练模式或推理模式会沿着模块树递归传播；调用 `model.to(device)`、`model.cuda()`、`model.cpu()` 时，模型中的参数和缓冲区也会沿着模块树统一迁移。

⑤**负责前向调用调度**。用户调用 `model(x)` 时，实际执行路径会经过 `__call__`、`_wrapped_call_impl()` 和 `_call_impl()`，最后才进入用户定义的 `forward()`。这一设计使得 PyTorch 可以在 `forward()` 前后插入 Hook、处理编译调用逻辑，并为 backward hook 安装必要的捕获机制。

⑥**负责模型状态的保存与恢复**。`state_dict()` 会递归收集当前模块和子模块中的参数、缓冲区；`load_state_dict()` 则负责将外部状态重新加载回模型结构中。因此，`Module` 不只是训练和推理时的执行对象，也是模型序列化和迁移的核心载体。

综上，`torch.nn.Module` 可以看作 PyTorch 中的模型生命周期管理器。它将参数、缓冲区、子模块、调用过程、Hook 扩展点和状态保存机制统一组织起来，使用户能够用简洁的 Python 代码构建

复杂的神经网络模型。

1.1.3 Hook 机制功能

Hook 机制是 `torch.nn.Module` 提供了一种运行时扩展机制。它允许用户在不直接修改模型 `forward()` 代码的情况下，将额外逻辑插入到模型执行过程中的特定位置。通俗地说，Hook 就像是在模型运行路径上设置的“观察点”或“插桩点”，可以用来查看、记录甚至修改某些中间数据。

在 `nn.Module` 中，Hook 主要可以分为前向传播相关 Hook 和反向传播相关 Hook。

前向传播相关 Hook 包括 `forward_pre_hook` 和 `forward_hook`。其中，`forward_pre_hook` 会在 `forward()` 执行之前触发，通常用于观察或修改输入数据；`forward_hook` 会在 `forward()` 执行之后触发，通常用于记录中间输出、提取特征或修改输出结果。例如，在模型可视化和特征分析中，常常会利用 `forward hook` 获取某一层的输出特征，而不需要改动模型原本的 `forward()` 代码。

反向传播相关 Hook 则与梯度计算有关。`full_backward_hook` 会在反向传播过程中触发，用于观察或处理模块输入、输出对应的梯度信息。与 `forward hook` 相比，`backward hook` 的实现更复杂，因为它不是简单地在 Python 函数调用前后执行，而是需要和 PyTorch 的 Autograd 计算图配合。PyTorch 需要在前向传播阶段提前安装相应的梯度捕获逻辑，等到 `loss.backward()` 执行时，Hook 才会在梯度回传过程中被触发。

Hook 机制的一个重要特点是“非侵入式”。也就是说，用户可以在不改变模型主体结构的情况下，对模型执行过程进行观察和扩展。例如，对于一个已经训练好的模型，如果希望查看其中某一层的输出，只需要给该层注册 `forward hook`，而不必重写模型的 `forward()` 方法。这种能力在模型调试、特征提取、网络可视化、梯度检查、模型解释等场景中非常有用。

Hook 机制的另一个特点是可管理性。每次注册 Hook 后，PyTorch 都会返回一个 `RemovableHandle` 对象。用户可以通过调用 `handle.remove()` 删除已经注册的 Hook，避免 Hook 长期存在而影响后续模型运行。这说明 Hook 并不是简单地附加到模型上，而是具有明确的注册、存在和移除过程。

从软件设计角度看，Hook 机制体现了 PyTorch 的开放式扩展思想。`nn.Module` 本身提供稳定的模型生命周期框架，而 Hook 则允许用户在生命周期中的关键节点插入自定义逻辑。这样既保持了模型主体代码的简洁，又增强了框架的调试能力和可扩展性。




图 2 Hook 机制流程图

1.1.4 分析范围

本文主要分析 PyTorch 中的 `torch.nn.Module` 模块及其 Hook 机制，不对整个 PyTorch 框架进行全面展开。分析重点放在 `nn.Module` 如何管理模型结构、组织调用流程以及提供 Hook 扩展能力。

本文围绕 `nn.Module` 的生命周期展开，主要包括 `Module.__init__()` 初始化过程、`__setattr__()` 自动注册机制、参数与缓冲区管理、子模块管理、模块树递归传播、前向调用流程、Hook 注册与触发机制，以及 `state_dict()` 和 `load_state_dict()` 状态保存与加载机制。

在源码层面，本文主要参考以下文件：

```
torch/nn/modules/module.py
torch/utils/hooks.py
```

其中，`module.py` 是 `nn.Module` 的核心实现文件，包含模块初始化、成员注册、调用调度、Hook 触发和状态管理等主要逻辑；`hooks.py` 则包含 Hook 生命周期管理相关的辅助结构，如 `RemovableHandle`。

本文不重点分析 `Linear`、`Conv2d`、`BatchNorm` 等具体网络层的数学实现，也不展开优化器、数据加载器、分布式训练、自动混合精度等 PyTorch 其他子系统。本文关注的核心问题是：`nn.Module` 如何在源码层面完成模型结构管理、调用调度、Hook 插桩和状态管理。

1.2 人员分工

本小组围绕 PyTorch `torch.nn.Module` 生命周期与 Hook 机制的软件结构分析展开工作，具体分工如下：

表 1 人员分工统计表

成员	主要负责内容
刘彦	负责任务分工、源码阅读、报告整理，主要完成报告章节结构设计、文字内容整合、整理关键源码片段、图表排版、格式统一和最终文档检查。
毛经纶	负责 UML 图绘制，主要根据源码调用关系绘制系统架构图、关键类、UML 类图、 <code>model(x)</code> 前向调用时序图、Forward Hook 调用流程图和 Backward Hook 协作图。
王晓涵	负责 Benchmark 制作，主要设计不同模型深度、Hook 数量等场景下的性能对比程序，分析 Hook 机制对模型调用过程的额外开销。
李盛鹏	负责代码重构尝试，主要在不修改 PyTorch 源码的基础上，封装 Hook 上下文管理器或 Hook 记录工具，用于展示 Hook 生命周期管理的改进思路。
吉镒熠	负责源码阅读与源码整理，主要分析 <code>torch/nn/modules/module.py</code> 和 <code>torch/utils/hooks.py</code> 中与 <code>nn.Module</code> 生命周期、参数注册、模块树维护、Hook 注册与触发相关的核心代码。

2 软件系统分析

2.1 软件系统架构

2.1.1 整体架构说明

本文分析的目标不是一个独立运行的服务端系统，而是 PyTorch 中以 `torch.nn.Module` 为核心的模型对象运行时框架。它的架构特点可以概括为“容器化状态管理+递归模块树+调用生命周期调度+Hook 扩展点”。用户只需要继承 `Module` 并实现 `forward()`，而参数注册、子模块收集、设备迁移、Hook 调度、状态保存等工作由 `Module` 在外层统一控制。

从软件设计角度看，`Module` 采用的是一种框架式控制反转结构：业务计算由子类 `forward()` 提供，但调用入口并不直接暴露为 `forward()`，而是通过 `__call__`、`_wrapped_call_impl()` 和 `_call_impl()` 进入。这样，框架可以在用户逻辑前后稳定插入前向 Hook、反向 Hook 的安装逻辑以及编译调用分支。

其核心数据结构包括 `_parameters`、`_buffers`、`_modules` 以及多组 Hook 字典。`_parameters` 管理可训练参数，`_buffers` 管理非参数状态，`_modules` 管理子模块并形成模块树；Hook 字典则记录运行时插桩点。`Module` 并没有把这些能力拆成多个互不相关的管理器，而是让它们共享同一棵模块树和统一名称前缀规则，这也是 `state_dict()`、`parameters()`、`train()`、`to()` 等接口能够递归工作的根本原因。

相应的，`forward()` 只是生命周期中的一个阶段，不是 `Module` 的全部。

```
def __init__(self, *args, **kwargs):
    super().__setattr__("training", True)
    super().__setattr__("_parameters", {})
    super().__setattr__("_buffers", {})
    super().__setattr__("_non_persistent_buffers_set", set())
    super().__setattr__("_forward_pre_hooks", OrderedDict())
    super().__setattr__("_forward_hooks", OrderedDict())
    super().__setattr__("_backward_pre_hooks", OrderedDict())
    super().__setattr__("_backward_hooks", OrderedDict())
    super().__setattr__("_state_dict_hooks", OrderedDict())
    super().__setattr__("_modules", {})
```

初始化代码先用 `super().__setattr__` 建好容器，说明自动注册机制必须等内部字典存在后才能启动。这个顺序是 `Module` 设计的基础：先搭运行时框架，再接收用户定义的参数、缓冲区和子模块。

2.1.2 生命周期阶段划分

初始化阶段：`Module.__init__` 建立 `training`、`_parameters`、`_buffers`、`_modules` 和各类 Hook 字典。

注册阶段：`__setattr__` 根据对象类型把 `Parameter`、`Buffer`、`Module` 分别注册到对应容器，普通属性才进入 `__dict__`。

结构传播阶段：`_modules` 递归展开为模块树，`train()/eval()`、`to()/cuda()/cpu()`、`named_modules()` 都沿这棵树工作。

前向调用阶段：`model(x)` 不直接调用 `forward`，而是由 `_call_impl` 统一处理 `forward_pre_hook`、`forward_hook` 和 `backward hook` 安装。

反向传播阶段：BackwardHook 在 forward 阶段预埋捕获点，在 `loss.backward()` 阶段由 autograd 图触发用户 Hook。

序列化阶段：`state_dict()` 把树形模块状态展开为带前缀的扁平字典，`load_state_dict()` 再按前缀分发回模块树。




图 3 nn.Module 生命周期流程图




图 4 nn.Module 生命周期总览调用链

图 4 所示为 `nn.Module` 的生命周期总览调用链，涵盖从实例化、属性注册、子模块管理到前向传播及钩子触发的完整流程。其内部通过 `_parameters`、`_buffers` 和 `_modules` 等字典管理组件，通过 `_forward_pre_hooks`、`_forward_hooks` 和 `_backward_hooks` 管理钩子，使得模型在功能扩展与自动求导过程中能够保持高度可控与可扩展。

2.1.3 系统架构框图




图 5 nn.Module 软件系统架构框图

2.2 软件模块接口说明

2.2.1 初始化与注册接口

初始化与注册接口负责把用户在 `__init__()` 方法中定义的成员纳入 `Module` 的统一管理。对于用户来说，定义模型通常只是普通的 Python 属性赋值，例如 `self.weight = Parameter(...)`、`self.bn = BatchNorm2d(...)` 或 `self.running_mean = Buffer(...)`；但在 `nn.Module` 内部，这些赋值会被转化为参数注册、缓冲区注册或子模块注册。如图 6 所示：不同类型的成员会经过 `__setattr__()` 分流，最终进入 `_parameters`、`_buffers` 或 `_modules` 等不同容器。

`Module.__init__()` 是整个注册机制的前提。它的主要作用不是定义具体网络结构，而是先建立模块运行所需的基础容器，例如 `_parameters`、`_buffers`、`_modules` 以及各类 Hook 字典。只有这些内部容器建立完成后，后续的参数、缓冲区和子模块才有明确的存放位置。因此，用户在自定义模型时通常必须先调用 `super().__init__()`，否则后续注册接口可能因为内部容器尚未创建而无法正常工作。

`__setattr__()` 是初始化后最关键的注册入口。`nn.Module` 重载了 Python 的属性赋值逻辑，当用户给模块对象赋值时，`__setattr__()` 会根据赋值对象的类型进行分派：如果对象是 `Parameter`，则调用 `register_parameter()` 注册到 `_parameters`；如果对象是 `Buffer` 或对应缓冲区张量，则调用 `register_buffer()` 注册到 `_buffers`；如果对象是另一个 `Module`，则通过 `add_module()` 或相关逻辑注册到 `_modules`；如果只是普通对象，则保留为普通 Python 属性。




图 6 参数、Buffer、子模块注册时序图

各接口的主要作用如下表所示。

表 2 初始化与注册接口主要作用

接口	主要功能
<code>Module.__init__()</code>	初始化内部容器，如 <code>_parameters</code> 、 <code>_buffers</code> 、 <code>_modules</code> 和 Hook 相关字典
<code>__setattr__()</code>	拦截属性赋值，根据对象类型分派到不同注册流程
<code>register_parameter()</code>	注册可训练参数，将 <code>Parameter</code> 纳入 <code>_parameters</code> 管理
<code>register_buffer()</code>	注册缓冲区状态，将不由优化器更新但需要随模型保存、迁移的状态纳入 <code>_buffers</code> 管理
<code>add_module()</code>	注册子模块，将子 <code>Module</code> 纳入 <code>_modules</code> ，形成递归模块树

从接口设计上看，初始化与注册机制隐藏了大量框架内部细节。用户只需要用自然的属性赋值方式定义模型结构，`nn.Module` 就能自动完成参数收集、子模块组织和状态管理。这也是 `model.parameters()`、`model.children()`、`model.state_dict()` 等接口能够自动工作的基础。

2.2.2 模块树管理接口

模块树管理接口负责对 `Module` 内部的子模块结构进行遍历和统一操作。`nn.Module` 并没有额外

维护一棵独立的树结构，而是通过 `_modules` 字典保存当前模块的直接子模块。由于 `_modules` 中保存的对象本身仍然是 `Module`，因此多个模块之间可以自然形成递归的模块树。

在这一结构基础上，PyTorch 提供了一系列模块树管理接口。例如，`children()` 用于返回当前模块的直接子模块，`modules()` 用于递归遍历当前模块及其所有子模块，`named_modules()` 则在递归遍历的同时返回模块名称前缀。参数和缓冲区的收集也依赖类似的递归机制，`parameters()` 会沿模块树收集所有可训练参数，`buffers()` 则会沿模块树收集所有缓冲区状态。

模块树不仅用于遍历，也用于状态传播。`train()` 和 `eval()` 会沿着模块树递归设置训练模式或推理模式；`to()`、`cuda()` 和 `cpu()` 等接口则会沿模块树递归迁移参数和缓冲区所在的设备。也就是说，一旦子模块被正确注册到 `_modules` 中，后续的模式切换、设备迁移、参数收集和状态保存都可以基于同一套模块树结构自动完成。

表 3 模块树管理接口主要作用

接口	主要功能
<code>children()</code>	返回直接子模块
<code>modules()</code>	递归遍历所有模块
<code>named_modules()</code>	递归返回带名称前缀的模块
<code>parameters()</code>	递归收集参数
<code>buffers()</code>	递归收集缓冲区
<code>train()/eval()</code>	沿模块树传播训练/推理模式
<code>to()/cuda()/cpu()</code>	沿模块树迁移参数和缓冲区

由此可以看出，`_modules` 是 `nn.Module` 进行结构管理的基础。复杂模型并不是通过一个外部结构表进行维护，而是由每个 `Module` 保存自己的子模块，再通过递归方式形成整体网络结构。这种设计使得 PyTorch 可以用统一方式处理简单层、嵌套模块和复杂模型。

2.2.3 前向调用接口

前向调用接口负责组织 `Module` 的执行过程。对于用户来说，模型调用通常写作 `model(x)`，但从源码结构看，`model(x)` 并不会直接进入用户定义的 `forward()` 方法，而是会先经过 `__call__()`、`_wrapped_call_impl()` 和 `_call_impl()` 等内部接口。真正的前向计算逻辑虽然由 `forward()` 提供，但其外围调度由 `Module` 框架负责完成。

其中，`__call__()` 是用户调用 `model(x)` 时进入的稳定入口；`_wrapped_call_impl()` 主要负责判断是否存在编译后的调用路径；`_call_impl()` 是前向调用阶段最关键的调度方法，它会根据当前模块是否注册 Hook，决定是直接调用 `forward()`，还是进入完整的 Hook 调度流程。在完整流程中，`_call_impl()` 会在 `forward()` 之前处理 `forward pre-hook`，在 `forward()` 之后处理 `forward hook`，并在需要时为 `backward hook` 安装输入和输出的捕获逻辑。

因此，`forward()` 并不是 `Module` 调用过程的全部，而只是整个调用链中的计算节点。如果用户直接调用 `model.forward(x)`，就会绕过 `__call__()` 和 `_call_impl()` 中的 Hook 调度逻辑，也可能导致前向 Hook 和反向 Hook 无法按预期触发。图 4 展示了这一顺序：用户调用从 `__call__` 开始，经过

`_wrapped_call_impl` 和 `_call_impl`，再依次进入 `preHook`、`forward`、`fwHook` 和 `BackwardHook` 相关步骤。

各接口的主要作用如下表所示。

表 4 前向调用接口主要作用

接口	主要功能
<code>__call__()</code>	用户调用 <code>model(x)</code> 时的入口
<code>_wrapped_call_impl()</code>	判断是否使用编译后的调用路径
<code>_call_impl()</code>	统一调度 <code>forward()</code> 、 <code>Forward Hook</code> 和 <code>Backward Hook</code> 安装
<code>forward()</code>	用户或子类定义的前向计算逻辑

从接口设计角度看，PyTorch 将用户的计算逻辑和框架的调用调度逻辑进行了分离。用户只需要实现 `forward()`，而 Hook 插入、异常处理、编译路径选择和 `backward hook` 安装等工作则由 `_call_impl()` 统一处理。这种设计保证了用户接口的简洁性，也为框架扩展保留了稳定入口。

2.2.4 Hook 注册接口

Hook 注册接口是 `nn.Module` 提供的重要扩展接口。它允许用户在不修改 `forward()`方法主体代码的情况下，把额外逻辑插入模型执行过程中的特定位置。`Forward Hook` 主要围绕前向传播过程工作，`Backward Hook` 则与 `Autograd` 的反向传播过程协作。




图 7 Hook 注册与移除协作图

前向 Hook 包括 `register_forward_pre_hook()`和 `register_forward_hook()`。前者注册的 Hook 会在 `forward()`执行之前触发，通常用于观察或修改输入；后者注册的 Hook 会在 `forward()`执行之后触发，通常用于观察中间输出、提取特征或修改输出。反向 Hook 包括 `register_full_backward_pre_hook()`和 `register_full_backward_hook()`，它们主要用于在梯度回传过程中观察或处理梯度信息。

Hook 注册后不会直接暴露内部字典给用户，而是返回一个 `RemovableHandle` 对象。用户可以通过调用 `handle.remove()`删除已经注册的 Hook。这样，Hook 的生命周期就可以被显式管理，避免 Hook

长期保留而影响后续模型运行。图 7 展示了该过程：用户调用 `register_forward_hook(hook)` 后，系统将 Hook 加入对应 Hook 字典，并返回 `RemovableHandle`；当用户调用 `handle.remove()` 时，对应的 Hook 会从 `_forward_hooks` 中删除。

各接口的主要作用如下表所示。

表 5 Hook 注册接口主要作用

接口	主要功能
<code>register_forward_pre_hook()</code>	注册前向传播前 Hook
<code>register_forward_hook()</code>	注册前向传播后 Hook
<code>register_full_backward_pre_hook()</code>	注册反向传播前置 Hook
<code>register_full_backward_hook()</code>	注册反向传播 Hook
<code>RemovableHandle.remove()</code>	移除已经注册的 Hook

从软件设计角度看，Hook 机制提供了一种非侵入式扩展能力。模型主体代码可以保持不变，而调试、特征提取、梯度观察、可视化等额外功能可以通过 Hook 插入执行流程。Forward Hook 更接近普通函数调用前后的插桩，而 Backward Hook 需要与 Autograd 计算图结合，因此其实现和触发过程更加复杂。

2.2.5 状态序列化接口

状态序列化接口负责将 Module 内部的模型状态导出到外部，或从外部状态字典恢复到模块树中。对于 PyTorch 模型而言，需要保存的不只是参数，还包括某些缓冲区状态，例如 BatchNorm 中的 running mean 和 running variance。因此，`state_dict()` 和 `load_state_dict()` 是 `nn.Module` 生命周期中非常重要的接口。

`state_dict()` 用于导出模型状态。它会沿模块树递归收集参数和持久化缓冲区，并将树形模块结构展开为带名称前缀的扁平字典。例如，子模块中的参数可能会以 `block.0.weight` 这样的 key 保存，其中点号表示模块路径。`_save_to_state_dict()` 负责保存当前模块自身的参数和缓冲区，而 `state_dict()` 则负责递归调用子模块的状态保存逻辑。

`load_state_dict()` 是状态保存的反向过程。它接收外部状态字典，根据 key 中的名称前缀把不同状态分发回模块树中的对应子模块，再由 `_load_from_state_dict()` 恢复当前模块自身状态。这样，保存时被压平成字典的模型状态，可以在加载时重新对应到原来的模块层级结构中。

各接口的主要作用如下表所示。

表 6 状态序列化接口主要作用

接口	主要功能
<code>state_dict()</code>	导出模型参数和持久化 Buffer
<code>load_state_dict()</code>	从外部状态字典加载模型状态
<code>_save_to_state_dict()</code>	保存当前模块自身的参数和缓冲区

续表 6

接口	主要功能
<code>_load_from_state_dict()</code>	恢复当前模块自身的参数和缓冲区
<code>state_dict</code> hook	在保存或加载过程前后插入自定义逻辑

状态序列化过程同样支持 Hook 扩展。`state_dict` 相关 Hook 可以在保存前后插入逻辑，`load_state_dict` 相关 Hook 可以在加载前后处理状态字典或不兼容键。这说明 Hook 机制不仅存在于前向传播和反向传播中，也延伸到了模型状态管理过程。

从整体上看，状态序列化接口与模块树管理接口共用同一套名称规则。`_modules` 形成模型结构，`state_dict()` 将结构中的状态展开为扁平字典，`load_state_dict()` 再根据前缀将状态恢复到对应模块中。这种设计让 PyTorch 模型可以方便地保存、迁移和恢复，也进一步说明 `nn.Module` 不只是前向计算的容器，而是完整的模型状态管理对象。

2.3 软件模块依赖关系

`torch.nn.Module` 的内部机制并不是由单个方法独立完成的，而是由多个类、调用过程和数据结构共同协作实现的。从软件分析角度看，Module 的依赖关系主要可以分为三类：类之间的依赖关系、调用过程依赖关系和数据结构依赖关系。通过这三类关系，可以更清楚地理解 `nn.Module` 如何完成参数管理、模块组合、Hook 扩展和状态保存等功能。

2.3.1 类之间的依赖关系

在 `nn.Module` 的对象系统中，Module 类处于核心位置。它一方面负责管理模型中的参数、缓冲区和子模块，另一方面又需要与 Hook 管理对象、Autograd 相关对象协作，从而完成前向调用和反向传播过程中的扩展功能。




图 8 nn.Module 核心类图

nn.Module 核心类图展示了 Module、Tensor、Parameter、Buffer、RemovableHandle、BackwardHook 和 _WrappedHook 等类之间的关系，可以作为本节类依赖分析的图示依据。

Module 与 Parameter 的依赖关系主要体现在 `_parameters` 字典中。Parameter 表示模型长期持有并需要优化器更新的可训练参数。当用户在自定义模型中定义 `self.weight = nn.Parameter(...)` 时，该对象会被注册到 `_parameters` 中，后续可以被 `parameters()`、优化器、设备迁移和 `state_dict()` 等接口统一处理。

Module 与 Tensor/Buffer 的依赖关系主要体现在 `_buffers` 字典中。Buffer 通常也是 Tensor，但它不属于优化器需要更新的参数，而是模型运行过程中的状态，例如 BatchNorm 中的 running mean 和 running variance。这类状态需要随模型保存、加载和设备迁移，因此由 `_buffers` 进行统一管理。

Module 与 Module 之间存在递归组合关系。一个 Module 可以通过 `_modules` 字典保存多个子模块，而这些子模块本身仍然是 Module 类型。复杂模型正是通过这种递归组合方式形成模块树结构。Sequential、ModuleList 以及用户自定义的网络块，本质上都依赖这种 Module→Module 的组合关系。

Module 与 RemovableHandle 的依赖关系主要出现在 Hook 注册过程中。用户调用 `register_forward_hook()`、`register_full_backward_hook()` 等接口后，系统会将 Hook 函数保存到对应 Hook 字典中，并返回一个 RemovableHandle。该对象负责记录 Hook 的 id，并在用户调用 `remove()` 时从 Hook 字典中删除对应项，从而实现 Hook 生命周期管理。

Module 与 BackwardHook 的依赖关系主要用于反向传播 Hook 的实现。Forward Hook 可以直接在 `_call_impl()` 的 Python 调用过程中触发，而 Backward Hook 的触发时机位于 Autograd 反向传播阶段，因此需要借助 BackwardHook 在 forward 阶段提前安装捕获逻辑，并在 backward 阶段整理梯度信息后调用用户 Hook。

BackwardHook 与 Autograd 之间也存在明显依赖关系。Backward Hook 并不是普通的函数回调，它依赖 Autograd 计算图中的梯度回传过程触发。也就是说，只有当 `loss.backward()` 执行、Autograd 开始沿计算图回传梯度时，相关 backward hook 才会被调用。

各主要类依赖关系如下表所示。

表 7 类之间的依赖关系表

依赖关系	含义
Module→Parameter	Module 通过 <code>_parameters</code> 管理可训练参数
Module→Tensor/Buffer	Module 通过 <code>_buffers</code> 管理非参数状态
Module→Module	Module 通过 <code>_modules</code> 递归包含子模块
Module→RemovableHandle	Hook 注册后通过 RemovableHandle 管理生命周期
Module→BackwardHook	Module 通过 BackwardHook 将反向 Hook 接入 Autograd
BackwardHook→Autograd	Backward Hook 依赖 Autograd 图在反向传播阶段触发

2.3.2 调用过程依赖关系

nn.Module 的调用过程依赖关系可以按照功能划分为注册调用线、前向调用线、Hook 调用线和状态序列化线。不同调用线虽然服务于不同功能，但最终都围绕 Module 的内部容器和模块树展开。

①**注册调用线**：注册调用线从用户属性赋值开始。当用户在 `__init__()` 方法中定义参数、缓冲区或子模块时，属性赋值会被 `__setattr__()` 拦截，并根据对象类型分派到不同注册接口。其过程可以表示为算法 1。

Algorithm 1: nn.Module 的属性注册调用过程

输入: 用户属性赋值语句 `self.name = x`
输出: 更新后的模块注册表

```

1 执行 Module.__setattr__(name, x);
2 if x ∈ Parameter then
3   | 调用 register_parameter(name, x);
4   | 将 x 写入 __parameters[name];
5 else if x ∈ Buffer then
6   | 调用 register_buffer(name, x);
7   | 将 x 写入 __buffers[name];
8 else if x ∈ Module then
9   | 调用 add_module(name, x);
10  | 将 x 写入 __modules[name];
11 else
12  | 按普通属性保存到对象命名空间;
```

这条调用线说明，nn.Module 通过重载属性赋值，将用户自然的模型定义代码转化为内部状态注册过程。

②**前向调用线**：前向调用线从 `model(x)` 开始。用户调用模型时，并不会直接进入 `forward()`，而是先进入 `__call__()` 和 `_wrapped_call_impl()`，再由 `_call_impl()` 统一调度。其过程可以表示为算法 2。

Algorithm 2: nn.Module 的前向调用过程

输入: 模型实例 `model`，输入张量 `x`
输出: 前向计算结果 `y`

```

1 用户执行 model(x);
2 调用 Module.__call__();
3 调用 _wrapped_call_impl();
4 调用 _call_impl();
5 if 存在前向预 Hook then
6   | 依次执行 forward pre-hook;
7 执行用户定义的 forward(x)，得到输出 y;
8 if 存在前向 Hook then
9   | 依次执行 forward hook;
10 if 存在反向 Hook then
11  | 为 Autograd 安装 backward hook 捕获逻辑;
12 return y;
```

这条调用线体现出 `forward()` 只是前向调用链中的计算节点，而不是模型调用的真正入口。

③**Hook 调用线**：Hook 调用线从 Hook 注册接口开始。用户通过 `register_xxx_hook()` 注册 Hook 后，Hook 会被保存到对应字典中；在模型执行时，`_call_impl()` 根据 Hook 字典决定是否触发相应逻辑。其过程可以表示为算法 3。

Algorithm 3: nn.Module 的 Hook 调用过程

输入: Hook 注册请求 *register_XXX_hook(h)*
输出: Hook 在模型执行过程中的触发结果

- 1 调用对应的 Hook 注册接口;
- 2 将 Hook 函数 *h* 保存到对应 Hook 字典 $\mathcal{H}_{hook}$ 中;
- 3 当用户执行 *model(x)* 时, 进入 *_call_impl()*;
- 4 **if** $h \in \mathcal{H}_{forward_pre}$ **then**
- 5 在 *forward()* 执行前触发 *h*;
- 6 执行 *forward()*;
- 7 **if** $h \in \mathcal{H}_{forward}$ **then**
- 8 在 *forward()* 执行后触发 *h*;
- 9 **if** $h \in \mathcal{H}_{backward}$ **then**
- 10 通过 Autograd 在梯度反向传播阶段触发 *h*;

这条调用线说明, Forward Hook 主要由 *_call_impl()* 在普通 Python 调用过程中触发, 而 Backward Hook 需要与 Autograd 图配合, 在反向传播阶段触发。

④**状态序列化线:** 负责模型状态的导出与恢复。*state_dict()* 会沿模块树递归收集参数和持久化缓冲区, *load_state_dict()* 则根据前缀将外部状态恢复到对应子模块中。其过程可以表示为算法 4、5。

Algorithm 4: nn.Module 的状态保存过程

输入: 模块实例 *module*
输出: 扁平化状态字典 *state_dict*

- 1 初始化空状态字典 *S*;
- 2 保存当前模块中的参数:

$$S \leftarrow S \cup module._parameters$$
- 3 保存当前模块中的缓冲区:

$$S \leftarrow S \cup module._buffers$$
- 4 **foreach** 子模块 $m_i \in module._modules$ **do**
- 5 为子模块名称添加前缀 *prefix_i*;
- 6 递归调用 *m_i.state_dict()*;
- 7 将子模块状态写入 *S* 中;
- 8 **return** *S*;

Algorithm 5: nn.Module 的状态恢复过程

输入: 外部状态字典 *state_dict*, 模块实例 *module*
输出: 恢复后的模块参数与缓冲区

- 1 读取当前模块对应的参数和缓冲区键值;
- 2 **foreach** 键值对 $(key, value) \in state_dict$ **do**
- 3 **if** *key* 属于当前模块 **then**
- 4 将 *value* 复制到对应的 parameter 或 buffer 中;
- 5 **else if** *key* 含有子模块前缀 **then**
- 6 根据前缀定位对应子模块 *m_i*;
- 7 将该状态递归分发给 *m_i.load_state_dict()*;
- 8 检查缺失键、意外键以及形状不匹配项;
- 9 **return** 状态恢复结果;

2.3.3 数据结构依赖关系

`nn.Module` 的运行时状态主要依赖若干内部字典结构。这些字典不是普通的辅助变量，而是 `Module` 实现参数管理、模块组织、Hook 扩展和状态序列化的基础。

`_parameters`、`_buffers` 和 `_modules` 是最核心的三类结构。`_parameters` 保存当前模块直接拥有的可训练参数；`_buffers` 保存当前模块直接拥有的非参数状态；`_modules` 保存当前模块的直接子模块，并通过递归形成完整模块树。模型参数收集、设备迁移、模式切换和状态保存都依赖这三类结构。

Hook 相关字典用于保存不同阶段的扩展点。`_forward_pre_hooks` 保存前向传播前执行的 Hook，`_forward_hooks` 保存前向传播后执行的 Hook，`_backward_pre_hooks` 和 `_backward_hooks` 保存反向传播相关 Hook。这些 Hook 字典由 `_call_impl()` 和 Autograd 相关逻辑在适当时机读取并触发。

序列化相关 Hook 字典则服务于模型保存与加载过程。`_state_dict_hooks`、`_state_dict_pre_hooks`、`_load_state_dict_pre_hooks` 和 `_load_state_dict_post_hooks` 允许用户或框架在状态保存、加载前后插入额外逻辑，例如处理版本兼容、修改 key 或检查不兼容项。

主要数据结构及其作用如下表所示。

表 8 数据结构依赖关系表

数据结构	作用
<code>_parameters</code>	保存当前模块参数
<code>_buffers</code>	保存当前模块缓冲区
<code>_modules</code>	保存子模块并形成模块树
<code>_forward_pre_hooks</code>	保存前向传播前 Hook
<code>_forward_hooks</code>	保存前向传播后 Hook
<code>_backward_pre_hooks</code>	保存反向传播前置 Hook
<code>_backward_hooks</code>	保存反向传播 Hook
<code>_state_dict_hooks</code>	保存状态序列化相关 Hook

这些数据结构共同构成了 `Module` 的运行时基础。其中，`_parameters`、`_buffers` 和 `_modules` 负责模型结构与状态管理；Hook 字典负责调用过程中的扩展点；序列化相关字典负责模型保存与加载过程中的扩展点。可以说，`nn.Module` 的大部分接口并不是各自独立工作的，而是围绕这些内部字典进行读写、递归和调度。

3 软件详细分析

3.1 软件模块类设计

`torch.nn.Module` 的软件结构并不是由单一类独立完成的，而是由 `Module`、`Parameter`、`Tensor`、`Buffer`、`RemovableHandle`、`BackwardHook` 等多个类共同组成。其中，`Module` 位于整个对象系统的中心，负责组织模型状态、子模块结构、调用流程和 `Hook` 扩展点；其他类则分别服务于参数表示、数据存储、`Hook` 生命周期管理和反向传播协作。

从类设计角度看，`nn.Module` 的核心思想是：用 `Module` 管理模型结构，用 `Parameter` 和 `Buffer` 管理模型状态，用 `Hook` 相关类管理运行时扩展点，用 `Autograd` 相关机制支撑梯度回传。

3.1.1 Module 类设计

`Module` 类是整个 `nn.Module` 对象系统的核心。它不直接负责某一种神经网络层的数学计算，而是负责模型对象的生命周期管理。具体的前向计算逻辑由子类重写 `forward()` 方法完成，而参数注册、子模块组织、调用调度、`Hook` 管理、状态保存与加载等框架性工作则由 `Module` 提供。

从源码结构看，`Module` 内部维护了多类成员变量。这些成员变量可以按照职责划分为状态字段、参数状态、缓冲区状态、结构状态、调用 `Hook` 和序列化 `Hook` 等几组。

表 9 `Module` 类设计表

类字段类别	代表字段	作用
状态字段	<code>training</code>	标记当前模块处于训练模式还是推理模式
参数状态	<code>_parameters</code>	保存当前模块直接拥有的 <code>Parameter</code>
缓冲区状态	<code>_buffers</code> 、 <code>_non_persistent_buffers_set</code>	保存当前模块的缓冲区状态，并区分是否持久化
结构状态	<code>_modules</code>	保存当前模块的子模块，形成递归模块树
调用 Hook	<code>_forward_pre_hooks</code> 、 <code>_forward_hooks</code> 、 <code>_backward_pre_hooks</code> 、 <code>_backward_hooks</code>	管理前向传播和反向传播过程中的扩展点
序列化 Hook	<code>_state_dict_hooks</code> 、 <code>_state_dict_pre_hooks</code> 、 <code>_load_state_dict_pre_hooks</code> 、 <code>_load_state_dict_post_hooks</code>	管理模型状态保存与加载过程中的扩展点

可以看出，`Module` 的字段设计并不是围绕某一种具体网络层展开的，而是围绕“模型运行时管理”展开的。`_parameters`、`_buffers` 和 `_modules` 分别对应参数、状态和结构；`Hook` 字典对应运行时插桩能力；序列化 `Hook` 则对应模型状态外部化过程中的扩展能力。

因此，`Module` 更像是一个模型生命周期控制器。用户看到的 `forward()` 只是其生命周期中的一个阶段，而真正支撑模型运行的是 `Module` 对参数、缓冲区、子模块、调用路径和 `Hook` 的统一管理。

3.1.2 Parameter 与 Tensor 类设计

Tensor 是 PyTorch 的基础数据结构，用于保存输入、输出、中间结果、模型参数值以及梯度相关信息。在模型前向传播过程中，输入数据、计算结果和中间激活值通常都以 Tensor 的形式存在。Autograd 也会围绕 Tensor 构建计算图，并根据其中的 `requires_grad` 和 `grad_fn` 等信息进行反向传播。

Parameter 可以看作是 Tensor 的特殊形式。它表示 Module 长期持有、需要优化器更新的可训练状态。与普通 Tensor 不同，Parameter 被赋值给 Module 属性时，会被 `Module.__setattr__()` 识别出来，并通过 `register_parameter()` 注册到 `_parameters` 字典中。注册完成后，它就可以被 `model.parameters()` 递归收集，并被优化器用于参数更新。

这里需要注意的是，普通 Tensor 即使设置了 `requires_grad=True`，也不会自动进入 `model.parameters()`。例如：`self.x = torch.randn(3, requires_grad=True)` 这种写法只是给模块对象添加了一个普通属性，`x` 不会被注册为模型参数。只有当对象是 Parameter，例如：`self.weight = nn.Parameter(torch.randn(3))`，它才会被 `__setattr__()` 送入 `register_parameter()`，并进入 `_parameters` 容器。

这一设计区分了“参与梯度计算的临时张量”和“模型长期持有的可训练参数”。前者可能只是某次计算图中的中间结果，后者则属于模型状态的一部分，需要被优化器、设备迁移和 `state_dict()` 统一管理。因此，Parameter 不只是普通张量的包装，而是 Module 参数管理机制能够生效的标识。

3.1.3 RemovableHandle 类设计

RemovableHandle 是 Hook 注册接口返回的管理对象，用于控制 Hook 的生命周期。当用户调用 `register_forward_hook()`、`register_forward_pre_hook()` 或 `register_full_backward_hook()` 等接口时，PyTorch 会把用户传入的 Hook 函数保存到对应的 Hook 字典中，同时返回一个 RemovableHandle 对象。

RemovableHandle 的核心作用是记录 Hook 在字典中的位置，并提供统一的移除接口。它通常保存 Hook 字典的弱引用以及当前 Hook 的 id。当用户调用 `handle.remove()` 时，RemovableHandle 会根据该 id 从对应 Hook 字典中删除 Hook。

其核心逻辑可以简化表示如下：

```
def remove(self):
    hooks_dict = self.hooks_dict_ref()
    if hooks_dict is not None and self.id in hooks_dict:
        del hooks_dict[self.id]
```

这种设计避免了用户直接操作 `_forward_hooks`、`_backward_hooks` 等内部字典。一方面，它隐藏了框架内部数据结构；另一方面，它也让 Hook 具有明确的“注册—存在—移除”生命周期。

从软件设计角度看，RemovableHandle 是一个较小但很关键的类。它并不参与模型计算，也不直接处理张量数据，但它为 Hook 机制提供了可管理性。如果没有这一对象，用户注册的 Hook 很容易长期残留在模型中，影响后续实验或推理过程。

3.1.4 BackwardHook 类设计

BackwardHook 用于支持 Module 级别的反向传播 Hook。与 Forward Hook 不同，Backward Hook

的触发时机并不在普通的 Python 前向调用现场，而是在 `loss.backward()` 执行后，由 Autograd 沿计算图回传梯度时触发。因此，Backward Hook 的实现要比 Forward Hook 更复杂。

BackwardHook 需要解决的核心问题是：Autograd 原本处理的是计算图节点和张量梯度，而用户注册的是面向 Module 的 Hook。二者视角并不完全一致。一个 Module 可能有多个输入、多个输出，其中还可能混有非 Tensor 对象。为了向用户提供统一的 `grad_input` 和 `grad_output`，BackwardHook 需要在 forward 阶段提前包装输入和输出 Tensor，并在 backward 阶段收集、补齐和整理梯度信息。

它的工作过程可以分为两个阶段。

表 10 BackwardHook 类设计表

阶段	主要作用
forward 阶段	通过 <code>setup_input_hook()</code> 和 <code>setup_output_hook()</code> 在输入、输出 Tensor 上安装梯度捕获逻辑
backward 阶段	在 Autograd 回传梯度时收集 <code>grad_output</code> 和 <code>grad_input</code> ，并调用用户注册的 backward hook

因此，BackwardHook 的作用可以理解为在 Module 和 Autograd 之间建立一层适配机制。它将 Autograd 图中的张量级梯度回调转换为用户更容易理解的模块级 backward hook 接口。

3.1.5 关键类 UML 类图

关键类 UML 类图已在前文图 8 中给出，从图 8 可以看出，Module 位于类关系的中心。一方面，Module 通过 `_parameters`、`_buffers` 和 `_modules` 分别组合 Parameter、Buffer 和子 Module，形成模型状态与结构；另一方面，Module 通过 Hook 字典、RemovableHandle 和 BackwardHook 管理前向传播、反向传播和状态保存过程中的扩展点。

3.2 软件模块方法设计

本节从方法流程角度分析 `nn.Module` 的核心实现。与类设计不同，方法设计更关注各接口在生命周期中的执行顺序，以及它们如何协作完成初始化、注册、调用、Hook 触发和状态管理。

3.2.1 Module.__init__ 初始化流程

`Module.__init__()` 的任务是建立模块运行所需的基础容器，为后续注册参数、缓冲区、子模块和 Hook 提供存储结构。

表 11 Module.__init__ 初始化流程表

阶段	动作	作用
状态初始化	设置 <code>training</code>	标记训练/推理状态
容器初始化	创建 <code>_parameters</code> 、 <code>_buffers</code> 、 <code>_modules</code>	保存参数、缓冲区和子模块
Hook 初始化	创建各类 Hook 字典	为后续 Hook 注册提供存储位置

该方法使用 `super().__setattr__()` 写入内部字段，避免触发已经重载的 `__setattr__()` 自动注册逻辑。

3.2.2 Module.__setattr__ 自动注册流程

`__setattr__()` 通过类型分派机制，将不同对象注册到对应容器中，是 `nn.Module` 自动管理模型结构的关键入口。

表 12 Module.__setattr__ 自动注册流程表

阶段	动作	作用
参数分派	Parameter→register_parameter()	写入 <code>_parameters</code>
子模块分派	Module→add_module()	写入 <code>_modules</code>
缓冲区分派	Buffer→register_buffer()	写入 <code>_buffers</code>
普通属性	其他对象普通赋值	保留为 Python 属性

该机制使 `self.linear = nn.Linear(...)` 这类普通赋值语句能够自动转化为子模块注册。

3.2.3 register_parameter 参数注册流程

`register_parameter()` 不只是把参数写入字典，还负责检查参数名称、类型和语义合法性。

表 13 register_parameter 参数注册流程表

阶段	动作	作用
初始化检查	检查 <code>_parameters</code> 是否存在	确保已调用 <code>Module.__init__()</code>
名称检查	检查空名、点号和冲突	保证命名规则合法
类型检查	判断是否为 <code>Parameter</code> 或 <code>None</code>	防止错误对象注册为参数
语义检查	拒绝带 <code>grad_fn</code> 的 <code>Tensor</code>	避免中间结果成为参数
写入容器	写入 <code>_parameters</code>	完成参数注册

该流程保证参数是模块长期持有的稳定状态，而不是某次计算图中的临时值。

3.2.4 register_buffer 缓冲区注册流程

`register_buffer()` 用于注册模型状态。Buffer 不由优化器更新，但需要随模型保存、加载或迁移设备。

表 14 register_buffer 缓冲区注册流程表

阶段	动作	作用
名称检查	检查 <code>name</code> 合法性	保证状态路径有效
类型检查	检查是否为 <code>Tensor</code> 或 <code>None</code>	保证缓冲区对象合法
写入容器	写入 <code>_buffers</code>	保存非参数状态
持久化处理	根据 <code>persistent</code> 更新集合	控制是否进入 <code>state_dict()</code>
写入容器	写入 <code>_parameters</code>	完成参数注册

该设计区分了可训练参数和非参数状态，提高了模型状态管理的灵活性。

3.2.5 add_module 子模块注册流程

`add_module()`用于将子模块加入`_modules`，从而形成递归模块树。

表 15 `add_module` 子模块注册流程表

阶段	动作	作用
类型检查	检查是否为 Module 或 None	保证子节点合法
名称检查	检查空名、点号和冲突	保证模块路径合法
写入容器	写入 <code>_modules</code>	建立父子模块关系

注册完成后，`train()`、`to()`、`state_dict()`和 `named_modules()`等接口都可以沿模块树递归工作。

3.2.6 Module._call_impl 前向调用流程

`_call_impl()`是前向调用阶段的核心调度方法，负责处理快速路径、Forward Hook 和 Backward Hook 安装。

表 16 `Module._call_impl` 前向调用流程表

阶段	动作	作用
选择入口	确定 <code>forward_call</code>	选择正常或 tracing 路径
快速判断	检查是否存在 Hook	无 Hook 时直接执行
前置处理	执行 <code>forward_pre_hook</code>	在前向前处理输入
前向计算	调用 <code>forward()</code>	执行用户计算逻辑
后置处理	执行 <code>forward_hook</code>	在前向后处理输出
反向准备	安装 backward hook 捕获点	为梯度回传做准备

该流程说明 `forward()`只是计算节点，真正的调用调度由 `_call_impl()`完成。

3.2.7 Forward Hook 执行流程

Forward Hook 属于前向传播阶段的插桩机制，主要分为前置 Hook 和后置 Hook。

表 17 Forward Hook 执行流程表

阶段	动作	作用
前置 Hook	执行 <code>forward_pre_hook</code>	可观察或修改输入
前向计算	执行 <code>forward()</code>	得到原始输出
后置 Hook	执行 <code>forward_hook</code>	可观察或修改输出

常见参数中，`prepend` 用于调整 Hook 顺序，`with_kwargs` 用于接收关键字参数，`always_call` 用于异常情况下仍尝试执行后置 Hook。

3.2.8 Backward Hook 执行流程

Backward Hook 依赖 Autograd 反向传播过程，不能像 Forward Hook 一样直接在调用现场完成。

表 18 Backward Hook 执行流程表

阶段	动作	作用
输入包装	包装输入 Tensor	安装梯度捕获点
前向执行	调用 forward()	构建计算图
输出包装	包装输出 Tensor	连接输出梯度
反向触发	执行 loss.backward()	Autograd 回传梯度
Hook 调用	调用 backward hook	处理 grad_input/grad_output

该流程体现了 Backward Hook 的跨阶段特性：forward 阶段预埋，backward 阶段触发。

3.2.9 state_dict 状态保存流程

state_dict()将模块树中的参数和持久化 Buffer 展开为带前缀的扁平字典。

表 19 state_dict 状态保存流程表

阶段	动作	作用
保存前处理	执行 pre-hook	允许保存前介入
当前模块保存	保存参数和持久化 Buffer	记录本模块状态
子模块递归	遍历 _modules	保存子模块状态
保存后处理	执行 post-hook	允许修改结果
返回结果	返回 OrderedDict	得到状态字典

该方法实现了从“模块树状态”到“扁平状态字典”的转换。

3.2.10 load_state_dict 状态加载流程

load_state_dict()是 state_dict()的反向过程，根据 key 前缀将外部状态恢复到模块树中。

表 20 state_dict 状态保存流程表

阶段	动作	作用
输入准备	复制 state_dict	避免修改原始输入
当前模块加载	调用 _load_from_state_dict()	恢复本模块状态
子模块递归	按前缀分发状态	恢复子模块状态
结果检查	记录缺失或多余 key	处理不兼容情况
加载后处理	执行 post-hook	允许加载后修正

该流程保证保存时展开的状态字典，能够按照相同命名规则重新映射回模块树。