Лабораторная работа №6

Операционные системы

Симакова А. А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

2026-03-21

Содержание I

1. Информация
2. Цель работы
3. Задание

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Симакова Алина Анатольевна

Докладчик

- Симакова Алина Анатольевна
- Студент НКАбд-05-25

Докладчик

- Симакова Алина Анатольевна
- Студент НКАбд-05-25
- Российский университет дружбы народов

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Раздел 3

Задание

Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.

Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.
2. Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог /tmp. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Опре- делите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?

Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.
2. Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог /tmp. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Опре- делите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
3. Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем newdir. 3.2. В каталоге ~/newdir создайте новый каталог с именем morefun. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверьте, был ли каталог удалён. 3.5. Удалите каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.

Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.
2. Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог /tmp. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Опре- делите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
3. Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем newdir. 3.2. В каталоге ~/newdir создайте новый каталог с именем morefun. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверьте, был ли каталог удалён. 3.5. Удалите каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.
4. С помощью команды man определите, какую опцию команды ls нужно использо- вать

Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.
2. Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог /tmp. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Опре- делите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
3. Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем newdir. 3.2. В каталоге ~/newdir создайте новый каталог с именем morefun. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверьте, был ли каталог удалён. 3.5. Удалите каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.
4. С помощью команды man определите, какую опцию команды ls нужно использо- вать

Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.
2. Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог /tmp. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Опре- делите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
3. Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем newdir. 3.2. В каталоге ~/newdir создайте новый каталог с именем morefun. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверьте, был ли каталог удалён. 3.5. Удалите каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.
4. С помощью команды man определите, какую опцию команды ls нужно использо- вать

Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.
2. Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог /tmp. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Опре- делите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
3. Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем newdir. 3.2. В каталоге ~/newdir создайте новый каталог с именем morefun. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверьте, был ли каталог удалён. 3.5. Удалите каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.
4. С помощью команды man определите, какую опцию команды ls нужно использо- вать

Теоретическое введение

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода команд. При этом обычно используется командные интерпретаторы языка shell: /bin/sh; /bin/csh; /bin/ksh. Формат команды. Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе.Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие. Общий формат команд можно представить следующим образом:

Выполнение лабораторной работы

Выводим путь к домашнему каталогу, смотрим содержимое каталога tmp.

```
aasimakova@fedora:/tmp$ ls -al
итого 4
drwxrwxrwt. 16 root      root      380 мар 16 19:46 .
dr-xr-xr-x.  1 root      root      158 окт 23 06:58 ..
drwxrwxrwt.  2 root      root       40 мар 16 19:44 .font-unix
drwxrwxrwt.  2 root      root       40 мар 16 19:44 .ICE-unix
srwxr-xr-x.  1 root      root        0 мар 16 19:44 sddm-auth-e86e8b7c-0d83-4c17-9e24-9b047cb988d8
srwx------.  1 sddm      sddm        0 мар 16 19:44 sddm--NSPjMe
drwx------.  3 root      root       60 мар 16 19:44 systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-abrtd.service-XXAJTT
drwx------.  3 root      root       60 мар 16 19:44 systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-chronyd.service-qzJPB0
drwx------.  3 root      root       60 мар 16 19:44 systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-dbus-broker.service-O1btcq
drwx------.  3 root      root       60 мар 16 19:44 systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-irqbalance.service-kZn41J
drwx------.  3 root      root       60 мар 16 19:44 systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-ModemManager.service-9pZul9
drwx------.  3 root      root       60 мар 16 19:44 systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-polkit.service-6vyl4D
drwx------.  3 root      root       60 мар 16 19:44 systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-rtkit-daemon.service-4Jz5y2
drwx------.  3 root      root       60 мар 16 19:44 systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-systemd-logind.service-1LhTU0
drwx------.  3 root      root       60 мар 16 19:44 systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-systemd-resolved.service-oEV8Rm
drwx------.  3 root      root       60 мар 16 19:44 systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-upower.service-GurquM
-r--r--r--.  1 aasimakova aasimakova  11 мар 16 19:45 .X0-lock
drwxrwxrwt.  2 root      root       60 мар 16 19:45 .X11-unix
drwxrwxrwt.  2 root      root       40 мар 16 19:44 .XIM-unix
aasimakova@fedora:/tmp$
```

Рисунок 1: tmp и домашний каталог

Затем с разными флагами используем команду ls.

```
aasimakova@fedora:~$ pwd
/home/aasimakova
aasimakova@fedora:~$ cd /tmp
aasimakova@fedora:/tmp$ ls
sddm-auth-e06e8b7c-0d83-4c17-9e24-9b047cb988d8
sddm--NSPjMe
systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-abrtd.service-XXAJTT
systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-chronyd.service-qzJPB0
systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-dbus-broker.service-O1btcq
systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-irqbalance.service-kZn41J
systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-ModemManager.service-9pZul9
systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-polkit.service-6vyl4D
systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-rtkit-daemon.service-4Jz5y2
systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-systemd-logind.service-1LhTU0
systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-systemd-resolved.service-oEV8Rm
systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-upower.service-GurquM
aasimakova@fedora:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
sddm-auth-e06e8b7c-0d83-4c17-9e24-9b047cb988d8
sddm--NSPjMe
systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-abrtd.service-XXAJTT
systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-chronyd.service-qzJPB0
systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-dbus-broker.service-O1btcq
systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-irqbalance.service-kZn41J
systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-ModemManager.service-9pZul9
systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-polkit.service-6vyl4D
systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-rtkit-daemon.service-4Jz5y2
systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-systemd-logind.service-1LhTU0
systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-systemd-resolved.service-oEV8Rm
systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-upower.service-GurquM
.X0-lock
.X11-unix
.XIM-unix
```

Проверяем, есть ли подкаталог cron в /var/spool.

```
aasimakova@fedora:/tmp$ cd /var/spool
aasimakova@fedora:/var/spool$ ls
abrt  abrt-upload  anacron  at  cron  cups  lpd  mail  plymouth
aasimakova@fedora:/var/spool$
```

Рисунок 3: Проверка подкаталога

Проверяем права доступа в домашнем каталоге.

```
aasimakova@fedora:/var/spool$ ls -al
итого 0
drwxr-xr-x. 1 root root  94 окт 23 07:00 .
drwxr-xr-x. 1 root root 194 окт 23 07:02 ..
drwxr-x--x. 1 root abrt   0 окт  2 03:00 abrt
drwx------. 1 abrt abrt   0 окт  2 03:00 abrt-upload
drwxr-xr-x. 1 root root  66 окт 23 06:58 anacron
drwx------. 1 root root  18 окт 23 07:00 at
drwx------. 1 root root   0 авг  6  2025 cron
drwx--x---. 1 root lp     6 окт 23 06:59 cups
drwxr-xr-x. 1 root root   0 июл 30  2025 lpd
drwxrwxr-x. 1 root mail  20 мар  2 14:55 mail
drwxr-xr-x. 1 root root   0 июл 25  2025 plymouth
aasimakova@fedora:/var/spool$
```

Рисунок 4: Права доступа в домашнем каталоге

Далее пробую эксперементировать с папками.

```
aasimakova@fedora:/var/spool$ sudo -i
[sudo] пароль для aasimakova:
root@fedora:~# mkdir newdir
root@fedora:~# cd newdir/morefun
-bash: cd: newdir/morefun: Нет такого файла или каталога
root@fedora:~# mkdir newdir/morefun
root@fedora:~# ls newdir
morefun
root@fedora:~# mkdir letters memos misk
root@fedora:~# mkdir letters/ memos/ misk/
mkdir: невозможно создать каталог «letters/»: Файл существует
mkdir: невозможно создать каталог «memos/»: Файл существует
mkdir: невозможно создать каталог «misk/»: Файл существует
root@fedora:~# ls
anaconda-ks.cfg  letters  memos  misk  newdir
root@fedora:~# rmdir letters/ memos/ misk/
root@fedora:~# ls
anaconda-ks.cfg  newdir
root@fedora:~# rmdir newdir
rmdir: не удалось удалить 'newdir': Каталог не пуст
root@fedora:~# rmdir letters memos misk
rmdir: не удалось удалить 'letters': Нет такого файла или каталога
rmdir: не удалось удалить 'memos': Нет такого файла или каталога
rmdir: не удалось удалить 'misk': Нет такого файла или каталога
root@fedora:~# rmdir newdir/morefun
root@fedora:~# ls newdir/
```

После чего смотрим историю команд и изменяем некоторые.

```
root@fedora:~# history
    1  dnf -y group install development-tools
    2  dnf -y install dkms
    3  mkdir newdir
    4  cd newdir/morefun
    5  mkdir newdir/morefun
    6  ls newdir
    7  mkdir letters memos misk
    8  mkdir letters/ memos/ misk/
    9  ls
   10  rmdir letters/ memos/ misk/
   11  ls
   12  rmdir newdir
   13  rmdir letters memos misk
   14  rmdir newdir/morefun
   15  ls newdir/
   16  rmdir newdir
   17  s/rmdir/mkdir
   18  history
   19  s/rmdir/mkdir
   20  man ls
   21  man rmdir
   22  man cd
   23  ls -la
   24  history
root@fedora:~# !23
ls -la
итого 32
dr-xr-x---. 1 root root 182 мар 16 20:07 .
dr-xr-xr-x. 1 root root 158 окт 23 06:58 ..
-rw-------. 1 root root 630 мар  2 14:56 anaconda-ks.cfg
-rw-------. 1 root root  59 мар  2 15:17 .bash_history
-rw-r--r--. 1 root root  18 июл 25  2025 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 root root 144 июл 25  2025 .bash_profile
```

Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Командная строка (или «консоль») – это текстовый интерфейс между человеком и компьютером, в котором инструкции компьютеру даются путём ввода с клавиатуры текстовых строк (команд). Интерфейс командной строки противопоставляется управлению программами на основе меню, а также различным реализациям графического интерфейса. Команды, введённые пользователем, интерпретируются и выполняются специальной программой — командной оболочкой (или «shell» по-английски).

Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Командная строка (или «консоль») – это текстовый интерфейс между человеком и компьютером, в котором инструкции компьютеру даются путём ввода с клавиатуры текстовых строк (команд). Интерфейс командной строки противопоставляется управлению программами на основе меню, а также различным реализациям графического интерфейса. Команды, введённые пользователем, интерпретируются и выполняются специальной программой — командной оболочкой (или «shell» по-английски).
2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда pwd (print working directory). Пример (абсолютное имя текущего каталога пользователя dharma): (pwd результат: /afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home/d/h/dharma)

Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Командная строка (или «консоль») – это текстовый интерфейс между человеком и компьютером, в котором инструкции компьютеру даются путём ввода с клавиатуры текстовых строк (команд). Интерфейс командной строки противопоставляется управлению программами на основе меню, а также различным реализациям графического интерфейса. Команды, введённые пользователем, интерпретируются и выполняются специальной программой — командной оболочкой (или «shell» по-английски).
2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда pwd (print working directory). Пример (абсолютное имя текущего каталога пользователя dharma): (pwd результат: /afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home/d/h/dharma)
3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. При помощи команды ls -F. (ls -F install-tl-unx/ newdir/ work/ Видео/ Документы/ Загрузки/ Изображения/ Музыка/ Общедоступные/ „Рабочий стол“/ Шаблоны/)

Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Командная строка (или «консоль») – это текстовый интерфейс между человеком и компьютером, в котором инструкции компьютеру даются путём ввода с клавиатуры текстовых строк (команд). Интерфейс командной строки противопоставляется управлению программами на основе меню, а также различным реализациям графического интерфейса. Команды, введённые пользователем, интерпретируются и выполняются специальной программой — командной оболочкой (или «shell» по-английски).
2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда pwd (print working directory). Пример (абсолютное имя текущего каталога пользователя dharma): (pwd результат: /afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home/d/h/dharma)
3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. При помощи команды ls -F. (ls -F install-tl-unx/ newdir/ work/ Видео/ Документы/ Загрузки/ Изображения/ Музыка/ Общедоступные/ „Рабочий стол“/ Шаблоны/)
4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры. С

Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Командная строка (или «консоль») – это текстовый интерфейс между человеком и компьютером, в котором инструкции компьютеру даются путём ввода с клавиатуры текстовых строк (команд). Интерфейс командной строки противопоставляется управлению программами на основе меню, а также различным реализациям графического интерфейса. Команды, введённые пользователем, интерпретируются и выполняются специальной программой — командной оболочкой (или «shell» по-английски).
2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда pwd (print working directory). Пример (абсолютное имя текущего каталога пользователя dharma): (pwd результат: /afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home/d/h/dharma)
3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. При помощи команды ls -F. (ls -F install-tl-unx/ newdir/ work/ Видео/ Документы/ Загрузки/ Изображения/ Музыка/ Общедоступные/ „Рабочий стол“/ Шаблоны/)
4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры. С

Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Командная строка (или «консоль») – это текстовый интерфейс между человеком и компьютером, в котором инструкции компьютеру даются путём ввода с клавиатуры текстовых строк (команд). Интерфейс командной строки противопоставляется управлению программами на основе меню, а также различным реализациям графического интерфейса. Команды, введённые пользователем, интерпретируются и выполняются специальной программой — командной оболочкой (или «shell» по-английски).
2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда pwd (print working directory). Пример (абсолютное имя текущего каталога пользователя dharma): (pwd результат: /afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home/d/h/dharma)
3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. При помощи команды ls -F. (ls -F install-tl-unx/ newdir/ work/ Видео/ Документы/ Загрузки/ Изображения/ Музыка/ Общедоступные/ „Рабочий стол“/ Шаблоны/)
4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры. С

Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Командная строка (или «консоль») – это текстовый интерфейс между человеком и компьютером, в котором инструкции компьютеру даются путём ввода с клавиатуры текстовых строк (команд). Интерфейс командной строки противопоставляется управлению программами на основе меню, а также различным реализациям графического интерфейса. Команды, введённые пользователем, интерпретируются и выполняются специальной программой — командной оболочкой (или «shell» по-английски).
2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда pwd (print working directory). Пример (абсолютное имя текущего каталога пользователя dharma): (pwd результат: /afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home/d/h/dharma)
3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. При помощи команды ls -F. (ls -F install-tl-unx/ newdir/ work/ Видео/ Документы/ Загрузки/ Изображения/ Музыка/ Общедоступные/ „Рабочий стол“/ Шаблоны/)
4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры. С

Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Командная строка (или «консоль») – это текстовый интерфейс между человеком и компьютером, в котором инструкции компьютеру даются путём ввода с клавиатуры текстовых строк (команд). Интерфейс командной строки противопоставляется управлению программами на основе меню, а также различным реализациям графического интерфейса. Команды, введённые пользователем, интерпретируются и выполняются специальной программой — командной оболочкой (или «shell» по-английски).
2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда pwd (print working directory). Пример (абсолютное имя текущего каталога пользователя dharma): (pwd результат: /afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home/d/h/dharma)
3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. При помощи команды ls -F. (ls -F install-tl-unx/ newdir/ work/ Видео/ Документы/ Загрузки/ Изображения/ Музыка/ Общедоступные/ „Рабочий стол“/ Шаблоны/)
4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры. С

Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Командная строка (или «консоль») – это текстовый интерфейс между человеком и компьютером, в котором инструкции компьютеру даются путём ввода с клавиатуры текстовых строк (команд). Интерфейс командной строки противопоставляется управлению программами на основе меню, а также различным реализациям графического интерфейса. Команды, введённые пользователем, интерпретируются и выполняются специальной программой — командной оболочкой (или «shell» по-английски).
2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда pwd (print working directory). Пример (абсолютное имя текущего каталога пользователя dharma): (pwd результат: /afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home/d/h/dharma)
3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. При помощи команды ls -F. (ls -F install-tl-unx/ newdir/ work/ Видео/ Документы/ Загрузки/ Изображения/ Музыка/ Общедоступные/ „Рабочий стол“/ Шаблоны/)
4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры. С

Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Командная строка (или «консоль») – это текстовый интерфейс между человеком и компьютером, в котором инструкции компьютеру даются путём ввода с клавиатуры текстовых строк (команд). Интерфейс командной строки противопоставляется управлению программами на основе меню, а также различным реализациям графического интерфейса. Команды, введённые пользователем, интерпретируются и выполняются специальной программой — командной оболочкой (или «shell» по-английски).
2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда pwd (print working directory). Пример (абсолютное имя текущего каталога пользователя dharma): (pwd результат: /afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home/d/h/dharma)
3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. При помощи команды ls -F. (ls -F install-tl-unx/ newdir/ work/ Видео/ Документы/ Загрузки/ Изображения/ Музыка/ Общедоступные/ „Рабочий стол“/ Шаблоны/)
4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры. С

Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Командная строка (или «консоль») – это текстовый интерфейс между человеком и компьютером, в котором инструкции компьютеру даются путём ввода с клавиатуры текстовых строк (команд). Интерфейс командной строки противопоставляется управлению программами на основе меню, а также различным реализациям графического интерфейса. Команды, введённые пользователем, интерпретируются и выполняются специальной программой — командной оболочкой (или «shell» по-английски).
2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда pwd (print working directory). Пример (абсолютное имя текущего каталога пользователя dharma): (pwd результат: /afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home/d/h/dharma)
3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. При помощи команды ls -F. (ls -F install-tl-unx/ newdir/ work/ Видео/ Документы/ Загрузки/ Изображения/ Музыка/ Общедоступные/ „Рабочий стол“/ Шаблоны/)
4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры. С

Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Командная строка (или «консоль») – это текстовый интерфейс между человеком и компьютером, в котором инструкции компьютеру даются путём ввода с клавиатуры текстовых строк (команд). Интерфейс командной строки противопоставляется управлению программами на основе меню, а также различным реализациям графического интерфейса. Команды, введённые пользователем, интерпретируются и выполняются специальной программой — командной оболочкой (или «shell» по-английски).
2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда pwd (print working directory). Пример (абсолютное имя текущего каталога пользователя dharma): (pwd результат: /afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home/d/h/dharma)
3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. При помощи команды ls -F. (ls -F install-tl-unx/ newdir/ work/ Видео/ Документы/ Загрузки/ Изображения/ Музыка/ Общедоступные/ „Рабочий стол“/ Шаблоны/)
4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры. С

Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Командная строка (или «консоль») – это текстовый интерфейс между человеком и компьютером, в котором инструкции компьютеру даются путём ввода с клавиатуры текстовых строк (команд). Интерфейс командной строки противопоставляется управлению программами на основе меню, а также различным реализациям графического интерфейса. Команды, введённые пользователем, интерпретируются и выполняются специальной программой — командной оболочкой (или «shell» по-английски).
2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда pwd (print working directory). Пример (абсолютное имя текущего каталога пользователя dharma): (pwd результат: /afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home/d/h/dharma)
3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. При помощи команды ls -F. (ls -F install-tl-unx/ newdir/ work/ Видео/ Документы/ Загрузки/ Изображения/ Музыка/ Общедоступные/ „Рабочий стол“/ Шаблоны/)
4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры. С

Выводы

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.