Лабораторная работа №3

Содержание I

1 Информация

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Симакова Алина Анатольевна

Докладчик

- Симакова Алина Анатольевна
- Студент НКАбд-05-25

Докладчик

- Симакова Алина Анатольевна
- Студент НКАбд-05-25
- Российский университет дружбы народов

Докладчик

- Симакова Алина Анатольевна
- Студент НКАбд-05-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032253560@rudn.ru

Цель работы

Цель данной работы - научиться оформлять отчёты с помощью легковесного языка разметки Markdown.

Задание

1. Сделать отчёт по предыдущей лабораторной работе в формате Markdown.

Задание

1. Сделать отчёт по предыдущей лабораторной работе в формате Markdown.
2. В качестве отчёта просьба предоставить отчёты в 3 форматах: pdf, docx и md (в архиве, поскольку он должен содержать скриншоты, Makefile и т.д.)

Теоретическое введение

Чтобы создать заголовок, используйте знак (#). Чтобы задать для текста полужирное начертание, заключите его в двойные звездочки. Чтобы задать для текста курсивное начертание, заключите его в одинарные звездочки. Чтобы задать для текста полужирное и курсивное начертание, заключите его в тройные звездочки. Блоки цитирования создаются с помощью символа >. Неупорядоченный (маркированный) список можно отформатировать с помощью звез- дочек или тире. Чтобы вложить один список в другой, добавьте отступ для элементов дочернего списка. Упорядоченный список можно отформатировать с помощью соответствующих цифр. Чтобы вложить один список в другой, добавьте отступ для элементов дочернего списка. Синтаксис Markdown для встроенной ссылки состоит из части [link text] , представ- ляющей текст гиперссылки, и части (file-name.md) – URL-адреса или имени файла, на который дается ссылка.

Markdown поддерживает как встраивание фрагментов кода в предложение, так и их размещение между предложениями в виде отдельных огражденных блоков. Огражденные блоки кода — это простой способ выделить синтаксис для фрагментов кода. Внутритекстовые формулы делаются аналогично формулам LaTeX. Для обработки файлов в формате Markdown будем использовать Pandoc. Конкретно, нам понадобится программа pandoc , pandoc-citeproc https://github.com/jgm/pandoc/releases, pandoc-crossref https://github.com/lierdakil/pandoc-crossref/releases. Преобразовать файл README.md можно следующим образом: 1 pandoc README.md -o README.pdf или так 1 pandoc README.md -o README.docx Можно использовать следующий Makefile 1 FILES = $(patsubst %.md, %.docx, $(wildcard *.md)) 2 FILES += $(patsubst %.md, %.pdf, $(wildcard* .md))

Выполнение лабораторной работы

В рабочей директории курса открываем через текстовый редактор файл с шаблоном отчета.

```
simakovaalina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/study_2025-2026_os-intro/labs/lab02/rep
ort$ gedit ЛО2_Симакова_отчёт.qmd
```

Рисунок 1: Редактирование отчета

Указываем основную информацию о лабораторной работе.

```
## Title
title: "Лабораторная работа №2"
subtitle: "Дисциплина: Архитектура компьютеров"
author: "Симакова Алина Анатольевна"
---
```

Рисунок 2: Заполнение основной информации

Формируем цель работы, задание и заполняем теоретическое введение.

```
# Цель работы

Целью данной работы является изучение идеологии и применения средств контроля версий и
освоение умения по работе с git.

# Задание

    - Настроить базовую конфигурацию для работы с git.
    - Настроить ключ SSH.
    - Настроить ключ PGP.
    - Сделать подписи git.
    - Добавить на Github локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

# Теоретическое введение

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких
человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом
репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в
содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения,
произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии
проекта, если это требуется.

В классических системах контроля версий используется централизованная модель, предполагающая
наличие единого репозитория для хранения файлов. Выполнение большинства функций по управлению
версиями осуществляется специальным сервером. Участник проекта (пользователь) перед началом
работы посредством определённых команд получает нужную ему версию файлов. После внесения
изменений, пользователь размещает новую версию в хранилище. При этом предыдущие версии не
```

Рисунок 3: Цель работы, задание и теоретическое введение

Описываем процесс выполнения лабораторной работы.

```
# Выполнение лабораторной работы

Для начала произведем базовую настройку git. ([рис. @fig-001]).

![Пример кофигурации в git](image/1.jpg){#fig-001 width=70%}

Затем создадим ssh и gpg ключи.([рис. @fig-002]).

![Генерация ключей](image/2.jpg){#fig-002 width=70%}

После чего нужно экспортировать gpg ключ для авторизации на github. ([рис. @fig-003])([рис.
@fig-004]).

![Экспорт ключа](image/3.jpg)(image/4.jpg){#fig-003 width=70%}{#fig-004 width=70%}

Настраиваем автоматические подписи для коммитов. ([рис. @fig-005]).
```

Рисунок 4: Выполнение отчета по лабораторной работе

Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы я научилась оформлять отчёты с помощью легковесного языка разметки Markdown.