

Vetifarma security second seco

POST FECHA: 27/07/2021

## CUESTIONARIO DE EVALUACION TEORICA DE CONDUCTORES DE AUTOELEVADORES

Marcar la respuesta correcta a las siguientes preguntas.

b puede llevar a alguna persona sentina para la conductor?  ATRIUDARA					
1- ¿Debe estar indicada en el vehículo la carga máxima a transportar y la velocidad máxima de circulación?	ŞI	NO			
2-¿Todos los empleados de la Empresa pueden conducir un autoelevador?  3- Si el autoelevador presenta problemas mecánicos ¿puedo repararlo para evitar demoras en mis tareas?					
5- Para trasladar una carga alta que me dificulta la visión, ¿puedo manejar asomado hacia un costado?					
6- Al doblar en una esquina o pasar por un lugar donde exista la posibilidad de que se cruce alguna persona u otro autoelevador, ¿es necesario tocar la bocina y disminuir la velocidad?					
7- ¿El operador debe evitar que nadie pase por debajo o cerca de la carga de un autoelevador?					
8- ¿Se debe apagar el motor, quitar la llave y colocar el freno de mano cuando no se opere el autoelevador?					
9- Es muy importante conocer las dimensiones del autoelevador ya que puede golpear vigas, luces colgantes, cables, cañerías, etcétera.					
10- Durante el traslado de cargas se debe inclinar la torre hacia atrás?.					
11- Si hubiese que levantar una carga muy pesada, será prudente que alguien haga contrapeso en la parte trasera del autoelevador para mantener el extremo posterior en el suelo.	SI	<b>X</b> 6			
12- Una carga transportada con la torre elevada disminuye la estabilidad del autoelevador?	\S\1	NO			
13- Las horquillas pueden usarse para elevar a compañeros de trabajo?	SI	No			



## SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

NOMBRE DEL CONDUCTOR MICO LAS QUE SAS FECHA: 27/07/2021

14- ¿Se puede levantar o trasladar cagas con dos autoelevadores al mismo tiempo?	SI	No
15- ¿Cuando se carga un camión, se debe verificar que este correctamente frenado?	Si	NO
16- Se puede llevar a alguna persona sentada junto al conductor?	SI	<u>y</u> 6
17- El equilibrio del autoelevador depende de que el centro de gravedad se encuentre dentro del triángulo de seguridad?	SI	No
18- Es necesario circular siempre con las horquillas bajas?	si	NO
19- Se puede permitir que alguien se pare o camine debajo de las horquillas o cargas elevadas	SI	X
20- Se debe confeccionar diariamente el check list de control?	Şī	NO

FIRMA CONDUCTOR

**RESULTADO:** /20 APROBADO

OBSERV	VACIONES	Wigo Di W	+BUZBA	SE B	17-125A	El cores	40
Di b	TREUT	Nº 17 A	SR. NR	olas i	20/05 -		
15	relexirento	ador para mantene	velacios lei	te trasera	150 61 00 0800	haga contrap	
R		disminure la estati	/)				
FIRMA E	VALUADOR	Hernandez Emmanu Tec. sup seguridad e Higien Y CONT. AMBIENTAL INDUSTRIAL ON TOPO 7704	el-				

nante conocer las dimensiones del autoelevador ya que puede