

Estudio de Ruido

Res. SRT 85/12



Razón Social: VETIFARMA S.A. – Planta 3

CUIT: 30-68408262-7

Dirección: Calle 519 e/ 233 y 237 bis – Parque Industrial

La Plata, La Plata - Buenos Aires.

fecha: 26/05/2022



PROTOCOLO PARA LA MEDICIÓN DE RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL

Razón Social: VETIFARMA S.A Planta 3					
Dirección: Calle 519 e/ 233 y 237 bis -	Parque Industial La Plata				
Localidad: La Plata					
Provincia: Buenos Aires					
C.P.: 1903	C.U.I.T.: 30-6840	08262-7			
	DATOS DE LA MEDICIO	N			
Marca, modelo y número de serie del	instrumento utilizado: CE G2	TECH N° Serie 18010168			
Fecha de calibración del Instrumenta	l utilizado en la medición: 13/	12/2021			
Fecha de la Medición: 26/05/2022	Hora de Inicio: 12:30hs	Hora de finalización: 13:00hs			
Horarios/Turnos Habituales de Trab	ajo: de Lunes a Viernes de 08:00	hs a 17:00hs			
Describa las condiciones normales y/o habituales de trabajo. Condiciones de trabajo normales, tareas habituales de fabricación de alimentos para animales.					
Describa las condiciones de trabajo al momento de la medición: La medición se realizo con las máquinas funcionando según necesidades operativas del día. Los trabajos son discontínuos, varían día a día, los tiempos empleados son variables dependiendo de las cantidades a producir segun la órden de fabricacion en cada máquina.					

Documentación que se Adjuntará a la Medición

Certificado de Calibración. Se adjunta

Plano o Croquis del establecimiento. Se adjunta

Guzmán Diego Lic. en Higiene y seguridad en el trabajo Mat. CPO 8119

Firma, Aclaración y Registro del Profesional Interviniente



calle **Ecuador nº 467** B1925CGE . Ensenada teléfono 221 15 625.9963 info@sosma.com.ar www.sosma.com.ar

		PROTOCO	DLO DE LA M	IEDICIÓN DE	RUIDO EN EL ÁM	BITO LABORAL				
Razón Socia	al: VETIFARMA S.A Planta	3					C.U.I.T.: 30-684	08262-7		
Dirección: C	Calle 519 e/ 233 y 237 bis - Parc	que Industial La Plata	Localidad: La	Plata		C.P.: 1903	Provincia: Bueno	os Aires		
]	DATOS DE LA	A MEDICIÓN					
							SONIDO CON	TINUO O INTE	RMITENTE	
Punto de medición	Sector	Puesto/Puesto tipo/Puesto móvil.	Tiempo de exposición	Tiempo de integración	Carácterísticas generales del ruido a medir	RUIDO DE IMPULSO O DE IMPACTO. Nivel LC Pico en Dbc	LAeq.Te en dBA	Resultado de la suma de las fracciones	Dosis (en porcentaje %)	¿Cumple con valores permiditos? (SI/NO)
1	Planta 3	Carga Big Bag	8 hs	15 Min	Continuo	No	84,8	-	-	Si
2	Planta 3	Embolsadora	8 hs	15 Min	Continuo	No	79,3	-	-	Si
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10							8/.			

Guzmán Diego
Lic. en Higiene y seguridad
en el trabajo
Mat. CPO 8119

Firma, Aclaración y Registro del Profesional Interviniente



calle **Ecuador nº 467** B1925CGE . Ensenada

teléfono 221 15 625.9963 info@sosma.com.ar www.sosma.com.ar


Razón Social: VETIFARMA S.A Planta 3 Dirección: Calle 519 e/ 233 y 237 bis - Parque Indust Localidad: La Plata	C.U.I.T.: 30-68408262-7 C.P.: 1903 Provincia: Buenos Aires
Análisis de los	datos y mejoras a realizar
Conclusiones.	Recomendaciones para adecuar el nivel de ruido a la legislación vigente.
Según los Resultados obtenidos, los puntos medidos cumplen con los valores maximos establecidos en la legislación vigente.	Se recomienda repetir la medición si se realizan cambios en los procesos productivos, como asi tambien de maquinarias. La vigencia del estudio es de un año calendario, debiendo la firma repetir el mismo al termino del mencionado plazo.

Firma, Aclaración y Registro del Profesional Interviniente



calle **Ecuador nº 467** B1925CGE . Ensenada teléfono 221 15 625.9963 info@sosma.com.ar www.sosma.com.ar

ANEXO



Guzmán Diego Llc. en Higiene y seguridad en el trabajo

Firma, aclaración y registro del Profesional interviniente.



CERTIFICADO DE CALIBRACION Nº: 22B0024 - Fecha de Calibración: 13/12/2021

Fecha de Emisión: 13/12/2021 - Calibrado en: Buenos Aires - Calibrado por: Aldo Rodriguez

INFORMACION DEL INSTRUMENTO:

Tipo de Instrumento: Decibelímetro

Marca: G2 Modelo: TECH Nro. Serie: 862828

INFORMACION DEL SOLICITANTE:

Razón Social: EMDADI ASOCIADOS - Código: 10097 Domicilio: ECUADOR 467 - ENSENADA - BUENOS AIRES

Nro. Interno: 31684

1 de 3

Ing. PABLO DOLBER MAT. 1007957 DIRECTOR TÉCNICO

"Prohibida la reproducción Total o Parcial del presente informe. El mismo sin firma y sello no será válido."

EN CABA

Oficinas Comerciales

Av. Federico Lacroze 3080 1º "B" CABA Laboratorio de Calibración y Entregas Palpa 2867 – Pta. Bja. "A"

Teléfono: (011) 5238-2612 (L. Rotativas)

info@baldorsrl.com.ar

EN NEUQUEN

Soldado Desconocido 626 Pcia. de Neuquén Teléfono: (0299) 442-6581 Móvil: (299) 15 4021379

neuquen@baldorsrl.com.ar

EN ROSARIO

San Luis 1665 Piso 5 Of. 8 Rosario – Santa Fe Teléfono (0341) 527-4114 rosario@baldorsrl.com.ar



CERTIFICADO DE CALIBRACION Nº: 22B0024 - Fecha de Calibración: 13/12/2021

Fecha de Emisión: 13/12/2021 - Calibrado en : Buenos Aires - Calibrado por : Aldo Rodriguez

CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES:

Temperatura (°C): 23 Humedad (%): 45

Presión Atmosférica (mmHg): 756

Observaciones:

METODOLOGIA EMPLEADA:

Comparación con patrones, de acuerdo a procedimiento interno de calibración: descripto en la tabla de resultados.

Parámetro	Valor de Ref.	Valor Medido	Valor Ajustado	Corrección	Val. 1	Val. 2	Val. 3
Intensidad Sonora dB	94,0	96,1	94,4	1,7	94,4	94,3	94,4
Intensidad Sonora dB	114,0	116,2	114,3	1,9	114,3	114,3	114,3

RESULTADO:

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuada de este certificado.

Parámetro	Valor de Ref.	Proc. de Calibr.	Incert. Típica	Incert. K=2	Unidad de Medición
Intensidad Sonora dB	94,0	Calibración de decibelimetros ICS01D	0,2	0,4	dB
Intensidad Sonora dB	114,0	Calibración de decibelimetros ICS01D	0,2	0,4	dB

INCERTIDUMBRE:

Para el cálculo de la incertidumbre de medición se utilizó un factor de cobertura K=2, que corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente 95% considerando distribución normal.

2 de 3

Ing. PABLO DOLBER DIRECTOR TÉCNICO

informe. El mismo sin firma y sello no será válido." "Prohibida la reproducción Total o Parcial del presente

EN CABA Oficinas Comerciales Av. Federico Lacroze 3080 1º "B" CABA Laboratorio de Calibración y Entregas Palpa 2867 - Pta. Bja. "A"

Teléfono: (011) 5238-2612 (L. Rotativas) info@baldorsrl.com.ar

EN NEUQUEN Soldado Desconocido 626 Pcia. de Neuquén Teléfono: (0299) 442-6581 Móvil: (299) 15 4021379 neuquen@baldorsrl.com.ar

EN ROSARIO San Luis 1665 Piso 5 Of. 8 Rosario – Santa Fe Teléfono (0341) 527-4114 rosario@baldorsrl.com.ar



CERTIFICADO DE CALIBRACION Nº: 22B0024 - Fecha de Calibración: 13/12/2021

Fecha de Emisión: 13/12/2021 - Calibrado en: Buenos Aires - Calibrado por: Aldo Rodriguez

Se incluyen los aportes del método y el comportamiento del instrumento en el momento de la calibración. No contiene términos que evalúen el comportamiento a largo plazo del mismo.

PATRONES UTILIZADOS:

Parámetro	Proveedor	Nro. Certificado	Fecha de Cert.	Valor Cert.	Incert.	Unidad de	Observaciones
						Medida	
Intensidad Sonora dB	Asociación Tecnológica Córdoba (ATeCor)	Ruido C 02021.2 Cintra	07/10/2021	94,0	0,4	dB	

nacionales, Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Medidas (SI). El usuario es de la calibración del instrumento a intervalos

3 de 3

Ing. PABLO DOLBER MAT. 1007957 DIRECTOR TÉCNICO

EN NEUQUEN

"Prohibida la reproducción Total o Parcial del presente informe. El mismo sin firma y sello no será válido."

EN CABA

Oficinas Comerciales Av. Federico Lacroze 3080 1º "B" CABA Laboratorio de Calibración y Entregas Palpa 2867 – Pta. Bja. "A" Teléfono: (011) 5238-2612 (L. Rotativas)

info@baldorsrl.com.ar

Soldado Desconocido 626 Pcia. de Neuquén Teléfono: (0299) 442-6581 Móvil: (299) 15 4021379 neuquen@baldorsrl.com.ar EN ROSARIO San Luis 1665 Piso 5 Of. 8 Rosario – Santa Fe Teléfono (0341) 527-4114 rosario@baldorsrl.com.ar

IMAGENES COMPLEMENTARIAS



PATRONES





INFORME DE CALIBRACIÓN

OBJETO: Calibrador Acústico

FABRICANTE: CENTER

MODELO/TIPO: 326

NUMERO DE SERIE: 210606893

SOLICITANTE: Baldor S. R. L.

DIRECCIÓN: Soldado Desconocido 626

8300 - Neuquén

NÚMERO DE PÁGINAS: 3

NÚMERO DE REFERENCIA: C 02021.2

FECHA DE CALIBRACIÓN: 07/10/2021

ENSAYADO POR:

APROBADO POR:

G. A. Cravero

Lab. Ensayos Acústicos CINTRA

ACTION AC

A. H. Ortiz Skarp Lab. Ensayos Acústicos CINTRA

INFORME DE CALIBRACIÓN

INTRODUCCIÓN

Ensayo de calibrador acústico de tonos puros de 250 Hz y 1 000 Hz y niveles de presión sonora de referencia de 94 dB, 104 dB y 114 dB (re 20 µPa) según corresponda.

RESULTADOS

Nivel de Presión Sonora

	Valor [dB]			Error [dB]	п	
	nominal	minal Leído Fluc		Enoi [db]	U ₉₅	
	94					
Ensayo a 250 Hz	104					
	114					
	94	93,3	< 0,1	-0,7	±0,4	
Ensayo a 1000 Hz	104					
	114	113,2	< 0,1	-0,8	±0,2	

Frecuencia

	Valor [Hz]			Error [%]	U	
	nominal	Leído	Fluctuación	E1101 [70]	U ₉₅	
Encove a 0.4 dB	250					
Ensayo a 94 dB	1000	1000,25	< 0,6	0,03	±0,2	
Encove a 104 dB	250					
Ensayo a 104 dB	1000					
Francis a 114 dD	250					
Ensayo a 114 dB	1000	1000,46	< 0,1	0,05	±0,1	

Distorsión Armónica Total

	250) Hz	1000 Hz		
	Leido [%]	U ₉₅	Leido [%]	U ₉₅	
94 dB			0,5	±0,3	
104 dB					
114 dB			0,2	±0,3	

T amb: 18,6 °C

T mic: 30,5 °C P atm: 96,9 kPa HR: 36 %

CINTR

Fecha de calibración: 07/10/2021

Página:

2 de 3

Número de referencia: C 02021.2

INFORME DE CALIBRACIÓN

Limites de Presión por Norma *

Clase Tolerancia Estabilidad 2 ±0,5 dB ±0,2 dB

Limites de Frecuencia por Norma *

Clase	Tolerancia	Estabilidad
2	±4 %	±1%

* Norma IRAM 4123:1992

OBSERVACIONES: --

CONCLUSIONES: --



REFERENCIAS

	Multímetro PICOTEST	Micrófono Brüel & Kjaer
	M3500A	4134
nº de serie:	TW00005050	1769028
Cert. de calibración:	OT 216-2524	CBR1900435
Fecha:	24/04/2021	05/08/2019
Organismo:	INTI Córdoba	Brüel & Kjaer Brasil
Próxima calibración:	Abril 2022	Agosto 2021
Prórroga próxima calibración:		Febrero 2022

PROCEDIMIENTO: I-MPT-CAL-001 - CAC

Método de sustitución por tensión eléctrica patrón equivalente a la generada por mircófono de referencia, en presencia de la presión sonora producida por el calibrador acústico ensayado.

INCERTIDUMBRE: Guía ISO GUM. Factor de confianza k=2.

CINTRA: El Centro aplica las recomendaciones de la NORMA IRAM 301:2005.

"Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración".

Este informe de calibración:

- * Carece de validez sin las firmas y sellos correspondientes.
- * No puede ser reproducido sino en forma completa. Extractos del mismo pueden ser citados con autorización escrita del CINTRA.

Página:

3 de 3



Fecha de calibración: 07/10/21

Número de referencia: C 02021.2