



```
2 3-b actual := 0;
    mayor := 0;
    tarjetas;
    cant_tarjetas := N;

    mientras (cant_tarjetas = 0)
        actual := leer(tarjetas);
        si (actual > mayor) entonces
            mayor := actual;
        fin_si
        cant_tarjetas := cant_tarjetas - 1;
    fin_mientras;

    escribir(mayor);

4-b actual := 0;
    suma := 0;
    cant_naipes := 0;
    naipes;

    mientras (cant_naipes > 0)
        actual := leer(naipes);
        suma := suma + actual;
    fin_mientras;

    escribir(suma);

6 cant := 0;
    suma := 0;
    actual := 0;

    leer(actual);
    mientras (actual <> 0)
        cant := cant + 1;
        suma := suma + actual;
        leer(actual);
    fin_mientras;

    actual := suma / cant;
    escribir(actual);

9 a,b,c := 0

    leer(a);
    leer(b);
    leer(c);
    si (a + b = c) entonces
        escribir("Iguales");
    sino
        si (b + c = a) entonces
            escribir("Iguales");
        sino
            si (a + c = b) entonces
                escribir("Iguales");
            sino
                escribir("Distintos");
            fin_si;
        fin_si;
    fin_si;
```

Programación I Curso 2012. Práctica 2 Pseudo-Código - Resolución

```
        fin_si;
    fin_si;

5  a- si (a > b) entonces
        x := x - 5;
    fin_si;
    b- si (a > b) entonces
        x := -8;
    sino
        x := 1;
    fin_si;
    c- si (n > 5) entonces
        x := 1;
    sino
        si (n = 5) entonces
            x := 0;
        sino
            x := -1;
        fin_si;
    fin_si;
    d- si (x < a) entonces
        t := 1;
    sino
        si (x <= b) entonces
            t := 3;
        sino
            si (x <= c) entonces
                t := 5;
            sino
                t := -4;
            fin_si;
        fin_si;
    fin_si;

7  entrada := 0;

leer(entrada);
si (entrada = 0) entonces
    entrada := -1;
fin_si;

mientras (entrada > 2)
    entrada := entrada - 2;
fin_mientras;

seleccionar (entrada)
    caso (entrada = 1) : escribir("Sala 2");
    caso (entrada = 0) : escribir("Sala 1");
    caso (entrada = -1) : escribir("Dirigirse a Administraci'on");
    otro caso : escribir("Entrada Inv'alida");
fin_seleccionar;

9  cant := 0.0;
   arroz := 0;      precio_arroz := 0.0;
   langostinos := 0; precio_langostinos := 0.0

escribir("Ingrese la Cantidad de Comensales");
leer(cant);
escribir("Ingrese el precio de arroz (por kilo)");
leer(precio_arroz);
escribir("Ingrese el precio de los langostinos (por kilo)");
```

Programación I Curso 2012. Práctica 2 Pseudo-Código - Resolución

```
leer(precio_langostinos);

cant := cant / 4;
arroz := cant * 0.5 * precio_arroz;
langostinos := cant * 0.25 * precio_langostinos;

escribir("Cantidad necesaria de arroz");
escribir(cant * 0.5);
escribir("Cantidad necesaria de langostinos");
escribir(cant * 0.25);
escribir("Costo del arroz");
escribir(arroz);
escribir("Costo de los langostinos");
escribir(langostinos);
```

- 12 a- No es un algoritmo, es válido (el resultado es correcto) y es el más eficiente ya que resuelve el problema en un sólo paso.

b- Es un algoritmo. El resultado es correcto (es válido) y realiza:

2 asignaciones+10 suma/asignación+10 resta/asignación+10 comparaciones

- c- Es un algoritmo. El resultado es incorrecto (es inválido). No importa la eficiencia ya que no es válido.

d- Es un algoritmo. El resultado es incorrecto (es inválido) y realiza:

2 asignaciones + 20 suma/asignación + 10 comparaciones

```
suma := 0;
N := 10;
medio_N := N / 2;

para i := 0 hasta medio_N hacer
    suma := (N - i) + i + suma;
fin_para;
```

Es un algoritmo. El resultado es correcto (es válido) y realiza:

3 asignaciones + 15 resta/suma/asignación y además de 10 comparaciones