



```
3  d- Gamma := tar;
    e- rango := respuesta;
    g- tar := mx9;
    h- simbolo := 't';
```

4.b-

Nro. de Linea	x	y	z
1	27	-	-
2	27	343	-
3	27	343	70
4	30	343	70
5	30	100	70
6	200	100	70
7	200	200	70

```
5  a- x1 := b * b / -7 / 1.45;
    b- x := sqrt( abs( 5 * 5 - 4 * 4 ));
    c- -v := x * y - total;
    d- precioTotal - descuento := precioPagar;
```

7.c- program siete_c;

```
var
  i,j:integer;

begin
  for i:= 0 to 4 do
    begin
      for j:= 0 to (3 - (i mod 4)) do
        write(' ');
      for j:= 0 to (2 * (i mod 4)) do
        write('*');
      for j:= 0 to (3 - (i mod 4)) do
        write(' ');
      writeln();
    end;
  readln;
end.
```

9 program nueve;

```
var
  total:integer;

begin
  write('Ingrese la cant. de dinero: $');
  readln(total);
  writeln('Billtes de $100: ', total div 100);
  total := total mod 100;
  writeln('Billtes de $50: ', total div 50);
```

Programación I Curso 2012. Práctica 2 Pseudo-Código - Resolución

```
        total := total mod 50;
        writeln('Billtes de $20: ', total div 20);
        total := total mod 20;
        writeln('Billtes de $10: ', total div 10);
        total := total mod 10;
        writeln('Billtes de $5: ', total div 5);
        total := total mod 5;
        writeln('Billtes de $2: ', total div 2);
        total := total mod 2;
        writeln('Monedas de $1: ', total);

        readln;
    end.

10 program diez;

    var
        cuenta,:integer;

    begin
        write('Ingrese la cant. de segundos: ');
        readln(cuenta);

        writeln((cuenta div 60) div 60,' : ',cuenta div 60 mod 60,' : ',((cuenta mod 60) mod 60));

        readln;
    end.

15 program quince;

    var
        ret,ab,i:integer;

    begin
        write('Ingrese un numero: ');
        readln(ab);

        for i:= 1 to trunc(ab/2) do
            if (ab mod i = 0) then
                ret:= ret + i;

        if (ret > ab) then
            writeln('El numero es abundante')
        else
            writeln('El numero NO es abundante');

        readln;
    end.

17 program d_siete;

    var
        ret,def,i:integer;

    begin
        write('Ingrese un numero: ');
        readln(def);

        for i:= 1 to trunc(def/2) do
            if (def mod i = 0) then
                ret:= ret + i;
```

Programación I Curso 2012. Práctica 2 Pseudo-Código - Resolución

```
        if (ret < def) then
            writeln('El numero es defectivo')
        else
            writeln('El numero NO es defectivo');

        readln;
    end.

19  3 program dn_tres;

    var
        b,h:real;

    begin
        write('Ingrese la altura del rectangulo: ');
        readln(h);
        write('Ingrese la base del rectangulo: ');
        readln(b);

        writeln('El area del rectangulo es: ',b*h);

        readln;
    end.

4  program dn_cuatro;

    var
        b,h:real;

    begin
        write('Ingrese la altura del triangulo: ');
        readln(h);
        write('Ingrese la base del triangulo: ');
        readln(b);

        writeln('El area del triangulo es: ',(b*h)/2);

        readln;
    end.

10 program dn_diez;

    var
        km,pl,pg,h,m:real;

    begin
        write('Ingrese el total de kilometros recorridos: ');
        readln(km);
        write('Ingrese el precio del litro de nafta: ');
        readln(pl);
        write('Ingrese el dinero gastado en nafta: ');
        readln(pg);
        write('Ingrese el tiempo total del viaje: ');
        readln(h,m);

        {consumo de gasolina cada 100km (en litros y pesos)}
        writeln('Consumo de gasolina cada 100km: ',((pg/pl)*100)/km,' litros');
        writeln('Consumo de gasolina cada 100km: $',(((pg/pl)*100)/km)*pg,' pesos');
        {consumo de gasolina en litros y pesos cada km}
        writeln('Consumo de gasolina cada por km: ',(pg/pl)/km,' litros');
        writeln('Consumo de gasolina cada por km: $',((pg/pl)/km)*pg,' pesos');
        {velocidad media en km/h y m/s}
```

Programación I Curso 2012. Práctica 2 Pseudo-Código - Resolución

```
writeln('Velocidad promedio: ',km/(h + m/60),' km/h');  
writeln('velocidad promedio: ',(km * 1000)/((h*60 + m)*60),' m/s');  
  
readln;  
end.
```