



1. Terminar de implementar los métodos de búsqueda y ordenamiento vistos en clase.
2. Realizar un procedimiento que reciba un vector de enteros y lo devuelva ordenado por el método burbuja.
3. Realizar un procedimiento que reciba un vector de strings y lo devuelva ordenado por el método de burbuja.
4. Realizar un procedimiento que reciba un vector de enteros y lo devuelva ordenado por el método de selección.
5. Realizar una función que reciba como parámetro un vector de enteros y una forma de ordenarlos (ascendente ó descendente) y lo devuelva ordenado.
6. Dado un vector de números enteros de N elementos, realizar una función que devuelva la mediana. *La mediana se define como el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados, si la cant. de datos es par, se definirá como la media de los dos valores centrales.*
7. Implementar el ejercicio 15 de la práctica 4, pero los datos ya no se encuentran ordenados (hay que ordenarlos) y el monto facturado, la cant. de productos y la cant. d ventas, son los de una sucursal pasada por parámetros (hay que buscarla).
8. Se han tomado exámenes parciales de una materia y se cuenta con la siguiente información: {Nombre_Alumno, Calificaci'on}. Realice un programa que permita ingresar los datos y obtener dos listados, uno ordenado alfabéticamente y el otro según las calificaciones, y que dado el nombre de un alumno se muestre la calificación correspondiente.
9. Una empresa dedicada a la fabricacin de repuestos para el automotor necesita realizar un sistema que permita el control de stock y ventas de repuestos. Los datos que se necesitan almacenar son:
 - Código de la pieza (entero de 4 posiciones).
 - Descripción.
 - Modelo de auto.
 - Precio.
 - Cantidad.

Se desea realizar los siguientes procedimientos y funciones para:

- Ingresar repuestos al listado.
- Imprimir todos los repuestos del listado.
- Modificar todos los datos de un determinado repuesto ingresando el código.
- Ordenar los repuestos por su número de código.
- Ordenar los repuestos por su descripción.
- Listar la cantidad de un producto determinado.
- Simular una situación de venta y compra de un determinado producto.

10. Realice una función/procedimiento que genere y ordene un vector de a lo sumo 10000 elementos (cargados de forma random). El método por el cual ordenará el vector debe ser pasado por parámetro. Luego debe investigar cómo adicionar una medición del tiempo que tarda el método en ordenar el vector. Links de referencia:

- <http://www.gnu-pascal.de/gpc/TimeStamp.html>
- <http://www.freepascal.org/docs-html/rtl/sysutils/datetimeroutines.html>