

Airtest-iOS测试准备

iOS<=16 windows测试

官方文档：[Airtest Project Docs](#)

使用tdevice（作用类似于adb）在windows操作iOS，但*iOS-Tagent*是测试用于控制iphone必备的，暂时没找到其他安装方式，所以仍需要通过xcode安装iOS后，在使用windows进行iOS测试

Mac:

1. 下载iOS-Tagent

代码块

```
1 git clone https://github.com/AirtestProject/iOS-Tagent
```

2. 使用 Xcode 打开 iOS-Tagent，然后使用数据线将 iPhone 连接到 Mac

在 Xcode 的顶部菜单中选择 -> -> `productSchemeWebDriverAgentRunner`

然后选择 -> -> 您的 iPhone `productDestination`

3. 登录账号，在 `Build Settings` 中设置 `bundleID` 为唯一值

4. 在菜单栏 `product` -> `Clean Build Folder` 之后，再 `product` -> `Test` 启动。当你看到这样的日志的时候，代表 iOS-Tagent 已经启动成功了（第一次安装会失败，需要信任文件，然后再次尝试即可）

| ServerURLHere-->http.....

Windows:

5. 安装爱思助手，用于连接iOS设备

6. 在本地python环境安装tdevice

代码块

```
1 tdevice 库仅支持安装在python3.7及以上中，而Airtest最高支持python3.9（最低也是3.x，忘了）
2 建议使用python3.9
3 pip3 install tdevice
```

7. 连接iOS设备，启动iOS-Tagent

代码块

- 1 查看三方包名: `tidevice applist`
- 2 启动iOS-Tagent: `tidevice xctest -B com.bluetti.WebDriverAgentRunner.xctrunner`
(示例, 需替换包名)
- 3 AirtestIDE链接设备: `http+usbmux://00008103-0005491036D9001E` (示例, 需替换设备ID)

ios>=17 windows测试

参考: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/731788111>

1. 安装ios-go

<https://github.com/danielpaulus/go-ios/releases>

2. 安装wda.ipa

<https://github.com/appium/WebDriverAgent/releases>

通过xcode构建:

1、进入appium-webdriveragent下载源

码:<https://github.com/appium/WebDriverAgent/releases>

2、使用xcode16打开源码目录下的WebDriverAgent.xcodeproj文件, 打开后, 在左侧选择WebDriverAgentRunner, 然后在 **Signing & Capabilities** 选项卡中, 确保 **Automatically manage signing** 选项已勾选。

3、xcode16不再像之前的版本一样需要选ios小版本, 这里只需要勾选ios大版本即可, 账号使用企业开发者账户签名, 个人的只有七天有效期。

- 选择正确的团队 (Team) , 这将确保 Xcode 使用正确的签名证书和配置文件。

4、Bundle identifier需要更改一下, 不重复就可以了, 我是直接在后面加后缀。

5、连接目标ios设备, product --> Destination --> 选择对应设备, 如果显示设备没有准备好, 插拔连接线, 还是这样直接重启就可以恢复连接。

6、选择对应方案, Product --> Scheme --> WebDriverAgentRunner

7、启动构建测试: Product --> Build For --> Testing

8、测试构建: Product --> Test

以上步骤成功标志是:

- Xcode控制台正常输出日志
- 显示Build Succeeded

- 设备上安装上了WebDriverAgentRunner-Runner
- 设备上显示Automation Running动态水印样式

3. 启动

代码块

```
1 1、终端启动隧道，不要关哦
2 ios tunnel start
3 2、设置 -> 开发者 -> 启动UI自动化勾上，（如果没有打开开发者：【设置】-【隐私与安全性】
4 3、终端指定设备启动
5 ios runwda --udid=00008103-0005491036D9001E --
  bundleid=com.bluetti.WebDriverAgentRunner.xctrunner --
  testrunnerbundleid=com.bluetti.WebDriverAgentRunner.xctrunner --
  xctestconfig=WebDriverAgentRunner.xctest
```

mac测试

1. 参考ios>=17 windows测试第二步
2. 启动代理，在命令行下执行 `iproxy 8100 8100` 运行代理后，可以在浏览器打开 <http://127.0.0.1:8100/status>，查看iOS设备是否能成功连接。

iproxy是usbmuxd附带的一个小工具，它的作用是将设备的某个端口映射到电脑的某个端口。mac下可以通过brew安装 `brew install usbmuxd`。

`iproxy 8100 8100` 意思就是将手机的8100端口，映射到电脑的8100端口上。这样我们就能通过访问电脑的8100端口来访问到手机了。

1. 在 AirtestIDE 的设备窗口，输入地址： <http://127.0.0.1:8100>