

ERLANGMS: Uma Plataforma em Erlang/OTP para Modernização de Sistemas Legados através de uma Abordagem Orientada a Serviços na UnB

Everton Agilar¹, Alysso Ribeiro¹, Renato Ribeiro¹, Eliene Vieira¹,

¹Universidade de Brasília – Campus Universitário Darcy Ribeiro
Caixa Postal – 70910-90 – Brasília – DF – Brasil

{evertonagilar,rcarauta,alyssondsr,elienev}@unb.br

Resumo. Nos últimos anos, a modernização dos sistemas legados da Universidade de Brasília (UnB) tem sido prioridade para o CPD/UnB. A Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) surge como uma maneira de solucionar este problema, disponibilizando uma abstração de alto nível entre as aplicações e a camada de negócio ou serviço. Este artigo aborda este tema e descreve alguns resultados obtidos com o uso da plataforma ERLANGMS desenvolvido pelo CPD/UnB sob uma abordagem orientada a serviços que compreende um processo de modernização e um barramento aderente ao estilo arquitetural Representational State Transfer (REST). Mais especificamente, são discutidos os principais resultados alcançados, as quais destacam-se um barramento de serviços orientado a contrato de serviços; um kit de desenvolvimento (SDK) para criação de serviços; um processo denominado SMSOC para guiar as atividades de migração de sistemas legados; e alguns serviços de apoio como um proxy LDAP para unificar o login de usuários e um serviço de autenticação/autorização OAuth2 para os serviços em REST.

1. Introdução

Os sistemas legados correspondem às aplicações que sustentam o funcionamento comercial de uma Instituição e consolidam a maior parte das informações corporativas [Bennett 1995, Bisbal et al. 1999]. Na Universidade de Brasília (UnB), há uma gama considerável de sistemas legados desenvolvido ao longo dos últimos 30 anos pelo CPD/UnB que consistem em um arcabouço de regras de negócios que são de vital importância para o pleno funcionamento da Instituição. Entretanto, com as sucessivas revisões nas regras de negócios para mantê-los alinhados com as necessidades e a obsolescência tecnológica desses sistemas, tornaram-se rígidos e inflexíveis, a ponto de serem de difícil manutenção e evolução.

De forma geral, os sistemas da UnB dividem-se em três áreas de negócio: área acadêmica, administrativa e de pessoal. A maioria desses sistemas foram construídos em diferentes linguagens de programação, arquiteturas e plataformas que não conversam entre si, a não ser, por meio do banco de dados. Durante muitos anos, a linguagem de programação VB foi a predominante. Os dois sistemas mais importantes escritos em VB são o *Sistema Acadêmico (SIGRA)* e o *Sistema de Pessoal (SIPES)*, sendo os demais sistemas escritos em VB.Net, C#, PHP, ASP e Java (a plataforma atual).

Neste cenário, as tradicionais práticas de manutenção deixam de atender às organizações, que buscam formas de reduzir os custos com a manutenção, maximizar a

integração entre os sistemas, torná-los mais flexíveis às mudanças de forma para prolongar sua vida útil e facilitar a evolução desses sistemas [Bennett 1995, Bisbal et al. 1999, Comella-Dorda et al. 2000].

Ao conduzir a modernização dos sistemas legados na UnB, optou-se por experimentar com a arquitetura orientada a serviços, particularmente seguindo o estilo arquitetural *REST*, já adotado em muitas Instituições devido ao aproveitamento da infraestrutura web existente e a facilidade para invocar serviços REST a partir de qualquer sistema [Fielding 2000, Kalin 2013]. Assim, foi criada a plataforma *ERLANGMS*, que compreende um barramento de serviços desenvolvido na linguagem *Erlang/OTP* para possibilitar a publicação de serviços; de um processo de modernização denominado *Software Modernization through Service Oriented Computing (SMSOC)*, para guiar os trabalhos de modernização e disponibilizar uma arquitetura de software padronizada para criação dos serviços.

Salienta-se que embora *SOA* seja um tema de crescente interesse por parte dos pesquisadores e da indústria, identificou-se a necessidade prévia de condução de um mapeamento sistemático para caracterizar a modernização de sistemas legados no contexto da manutenção de software [Agilar et al.]. Desse modo, muitas decisões de design da plataforma proposta foram definidas a partir deste estudo prévio onde verificou-se que a maior parte das contribuições na literatura estão relacionados aos aspectos gerenciais da modernização de software (55,88% das publicações) e há poucos relatos de contribuições que descrevem (ou validem) técnicas ou ferramentas de modernização de software.

Este artigo apresenta a plataforma *ERLANGMS* e discute as experiências obtidas na implantação do barramento de serviços no CPD/UnB. Mais especificamente, são descritos os principais resultados alcançados, as quais destacam-se:

- Utilização do processo de modernização SMSOC
- Logon único para os sistemas da UnB
- Controle de acesso aos serviços
-
- Desenvolvimento de um serviço de autenticação OAuth2, integrado ao Sistema de Controle de Acesso (SCA) da UnB, que permite que os serviços possam ser consumidos pelos clientes utilizando a mesma infraestrutura de segurança já existente.

2. Plataforma ERLANGMS

A plataforma *ERLANGMS* é constituído por um barramento de serviços (*Enterprise Service Bus*– ESB) multiplataforma, de um kit de desenvolvimento (SDK) para implementar os serviços na linguagem Java¹ e um processo de modernização denominado SMSOC. O barramento de serviços foi idealizado para servir de elo entre os sistemas da Universidade e a camada de serviço (tipicamente implementada usando a linguagem Java). De acordo com [Josuttis 2007], um barramento permite unificar o acesso aos serviços através de uma camada intermediadora entre componentes de software (denominados serviços) e as aplicações que consomem estes serviços. A implementação de um novo barramento (em vez da adoção de um barramento existente), possibilitou uma melhor compreensão do

¹Está em desenvolvimento o SDK .Net para implementação de serviços nas linguagens C# e VB.Net.

estilo arquitetural REST e o domínio de alguns elementos chave propostos no ErlangMS, como a estrutura de eventos e os recursos de tolerância a falha.

A arquitetura segue o conceito de *Service Oriented Computing* (SOC), um paradigma que promove a composição de serviços *em uma rede de serviços* fracamente acoplados, com o objetivo de criar processos de negócio dinâmicos e flexíveis através da interconexão de sistemas computacionais [?]. Dessa forma, o barramento suporta a mediação, roteamento, transformação de dados e a orquestração dos serviços. Para isso, adotou-se o estilo arquitetural REST e o formato JSON para o envio e recebimento das mensagens do cliente. Essa restrição de design teve o objetivo de facilitar a implementação do barramento e mantê-lo simples.

O esquema de comunicação da arquitetura ocorre por meio de duas vias distintas, como ilustra a Figura 1: Na primeira via, existe a comunicação do cliente para consumir algum serviço no barramento. Essa comunicação é via uma interface REST, razão pela qual o cliente (que pode ser qualquer sistema, independente da sua linguagem de programação ou plataforma) precisa suportar chamadas de serviços em REST. Na segunda via, tem a comunicação do barramento com o serviço, que está implementado em alguma linguagem de programação (Erlang, Java, etc.). Essa comunicação dá-se via sistema de mensageria disponível em Erlang que possibilita uma comunicação assíncrona com várias linguagens de programação de forma muito rápida por trafegar os dados no formato binário e com baixa latência na rede[?].




Figure 1. Esquema do roteamento das mensagens na plataforma ERLANGMS.

Uma das vantagens que se observou na abordagem proposta foi permitir que tanto os sistemas novos quanto os sistemas legados possam coexistir, invocando os mesmos serviços e maximizando o compartilhamento das regras de negócio.

3. Resultados

3.1. Utilização do processo de modernização SMSOC

A introdução de um processo surgiu devido a necessidade de documentar um processo de modernização para auxiliar os trabalhos de modernização. O processo SMSOC é aderente à arquitetura SOA e foi validado como resultado de um estudo de caso conduzido em uma disciplina de Pós-Graduação do Mestrado Acadêmico em Informática da UnB, através do qual foi modernizado o Sistema de Estudo Socio Economico (SAE) que faz a gestão do processo de avaliação socioeconômica dos estudantes.

O processo de modernização compreende também a documentação sobre a arquitetura e o design dos serviços implementados, denominado de kit de desenvolvimento

(SDK).

3.2. Logon único para os sistemas da UnB

A UnB tem buscado desde 2013 uma forma de unificar o acesso dos usuários aos sistemas e a rede corporativa (Webmail e UnB Wireless), uma vez que existem muitos silos de dados de usuários que dificultam a centralização dessas informações. Para suprir esta demanda e subsidiar a concretização do acesso unificado ao ambiente da UnB bem como o compartilhamento de informações com várias as aplicações, até mesmo os sistemas não desenvolvidos pelo CPD/UnB, como é o caso do SEI e o Redmine, foi implementado um serviço proxy LDAP ou Lightweight Directory Access Protocol no barramento de serviços que permite que a base de usuários possa estar em um banco relacional onde os sistemas da UnB tem acesso direto mas permite que os demais sistemas desenvolvidos ou não pelo CPD e os sites institucionais possam autenticar os usuários e consultar informações desses usuários através de um protocolo padrão.

3.3. Controle de acesso aos serviços

Com o desenvolvimento de sistemas com uma abordagem SOA, torna-se importante controlar o acesso e a autorização no acesso aos dados disponibilizados como serviço. Nesse sentido, foi desenvolvido suporte para autenticação OAuth2. Este protocolo ainda está em desenvolvimento e está sendo integrado ao sistema de controle de acesso da UnB.

ATÉ AQUI

4. Metodos

Atualmente, os sistemas da Universidade de Brasília (UNB) são protegidos por meio de um sistema de controle de acesso (SCA). Esse sistema proporciona a criação de permissões através de usuários que tem perfis e estes tem transações. Um dos problemas enfrentados com essa abordagem é o fato de que as aplicações da UNB estão vinculadas a pessoa, ou seja, uma pessoa pode ter diversos usuários diferentes. Outro problema enfrentado é o fato desse sistema, por ter sido implementado de forma proprietária, não está em conformidade com os padrões do mercado no que se refere a autenticação e autorização, o que impossibilita que sistemas externos a universidade possam compartilhar dessas informações.

A implementação de um framework padrão de mercado se torna necessária para a resolução dos diversos problemas mencionados. Com isso foi escolhido o oauth 2 por ser um framework autamente utilizado pelas maiores empresas de informática e por ser hoje um padrão de mercado.

O oauth 2 é um framework que veio com a ideia de se padronizar a maneira como as aplicações cliente acessam conteúdo restrito. O oauth 2 se baseia em tokens de acesso. Ao se autenticar, uma aplicação cliente recebe do servidor de autorização um token de acesso. A aplicação cliente pode acessar os recursos restritos, basta apenas enviar o token recebido pelo servidor e este valida ou não o acesso aos dados requisitados.

Para a implantação do oauth 2 é necessário seguir uma série de passos preconizados pela rfc. Uma importante característica, que faz com que o oauth 2 seja amplamente utilizado é sua obrigatoriedade de uso junto com o HTTPS.

Diversos serviços já estão disponibilizados como: a declaração de aluno, o catálogo de aluno, os cursos dos alunos, dentre outros. Todos os serviços utilizam o barramento como comunicação entre as aplicações cliente e os dados armazenados no servidor.

Os serviços seguem um padrão, chamado de catálogos, que fornecem a url de acesso, qual a linguagem do serviço, onde está o código do serviço, seu método HTTP de acesso e a forma de autorização.

Segue abaixo um exemplo de um dos serviços já disponibilizados.

5. Resultados

COLOCAR O OAUTH ACIMA

Para a integração do (SCA) com o protocolo oauth 2, o trabalho realizado teve como objetivo a criação de uma autenticação única e integrada para cada pessoa. Atualmente os perfis de acesso estão vinculados a um usuário, e vários usuários estão ligados a uma única pessoa. Para se ter um controle de acesso único e integrado é necessário associar todos os usuários a uma pessoa. Os seguintes passos foram feitos para padronização desse cenário.

Foi criado uma consulta que retornasse todos os perfis e usuários da pessoa. O resultado da consulta foi armazenado em um banco de dados interno do barramento para proporcionar maior velocidade na autenticação. Foi desenvolvida um sistema cliente de autenticação para o acesso único e integrado aos sistemas da UNB.

Os passos para a autenticação entre a aplicação cliente e o servidor de autorização seguem o seguinte fluxo. O usuário se autentica em uma aplicação cliente, que envia os dados de login e senha de acesso, por meio do SSL, ao receber o login e a senha o servidor autentica o usuário caso o login seja válido e retorna o token de acesso criptografado, que é armazenado pela aplicação cliente. Esse modelo permite que o usuário se autentique apenas uma vez e tenha acesso a todos os serviços que os perfis de acesso permitem.

6. References

References

- Agilar, E., de Almeida, R. B., and Canedo, E. D. A systematic mapping study on legacy system modernization.
- Bennett, K. (1995). Legacy systems: coping with success. *Software, IEEE*, 12(1):19–23.
- Bisbal, J., Lawless, D., Wu, B., and Grimson, J. (1999). Legacy information systems: Issues and directions. *IEEE software*, 1(5):103–111.
- Comella-Dorda, S., Wallnau, K., Seacord, R., and Robert, J. (2000). A survey of legacy system modernization approaches. Technical Report CMU/SEI-2000-TN-003, Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA.
- Fielding, R. T. (2000). *Architectural styles and the design of network-based software architectures*. PhD thesis, University of California, Irvine.
- Josuttis, N. M. (2007). *SOA in practice: the art of distributed system design*. ” O’Reilly Media, Inc.”.

Kalin, M. (2013). *Java web services: up and running*. " O'Reilly Media, Inc."