[Atelier P2-5]
Gestion des exceptions

Exception : try, catch, finally

```
public class TestPositif {

    public static void Nombre( int v1, int v2 ) {
        try     {
                        Positif P = new Positif(v1) ; System.out.println ("P = " + P.getValeur()) ;
                        P.setValeur(v2);        System.out.println ("P = " + P.getValeur()) ;
                }
        catch (ErreurConst e) { System.out.println ("*** ErreurConst: "+ e.getErreur()) ; return; }
        catch (ErreurSet e)   { System.out.println ("*** ErreurSet: "+ e.getErreur()) ;   return; }
        finally               { System.out.println ("Fin" ) ; }
    }

    public static void main(String[] args) {
            Nombre( 1 ,2); Nombre( 3 ,4);

    }
}
```

- Créez un sous dossier nommé ***A7*** dans le dossier **C:\Ateliers.** Toutes les classes développées dans cet atelier seront sauvegardées dans le dossier A7.
- Saisissez le programme définissant la classe **TestPositif** ci-dessous où la **classe Positif** a été définie dans le cours.
- Testez le programme avec les valeurs :
  - Nombre(1, 2); Nombre (3,4); Nombre(1, 2); Nombre (3,-4);
  - Nombre(1, -2); Nombre (3,4); Nombre(-1, 2); Nombre (-3,-4);
- Votre conclusion?
- Enlevez le mot clef « Finally » et re-testez le programme
- Votre conclusion ?

Gestion des exception dans la Classe Point

```
public class ClassePoint {
    private double x;
    private double y;
    public ClassePoint ( ) {  x = 0.0;  y = 0.0; }
    public ClassePoint ( double a, double b) {  x = a;  y = b; }
    public void Afficher( ) { System.out.println("X: " + x + " Y:  " + y); }
    public void Deplacer( double dx, double dy ) { x+=dx; y+=dy; }
}
```

- Créez un sous dossier nommé ***A8*** dans le dossier **C:\Ateliers.** Toutes les classes développées dans cet atelier seront sauvegardées dans le dossier A8.
- Définissez une **classe PointsDisque** qui est définit **à partir de la classe Point** ci-dessus (en utilisant la notion d'**héritage**). Cette classe décrit l'ensemble des points d'un disque de **rayon R** et de **centre le Point** de coordonnées X0 et Y0.
- La création des points (instances de la classe PointsDisque) en dehors du disque doit être **signalée et interdite** en utilisant des **exceptions**