

Supabase سعي دليل التنفيذ التقني باستخدام

قرار نطاق النموذج الأولي — 5 أكتوبر 2026: تستهدف سعي كلية الهندسة وعلوم الحاسب فقط في الفرص وجهات التعلم وتجربة الطلاب الأولى . يختبر الطلاب النموذج قبل التوسع .إضافة الكليات الأخرى مؤجلة إلى مرحلة مستقبلية بجانب الأندية والملف الشخصي العام وملف الإنجازات .يبقى الحساب البسيط للمحفوظات والاهتمامات والتجارب ضمن النطاق؛ هذا تحديد للمحتوى والجمهور المستهدف، وليس تحققاً من الانتماء الجامعي أو منعاً للزائر من التصفح

تعتمد حقوقه وصلاحياته وعقده عند تعارض مثال (./RELEASE-1.md) مرجع التفاصيل الأحدث — 5 أكتوبر 2026 :مرجع الإصدار الأول .المرجع التفصيلي للعقد RELEASE-1.md مع تحديث نطاق النموذج الأولي؛ يبقى PDF و Word تقني هنا معه .تمت مزامنة نسخ

الإصدار 2.0 — 4 أكتوبر 2026

وسياسات PostgreSQL و Supabase Auth وحده للحسابات وقاعدة البيانات والصلاحيات .تستخدم المنصة Supabase :القرار المعتمد لم يتم تنفيذ الاتصال بالخدمات بعد؛ هذه تعليمات التنفيذ وليست إعلاناً . Edge Function خدمة الذكاء الاصطناعي منفصلة وتستدعي من .RLS .عن جاهزية المنصة

لا يعتمد الفريق أمثلة Git. تعيد هذه النسخة صياغة تعليمات المزود السابق وأوامره وقواعده بما يناسب القرار الجديد .النسخ السابقة محفوظة في سجل الإعداد القديمة أو جداول تنفيذ الصوت والجلب الآلي في النسخة الحالية

نطاق النسخة الحالية 1

الزائر يتصفح الفرص وجهات التعلم وتجارب الطلاب دون حساب .الطالب المسجل يحفظ العناصر ويدير اسم العرض والاهتمامات ويرسل تجربة نصية للمراجعة .المسؤول يضيف المحتوى ويعدله ويخفيه ويعتمد التجارب .المنشور الأصلي للفرصة يبقى كما هو مع رابط المصدر ، والذكاء الاصطناعي يصنف النوع والمجالات فقط

التوسع إلى الكليات الأخرى ، والأندية والمجتمع والمحادثات وتكوين الفرق والملف العام والإنجازات والمشروعات والشهادات ورفع الملفات والصوت وإعادة الصياغة والتوصية الشخصية والجلب الآلي الشامل مؤجلة .الروابط الرسمية للفرص والجهات تبقى متاحة؛ لا ينشأ سجل مرفقات للطلاب

بنية المشروع وطريقة الربط 2

React ؛ لا يشترط تحويلها إلى CSS و HTML و JavaScript تستخدم حاليًا . interface-prototype/dist الواجهة العاملة موجودة في دون طلب المالكه main ولا يغير ، ux-amal لإكمال الربط .يحتفظ الفريق بالتصميم والصفحات الحالية .يعمل التطوير في

المرجع لأسماء الدوال هو . services.js قبل تحميل window.SAI_BACKEND window.SAI_BACKEND ينفذ مسؤول التأسيس محوّلًا يعرف وتعيد Supabase الحد الفاصل بين الشاشات والخدمات .تستخدم الدوال services.js في مجلد الواجهة .يبقى INTEGRATION.md ونتيجة واضحة أو خطأ آمنًا .لا تدعي نجاح الحفظ إذا رفضت الخدمة الطلب Promise

عند بدء التنفيذ، ووظيفة تصنيف الفرص تحت supabase/migrations مرقمة تحت SQL توضع تغييرات مخطط قاعدة البيانات في ملفات .لا يعدل شخصان المخطط أو ملفات الحسابات المشتركة بالتزامن .supabase/functions

تأسيس المشروع مرة واحدة 3

باسم سعي ضمن حساب الفريق المعتمد، ويختار منطقة الاستضافة بعد مراجعتها Supabase ينشئ المسؤول مشروع .

يسجل إعدادات المشروع وملاك الوصول .لا تعد كلمة مرور قاعدة البيانات جزءًا من ملفات الواجهة .

وروابط العودة المسموحة للتجربة والنشر Site URL يفعل التسجيل بالبريد وكلمة المرور والتحقق من البريد، ويحدد .

وحدود الإرسال قبل دعوة مستخدمين حقيقيين SMTP يجهز إرسال بريد التحقق والاستعادة ويختبره مع حسابات الفريق .يراجع متطلبات .

ينشئ الجداول والعلاقات وسياسات الوصول، ثم حساب طالبيّن ومسؤول للاختبار .

يربط دوال الخدمات بالواجهة، ويختبرها على جهاز العضو الآخر قبل توزيع الأقسام .

لا تفترض الخطة مجانية غير محدودة .تراجع حصص قاعدة البيانات والحسابات والوظائف وتكاليف مزود الذكاء الاصطناعي قبل الإطلاق، ولا تفعل .ليس بديلًا تلقائيًا لاستضافة الواجهة الثابتة Supabase خدمة مدفوعة دون اتفاق .استضافة ملفات الموقع قرار منفصل؛

المفاتيح والإعدادات 4

ظهور المفتاح العام متوقع، لكن صلاحيات قاعدة البيانات يجب أن تقتيد الوصول. مفاتيح publishable. الواجهة تحتاج رابط المشروع ومفتاح أو ملفات Git وكلمة مرور قاعدة البيانات ومفتاح مزود الذكاء الاصطناعي تبقى في بيئة الخادم فقط؛ لا توضع في service_role أو secret الواجهة.

عند إعداد الربط. يحدد مسؤول التأسيس طريقة تحميلها المناسبة للواجهة الحالية. إن اعتمد الفريق @supabase/supabase-js تستخدم المكتبة ؛ هذه الأسماء ليست إعدادًا VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY و VITE_SUPABASE_URL لاحقًا يمكن استخدام Vite الحالية HTML يعمل تلقائيًا في ملفات

قادم من role لا يرسل المتصفح مفتاح الإدارة ولا يعتمد النظام على. Edge Functions. تخزين وظيفة التصنيف مفتاح مزود النموذج ضمن أسرار نموذج المستخدم لمنحه صلاحية مسؤول

مخطط البيانات المستهدف 5

- auth.users: Supabase Auth التطبيق حسابات الدخول التي يديرها
 - profiles: id و interests و name و مرتبب بمعرف الحساب، و id و profiles - الحالي
 - admin_memberships: معرفات المسؤولين، ويضيفها مالك المشروع عبر مسار إداري موثوق. لا يملك الطالب تعديلها
 - fields و opportunity_types: قوائم التصنيفات المعتمدة ومعرفاتها الثابتة
 - opportunities: id و title و original_text و source_name و source_url و registration_url و type_id و mode و published_at و updated_at و deadline_text و deadline_at و status و classification_status
 - opportunity_fields: علاقة متعددة بين الفرص والمجالات، بمفتاح مركب يمنع تكرار الوسم للفرصة نفسها
 - providers: id و name و description و details و url و content_types و language و cost و status و المراجعة
 - provider_fields: علاقة الجهات بالمجالات المتعددة
 - saved_opportunities و saved_providers: user_id و created_at و معرف العنصر و يمنع مفتاح مركب تكرار الحفظ وتضمن العلاقات وجود العنصر
 - experiences: id و user_id و title و body و field_id و status و created_at و published_at و pending تبدأ التجربة و ينشرها الطالب مباشرة
- originalText إلى original_text هذه مواصفات تنفيذ وليست جداول منشأة. يحول المحول أسماء الأعمدة إلى الحقول التي تتوقعها الواجهة، مثل ويحفظ النص الأصلي للموعد أيضًا؛ الموعد timestamptz تستخدم المواعيد. {kind,id} بالشكل saved يجمع جدولي المحفوظات في نتيجة وليس تاريخًا مختمًا null غير المعروف

الصلاحيات داخل قاعدة البيانات 6

والسياسات لكل عملية. لا تكفي إخفاء الأضرار في المتصفح لحماية grants على كل جدول مكشوف عبر واجهة البيانات، مع مراجعة RLS تفعل البيانات

- الزائر يقرأ الفرص والجهات والتجارب المنشورة فقط والتصنيفات العامة -
 - auth.uid(). المستخدم يقرأ ويعدل بيانات حسابه فقط؛ ترتبط الملكية ب -
 - المستخدم يضيف ويحذف محفوظاته فقط، ولا يقرأ محفوظات غيره -
 - فقط، ويقرأ حالة تجاربه الخاصة. لا تمنحه سياسة الكتابة حق اعتمادها pending المستخدم يرسل تجربته بمعرفه وحالة -
 - المسؤول المعتمد يدير المحتوى ويراجع التجارب. تتحقق الوظائف الخدمية من الحساب وصلاحية المسؤول أيضًا -
 - جدول صلاحيات المسؤولين لا يقبل تعديلًا من الحسابات العادية. يراجع مسؤول التأسيس استعلام فحص الإدارة حتى لا ينتج استدعاء دائري -
- RLS لسياسات

تستخدم في الخادم فقط RLS تختبر الصلاحيات بطلبات فعلية من طالبي وزائر ومسؤول، لا بمجرد مشاهدة الصفحة. خدمات الإدارة التي تتجاوز وبأضيق نطاق لازم

الحسابات والمحفوظات 7

ولا تبدأ الواجهة جلسة ناجحة لمجرد إرسال رسالة تحقق. تعالج العودة من رابط التحقق والاستعادة ونتيج `Supabase Auth` يستخدم التسجيل. تغيير كلمة المرور بعد التحقق من جلسة الاستعادة. يراجع المحول أخطاء الخدمة ويعيد رسالة مناسبة.

يسترجع النظام الجلسة عند فتح الموقع ويحدث الشاشات عند الدخول والخروج. لا تحفظ كلمة المرور في المتصفح أو السجلات. بعد الدخول يعود الطالب إلى عملية الحفظ التي بدأها. عند فشل الحفظ تبقى حالة الزر مطابقة للحالة المحفوظة فعليًا.

نشر الفرص وتصنيفها 8

يلصق المسؤول النص الأصلي والرابط ويختار مسودة أو نشرًا. يتحقق النظام من صلاحية المسؤول ومن صحة المدخلات ويحفظ النص دون إعادة صياغة. لا يحول انتهاء صلاحية الرابط وحده إلى ادعاء بانتهاء موعد الفرصة.

مزود ذكاء اصطناعي منفصلًا؛ اختيار المزود والنموذج لم يعتمد بعد. تتحقق الوظيفة من المستخدم وصلاحيته، وتطبق `Edge Function` تستدعي حدًا للطلبات وحجم النص والوقت، ثم تطلب نوعًا ومجالات من القوائم المعتمدة. يعامل المنشور كبيانات لا كتعليمات للنموذج.

يُفحص الناتج قبل حفظه: النوع من القائمة، والمجالات معرفات موجودة ويمكن تعديدها. لا تعتمد مواعيد أو شروط مستنتجة. يحتفظ النظام بحالة للتصنيف، ويتيح تصحيح المسؤول وإعادة المحاولة. فشل الذكاء الاصطناعي لا `failed` أو `needs_review` أو `completed` أو `pending` يحذف المنشور؛ يظهر المنشور المعتمد ضمن كل الفرص دون وسوم عند الحاجة.

تُصنف الفرصة عند إضافتها أو تغيير نصها، لا مع كل زيارة طالب. لا يحتاج هذا المسار قاعدة متجهات أو تدريب نموذج. عند انتهاء المعروف تستبعد الفرصة من القائمة الافتراضية؛ تعرض المحفوظات حالتها بوضوح. لا ينشر النظام مسودة لمجرد نجاح التصنيف `deadline_at`.

جهات التعلم وتجارب الطلاب 9

تضاف الجهة باسم ونبذة ورابط رسمي ومجالات وأنواع محتوى. اللغة والتكلفة معلومات اختيارية لا تخمنها الواجهة. لا تجلب جميع دورات الجهة. يستطيع المسؤول تعديل الجهة وإخفاءها دون تعديل كود الموقع.

يشارك الطالب تجربة نصية ترسل للمراجعة. تعرض الإدارة قائمة المعلقات مع الاعتماد أو الرفض، ويرى الطالب الحالة. لا تنشر بيانات الحساب الخاصة مع النص. الصوت وإعادة الصياغة وتعديل التجربة المرسل وحذفها ذاتيًا مؤجلة؛ تعالج طلبات الإزالة إداريًا في البداية.

تقسيم العمل بعد التأسيس 10

ينجز شخص واحد الأساس المشترك أولاً: الحسابات والجداول والسياسات والمحفوظات والمحول. معيار التسليم هو تشغيله على جهازي الفريق ونجاح اختبارات الوصول والحفظ.

بعده يمسك الشخص الأول الفرص بالكامل بما فيها الإدارة والتصنيف. يمسك الشخص الثاني جهات التعلم وتجارب الطلاب بالكامل. تتولى المالكة اعتماد المحتوى والمراجعة والدمج. أي تعديل في المخطط أو الحسابات يعود إلى مسؤول التأسيس. يعمل الجميع في فروع العمل المتفق عليها `main` ويرفعون طلبات مراجعة دون دمج ذاتي إلى

الاختبار والنشر والتشغيل 11

قبل الإطلاق تختبر الحسابات والتحقق والاستعادة والجلسة، وعدم قدرة طالب على قراءة بيانات طالب آخر أو اعتماد تجربة، وثبات المحفوظات بعد إعادة الدخول. تختبر إضافة المحتوى وتعديله وإخفاءه، ومراجعة تجربة، وفشل التصنيف وإعادة المحاولة، وغياب النتائج وانقطاع الاتصال والجوال. ولوحة المفاتيح.

`HTTPS` تستبدل أمثلة العرض بمحتوى حقيقي موثق أو حالات فارغة واضحة. تستضاف الواجهة عبر مزود استضافة ثابتة يعتمد لاحقًا، وتضبط لا تستخدم أوامر استضافة المزود السابق. تفصل بيانات الاختبار عن الاستخدام الحقيقي ويحدد مسؤول النسخ الاحتياطي `Auth` وروابط عودة والاستعادة ومتابعة الأخطاء والحصص.

تبدأ التجربة بمجموعة صغيرة. لا يوجد وعد بإنجاز كامل خلال 20 يومًا قبل اجتياز التأسيس وتقدير قدرة الفريق. يسلم الفريق رابط النسخة، وسجل اختبارات القبول، وتعليمات التشغيل، وملاك الوصول، وحدود الخدمات والميزات المؤجلة.

المراجع الرسمية 12

- الحسابات: <https://supabase.com/docs/guides/auth>
- قاعدة البيانات: <https://supabase.com/docs/guides/database/overview>
- الصلاحيات: <https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security>
- وظائف الخادم: <https://supabase.com/docs/guides/functions>
- أسرار الوظائف: <https://supabase.com/docs/guides/functions/secrets>
- بريد الحسابات: <https://supabase.com/docs/guides/auth/auth-smtp>
- الخطط والحصص: <https://supabase.com/pricing>