## TP n°5

## Classement des coureurs

Le but de ce Tp est d'afficher le classement des coureurs en affichant le nom, prénom, temps. Vous avez un fichier texte course.txt qui contient les informations sur les coureurs.

Vous créez au moins 3 classes : Coureur, GestionDesCoureurs, Ihm.

La classe Coureur contient les informations sur chaque coureur.

GestionDesCoureurs contient une liste des coureurs et les interactions nécessaires pour accéder à cette liste.

Ihm fait l'interface entre l'utilisateur et vos données sur les coureurs.

## Votre programme doit :

Lire la liste des coureurs dans le fichier
Afficher par ordre alphabétique de leur nom croissant
Afficher par ordre alphabétique de leur nom décroissant
Afficher par ordre alphabétique de leur prénom croissant
Afficher par ordre alphabétique de leur prénom décroissant
Afficher par ordre de classement croissant
Afficher par ordre de classement décroissant
Afficher par ordre de classement décroissant
Ajouter un coureur
Supprimer un coureur
Supprimer un coureur
Sauvegarder la liste des coureurs

## Option:

Calcul de la différence de temps entre 2 coureurs.

L'utilisateur sélectionne 2 coureurs, vous calculez la différence de temps et l'affichez en retour. Vous affichez l'écart de temps en heures:minutes:secondes. Ce qui implique l'utilisation d'une variable de type LocalTime. La différence de temps peut être positive comme négative.