

Especificação de UI — Fase 1: a "casca" do App Unic

> **Para que serve este documento:** entregar pro chat técnico (Claude Code) tudo o que ele precisa pra começar a codar a primeira parte do app — a **casca** que segura os mini-apps. **Não** cobre o interior dos templates (Notas/Checklist/Livros por dentro); > isso vem numa fase seguinte. Acompanha três figuras de referência (``fig-1``, ``fig-2``, ``fig-3``) e o esboço original à mão (``esboco-amanda.jpg``).

1. Objetivo e escopo

Nesta fase entra:

- A tela **Home** (lançador / launcher): grade de mini-apps + card "Novo".
- A **barra global** inferior (navbar persistente) com 2 âncoras fixas + 2 slots flexíveis.
- O **modo editar** (botão EDITAR liga/desliga): excluir e editar mini-apps e slots.
- O fluxo **" + Novo"** (modal de 2 etapas): escolher o tipo → preencher detalhes → criar.
- O **registro de apps** e o **estado da navbar** persistidos localmente.

Nesta fase NÃO entra (próxima fase):

- O conteúdo de cada template aberto em tela cheia (como se cria/edita/marca um item dentro de Notas, Checklist, Livros).
- Os mini-apps sob medida (Figurinhas, Skincare) por dentro.

2. Conceito central

O app é um **lançador**: a Home funciona como a tela inicial do celular, e cada card é um **mini-app** que abre em tela cheia. Três palavras-chave:

- **Tipo (template):** o modelo do mini-app (ex.: ``checklist``, ``notas``, ``livros``). Define a cor de identificação, o ícone padrão e o comportamento de dentro.
- **Instância:** um mini-app criado a partir de um tipo, com nome e ícone próprios (ex.: "Notas de estudos" é uma instância do tipo ``notas``). **Pode** haver várias instâncias do mesmo tipo ("Notas de estudos" e "Notas de trabalho").
- **Duas naturezas de tipo:**
 - **Instanciáveis (genéricos):** aparecem no "+ Novo" e o usuário cria quantos quiser (``checklist``, ``notas``, ``livros``).
 - **Sob medida (bespoke):** codados à mão e semeados no app, **não** aparecem no "+ Novo" (``figurinhas``, ``skincare``).

Do ponto de vista de quem usa, essa diferença é invisível: um card é um card.

3. Tela Home (launcher)

Ver `fig-1` (lado esquerdo) e o esboço.

3.1 Layout

- Topo: barra de **Pesquisar** + botão **Filtro** + botão **Editar** (canto direito).
- Corpo: **grade de cards** (3 colunas no celular; mais colunas no tablet — layout responsivo). Último card da grade é sempre o card **"Novo"** (o `+`).
- Rodapé: a **barra global** (ver seção 4).

3.2 Anatomia do card de mini-app

De cima pra baixo:

1. **Faixa fina de cor** = cor de identificação, **definida pelo tipo** (não escolhível).
2. **Etiqueta do tipo** sobre a faixa (ex.: "NOTAS"), em texto curto. **Regra de acessibilidade:** a cor nunca aparece sozinha — sempre acompanhada dessa etiqueta. A etiqueta deve aparecer em **todos** os cards, não só em alguns.
3. **Ícone** do mini-app (um **emoji**, escolhido na criação).
4. **Nome** do mini-app (ex.: "Notas de estudos").

3.3 Card "Novo"

- Um card com um `+` central, sempre no fim da grade.
- Toque abre o fluxo "+ Novo" (seção 6).

3.4 Topo: pesquisar, filtro, editar

- **Pesquisar:** filtra os cards por **nome**. (Busca global a partir de qualquer lugar é o papel do slot "Buscar" da navbar — seção 4.)
- **Filtro:** filtra os cards por **tipo** (ex.: mostrar só os do tipo `notas`). Como cor = tipo, o filtro e as cores se reforçam.
- **Editar:** liga/desliga o modo edição (seção 5).

4. Barra global (navbar)

Ver `fig-1` (presente nas duas telas) e `fig-2`.

4.1 Natureza

Não é uma "tab bar de seções" — é uma **barra global persistente**: aparece igual na Home **e dentro de cada mini-app**, e serve de ponto fixo / saída garantida. Por isso ela tem poucos itens.

4.2 Estrutura — 4 posições, ordem fixa

`[ Início ] · [ flexível 1 ] · [ flexível 2 ] · [ Perfil ]`

- **Início** e **Perfil** são **âncoras fixas** — não podem ser trocadas nem removidas.
 - **Início** = volta pra Home (é a saída de dentro de qualquer app).
 - **Perfil** = ajustes gerais do app.
- **Flexível 1** e **Flexível 2** são **slots customizáveis**. Cada um pode conter:
 - uma **função de sistema** (hoje só "Buscar" = busca global), ou
 - um **atalho** pra um mini-app fixado, ou
 - **vazio**.
- **Padrão de fábrica:** flexível 1 = "Buscar"; flexível 2 = vazio.
- **Limite saudável:** no máximo 2 apps fixados (os 2 slots). Não permitir mais.

Um atalho fixado mostra o **ícone (emoji)** e a **cor do tipo** do app, pra ser reconhecível.

4.3 Comportamento dentro de um mini-app

- A barra continua visível. **Início** é a forma de voltar pra Home (não usar menu hambúrguer pra isso — o canto superior de um app é reservado pros ajustes daquele app).

4.4 Interação dos slots flexíveis

Ver `fig-2`.

- **Segurar (long-press)** um slot flexível abre um **menu que sobe** (nunca pra baixo — a barra fica no rodapé) com a lista de opções disponíveis: apps que podem ser fixados, a função "Buscar", e a opção **"Remover do slot"**. O item atual aparece marcado.
- O **lápiz** do modo editar (seção 5) abre **exatamente o mesmo seletor** — caminho rápido (gesto) e caminho descoberto (editar), com um seletor só.
- **Segurar Início ou Perfil não faz nada** (são âncoras). No modo editar elas aparecem com um **cadeado**, deixando claro por que não mudam.
- Se um dia houver muitos apps, a lista que sobe deve **rolar** e mostrar os mais usados primeiro.

5. Modo editar (botão EDITAR)

Ver `fig-2`.

- **EDITAR é liga/desliga.** Quando ligado, mostra um estado ativo claro (botão "acionado") e uma **leve sobreposição cinza** na tela, sinalizando o modo.
- **Nos cards da Home**, cada mini-app ganha dois mini-botões:
 - **— (remover):** **exclui** o mini-app **e o conteúdo dele**. Por ser destrutivo e sem volta, **exige confirmação** ("Excluir 'Notas de estudos'? Isso apaga o conteúdo.").
 - **lápiz (editar):** abre o **formulário de detalhes** (o mesmo da etapa 2 do "+ Novo", seção 6.4) pra mudar **nome, ícone e imagem**.

- **Trocar o tipo:** só é permitido se o app estiver **vazio** (zero itens/notas/resenhas). Se tiver conteúdo, o campo de tipo aparece **visível porém travado** (mesmo tratamento de cadeado das âncoras), com o motivo: "tipo fixo — esvazie o app pra trocar". Isso evita perder dado type-specific.
- **Na navbar**, os 2 slots flexíveis ganham os mesmos mini-botões (– e lápis); as âncoras aparecem travadas (cadeado).
- **Futuro (não nesta fase):** no modo editar, permitir **arrastar pra reordenar** os cards.

6. Criar app — fluxo "+ Novo"

Ver `fig-3`.

6.1 Apresentação

- Uma **folha modal** que sobe, com **puxador** no topo e **fundo embaçado/escurecido** atrás (a barra global também fica embaçada/cinza atrás do modal — foco no modal).
- **Deslizar pra baixo fecha** (cancelar). Indicador de progresso "1 de 2" / "2 de 2".

6.2 Etapa 1 — escolher o tipo

- Lista de **tipos instanciáveis**, cada um como uma linha tocável com: quadradinho de cor do tipo + ícone/emoji + **nome** + **descrição de 1 linha** + chevron `>`.
- Tipos iniciais:
 - **Checklist** — "Itens pra marcar".
 - **Notas** — "Texto livre".
 - **Livros** — "Marcações e resenhas".
- Tocar um tipo avança pra etapa 2. A lista deve ser fácil de **estender** (novos tipos no futuro).

6.3 Etapa 2 — detalhes

- **Prévia ao vivo** no topo: mostra o card exatamente como vai ficar na Home, atualizando conforme o usuário digita o nome / escolhe o ícone. (A prévia é só visual — **sem** chevron `>`, ela não é tocável.)
- **Nome:** campo de texto (vem pré-preenchido com um padrão, ex.: "Notas", editável).
- **Ícone:** uma fileira de **emojis** pré-definidos pra escolher. (Foto própria = "em breve"; exige armazenamento de arquivo, fica pra depois — ver seção 7.)
- **Cor:** **somente leitura** — mostra a cor do tipo ("verde — Notas"). Não é escolhível (cor = tipo). *Um override geral de cor pode existir nos Ajustes no futuro, fora deste fluxo.*
- Botão **"Criar app"**: cria a instância (com padrões sensatos, dá pra criar rápido e renomear depois) e fecha o modal; o novo card aparece na Home.

6.4 Reuso

O formulário da etapa 2 é **o mesmo** usado pra **editar** um app já criado (lápis do modo

editar). Um formulário só pra criar e editar.

7. Sistema de tipos e cores

- Cada tipo tem uma **cor fixa** (mapa `tipo → cor`). A faixa do card, a etiqueta e o filtro todos derivam disso. Duas instâncias do mesmo tipo têm a mesma cor (esperado — elas *são* do mesmo tipo); diferenciam-se por **nome** e **ícone**.
- Sugestão de cores iniciais (ajustável): `checklist` = azul, `notas` = verde/teal, `livros` = laranja/âmbar, `figurinhas` = coral/vermelho, `skincare` = rosa.
- **Ícones** = emojis nesta fase: zero armazenamento de imagem, seletor nativo, opções infinitas. Foto própria fica pra depois.

8. Modelo de dados e persistência

Persistência local com **AsyncStorage** através do hook **`useStorage`** (conforme ``CLAUDE.md``). Toda leitura/escrita passa pelo hook; chaves sempre com prefixo.

```
``ts
// --- Tipos (templates) ---
type AppTypeeld = 'checklist' | 'notas' | 'livros' | 'figurinhas' | 'skincare';

interface AppTypeDef {
  id: AppTypeeld;
  nome: string;      // rótulo, ex.: "Notas"
  descricao: string; // 1 linha no seletor, ex.: "Texto livre"
  cor: string;       // cor de identificação (hex) — FIXA por tipo
  iconePadrao: string; // emoji padrão
  instanciavel: boolean; // true = aparece no "+ Novo"; false = bespoke
}

// --- Instâncias (mini-apps criados) ---
interface AppInstance {
  id: string;      // uuid
  tipo: AppTypeeld;
  nome: string;    // ex.: "Notas de estudos"
  icone: string;   // emoji escolhido
  ordem: number;  // posição na grade (pra reordenar no futuro)
  criadoEm: number; // timestamp
  // OBS: cor NÃO é guardada aqui — vem de AppTypeDef.cor (cor = tipo)
}

// --- Estado da barra global ---
type NavSlot =
  | { kind: 'sistema'; fn: 'buscar' } // função de sistema num slot flexível
```

```
| { kind: 'app'; appld: string } // atalho fixado num slot flexível  
| { kind: 'vazio' }; // slot flexível sem nada
```

```
interface NavBarState {  
  // ordem fixa na UI: [Início, flex1, flex2, Perfil]  
  // Início e Perfil são fixos e não ficam no estado.  
  flex1: NavSlot; // padrão: { kind: 'sistema', fn: 'buscar' }  
  flex2: NavSlot; // padrão: { kind: 'vazio' }  
}
```

****Chaves de armazenamento sugeridas:****

- `apps:registro` → `AppInstance[]` (a lista de mini-apps da Home).
- `navbar:slots` → `NavBarState`.
- Conteúdo de cada mini-app: prefixo próprio por instância, ex.: `app:<id>:itens` (definido na fase dos templates — fora desta fase).

****Imagens/fotos:**** fora de escopo agora. Quando entrarem, usar `expo-image-picker` (escolher) + `expo-file-system` (guardar o arquivo) e salvar **só o caminho** no AsyncStorage — nunca a imagem crua no AsyncStorage.

9. Implicações de arquitetura

> ****Atenção, chat técnico:**** isto muda o modelo que está hoje no `CLAUDE.md` e no `ESTADO-DO-PROJETO.md`. Atualize-os ao implementar.

****Antes (docs atuais):**** 3 abas fixas (Skincare/Figurinhas/Tarefas) eram as features, com telas finas em `app/(tabs)/` e lógica em `src/features/`.

****Agora:**** a navbar inferior **não** é mais "as features". As features viram **tipos**. Peças novas:

- ****Launcher (Home):**** lê `apps:registro` e renderiza a grade.
- ****Registro de apps:**** CRUD das instâncias via `useStorage`.
- ****Renderizador por tipo:**** ao abrir um mini-app, olha `instance.tipo` e renderiza a tela do template correspondente. Sugestão de rota dinâmica do Expo Router: `app/app/[id].tsx`, que carrega a instância pelo `id` e delega ao módulo do tipo.
- ****Barra global persistente:**** componente que envolve as rotas, sempre visível.
- ****Fluxo "+ Novo":** a folha modal de criação.

****Mantém a regra de ouro do `CLAUDE.md`:** cada **tipo** é uma feature isolada em `src/features/<tipo>/` (ex.: `src/features/checklist/`, `notas/`, `livros/`, `figurinhas/`, `skincare/`). O launcher, o registro e a barra são **infra compartilhada** (`src/components/`, `src/hooks/`, `src/lib/`). Telas em `app/` continuam finas.

****Ordem de construção sugerida (uma coisa de cada vez):****

1. Registro de apps + `useStorage` (instalar `@react-native-async-storage/async-storage`).
2. Home lendo o registro (com dados semeados) + card "Novo".
3. Barra global (âncoras + slots, sem edição ainda).
4. Fluxo "+ Novo" (criar instância). *Precisa de pelo menos 1 tipo simples existindo pra instanciar — então o primeiro template (sugestão: Checklist) entra junto ou logo antes.*
5. Modo editar (excluir com confirmação, editar, slots da navbar).

10. Regras de UX a respeitar (transversais)

- ****Cor nunca sozinha:**** faixa de cor sempre com a etiqueta do tipo junto.
- ****Ações destrutivas confirmam:**** excluir um app (e seu conteúdo) pede confirmação.
- ****O que está travado mostra o porquê:**** âncoras da navbar e o campo de tipo (quando há conteúdo) usam cadeado + motivo, em vez de simplesmente sumir.
- ****Alvos de toque**** com pelo menos ~44 px.
- ****Menu de slot sobe**** (rodapé), nunca abre pra baixo.
- ****Criar rápido:**** padrões sensatos pra tocar "Criar app" de cara e refinar depois.

11. Fora de escopo / parado pra depois

- Interior dos templates (Notas/Checklist/Livros e os bespoke por dentro) — próxima fase.
- Foto própria como ícone (`expo-image-picker` + `expo-file-system`).
- Override geral de cor nos Ajustes.
- Arrastar pra reordenar os cards no modo editar.
- Suporte a tablet com caneta/desenho (ex.: `react-native-skia`) — bem mais pra frente.

12. Referência visual

- `fig-1-modelo-navegacao.png` — Home (launcher) e um app aberto, com a mesma barra global.
- `fig-2-barra-editar.png` — segurar um slot (menu que sobe) e o modo editar (`-` / lápis, âncoras travadas).
- `fig-3-novo-app.png` — fluxo "+ Novo" em 2 etapas (escolher tipo / detalhes com prévia).
- `esboco-amanda.jpg` — o esboço original à mão, com as anotações.