Bit number	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
ID	A A
Reset 0x00000001	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ID	R/W	Field	Value ID	Value	Description
A	RW	LPOP			Enable low-power operation, or use low-latency
			LowLat	0	Low-latency operation
			LowPower	1	Low-power operation
			FullLowPower	3	Full Low-power operation

8.13.14.68 NFCID1.LAST

Address offset: 0x590

Last NFCID1 part (4, 7 or 10 bytes ID)

Bit number	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
ID	D D D D D D D D C C C C C C C C B B B B B B B B A A A A A A A A
Reset 0x00006363	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1

ID	R/W	Field	Value ID	Value	Description
A	RW	Z			NFCID1 byte Z (very last byte sent)
B	RW	Y			NFCID1 byte Y
C	RW	X			NFCID1 byte X
D	RW	W			NFCID1 byte W

8.13.14.69 NFCID1.SECONDLAST

Address offset: 0x594

Second last NFCID1 part (7 or 10 bytes ID)

Bit number	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
ID	C C C C C C C C B B B B B B B B A A A A A A A A
Reset 0x00000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ID	R/W	Field	Value ID	Value	Description
A	RW	V			NFCID1 byte V
B	RW	U			NFCID1 byte U
C	RW	T			NFCID1 byte T

8.13.14.70 NFCID1.THIRDLAST

Address offset: 0x598

Third last NFCID1 part (10 bytes ID)

Bit number	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
ID	C C C C C C C C B B B B B B B B A A A A A A A A
Reset 0x00000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ID	R/W	Field	Value ID	Value	Description
A	RW	S			NFCID1 byte S
B	RW	R			NFCID1 byte R
C	RW	Q			NFCID1 byte Q

8.13.14.71 AUTOCOLRESCONFIG

Address offset: 0x59C

NORDIC
SEMICONDUCTOR