8.7.1.4 PUBLISH_TRIGGERED[n] (n=0..15)

Address offset: 0x180 + (n × 0x4)

Publish configuration for event TRIGGERED[n]

Bit number				31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
ID				B A A A A A A A
Reset 0x00000000				**0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0**
ID	R/W	Field	Value ID	Value	Description
A	RW	CHIDX		[0..255]	DPPI channel that event TRIGGERED[n] will publish to
B	RW	EN			
			Disabled	0	Disable publishing
			Enabled	1	Enable publishing

8.7.1.5 INTEN

Address offset: 0x300

Enable or disable interrupt

Bit number				31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
ID				P O N M L K J I H G F E D C B A
Reset 0x00000000				**0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0**
ID	R/W	Field	Value ID	Value	Description
A-P	RW	TRIGGERED[i] (i=0..15)			Enable or disable interrupt for event TRIGGERED[i]
			Disabled	0	Disable
			Enabled	1	Enable

8.7.1.6 INTENSET

Address offset: 0x304

Enable interrupt

Bit number				31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
ID				P O N M L K J I H G F E D C B A
Reset 0x00000000				**0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0**
ID	R/W	Field	Value ID	Value	Description
A-P	RW	TRIGGERED[i] (i=0..15)			Write '1' to enable interrupt for event TRIGGERED[i]
	W1S				
			Set	1	Enable
			Disabled	0	Read: Disabled
			Enabled	1	Read: Enabled

8.7.1.7 INTENCLR

Address offset: 0x308

Disable interrupt