Input pointer

Bit number	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
ID	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Reset 0x00000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ID	R/W	Field	Value ID	Value	Description
A	RW	PTR			Points to a job list containing unencrypted ECB data structure

8.6.3.14 OUT

OUT EasyDMA channel

8.6.3.14.1 OUT.PTR

Address offset: 0x538

Output pointer

Points to a job list containing encrypted ECB data structure

Bit number	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
ID	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Reset 0x00000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ID	R/W	Field	Value ID	Value	Description
A	RW	PTR			Output pointer

8.6.3.15 CSAA

Channel sounding access address scoring algorithm

8.6.3.15.1 CSAA.REFLECTOR

Address offset: 0x53C

Selected Channel Sounding Access Address used in the CS SYNC from Reflector to Initiator

Bit number	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
ID	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Reset 0x00000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ID	R/W	Field	Value ID	Value	Description
A	R	PN			

8.6.3.15.2 CSAA.INITIATOR

Address offset: 0x540

Selected Channel Sounding Access Address used in the CS SYNC from Initiator to Reflector

Bit number	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
ID	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Reset 0x00000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ID	R/W	Field	Value ID	Value	Description
A	R	PN			

8.6.3.15.3 CSAA.MODE

Address offset: 0x544