Bit number	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
ID	A A A A A A A A A A A A A A A
Reset 0x00000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ID	R/W	Field	Value ID	Value	Description
A	R	MAGSTD			Magnitude standard deviation approximation

8.17.14.164 CSTONES.FFOEST

Address offset: 0x1034

FFO estimate

Bit number	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
ID	A A A A A A A A A A A A
Reset 0x00000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ID	R/W	Field	Value ID	Value	Description
A	R	FFOEST			Units 62.5 ppb. Max range +/-100 ppm plus margin.

8.17.14.165 CSTONES.DOWNSAMPLE

Address offset: 0x1038

Turn on/off down sample of input IQ-signals

Bit number	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
ID	B A
Reset 0x00000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ID	R/W	Field	Value ID	Value	Description
A	RW	ENABLEFILTER			Turn on/off down sample of input IQ-signals
			OFF	0	Disable filter
			ON	1	Enable filter
B	RW	RATE			Indicating if BLE1M or BLE2M is used
			BLE1M	0	Radio mode BLE1M is used
			BLE2m	1	Radio mode BLE2M is used

8.17.14.166 CSTONES.FREQOFFSET

Address offset: 0x1044

Frequency offset estimate

Bit number	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
ID	A A A A A A A A A A A A A A A
Reset 0x00000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ID	R/W	Field	Value ID	Value	Description
A	R	FREQOFFSET			

8.17.14.167 RTT.CONFIG

Address offset: 0x1050

RTT Config.

NORDIC
SEMICONDUCTOR