Bit number				31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
ID				A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Reset 0x20000000				**0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0**
ID	R/W	Field	Value ID	Value	Description
A	RW	PTR			RAM buffer start address for this EasyDMA channel. This address is a word aligned Data RAM address.

Note: See the memory chapter for details about which memories are available for EasyDMA.

8.19.8.36 DMA.RX.MAXCNT

Address offset: 0x708

Maximum number of bytes in channel buffer

Bit number				31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
ID				A A A A A A A A A A A A A A A
Reset 0x00000000				**0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0**
ID	R/W	Field	Value ID	Value	Description
A	RW	MAXCNT		[1..0xffff]	Maximum number of bytes in channel buffer

8.19.8.37 DMA.RX.AMOUNT

Address offset: 0x70C

Number of bytes transferred in the last transaction, updated after the END event.

Also updated after each MATCH event.

Bit number				31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
ID				A A A A A A A A A A A A A A A
Reset 0x00000000				**0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0**
ID	R/W	Field	Value ID	Value	Description
A	R	AMOUNT		[1..0xffff]	Number of bytes transferred in the last transaction. In case of NACK error, includes the NACK'ed byte.

8.19.8.38 DMA.RX.LIST

Address offset: 0x714

EasyDMA list type

Bit number				31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
ID				A A A
Reset 0x00000000				**0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0**
ID	R/W	Field	Value ID	Value	Description
A	RW	TYPE			List type
			Disabled	0	Disable EasyDMA list
			ArrayList	1	Use array list

8.19.8.39 DMA.RX.TERMINATEONBUSERROR

Address offset: 0x71C

Terminate the transaction if a BUSERROR event is detected.