
Алгоритм 1 Тор-к фильтрация

Вход: распределение $P = \{(w_i, p_i)\}_{i=1}^V$, число слов k

Выход: распределение P' на k самых вероятных словах

- 1: $R \leftarrow$ слова из P по убыванию p_i $\triangleright O(V \log V)$
 - 2: $K \leftarrow R[1..k]$ $\triangleright$ первые k слов
 - 3: $S \leftarrow \sum_{(w,p) \in K} p$
 - 4: **для каждого** $(w, p) \in K$ **выполнить**
 - 5: $P'(w) \leftarrow p/S$ $\triangleright$ пересчёт: сумма равна 1
 - 6: **конец цикла**
 - 7: **вернуть** P'
-

Алгоритм 2 Тор-р (nucleus) фильтрация

Вход: распределение $P = \{(w_i, p_i)\}_{i=1}^V$, порог $p_{\text{top}} \in (0, 1]$

Выход: распределение P' на минимальном наборе слов с суммой $\geq p_{\text{top}}$

- 1: $R \leftarrow$ слова из P по убыванию p_i $\triangleright O(V \log V)$
 - 2: $K \leftarrow \emptyset$; $c \leftarrow 0$
 - 3: **для каждого** $(w, p) \in R$ **выполнить**
 - 4: $K \leftarrow K \cup \{(w, p)\}$
 - 5: $c \leftarrow c + p$ $\triangleright$ накопленная вероятность
 - 6: **если** $c \geq p_{\text{top}}$ **то**
 - 7: **прервать цикл**
 - 8: **конец если**
 - 9: **конец цикла**
 - 10: $S \leftarrow \sum_{(w,p) \in K} p$
 - 11: **для каждого** $(w, p) \in K$ **выполнить**
 - 12: $P'(w) \leftarrow p/S$
 - 13: **конец цикла**
 - 14: **вернуть** P'
-