PERFORMANCE TABLES OF MODELS
&
COMPARISION OF MODELS

Method 1: Energy Peak Segmentation

```
=== METHOD-1 FINAL TABLE [ENERGY PEAK SEGMENTATION ] ===
```

	Window	ACC	Precision	Recall_TPR	FPR	AUC
0	4000	0.8967	0.8397	0.9167	0.1167	0.9548
1	2000	0.8933	0.8548	0.8833	0.1000	0.9432
2	1000	0.8867	0.8308	0.9000	0.1222	0.9283

Method 2: Gradient Peak Segmentation

```
=== METHOD-2 FINAL TABLE [GRADIENT BASED METHOD] ===
```

	Window	ACC	Precision	Recall_TPR	FPR	AUC
0	4000	0.8933	0.8492	0.8917	0.1056	0.9619
1	2000	0.9033	0.8421	0.9333	0.1167	0.9451
2	1000	0.8933	0.8333	0.9167	0.1222	0.9356

Method 3: Doppler-Based Segmentation

```
=== METHOD-3 FINAL TABLE (Doppler segmentation) ===
```

	Window	ACC	Precision	Recall_TPR	FPR	AUC
0	4000	0.8767	0.8487	0.8417	0.1000	0.9540
1	2000	0.8867	0.8644	0.8500	0.0889	0.9391
2	1000	0.8900	0.8271	0.9167	0.1278	0.9346

Comparision Table of All Three Models:

```
=== FINAL COMPARISON TABLE ===
```

	Method	Window	ACC	Precision	Recall_TPR	FPR	AUC
0	Method 1 - Energy Peak	4000	0.8967	0.8397	0.9167	0.1167	0.9548
1	Method 1 - Energy Peak	2000	0.8933	0.8548	0.8833	0.1000	0.9432
2	Method 1 - Energy Peak	1000	0.8867	0.8308	0.9000	0.1222	0.9283
3	Method 2 - Gradient	4000	0.8933	0.8492	0.8917	0.1056	0.9619
4	Method 2 - Gradient	2000	0.9033	0.8421	0.9333	0.1167	0.9451
5	Method 2 - Gradient	1000	0.8933	0.8333	0.9167	0.1222	0.9356
6	Method 3 - Doppler	4000	0.8767	0.8487	0.8417	0.1000	0.9540
7	Method 3 - Doppler	2000	0.8867	0.8644	0.8500	0.0889	0.9391
8	Method 3 - Doppler	1000	0.8900	0.8271	0.9167	0.1278	0.9346