FONCTION PRÉDÉFINIT

1. Qu’est-ce qu’une fonction prédéfinie ?

- **Définition:**

Permet d’afficher des variables ou du texte formaté.

- **Explication:**

Java possède plusieurs classes avec des méthodes utiles, comme :

- Math → calculs mathématiques
- String → manipulation de texte
- Scanner → saisie utilisateur
- Arrays → manipulation des tableaux

2. Fonctions de la classe Math:

- **Math.abs( ):**

Retourne la valeur absolue .

- **Exemple:**

int x = -5; System.out.println(Math.abs(x));

- ### Math.sqrt():

Calcule la racine carrée.

- **Exemple:**

System.out.println(Math.sqrt(16));

- ### Math.pow():

Calcule une puissance.

- **Exemple:**

System.out.println(Math.pow(2, 3));

- ### Math.max() / Math.min() :

Trouve le maximum ou minimum.

- **Exemple:**

System.out.println(Math.max(10, 20));
System.out.println(Math.min(10, 20));

3. Fonctions de la classe String :

- ### length() :

Donne la longueur d’un texte.

- **Exemple:**

```
String nom = "Java";
System.out.println(nom.length());
```

- ### toUpperCase() / toLowerCase():

Changer la casse.

- **Exemple**:

```
String txt = "java";
System.out.println(txt.toUpperCase());
```

- ### charAt():

Comparer deux chaînes.

- **Exemple**:

```
String b = "Java";
System.out.println(a.equals(b));
```

4. Fonctions de Arrays :

- ### Arrays.sort():

Trie un tableau.

- **Exemple**:

```
import java.util.Arrays;
int[] t = {3, 1, 2};
Arrays.sort(t);
```

- `Arrays.toString()`:

Afficher un tableau.

- **Exemple**:

System.out.println(Arrays.toString(t));