
FONCTION PRÉDÉFINIT



1. Fonctions d’entrée/sortie (<stdio.h>) :

- **printf():**

Permet d’afficher des variables ou du texte formaté.

- Syntaxe:

```
printf("texte ou format", variable1, variable2, ...);
```

- Exemple:

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int age = 20;
    printf("J'ai %d ans\n", age); // %d pour entier
    return 0;
}
```

- **scanf():**

Permet de récupérer des données au clavie.

- Syntaxe:

```
scanf("format", &variable);
```

- Exemple:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int age;
    printf("Entrez votre âge: ");
    scanf("%d", &age); // %d pour entier
    printf("Vous avez %d ans\n", age);
    return 0;
}
```

2. Fonctions aléatoires :

- `rand()`:

Génère un nombre entier pseudo-aléatoire.

- Exemple:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
    int nombre = rand() % 100; // 0 à 99
    printf("Nombre aléatoire: %d\n", nombre);
    return 0;
```

```
}
```

3. Fonctions mathématiques (<math.h>) :

- `sqrt()`:

Calcule la racine carrée.

- Exemple:

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main() {
    double x = 25;
    printf("Racine carrée: %.2f\n", sqrt(x));
    return 0;
}
```

- `pow()`:

Calcule une puissance.

- Exemple:

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main() {
    double resultat = pow(2, 3); // 2^3 = 8
    printf("2^3 = %.0f\n", resultat);
```

```
    return 0;
}
```