

1. Análisis de impacto

RFC evaluada	RFC-01 — Reducir tiempo de respuesta de búsqueda de 2 s a 1 s
Requisitos afectados (directos)	RNF-01, RF-02
Requisitos afectados (indirectos, hallados en la matriz)	RF-01 y RF-03 (comparten CU-02/estructura de datos consultada por la búsqueda); RNF-11 (utilización de recursos del servidor, pues bajar el umbral puede exigir más CPU/índices)
Casos de uso afectados	CU-03 — Revisar/Consultar Historial Clínico (contiene el flujo de búsqueda de pacientes)
Pruebas afectadas	CP-02 (búsqueda de pacientes) debe rehacerse con el nuevo umbral; CP-08 (tiempo de respuesta RNF-01) debe rehacerse; se sugiere añadir CP-11 (prueba de carga con 500 pacientes activos y usuarios concurrentes).
Efecto en RNF	Impacta directamente RNF-01 (eficiencia de desempeño) y puede tensionar RNF-11 (uso de CPU $\leq 70\%$ / memoria $\leq 75\%$ con hasta 20 usuarios concurrentes), ya que bajar el umbral de 2 s a 1 s típicamente requiere indexación adicional o caché de búsquedas.
Esfuerzo estimado	Medio — requiere optimizar índices de la base de datos sobre nombre de paciente/dueño y, posiblemente, introducir una capa de caché; no implica rediseño de módulos ni de la interfaz.
Riesgos	(1) Riesgo técnico: la optimización de índices podría degradar el tiempo de escritura en RF-01/RF-03. (2) Riesgo de proyecto: el equipo debe reasignar horas ya planificadas para RF-25 (panel de reportes, Could have) hacia esta mejora.
Alternativas consideradas	(a) Mantener el umbral en 2 s y reforzar solo la percepción de velocidad con un indicador de carga (descartada: no resuelve el motivo real de la solicitud); (b) Bajar el umbral a 1.5 s como punto intermedio (descartada por el CCB: el cliente exige 1 s como valor competitivo).

Nivel de impacto	Medio — el cambio es acotado a un requisito no funcional y su requisito funcional asociado, con efectos medibles y contenidos sobre un único caso de uso, sin tocar el módulo de IA ni el de facturación.
-------------------------	--