

Backtracking.  $\rightarrow$

Algorithmic technique used to find solution by exploring all the possible candidates for given ans.



① Print all  $N$ -digit numbers which can be formed by  $\{1, 2\}$   
 $N=3$ .

1 1 1  
1 1 2  
1 2 1  
1 2 2  
2 1 1  
2 1 2  
2 2 1  
2 2 2

$\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   
1  $\boxed{2 \text{ digit } (1/2)}$   
2  $\boxed{2 \text{ digit no. } \{1, 2\}}$  } Recursion

idea-1. Using Bit Manipulation  
 $\rightarrow 0 \text{ to } 2^N - 1$ .

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$




parameters  $\rightarrow$   $i$ ,  $n$ ,  $temp[n]$   
 $\downarrow$   
 current position  
 to be fixed

```


void print ( int i, int n, int temp[n]) {
  if ( i == n ) {
    for ( j = 0; j < n; j++ ) {
      print ( temp[j] )
    }
    return

    temp[i] = 1 ;
    print ( i+1, n, temp );


    temp[i] = 2 ;
    print ( i+1, n, temp );
  }
}
  
```



1 1 1  
1 1 2  
1 2 1  
1 2 2



Nr 3-



no. of recursive calls \* time taken

$$T.C \rightarrow O(2^N * N)$$

↑  
function  
calls

time to print  
the temp [ ]

$$S.C \rightarrow O(N)$$

1  
2  
4  
8  
16  
32

digits → {1, 2, 3, 4, 5}

```

void print (int i, int n, int temp[n]) {
    void print (int i, int n, int temp[n]) {
        if (i == n) {
            for (j=0; j < n; j++) {
                print (temp[j]) } }
            return
        }
        for (j=1; j ≤ 5; j++) {
            temp[i] = j
            print (i+1, n, temp);
        }
    }
}

```

use loop when  
options are very  
large in no.

options → {2, 3, 7, 9}



```

void print (int i, int n, temp[n], options[]) {
    // base condition
    for (j=0; j < options.size(); j++) {
        temp[i] = options[j]
        print (i+1, n, temp, options)
    }
}

```


Q.2) Find the count of subsets with  $\text{sum} = K$ .

Given  $N$  distinct elements.

$$\text{arr}[7] = \begin{bmatrix} 5 & -2 & 9 & 2 \end{bmatrix}, \underline{K=7}$$
$$\begin{bmatrix} 5, 2 \\ -2, 9 \end{bmatrix}$$

Ans = 2.

B.f. Consider all the subsets.



parameters

$i, n, \text{Cursum}, \text{arr}[7, K]$

```

int countSubsetsWithSumK ( i, n, currsum, arr[n], k ) {
    if ( i == n ) { if ( currsum == k ) return 1 }
                    else return 0

    ans = 0
    // option no.1 → if current element is included
    currsum += arr[i]
    ans += countSubsetsWithSumK ( i+1, n, currsum, arr, k )

    // option no.2 → if current element is not included
    currsum -= arr[i]
    ans += countSubsetsWithSumK ( i+1, n, currsum, arr, k )

    return ans;
}

```

$$\begin{cases}
 \text{T.C} \rightarrow O(2^n) \\
 \text{S.C} \rightarrow O(N)
 \end{cases}$$

→ Generate all the subsets.  
H.W.

Break → 10:38 → 10:45

Q1 Generate All Permutations (unique elements)

4 7 9

4 7 9

4 9 7

7 4 9

7 9 4


9 4 7

9 7 4

n elements:

$\downarrow$   
 $n!$

$$\frac{n * (n-1) * (n-2) * \dots * 1}{n!} = \frac{1}{1}$$



parameters  $\rightarrow i, n, arr()$

```
void permutations (int i, int n, int arr[n]) {
    if (i == n) { print arr[] & return }
```

```
    for (j = i; j < n; j++) {
```


```
        swap (arr[i], arr[j])
```

```
        permutations (i+1, n, arr)
```

```
        swap (arr[i], arr[j])
```

$\left\{ \begin{array}{l} \text{T.C} \rightarrow O(n! \cdot n) \\ \text{S.C} \rightarrow O(n) \end{array} \right\}$

```
    }
```



```
void permutations (int i, int n, int arr[n]) {
```

```
    if (i == n) { print arr[] & return }
```


```
    for (j = i; j < n; j++) {
```

```
        swap (arr[i], arr[j])
```

```
        permutations (i+1, n, arr)
```

```
        swap (arr[i], arr[j])
```

```
    }
```



2, 7, 4  
2, 4, 7  
7, 2, 4  
7, 4, 2

permutations (3, 3, arr)

permutations (2, 3, arr)  
j=2

permutations (1, 3, arr)  
j=2

permutations (0, 3, arr)  
i=n  
j=0

permutations (3, 3, arr)

permutations (2, 3, arr)  
j=2

permutations (1, 3, arr)  
j=2

permu (3, 3, arr)

permu (2, 3, arr)  
j=2


permu (3, 3, arr)

permu (2, 3, arr)  
j=2






Duplicates?

swap X



2 → 2 no  
1 → 1  
3 → 1



$$[2, 1, 2, 3] \Rightarrow \frac{4!}{2!} = \frac{4 \times 3 \times 2}{2} = 12$$

- 1, 2, 2, 3
- 1, 2, 3, 2
- 1, 3, 2, 2
- 2, 1, 2, 3
- 2, 1, 3, 2
- 2, 2, 3, 1
- 2, 2, 1, 3
- 2, 3, 1, 2
- 2, 3, 2, 1
- 3, 1, 2, 2
- 3, 2, 1, 2
- 3, 2, 2, 1

Hm → freq.

```
void permutations ( i , n , arr , freq ) {
```

```
    if ( i == n ) {            }
```

```
    for ( traverse in the hashmap ) {
```

```
        if ( hm[x] > 0 ) {
```

```
            arr[i] = x
```

```
            hm[x] --
```

```
            permutations ( i+1 , n , arr , freq )
```

```
            hm[x] ++
```


```
        }
```

```
    }
```

```
}
```

$\left[ \begin{array}{l} \text{T.C} \rightarrow O(n! * n) \\ \text{S.C} \rightarrow O(n) \end{array} \right]$

## Structure



{ - N Queens.  
- Rat in maze.  
- Sudoku. }

- Work Break