1. Un servicio se declara de la siguiente forma:

```
@Injectable({
  providedIn: 'root'
})
export class AuthService { }
```

¿Cuándo se crea la instancia de `AuthService`?

A. Al iniciar la aplicación, durante el arranque de Angular.

B. La primera vez que algún componente o servicio la solicita mediante inyección de dependencias.

C. La primera vez que se navega a una ruta protegida.

D. Cada vez que un componente la inyecta en su constructor.

---

2. Se tiene el siguiente código:

```
this.clientes$
  .pipe(
    map(cliente => cliente.nombre)
  );
```

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A. El Observable original pasa a emitir únicamente nombres.

B. Se crea un nuevo Observable que emite los nombres, mientras que el Observable original sigue emitiendo objetos `Cliente`.

C. El operador `map` modifica internamente el Observable original.

D. El Observable deja de emitir objetos hasta que se invoque `subscribe()`.

---

3. ¿Qué devuelve el siguiente código?

```
this.http.get<Usuario[]>('/api/usuarios');
```

A. Un array de usuarios ya cargado en memoria.

B. Un `Promise<Usuario[]>`.

C. Un `Observable<Usuario[]>`.

D. Un `HttpResponse<Usuario[]>`.

---

4. Se tiene el siguiente código:

```
const usuarios$ = this.http.get<Usuario[]>('/api/usuarios');

usuarios$.subscribe();
usuarios$.subscribe();
```

¿Cuántas peticiones HTTP se realizarán?

A. Dos, porque cada suscripción ejecuta de nuevo el Observable.

B. Una, porque Angular reutiliza automáticamente la respuesta.

C. Ninguna hasta llamar a `complete()`.

D. Depende del navegador.

---

5. ¿Cuál es la forma correcta de modificar el valor de un Signal?

```
contador = signal(5);
```

A. `contador = 8;`

B. `contador.value = 8;`

C. `contador.update(8);`

D. `contador.set(8);`

---

6. Se desea validar que un campo sea obligatorio y tenga una longitud mínima de 8 caracteres. ¿Cuál es la forma correcta de definir ambos validadores?

A. `Validators.required && Validators.minLength(8)`

B.

```
[

  Validators.required,
  Validators.minLength(8)
]
```

C.

```
Validators.compose([
  Validators.required,
  Validators.minLength(8)
])
```

D.

```
Validators.all(
  Validators.required,
  Validators.minLength(8)
)
```

---

7. En un formulario reactivo, ¿qué clase representa un conjunto de controles?

A. `FormBuilder`

B. `FormControl`

C. `FormGroup`

D. `FormArray`

---

8. Se dispone del siguiente componente:

```
precio = 1234.5;
```

¿Qué expresión muestra el valor como moneda en euros con el formato adecuado según la configuración regional de la aplicación?

A.

```
{{ precio | decimal }}
```

B.

```
{{ precio | number:'EUR' }}
```

C.

```
{{ precio | currency:'EUR' }}
```

D.

```
{{ precio | money:'EUR' }}
```

---

9. Un componente hijo necesita enviar información a su componente padre. ¿Cuál es el mecanismo habitual para hacerlo?

A. Utilizando un `@Output()` junto con un `EventEmitter`.

B. Mediante un `@Input()`.

C. Inyectando directamente el componente padre.

D. Modificando una variable global.

---

10. ¿Cuál es la forma correcta de acceder al valor del control llamado `nombre` dentro de un `FormGroup` llamado `formulario`?

A.`formulario.nombre.value`

B.`formulario.value.nombre()`

C.`formulario.get('nombre')?.value`

D.`formulario.control('nombre').value`