

1. ¿Qué imprime el siguiente código?

```
nums = [1, 3, 5, 7, 9]
s = 0
for n in nums:
    if n % 3 == 0:
        break
    s += n
print(s)
```

- A) 1
- B) 4
- C) 9
- D) 25

2. ¿Cuál es la salida del siguiente fragmento?

```
nums = [1, 2, 3, 4]
nums[1:3] = [9, 8]
print(nums)
```

- A) [1, 2, 9, 8, 4]
- B) [1, 9, 8, 3, 4]
- C) [9, 8, 3]
- D) [1, 9, 8, 4]

3. ¿Cuál de las siguientes opciones permite crear una tupla correctamente?

- A) t = (1)
- B) t = tuple[1]
- C) t = [1,2,3]
- D) t = {1,2,3}

4. ¿Qué ocurre al ejecutar el siguiente código?

```
datos = {"nombre": "Luis", "edad": 30}  
print(datos["apellido"])
```

- A) Imprime None
- B) Imprime 'apellido'
- C) Imprime una cadena vacía
- D) Se lanzará una excepción

5. ¿Qué imprime este código al leer un CSV?

```
import csv  
  
with open("datos.csv") as f:  
    lector = csv.reader(f)  
    for fila in lector:  
        print(fila[1])  
        break
```

Suponiendo que el fichero es:

```
nombre,edad,ciudad  
Ana,30,Madrid  
Luis,40,Sevilla
```

- A) nombre
- B) edad
- C) 30
- D) Ana

6. Para leer un fichero JSON y convertirlo a un diccionario, utilizamos:

- A) `json.open()`
- B) `json.dict()`
- C) `json.load()`
- D) `json.loads_file()`

7. Tenemos una lista de diccionarios en una variable "libros". Cada diccionario representa los datos de un libro: ISBN, título y precio. Para obtener una lista con los títulos de los libros utilizaremos la instrucción:

- A) `list(set(lambda l:l["titulo"]==titulo,libros))`
- B) `set(filter(lambda l:l["titulo"],libros))`
- C) `set(map(lambda l:l["titulo"],libros))`
- D) `list(map(lambda l:l["titulo"]==titulo,libros))`

8. ¿Qué hace el siguiente código?

```
import numpy as np
a = np.array([1, 2, 3, 4, 7])
print(a[a>4])
```

- A) No muestra nada
- B) Error
- C) Muestra 47
- D) Muestra [7]

9. ¿Qué imprime este código?

```
print([n+1 for n in range(1,8) if n%2==0])
```

A) [1,3,5]

B) [3,5,7]

C) [2,4,6]

D) [1,5,7]

10. Dada la siguiente cadena:

```
cad="5,2,7,4"
```

Para mostrar el mayor de los números sería:

A) `print(max(list(lambda n:int(n),cad.split(","))))`

B) `print(list(max(lambda n:int(n),cad.split(","))))`

C) `print(max(filter(lambda n:int(n),cad.split(","))))`

D) `print(max(lambda n:int(n),cad.split(",")))`