

Beispiel 1

UserModel

Erweiterung

Liest einfach alle Datensätze der Tabelle aus

```
public static function getUserDataAll()
{
    $database = DatabaseFactory::getFactory()->getConnection();

    $sql = "SELECT * FROM user";
    $query = $database->prepare($sql);

    $query->execute();

    return $query->fetchAll();
}
```

LoginController - Funktion "hello"

Änderung

Der View werden jetzt noch Daten mitübergeben, wenn ein Login erfolgreich war. In diesem Fall lassen sich diese wieder über "userlist" in der View verwenden.

```
public function hello()
{
    Auth::checkAuthentication();
    $this->View->render('login/loggedin', array(
        'userlist' => UserModel::getUserDataAll()
    ));
}
```

View – loggedin.php

Änderung/Erweiterung

Die View zeigt jetzt erst mal oben den Namen der Eingeloggten person an. Dies holen wir über die Session.

Dann wird eine einfache Tabelle mit einer Schleife befüllt.

Möchte man nun einen Datensatz ändern/löschen/whatever müsste man dahinter eben noch einen Link bauen der wieder zu einer anderen Methode im Controller führt und noch entsprechend was mitübergeben.

```
<div >
    <h2>Hallo "<?php echo Session::get('user_name')?>"</h2>
<?php if ($this->userlist) { ?>
<table style="width: 100%" >
    <thead>
    <tr>
        <td>Nutzername</td>
        <td>Passwort Hash</td>
        <td>Email</td>
        <td>Rolle</td>
        <td>Letzter Login (nicht konvertiert in Datum)</td>
        <td>Ändern</td>
        <td>Löschen</td>
    </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php foreach($this->userlist as $key => $value) { ?>
            <tr>
                <td><?= htmlentities($value->user_name);?></td>
                <td><?= htmlentities($value->user_password_hash);?></td>
                <td><?= htmlentities($value->user_email); ?></td>
                <td><?= htmlentities($value->user_role); ?></td>
                <td><?= htmlentities($value->user_last_login_timestamp); ?></td>
                <td>toter link "Ändern"</td>
                <td>toter link2 "Löschen"</td>
            </tr>
        <?php } ?>
    </tbody>
</table>
<?php }else { ?>
    <div>Keine Nutzer in DB - Sinnlos, da wenn Eingeloggt mindestens einer in DB ist.</div>
<?php } ?>
</div>
```

könnt es euch mal hier anschauen ==> <http://kilian-kraus.de/public/index.php>