04 CSS: Selectores básicos: Etiquetas, Identificadores y Clases

Ya sabemos que una regla CSS consta de un selector y un bloque de declaraciones. El selector es la parte que le dice al navegador a qué elemento o elementos HTML debe aplicar los estilos definidos en el bloque de declaraciones.

Dominar los selectores es fundamental para aplicar estilos de forma precisa y eficiente. Comenzaremos con los tres tipos de selectores más básicos y esenciales:

- 1. Selector de Etiqueta (Type Selector)
- 2. Selector de ID (ID Selector)
- 3. Selector de Clase (Class Selector)

Selector de Etiqueta (Type Selector)

Este es el selector más simple. Selecciona todos los elementos HTML que coinciden con un nombre de etiqueta específico.

• Sintaxis: Simplemente se escribe el nombre de la etiqueta HTML (sin los <>>).

```
/* Selecciona todos los elementos  */
p {
    line-height: 1.5;
}

/* Selecciona todos los elementos <h1> */
h1 {
    font-size: 2.5em;
    color: darkblue;
}

/* Selecciona todos los elementos  */
li {
    margin-bottom: 10px;
}
```

• Ejemplo HTML:

```
<h1>Título Principal</h1>
Este es el primer párrafo.
Este es el segundo párrafo.

Elemento de lista 1
Elemento de lista 2
```

- **Resultado:** Todos los <hi> tendrán un tamaño de fuente de 2.5em y color darkblue. Todos los tendrán una altura de línea de 1.5. Todos los <ii> tendrán un margen inferior de 10px.
- Uso: Ideal para definir estilos base y generales para tipos de elementos específicos en todo el documento (por ejemplo, estilos predeterminados para todos los párrafos, encabezados o listas).

2. Selector de ID (ID Selector)

Este selector se utiliza para seleccionar **un único elemento específico** que tiene un atributo id único en el documento HTML.

• Sintaxis: Se utiliza el símbolo de almohadilla (#) seguido del valor del atributo id del elemento HTML.

```
/* Selecciona el elemento con id="encabezado-principal" */
#encabezado-principal {
   background-color: #eee;
   padding: 20px;
   border-bottom: 2px solid black;
}

/* Selecciona el elemento con id="aviso-importante" */
#aviso-importante {
   color: red;
   font-weight: bold;
}
```

• Ejemplo HTML:

```
<header id="encabezado-principal">
  <h1>Logo y Navegación</h1>
  </header>
  <main>
   Contenido principal...
  ¡Atención! Este es un mensaje importante.
  </main>
```

- Regla Fundamental del ID: El valor de un atributo de debe ser único dentro de toda la página HTML. No puede haber dos elementos con el mismo de . Aunque el navegador podría aplicar el estilo si se repite, es HTML inválido y puede causar comportamientos inesperados, especialmente con JavaScript.
- **Uso:** Se usa para seleccionar elementos que son estructuralmente únicos en la página, como la cabecera principal, el pie de página, un formulario específico, o para anclajes internos y manipulación con JavaScript. Dada su alta especificidad (que veremos más adelante), su uso para *estilización general* a menudo se desaconseja en favor de las clases.

Selector de Clase (Class Selector)

Este selector es uno de los más versátiles y utilizados. Selecciona todos los elementos que tienen un atributo class específico. A diferencia de los IDs, una clase **puede ser utilizada por múltiples elementos** en la página, y un mismo elemento puede tener **múltiples clases**.

• Sintaxis: Se utiliza un punto (.) seguido del nombre de la clase (el valor del atributo class).

```
/* Selecciona todos los elementos con class="boton" */
.boton {
 display: inline-block; /* (Veremos 'display' más adelante) */
 padding: 10px 15px;
 background-color: blue;
 color: white:
 text-decoration: none; /* Quita el subrayado de los enlaces */
 border-radius: 5px; /* Bordes redondeados (Veremos 'border' más adelante) */
}
/* Selecciona todos los elementos con class="destacado" */
.destacado {
 background-color: yellow;
 font-weight: bold;
/* Selecciona elementos que tengan AMBAS clases: "boton" Y "boton-primario" */
.boton.boton-primario {
 background-color: green;
}
```

• Ejemplo HTML:

```
Puedes usar clases para <span class="destacado">resaltar</span> texto.
<a href="#" class="boton">Botón Genérico</a>
<button class="boton boton-primario">Botón Primario</button>
</div class="tarjeta destacado">
Esta tarjeta también está destacada.
</div>
```

- **Múltiples Clases:** Un elemento HTML puede tener varios nombres de clase asignados en su atributo class, separados por espacios. Esto permite combinar estilos. En el ejemplo anterior, el button-primario, heredando estilos de ambas y aplicando los específicos de .boton.boton-primario.
- **Uso:** Extremadamente útil para aplicar los mismos estilos a diferentes elementos que comparten una característica o función (botones, alertas, tarjetas, elementos destacados, etc.). Es la forma más común y flexible de aplicar estilos reutilizables en CSS.

Ejemplo Combinado:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Selectores Básicos</title>
<style>
/* Selector de Etiqueta */
body {
 font-family: sans-serif;
}
h2 {
  color: navy;
/* Selector de ID */
#navegacion-principal {
  background-color: lightgrey;
  padding: 10px;
/* Selectores de Clase */
.enlace-nav {
  margin-right: 15px;
  color: black;
}
.enlace-activo {
  font-weight: bold;
  text-decoration: none;
</style>
</head>
<body>
<nav id="navegacion-principal">
  <a href="#" class="enlace-nav enlace-activo">Inicio</a>
  <a href="#" class="enlace-nav">Productos</a>
  <a href="#" class="enlace-nav">Contacto</a>
 </nav>
<h2>Bienvenido a nuestra página</h2>
Este es contenido normal.
</body>
</html>
```

En resumen:

Los selectores de etiqueta, ID y clase son la base para seleccionar elementos en CSS.

- Usa selectores de etiqueta para estilos generales y predeterminados.
- Usa selectores de ID para elementos estructuralmente únicos (con moderación para estilizar).
- Usa **selectores de clase** para estilos reutilizables y para agrupar elementos con características comunes. Es tu herramienta principal para la estilización.