

08 — Base de données (pa2026)

SGBD : MySQL 8. Schéma + données : db/init.sql (import auto au 1er docker compose up). Dump de référence : pa2026.sql . Connexion locale : docker exec -it uc_mysql mysql -uupcycle -pupcyclePass123 pa2026 .

Tables principales (31 au total)

Table	Rôle	Colonnes importantes
utilisateur	comptes	id , nom , prenom , email , mot_de_passe (bcrypt), role (enum), validation , score , stripe_account_id , est_premium , plan_abo
annonce	dons/ventes	id , id_user , id_categorie , titre , description , type , prix , statut_validation , etat , poids_kg , ville , code_postal , image , is_sponsored , statut_vente , id_box , created_at
categorie	matériaux	id , libelle (Textile, Bois, Plastique, Métal)
conteneur	points de collecte	id , nom , adresse
box / box_conteneur	casiers	id , numero , statut , taille , id_conteneur
depot_box / historique_conteneurs	dépôts/retraits	réservation, dépôt, retrait, dates, codes
order	commandes	id , acheteur, annonce, montant, commission, statut
paiement	paiements Stripe	montant, statut
document	factures/contrats PDF	id_document , id_user , type_doc , url_pdf , id_commande
documents_legaux	pièces justificatives users	user_id , chemin_fichier
evenement	events/formations	id , id_salarie , titre , type , prix , date_debut , lieu , nb_places , image_url , statut_validation
inscription	inscriptions events	user, event
ressource_pedagogique	PDF de formation	url_fichier
article_news	articles	id_article , id_salarie , titre , contenu , image_url , statut
topic_forum / message_forum	forum	id_topic , titre / id_message , contenu , est_modere , est_signale
message	messaging chat	expéditeur, destinataire, contenu , lu
notification	notifs in-app	user, message, est_lu
abonnement / plan_abo	abonnements pro	plan, statut
projet_pro / etapes_projet	projets pro	avant/après, CO2

Table	Rôle	Colonnes importantes
translations / languages	multilingue	lang_code , msg_key , msg_value
upcycling_score	score éco	historique de points
log_connexion	logs auth	ip, date
campagne_pub , partenaire , dictionnaire , plan_abo	annexes	—

Relations / clés étrangères principales

```

utilisateur (1) —< annonce (id_user)
categorie (1) —< annonce (id_categorie)
utilisateur (1) —< evenement (id_salarie)
evenement (1) —< inscription >— (1) utilisateur
conteneur (1) —< box (id_conteneur)
annonce (1) —< order >— (1) utilisateur (acheteur)
utilisateur (1) —< document (id_user)
topic_forum (1) —< message_forum (id_topic)
utilisateur (1) —< notification

```

Requêtes SQL utiles

```

-- Voir tous les utilisateurs par rôle
SELECT id, prenom, nom, email, role, validation FROM utilisateur ORDER BY role;

-- Annonces en attente de validation
SELECT id, titre, prix, statut_validation FROM annonce WHERE statut_validation='En attente';

-- Catégories
SELECT * FROM categorie;

-- Conteneurs + nb de casiers
SELECT c.nom, c.adresse, COUNT(b.id) AS nb_box
FROM conteneur c LEFT JOIN box b ON b.id_conteneur=c.id GROUP BY c.id;

-- Score d'un utilisateur
SELECT id, prenom, score FROM utilisateur WHERE id=1;

-- Rendre visibles tous les messages du forum
UPDATE message_forum SET est_moderé=0;

-- Donner un compte Stripe test à un salarié
UPDATE utilisateur SET stripe_account_id='acct_...' WHERE id=40;

```

Import / export

```

# Export (sauvegarde)
docker exec uc_mysql mysqldump -uupcycle -pupcyclePass123 pa2026 > backup.sql

```

```
# Import (⚠ utf8mb4 pour les accents)
docker exec -i uc_mysql mysql --default-character-set=utf8mb4 -uupcycle -pupcyclePass123 pa2026 < db/init.sql
```

Générer une base vide vs remplie

- **Remplie** (démonstration) : `db/init.sql` contient schéma + **données** → import automatique au 1er démarrage Docker, ou manuel (commande ci-dessus).
- **Vide** : importer uniquement les `CREATE TABLE` (retirer les `INSERT`), ou : `sql -- vider une table sans supprimer la structure TRUNCATE TABLE annonce;`

Seed

- **Script de seed dédié : non trouvé** (`db/seed.*` inexistant). Le « seed » = les `INSERT` présents dans `db/init.sql`.
- **Plan proposé** (si demandé, à faire seulement sur validation) : créer `db/seed.sql` avec 1 compte par rôle (mot de passe bcrypt), 3–4 annonces, 1 conteneur + casiers, 1 événement, quelques catégories.