Mechanistic numerical modelling of solute uptake by plant roots

Andre Herman Freire Bezerra

Advisor: Quirijn de Jong van Lier


University of São Paulo

Piracicaba, February 19, 2016





Introdução 000000 Desafios





Desenvolvimento e produção transpiração da planta

Estresse (biótico/abiótico)

Fechamento dos estômatos

Alteração na transpiração



Introdução

Introdução

- Encontrar um modelo que explique suficientemente bem o fenomeno para o propósito escolhido;
- Relação número de parâmetros/grau de complexidade do modelo difícil de ser ajustado;
- Encontrar simplificações que tornem a resolução possível, perdendo o mínimo possível de precisão (realidade X simulação).

Modelagem \rightarrow entender/simular/prever os fenômenos melhorar práticas de manejo das culturas



Extração de soluto

Modelos macroscópicos

Considera toda a zona radicular como um componente de extração uniforme. A extração de água e soluto é um termo "sumidouro" nas equações de balanço de massa.

Modelos microscópicos

Considera uma raiz singular cinlíndrica de raio e propriedades de extração uniformes. A extração de água e solutos são determinadas pelas condições de contorno das equações de balanço de massa à superfície da raíz.





Extração de soluto

Modelos macroscópicos

Considera toda a zona radicular como um componente de extração uniforme. A extração de água e soluto é um termo "sumidouro" nas equações de balanço de massa.

Modelos microscópicos

Considera uma raiz singular cinlíndrica de raio e propriedades de extração uniformes. A extração de água e solutos são determinadas pelas condições de contorno das equações de balanço de massa à superfície da raíz.

Solução numérica X Solução analítica

Analítica

$$\Theta(\mu, \eta) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n \mu^{\nu} \beta_{\nu}(\mu, \tau, \alpha_n) \exp(-\alpha_n^2 \eta)$$
ESALO


Bezerra, A.H.F.

University of São Paulo

Introdução Revisão

- Início → soluções analíticas em regime estático para o fluxo de água e solutos
- ► Computadores → soluções numéricas uni, bi e tridimensionais (regime transiente)
 - soluções com extração de soluto linear ou não-linear

Possibilidade de prever o estresse hídrico e osmótico









Introdução ○○○●○○

Modelos empíricos

Feddes et al. (1978), Homaee (1999), Li et al. (2006) Redução da transpiração → parâmetros empíricos






Modelo mecanístico

De Jong van Lier et al. (2009)

Redução da transpiração ightarrow potencial hídrico limitante





* 4回 * 4 = * = * 9 9 (

Bezerra, A.H.F. University of São Paulo

Solução proposta

- Resolver a Equação de Convecção-Dispersão para o movimento de soluto no solo, considerando fluxos transientes de água e soluto e assumindo uma extração (não linear) de soluto sendo depende de sua concentração no solo.
- Utilizou-se como base o modelo mechanístico de extração de água e fluxo de soluto proposto por De Jong van Lier et al. (2009), que resolve numericamente as equações de balanço de massa, porém não considera a extração de soluto e somente o seu movimento em direção à raiz.
- Buscando-se uma solução também mecanística para a extração de solutos, utilizou-se a equação de Michaelis-Menten como condição de fronteira à superfície da raiz.

REDUZIR TEXTO





Objetivos da Tese

Introdução ○○○○○● Obietivos

- Incorporar extração de soluto no modelo de De Jong van Lier et al. (2009);
- Diferenciar quantitativamente as componentes passiva e ativa da extração de solutos;

Importância


Incorporar o modelo em uma modelo mais completo (SWAP)

MELHORAR O TEXTO (INFORMACOES)





Características do domínio



Equação de Richards

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r K(h) \frac{\partial H}{\partial r} \right)$$

Equação de Convecção-Dispersão

$$r\frac{\partial(\theta C)}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial r} \left(rqC \right) + \frac{\partial}{\partial r} \left(rD\frac{\partial C}{\partial r} \right)$$

Condições de contorno em r_0 :

Água:


$$K(h)\frac{\partial h}{\partial r} = q_0 = \frac{T_p}{2\pi r_0 Rz}$$

Soluto:

$$-D(\theta)\frac{\partial C}{\partial r} + q_0 C_0 = q_{s_0} = -\frac{F}{2\pi r_0 Rz}$$



Condição de cotorno em r_0



$$F = \begin{cases} \frac{I_m C_0}{K_m + C_0} + q_0 C_0, & \text{if } C_0 < C_{lim} \\ I_m, & \text{if } C_{lim} \le C_0 \le C_2 \\ q_0 C_0, & \text{if } C_0 > C_2 \end{cases}$$

Extração de soluto dependente da concentração de soluto no solo (MM equation)







Other solute uptake models







Other analysis

Sensitivity analysis Statistical difference







Results

00



Results

ESALQ

Conclusions

- ▶ Linear and non-linear uptake solutions show good agreement with an analytical solution which also considers a concentration dependent uptake as the boundary condition at the root surface. They are significantly different only when comparing the concentration as a function of time for times where C₀ < C_{lim} (NUP).
- A second reduction in the T_r may occur by a reduction of the solute uptake rate resulting in a reduction of water flux due to the decreasing value of pressure head needed to maintain the limiting value of $H = H_{lim}$. It shows that the limiting value C_{lim} can be an important parameter to determine changes in the combined water and osmotic stress in low concentration situations, suggesting it requires more investigation.
- Soil hydraulic properties, root length density, initial concentration and potential transpiration are factors that change the time that the concentration at the root surface starts to decrease and the time that the active uptake is maximum.



Bezerra, A.H.F. University of São Paulo

Conclusions

- Quantities that require a careful parameterization are: θ_r , θ_s , α , I_m and K_m , affecting strongly the solute concentration at the root surface at completion of simulation, θ_s affecting the time at wich limiting values of solute concentration are reached, and n which strongly affects all selected predictions, mainly h_{π} .
- The model showed to be able to quantify the active and passive contributions to the solute uptake, which can be used to distinguish osmotic and ionic stressors in further works
- ▶ The proposed model uses an implicit scheme for the numerical solution of the convection-dispersion, including variable space steps and diffusion coefficients. A more detailed investigation of stability issues for this kind of model would benefit its applicability and is suggested as a future work.





Bezerra, A.H.F. University of São Paulo