

LAPORAN PRAKTIKUM BASIS DATA 2:
PENERAPAN SUBQUERY SQL PADA DATABASE APOTEK



Dosen Pengampu:
Muhammad Ainurohman, S.Kom

Disusun Oleh:
Amelia Yanuar

2502004

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA POLITEKNIK
PURBAYA TEGAL
2025/2026

PRAKTIKUM

1. Membuat Database

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE apotek_db;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> USE apotek_db;
Database changed
MariaDB [apotek_db]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| apotek_db |
| information_schema |
| mysql |
| penjualan_toko |
| penjualan_tokoku |
| performance_schema |
| phpmyadmin |
| sistem event organizer |
| test |
+-----+
9 rows in set (0.002 sec)
```

Query digunakan untuk membuat database baru dengan nama `apotek_db` dan menggunakan database tersebut.

2. Membuat Tabel

1) Tabel users

```
MariaDB [(none)]> use apotek_db;
Database changed
MariaDB [apotek_db]> create table users (
    -> id_user VARCHAR(15) PRIMARY KEY,
    -> username VARCHAR(40),
    -> password VARCHAR(40),
    -> nama_lengkap VARCHAR(40),
    -> email VARCHAR(40),
    -> alamat_users TEXT,
    -> no_telp_users VARCHAR(20),
    -> role ENUM("admin","apoteker"),
    -> status ENUM("aktif","nonaktif"));
Query OK, 0 rows affected (0.028 sec)

MariaDB [apotek_db]>
```

Membuat Tabel Users.

```

MariaDB [apotek_db]> desc users;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_user | varchar(15) | NO | PRI | NULL | |
| username | varchar(40) | YES | | NULL | |
| password | varchar(40) | YES | | NULL | |
| nama_lengkap | varchar(40) | YES | | NULL | |
| email | varchar(40) | YES | | NULL | |
| alamat_users | text | YES | | NULL | |
| no_telp_users | varchar(20) | YES | | NULL | |
| role | enum('admin','apoteker') | YES | | NULL | |
| status | enum('aktif','nonaktif') | YES | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.049 sec)

MariaDB [apotek_db]> insert into users values
-> ('A001','admin1','admin111','Adinda Galang W.','adinda1@gmail.com','Jl. Kaligangsa, Brebes.','08111111111','admin','aktif'),
-> ('A002','apoteker1','apoteker111','Alifah Intan S.','alifah1@gmail.com','Jl. Projosumarto, Tarub.','0812121212','apoteker','aktif'),
-> ('A003','admin2','admin222','Dini Anggreani','dini2@gmail.com','Jl. Pancasila, Tarub.','0813131313','admin','nonaktif'),
-> ('A004','apoteker2','apoteker222','Hanum Dwi W.','hanum2@gmail.com','Jl. Sugondo, Talang.','08123123123','apoteker','nonaktif');
Query OK, 4 rows affected (0.018 sec)
Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [apotek_db]> select * from users;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_user | username | password | nama_lengkap | email | alamat_users | no_telp_users | role | status |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| A001 | admin1 | admin111 | Adinda Galang W. | adinda1@gmail.com | Jl. Kaligangsa, Brebes. | 08111111111 | admin | aktif |
| A002 | apoteker1 | apoteker111 | Alifah Intan S. | alifah1@gmail.com | Jl. Projosumarto, Tarub. | 0812121212 | apoteker | aktif |
| A003 | admin2 | admin222 | Dini Anggreani | dini2@gmail.com | Jl. Pancasila, Tarub. | 0813131313 | admin | nonaktif |
| A004 | apoteker2 | apoteker222 | Hanum Dwi W. | hanum2@gmail.com | Jl. Sugondo, Talang. | 08123123123 | apoteker | nonaktif |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.000 sec)

```

Struktur Tabel, Insert Data Dan Menampilkan Data users.

2) Tabel Supplier

```

MariaDB [apotek_db]> create table supplier(
-> id_supplier varchar(15) primary key,
-> nama_supplier varchar(40),
-> alamat_supplier varchar(50),
-> no_telp_supplier varchar(20));
Query OK, 0 rows affected (0.039 sec)

```

Membuat Tabel Supplier.

```

MariaDB [apotek_db]> desc supplier;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_supplier | varchar(15) | NO | PRI | NULL | |
| nama_supplier | varchar(40) | YES | | NULL | |
| alamat_supplier | varchar(50) | YES | | NULL | |
| no_telp_supplier | varchar(20) | YES | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.015 sec)

MariaDB [apotek_db]> insert into supplier values
-> ('S001','Kimia Farma','Jl. Raya Darmo, Tegalsari.','0819876543'),
-> ('S002','Dunia Cakrawala Abadi','Jl. Hayam Wuruk, Jakarta Barat.','081234567'),
-> ('S003','Dexa Farma','Jl. Pandean, Cilegon.','081678356'),
-> ('S004','Kalbe Medica','Jl. Wonorejo Selatan, Probolinggo','08919191919');
Query OK, 4 rows affected (0.007 sec)
Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [apotek_db]> select * from supplier;
+-----+-----+-----+-----+
| id_supplier | nama_supplier | alamat_supplier | no_telp_supplier |
+-----+-----+-----+-----+
| S001 | Kimia Farma | Jl. Raya Darmo, Tegalsari. | 0819876543 |
| S002 | Dunia Cakrawala Abadi | Jl. Hayam Wuruk, Jakarta Barat. | 081234567 |
| S003 | Dexa Farma | Jl. Pandean, Cilegon. | 081678356 |
| S004 | Kalbe Medica | Jl. Wonorejo Selatan, Probolinggo | 08919191919 |
+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.000 sec)

```

Struktur Tabel, Insert Data Dan Menampilkan Data Supplier.

3) Tabel Kategori

```
MariaDB [apotek_db]> create table kategori(
  -> id_kategori varchar(15) primary key,
  -> nama_kategori varchar(40),
  -> deskripsi_kategori varchar(40));
Query OK, 0 rows affected (0.026 sec)

MariaDB [apotek_db]> desc kategori;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field          | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_kategori     | varchar(15)   | NO   | PRI | NULL    |       |
| nama_kategori   | varchar(40)   | YES  |     | NULL    |       |
| deskripsi_kategori | varchar(40)   | YES  |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.022 sec)

MariaDB [apotek_db]> insert into kategori values
  -> ('KT001','Analgesik','Pereda nyeri'),
  -> ('KT002','Antibiotik','Infeksi bakteri'),
  -> ('KT003','Vitamin','Suplemen'),
  -> ('KT004','Herbal','Alami');
Query OK, 4 rows affected (0.007 sec)
Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [apotek_db]> select * from kategori;
+-----+-----+-----+
| id_kategori | nama_kategori | deskripsi_kategori |
+-----+-----+-----+
| KT001      | Analgesik    | Pereda nyeri      |
| KT002      | Antibiotik   | Infeksi bakteri    |
| KT003      | Vitamin      | Suplemen           |
| KT004      | Herbal       | Alami              |
+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.008 sec)
```

Membuat Tabel Kategori Beserta Struktur Tabel, Insert Data Dan Menampilkan Data Kategori.

4) Tabel Satuan

```
MariaDB [apotek_db]> create table satuan (
  -> id_satuan INT(15) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> nama_satuan VARCHAR(45) NOT NULL
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.023 sec)

MariaDB [apotek_db]> desc satuan;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field          | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_satuan      | int(15)       | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nama_satuan    | varchar(45)   | NO   |     | NULL    |               |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.018 sec)

MariaDB [apotek_db]> insert into satuan values
  -> ('0001','Sirup'),
  -> ('0002','Tablet'),
  -> ('0003','Kapsul'),
  -> ('0004','Botol');
Query OK, 4 rows affected (0.049 sec)
Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [apotek_db]> select * from satuan;
+-----+-----+
| id_satuan | nama_satuan |
+-----+-----+
| 1         | Sirup       |
| 2         | Tablet      |
| 3         | Kapsul      |
| 4         | Botol       |
+-----+-----+
4 rows in set (0.000 sec)
```

Membuat Tabel Kategori Beserta Struktur Tabel, Insert Data Dan Menampilkan Data Satuan.

5) Tabel Pelanggan

Administrator: Command Prompt - mysql -u amel -p

```
MariaDB [apotek_db]> create table pelanggan (
  -> id_pelanggan VARCHAR(15) PRIMARY KEY,
  -> nama_pelanggan VARCHAR(35),
  -> alamat_pelanggan VARCHAR(50),
  -> no_telp_pelanggan INT(20));
Query OK, 0 rows affected (0.055 sec)

MariaDB [apotek_db]> desc pelanggan;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field          | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_pelanggan   | varchar(15)   | NO   | PRI | NULL    |       |
| nama_pelanggan | varchar(35)   | YES  |     | NULL    |       |
| alamat_pelanggan | varchar(50)   | YES  |     | NULL    |       |
| no_telp_pelanggan | int(20)       | YES  |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.016 sec)
```

Membuat Tabel Pelanggan.

Administrator: Command Prompt - mysql -u amel -p

```
MariaDB [apotek_db]> INSERT INTO pelanggan VALUES
  -> ('P001','Anna Hikmah','Jl. Projosumarto, Talang.','080987654321'),
  -> ('P002','Diva Masayu Azzan','Jl. Sugondo, Talang.','080876543212'),
  -> ('P003','Verischa Inka Nadya Putri','Jl. Kaligangsa, Brebes.','080765432145');
Query OK, 3 rows affected (0.010 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [apotek_db]> select * from pelanggan;
+-----+-----+-----+-----+
| id_pelanggan | nama_pelanggan | alamat_pelanggan | no_telp_pelanggan |
+-----+-----+-----+-----+
| P001         | Anna Hikmah    | Jl. Projosumarto, Talang. | 080987654321      |
| P002         | Diva Masayu Azzan | Jl. Sugondo, Talang.      | 080876543212      |
| P003         | Verischa Inka Nadya Putri | Jl. Kaligangsa, Brebes.  | 080765432145      |
+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.000 sec)
```

Struktur Tabel, Insert Data Dan Menampilkan Data Pelanggan.

6) Tabel Obat

```
MariaDB [apotek_db]> create table obat (
  -> id_obat VARCHAR(15) PRIMARY KEY,
  -> nama_obat VARCHAR(40),
  -> harga INT(30),
  -> stok INT(30),
  -> id_kategori VARCHAR(15),
  -> id_satuan INT(15),
  -> id_supplier VARCHAR(15),
  -> FOREIGN KEY (id_kategori) REFERENCES kategori(id_kategori),
  -> FOREIGN KEY (id_satuan) REFERENCES satuan(id_satuan),
  -> FOREIGN KEY (id_supplier) REFERENCES supplier(id_supplier));
Query OK, 0 rows affected (0.060 sec)

MariaDB [apotek_db]> desc obat;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field          | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_obat        | varchar(15)   | NO   | PRI | NULL    |       |
| nama_obat      | varchar(40)   | YES  |     | NULL    |       |
| harga          | int(30)       | YES  |     | NULL    |       |
| stok          | int(30)       | YES  |     | NULL    |       |
| id_kategori    | varchar(15)   | YES  | MUL | NULL    |       |
| id_satuan      | int(15)       | YES  | MUL | NULL    |       |
| id_supplier    | varchar(15)   | YES  | MUL | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
7 rows in set (0.028 sec)
```

Membuat Tabel Obat.

Administrator: Command Prompt - mysql -u amel -p

MariaDB [apotek_db]> desc obat;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_obat	varchar(15)	NO	PRI	NULL	
nama_obat	varchar(40)	YES		NULL	
harga	int(30)	YES		NULL	
stok	int(30)	YES		NULL	
id_kategori	varchar(15)	YES	MUL	NULL	
id_satuan	int(15)	YES	MUL	NULL	
id_supplier	varchar(15)	YES	MUL	NULL	

7 rows in set (0.018 sec)

MariaDB [apotek_db]> insert into obat values

```
-> ('OB01','Paracetamol','15000','30','KT001','0001','S001'),
-> ('OB02','Asam Mefenamat','7000','20','KT001','0002','S002'),
-> ('OB03','Vitamin C','20000','15','KT003','0004','S003'),
-> ('OB04','Ultraflu','4000','10','KT001','0003','S004');
```

Query OK, 4 rows affected (0.049 sec)

Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [apotek_db]> select * from obat;

id_obat	nama_obat	harga	stok	id_kategori	id_satuan	id_supplier
OB01	Paracetamol	15000	30	KT001	1	S001
OB02	Asam Mefenamat	7000	20	KT001	2	S002
OB03	Vitamin C	20000	15	KT003	4	S003
OB04	Ultraflu	4000	10	KT001	3	S004

4 rows in set (0.005 sec)

Struktur Tabel, Insert Data Dan Menampilkan Data Obat.

7) Tabel Penjualan

Administrator: Command Prompt - mysql -u amel -p

MariaDB [apotek_db]> CREATE TABLE penjualan (

```
-> id_penjualan VARCHAR(15) PRIMARY KEY,
-> tanggal DATE,
-> total_harga INT(20),
-> id_user VARCHAR(15),
-> id_pelanggan VARCHAR(15),
->
-> FOREIGN KEY (id_user) REFERENCES users(id_user),
-> FOREIGN KEY (id_pelanggan) REFERENCES pelanggan(id_pelanggan)
-> );
```

Query OK, 0 rows affected (0.052 sec)

MariaDB [apotek_db]> desc penjualan;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_penjualan	varchar(15)	NO	PRI	NULL	
tanggal	date	YES		NULL	
total_harga	int(20)	YES		NULL	
id_user	varchar(15)	YES	MUL	NULL	
id_pelanggan	varchar(15)	YES	MUL	NULL	

5 rows in set (0.025 sec)

MariaDB [apotek_db]> insert into penjualan values

```
-> ('PJ01','2026-05-07','30000','A001','P001'),
-> ('PJ02','2026-05-08','12000','A002','P002'),
-> ('PJ03','2026-05-09','60000','A003','P003');
```

Query OK, 3 rows affected (0.006 sec)

Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [apotek_db]> select * from penjualan;

id_penjualan	tanggal	total_harga	id_user	id_pelanggan
PJ01	2026-05-07	30000	A001	P001
PJ02	2026-05-08	12000	A002	P002
PJ03	2026-05-09	60000	A003	P003

3 rows in set (0.000 sec)

Membuat Tabel Penjualan Beserta Struktur Tabel, Insert Data Dan Menampilkan Data Penjualan.

8) Tabel Detail Penjualan

```
Administrator: Command Prompt - mysql -u amel -p

MariaDB [apotek_db]> create table detail_penjualan (
  -> id_detail_penjualan VARCHAR(15) PRIMARY KEY,
  -> id_penjualan VARCHAR(15),
  -> id_obat VARCHAR(15),
  -> jumlah INT(20),
  -> subtotal INT(35),
  ->
  -> FOREIGN KEY (id_penjualan) REFERENCES penjualan(id_penjualan),
  -> FOREIGN KEY (id_obat) REFERENCES obat(id_obat));
Query OK, 0 rows affected (0.053 sec)

MariaDB [apotek_db]> desc detail_penjualan;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_detail_penjualan | varchar(15) | NO | PRI | NULL | |
| id_penjualan | varchar(15) | YES | MUL | NULL | |
| id_obat | varchar(15) | YES | MUL | NULL | |
| jumlah | int(20) | YES | | NULL | |
| subtotal | int(35) | YES | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.016 sec)
```

Membuat Tabel Detail Penjualan.

```
Administrator: Command Prompt - mysql -u amel -p

MariaDB [apotek_db]> insert into detail_penjualan values
  -> ('DP01','PJ01','OB01','2','30000'),
  -> ('DP02','PJ02','OB04','3','12000'),
  -> ('DP03','PJ03','OB03','3','60000');
Query OK, 3 rows affected (0.006 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [apotek_db]> select * from detail_penjualan;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_detail_penjualan | id_penjualan | id_obat | jumlah | subtotal |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| DP01 | PJ01 | OB01 | 2 | 30000 |
| DP02 | PJ02 | OB04 | 3 | 12000 |
| DP03 | PJ03 | OB03 | 3 | 60000 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [apotek_db]> _
```

Struktur Tabel, Insert Data Dan Menampilkan Data Penjualan.

9) Tabel Pembayaran

```
Administrator: Command Prompt - mysql -u amel -p

MariaDB [apotek_db]> create table pembayaran (
  -> id_pembayaran VARCHAR(15) PRIMARY KEY,
  -> id_penjualan VARCHAR(15),
  -> metode_pembayaran VARCHAR(20),
  -> jumlah_bayar INT(30),
  ->
  -> FOREIGN KEY (id_penjualan) REFERENCES penjualan(id_penjualan));
Query OK, 0 rows affected (0.051 sec)

MariaDB [apotek_db]> desc pembayaran;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_pembayaran | varchar(15) | NO | PRI | NULL | |
| id_penjualan | varchar(15) | YES | MUL | NULL | |
| metode_pembayaran | varchar(20) | YES | | NULL | |
| jumlah_bayar | int(30) | YES | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.023 sec)

MariaDB [apotek_db]> insert into pembayaran values
  -> ('PY01','PJ01','Cash','30000'),
  -> ('PY02','PJ02','Transfer','12000'),
  -> ('PY03','PJ03','Cash','60000');
Query OK, 3 rows affected (0.005 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [apotek_db]> select * from pembayaran;
+-----+-----+-----+-----+
| id_pembayaran | id_penjualan | metode_pembayaran | jumlah_bayar |
+-----+-----+-----+-----+
| PY01 | PJ01 | Cash | 30000 |
| PY02 | PJ02 | Transfer | 12000 |
| PY03 | PJ03 | Cash | 60000 |
+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.000 sec)
```

Membuat Tabel Pembayaran Beserta Struktur Tabel, Insert Data Dan Menampilkan Data Pembayaran.

10) Tabel Resep

```
MariaDB [apotek_db]> create table resep (
-> id_resep VARCHAR(15) PRIMARY KEY,
-> nama_dokter VARCHAR(40),
-> nama_pasien VARCHAR(40),
-> tanggal_resep DATE,
-> id_pelanggan VARCHAR(15),
->
-> FOREIGN KEY (id_pelanggan) REFERENCES pelanggan(id_pelanggan));
Query OK, 0 rows affected (0.059 sec)

MariaDB [apotek_db]> desc resep;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_resep | varchar(15) | NO | PRI | NULL | |
| nama_dokter | varchar(40) | YES | | NULL | |
| nama_pasien | varchar(40) | YES | | NULL | |
| tanggal_resep | date | YES | | NULL | |
| id_pelanggan | varchar(15) | YES | MUL | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.018 sec)
```

Membuat Tabel Resep.

```
Administrator Command Prompt - mysql -u amel-p

MariaDB [apotek_db]> desc resep;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_resep | varchar(15) | NO | PRI | NULL | |
| nama_dokter | varchar(40) | YES | | NULL | |
| nama_pasien | varchar(40) | YES | | NULL | |
| tanggal_resep | date | YES | | NULL | |
| id_pelanggan | varchar(15) | YES | MUL | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.016 sec)

MariaDB [apotek_db]> insert into resep values
-> ('R001','Fadhila Kirana Utami','Anna Hikmah','2026-05-07','P001'),
-> ('R002','Rizka Febiriani','Diva Masayu Azzan','2026-05-08','P002'),
-> ('R003','Serly Cahya Ramadani','Verischa Inka Nadya Putri','2026-05-09','P003');
Query OK, 3 rows affected (0.005 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [apotek_db]> select * from resep;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_resep | nama_dokter | nama_pasien | tanggal_resep | id_pelanggan |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| R001 | Fadhila Kirana Utami | Anna Hikmah | 2026-05-07 | P001 |
| R002 | Rizka Febiriani | Diva Masayu Azzan | 2026-05-08 | P002 |
| R003 | Serly Cahya Ramadani | Verischa Inka Nadya Putri | 2026-05-09 | P003 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [apotek_db]>
```

Struktur Tabel, Insert Data Dan Menampilkan Data Resep.

3. QUERY

a. Query Select

```
MariaDB [apotek_db]> select * from obat;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_obat | nama_obat | harga | stok | id_kategori | id_satuan | id_supplier |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| OB01 | Paracetamol | 15000 | 30 | KT001 | 1 | S001 |
| OB02 | Asam Mefenamat | 7000 | 20 | KT001 | 2 | S002 |
| OB03 | Vitamin C | 20000 | 15 | KT003 | 4 | S003 |
| OB04 | Ultraflu | 4000 | 10 | KT001 | 3 | S004 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.001 sec)
```

Query digunakan untuk menampilkan seluruh data pada tabel obat.

b. Query Where

```
MariaDB [apotek_db]> select * from obat where harga > 5000;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_obat | nama_obat | harga | stok | id_kategori | id_satuan | id_supplier |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| OB01 | Paracetamol | 15000 | 30 | KT001 | 1 | S001 |
| OB02 | Asam Mefenamat | 7000 | 20 | KT001 | 2 | S002 |
| OB03 | Vitamin C | 20000 | 15 | KT003 | 4 | S003 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.001 sec)
```

Menampilkan data obat dengan harga di atas 5000.

c. Query Like

```
MariaDB [apotek_db]> select * from obat where nama_obat like 'P%';
```

id_obat	nama_obat	harga	stok	id_kategori	id_satuan	id_supplier
OB01	Paracetamol	15000	30	KT001	1	S001

1 row in set (0.000 sec)

Menampilkan obat yang memiliki huruf awal P.

d. Query Order By

```
MariaDB [apotek_db]> select * from obat order by harga desc;
```

id_obat	nama_obat	harga	stok	id_kategori	id_satuan	id_supplier
OB03	Vitamin C	20000	15	KT003	4	S003
OB01	Paracetamol	15000	30	KT001	1	S001
OB02	Asam Mefenamat	7000	20	KT001	2	S002
OB04	Ultraflu	4000	10	KT001	3	S004

4 rows in set (0.000 sec)

Mengurutkan harga obat dari yang terbesar.

e. Query Join Obat

```
MariaDB [apotek_db]> SELECT
-> obat.nama_obat,
-> kategori.nama_kategori,
-> satuan.nama_satuan,
-> supplier.nama_supplier,
-> obat.harga,
-> obat.stok
-> FROM obat
-> JOIN kategori
-> ON obat.id_kategori = kategori.id_kategori
-> JOIN satuan
-> ON obat.id_satuan = satuan.id_satuan
-> JOIN supplier
-> ON obat.id_supplier = supplier.id_supplier;
```

nama_obat	nama_kategori	nama_satuan	nama_supplier	harga	stok
Paracetamol	Analgesik	Sirup	Kimia Farma	15000	30
Asam Mefenamat	Analgesik	Tablet	Dunia Cakrawala Abadi	7000	20
Ultraflu	Analgesik	Kapsul	Kalbe Medica	4000	10
Vitamin C	Vitamin	Botol	Dexa Farma	20000	15

4 rows in set (0.009 sec)

Menggabungkan tabel obat, kategori, satuan, dan supplier.

f. Query Join Penjualan

```
MariaDB [apotek_db]> SELECT
-> penjualan.id_penjualan,
-> pelanggan.nama_pelanggan,
-> users.nama_lengkap,
-> penjualan.tanggal,
-> penjualan.total_harga
-> FROM penjualan
-> JOIN pelanggan
-> ON penjualan.id_pelanggan = pelanggan.id_pelanggan
-> JOIN users
-> ON penjualan.id_user = users.id_user;
```

id_penjualan	nama_pelanggan	nama_lengkap	tanggal	total_harga
PJ01	Anna Hikmah	Adinda Galang W.	2026-05-07	30000
PJ02	Diva Masayu Azzan	Alifah Intan S.	2026-05-08	12000
PJ03	Verischa Inka Nadya Putri	Dini Anggreani	2026-05-09	60000

3 rows in set (0.001 sec)

Menampilkan transaksi penjualan beserta pelanggan dan user.

g. Query Count

```
MariaDB [apotek_db]> SELECT COUNT(*) AS jumlah_obat
-> FROM obat;
```

jumlah_obat
4

1 row in set (0.003 sec)

Menghitung jumlah seluruh obat.

h. Query SUM

```
MariaDB [apotek_db]> SELECT SUM(stok) AS total_stok
-> FROM obat;
+-----+
| total_stok |
+-----+
|          75 |
+-----+
1 row in set (0.000 sec)
```

Menghitung total stok obat.

i. Query AVG

```
MariaDB [apotek_db]> SELECT AVG(harga) AS rata_rata_harga
-> FROM obat;
+-----+
| rata_rata_harga |
+-----+
|      11500.0000 |
+-----+
1 row in set (0.000 sec)
```

Menghitung rata-rata harga obat.

j. Query Group By

```
MariaDB [apotek_db]> SELECT
-> kategori.nama_kategori,
-> COUNT(obat.id_obat) AS jumlah_obat
-> FROM obat
-> JOIN kategori
-> ON obat.id_kategori = kategori.id_kategori
-> GROUP BY kategori.nama_kategori;
+-----+-----+
| nama_kategori | jumlah_obat |
+-----+-----+
| Analgesik     |           3 |
| Vitamin       |           1 |
+-----+-----+
2 rows in set (0.002 sec)
```

Mengelompokkan jumlah obat berdasarkan kategori.

4. SUBQUERY / QUERY LANJUTAN

a) Subquery Menampilkan Obat di Atas Rata-rata Harga

```
MariaDB [apotek_db]> SELECT nama_obat, harga
-> FROM obat
-> WHERE harga >
-> (
->     SELECT AVG(harga)
->     FROM obat
-> );
+-----+-----+
| nama_obat | harga |
+-----+-----+
| Paracetamol | 15000 |
| Vitamin C   | 20000 |
+-----+-----+
2 rows in set (0.005 sec)
```

Query digunakan untuk menampilkan data obat yang memiliki harga di atas rata-rata seluruh harga obat yang ada pada tabel obat. Fungsi `AVG()` digunakan untuk menghitung rata-rata harga obat.

b) Subquery Menampilkan Obat dengan Stok Terbanyak

```
MariaDB [apotek_db]> SELECT nama_obat, stok
-> FROM obat
-> WHERE stok =
-> (
->     SELECT MAX(stok)
->     FROM obat
-> );
```

nama_obat	stok
Paracetamol	200

1 row in set (0.000 sec)

Query digunakan untuk menampilkan obat yang memiliki jumlah stok paling banyak pada tabel obat. Fungsi `MAX()` digunakan untuk mencari nilai stok terbesar.

c) Subquery Menampilkan Obat dengan Harga Tertinggi

```
MariaDB [apotek_db]> SELECT nama_obat, harga
-> FROM obat
-> WHERE harga =
-> (
->     SELECT MAX(harga)
->     FROM obat
-> );
```

nama_obat	harga
Vitamin C	20000

1 row in set (0.000 sec)

Query digunakan untuk menampilkan obat dengan harga paling tinggi pada tabel obat. Fungsi `MAX()` digunakan untuk mencari harga terbesar.

d) Subquery Menampilkan Pelanggan yang Pernah Bertransaksi

```
MariaDB [apotek_db]> SELECT nama_pelanggan
-> FROM pelanggan
-> WHERE id_pelanggan IN
-> (
->     SELECT id_pelanggan
->     FROM penjualan
-> );
```

nama_pelanggan
Anna Hikmah
Diva Masayu Azzan
Verischa Inka Nadya Putri

3 rows in set (0.002 sec)

Query digunakan untuk menampilkan data pelanggan yang pernah melakukan transaksi penjualan. Operator `IN` digunakan untuk mencocokkan data pelanggan dengan data pada tabel penjualan.

e) Subquery Menampilkan Supplier yang Memasok Obat

```
MariaDB [apotek_db]> SELECT nama_supplier
-> FROM supplier
-> WHERE id_supplier IN
-> (
->     SELECT id_supplier
->     FROM obat
-> );
```

```
+-----+
| nama_supplier |
+-----+
| Kimia Farma   |
| Dunia Cakrawala Abadi |
| Dexe Farma    |
| Kalbe Medica  |
+-----+
4 rows in set (0.004 sec)
```

Query digunakan untuk menampilkan supplier yang memasok obat ke apotek berdasarkan data pada tabel obat.

f) Subquery Menampilkan Pelanggan dengan Pembelian Terbesar

```
MariaDB [apotek_db]> SELECT nama_pelanggan
-> FROM pelanggan
-> WHERE id_pelanggan =
-> (
->     SELECT id_pelanggan
->     FROM penjualan
->     ORDER BY total_harga DESC
->     LIMIT 1
-> );
```

```
+-----+
| nama_pelanggan |
+-----+
| Verischa Inka Nadya Putri |
+-----+
1 row in set (0.001 sec)
```

Query digunakan untuk menampilkan pelanggan dengan total pembelian terbesar. Data diambil dari tabel penjualan berdasarkan total harga tertinggi.

g) Subquery Menampilkan Obat dengan Harga Termurah

```
MariaDB [apotek_db]> SELECT nama_obat, harga
-> FROM obat
-> WHERE harga =
-> (
->     SELECT MIN(harga)
->     FROM obat
-> );
```

```
+-----+-----+
| nama_obat | harga |
+-----+-----+
| Ultraflu  | 4000  |
+-----+-----+
1 row in set (0.000 sec)
```

Query digunakan untuk menampilkan obat dengan harga paling murah pada tabel obat. Fungsi MIN() digunakan untuk mencari harga terkecil.

h) Subquery Menampilkan User yang Pernah Melakukan Transaksi

```
MariaDB [apotek_db]> SELECT nama_lengkap
-> FROM users
-> WHERE id_user IN
-> (
->     SELECT id_user
->     FROM penjualan
-> );
```

nama_lengkap
Adinda Galang W.
Alifah Intan S.
Dini Anggreani

3 rows in set (0.001 sec)

Query digunakan untuk menampilkan data user yang pernah melakukan transaksi penjualan pada tabel penjualan.

i) Subquery Menampilkan Obat dengan Stok di Bawah Rata-rata

```
MariaDB [apotek_db]> SELECT nama_obat, stok
-> FROM obat
-> WHERE stok <
-> (
->     SELECT AVG(stok)
->     FROM obat
-> );
```

nama_obat	stok
Asam Mefenamat	20
Vitamin C	15
Ultraflu	10

3 rows in set (0.000 sec)

Query digunakan untuk menampilkan obat yang memiliki stok di bawah rata-rata seluruh stok obat yang tersedia.

j) Subquery Menampilkan Transaksi dengan Total Harga Terbesar

```
MariaDB [apotek_db]> SELECT *
-> FROM penjualan
-> WHERE total_harga =
-> (
->     SELECT MAX(total_harga)
->     FROM penjualan
-> );
```

id_penjualan	tanggal	total_harga	id_user	id_pelanggan
PJ03	2026-05-09	60000	A003	P003

1 row in set (0.001 sec)

Query digunakan untuk menampilkan transaksi penjualan dengan total harga paling besar pada tabel penjualan.