

# Alguns Sistemas Lineares Especiais

Prof. Americo Cunha

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ

[americo.cunha@uerj.br](mailto:americo.cunha@uerj.br)

[www.americocunha.org](http://www.americocunha.org)



@AmericoCunhaJr



@AmericoCunhaJr



@AmericoCunhaJr



@AmericoCunhaJr



Sistemas lineares de grande porte são  **muito caros!**

$$A \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

\$ \$ \$ \$ \$






Sistemas lineares de grande porte são  **muito caros!**

$$A x = b$$

\$ \$ \$ \$ \$

Mas em alguns sistemas a matriz tem uma **estrutura especial**, que facilita o cálculo de uma solução!



## Sistema $n \times n$ em formato diagonal

$$\begin{bmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

- *Sistema não singular*, i.e.,  $\det A \neq 0$ ;
- A matriz  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  é *diagonal*, i.e., todas as entradas fora da diagonal principal são iguais a zero ( $a_{ij} = 0$ ,  $i \neq j$ ).



## Sistema $n \times n$ em formato diagonal

$$\left\{ \begin{array}{rcl} a_{11} x_1 & & = b_1 \\ & a_{22} x_2 & = b_2 \\ & & \ddots \\ & & a_{nn} x_n = b_n \end{array} \right.$$

- A representação acima corresponde a um *sistema desacoplado*, pois cada equação é independente das demais (as equações tem apenas uma variável);
- A ordem em que as equações são resolvidas não é relevante!

$$x_i = \frac{b_i}{a_{ii}}, \quad i = 1, \dots, n$$



## Sistema $n \times n$ em formato triangular inferior

$$\begin{bmatrix} a_{11} & & & & \\ a_{21} & a_{22} & & & \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

- *Sistema não singular*, i.e.,  $\det A \neq 0$ ;
- A matriz  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  é *triangular inferior*, i.e., todas as entradas acima da diagonal principal são iguais a zero ( $a_{ij} = 0$ ,  $i < j$ ).



## Sistema $n \times n$ em formato triangular inferior

$$\begin{cases} a_{11} x_1 & = b_1 \\ a_{21} x_1 + a_{22} x_2 & = b_2 \\ a_{31} x_1 + a_{32} x_2 + a_{33} x_3 & = b_3 \\ \vdots & \vdots \\ a_{n1} x_1 + a_{n2} x_2 + a_{n3} x_3 + \cdots + a_{nn} x_n & = b_n \end{cases}$$

- A representação acima corresponde a um *sistema desacoplado de cima para baixo*, pois cada equação depende apenas das equações anteriores;
- As equações devem ser resolvidas de cima para baixo, através de um processo de *substituição progressiva*:

$$x_i = \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j}{a_{ii}}, \quad i = 1, \dots, n$$



## Sistema $n \times n$ em formato triangular superior

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ & & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

- *Sistema não singular*, i.e.,  $\det A \neq 0$ ;
- A matriz  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  é *triangular superior*, i.e., todas as entradas abaixo da diagonal principal são iguais a zero ( $a_{ij} = 0$ ,  $i > j$ ).





# Sistema $n \times n$ em formato triangular superior

$$\left\{ \begin{array}{ccccccc} a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + a_{13} x_3 + & \cdots & + a_{1n} x_n & = & b_1 \\ & a_{22} x_2 + a_{23} x_3 + & \cdots & + a_{2n} x_n & = & b_2 \\ & & a_{33} x_3 + & \cdots & + a_{3n} x_n & = & b_3 \\ & & & \ddots & & \vdots & \vdots \\ & & & & a_{nn} x_n & = & b_n \end{array} \right.$$

- A representação acima corresponde a um *sistema desacoplado de baixo para cima*, pois cada equação depende apenas das equações posteriores;
- As equações devem ser resolvidas de baixo para cima, através de um processo de *substituição regressiva*:

$$x_i = \frac{b_i - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j}{a_{ii}}, \quad i = n, \dots, 1$$



# Algoritmo para um sistema triangular superior

Input:  $A$ ,  $b$

```
1: Compute the length of  $b$ 
2: Allocate memory for  $x$ 
3: for  $i=n:1$  do
4:    $x_i = b_i$ 
5:   for  $j=i+1:n$  do
6:      $x_i = x_i - a_{ij} x_j$ 
7:   end for
8:    $x_i = x_i / a_{ii}$ 
9: end for
10: return
```

Output:  $x$

Esse algoritmo tem uma implementação pedagógica da substituição regressiva,  
não é o mais eficiente do ponto de vista computacional.

Exercício computacional:

Adapte esse algoritmo para um sistema triangular inferior.



# Implementação em GNU Octave

```
function x = backsubsub(A,b)
    n = length(b);
    x = zeros(n,1);
    for i = n:-1:1
        x(i) = b(i);
        for j = i+1:n
            x(i) = x(i) - A(i,j)*x(j);
        end
        x(i) = x(i)/A(i,i);
    end
end
```



# Implementação em GNU Octave

```
function x = forwardsub(A,b)
    n = length(b);
    x = zeros(n,1);
    for i = 1:n
        x(i) = b(i);
        for j = 1:i-1
            x(i) = x(i) - A(i,j)*x(j);
        end
        x(i) = x(i)/A(i,i);
    end
end
```



# Experimento Computacional 1

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ & & \ddots & & \vdots \\ & & & 1 & 1 \\ & & & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n \\ n-1 \\ \vdots \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$



```
>> n = 5; A = triu(ones(n,n)); b = A*ones(n,1);  
>> tic; x = backsubsub(A,b); toc
```

$$\begin{bmatrix} 1 & & & & \\ 1 & 1 & & & \\ \vdots & & \ddots & & \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ \vdots \\ n-1 \\ n \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$



```
>> n = 5; A = tril(ones(n,n)); b = A*ones(n,1);  
>> tic; x = forwardsub(A,b); toc
```



# Qual o custo computacional de um sistema triangular?



# Qual o custo computacional de um sistema triangular?

$$\text{flops}(\text{triangular}) = 1 + 3 + 5 + \cdots + 2n - 1$$



# Qual o custo computacional de um sistema triangular?

$$\text{flops}(\mathbf{triangular}) = \underbrace{1 + 3 + 5 + \cdots + 2n - 1}_{\text{Soma de uma P.A.}}$$





# Qual o custo computacional de um sistema triangular?

$$\begin{aligned}\text{flops}(\mathbf{triangular}) &= \underbrace{1 + 3 + 5 + \cdots + 2n - 1}_{\text{Soma de uma P.A.}} \\ &= \frac{1}{2} n (2n - 1 + 1)\end{aligned}$$



# Qual o custo computacional de um sistema triangular?

$$\begin{aligned}\text{flops}(\mathbf{triangular}) &= \underbrace{1 + 3 + 5 + \cdots + 2n - 1}_{\text{Soma de uma P.A.}} \\ &= \frac{1}{2} n (2n - 1 + 1) \\ &= n^2\end{aligned}$$



# Qual o custo computacional de um sistema triangular?

$$\begin{aligned}\text{flops}(\mathbf{triangular}) &= \underbrace{1 + 3 + 5 + \cdots + 2n - 1}_{\text{Soma de uma P.A.}} \\ &= \frac{1}{2} n (2n - 1 + 1) \\ &= n^2\end{aligned}$$

Processamento:

Memória:



# Qual o custo computacional de um sistema triangular?

$$\begin{aligned}\text{flops}(\mathbf{triangular}) &= \underbrace{1 + 3 + 5 + \cdots + 2n - 1}_{\text{Soma de uma P.A.}} \\ &= \frac{1}{2} n (2n - 1 + 1) \\ &= n^2\end{aligned}$$

Processamento:

$$\text{flops}(\mathbf{triangular}) \sim n^2$$

Memória:

$$\text{mem}(\mathbf{triangular}) = n(n + 1)/2 + 2n$$



# Qual o custo computacional de um sistema triangular?

$$\begin{aligned}\text{flops}(\mathbf{triangular}) &= \underbrace{1 + 3 + 5 + \cdots + 2n - 1}_{\text{Soma de uma P.A.}} \\ &= \frac{1}{2} n (2n - 1 + 1) \\ &= n^2\end{aligned}$$

Processamento:

$$\text{flops}(\mathbf{triangular}) \sim n^2$$

$$\text{flops}(\mathbf{diagonal}) \sim n$$

Memória:

$$\text{mem}(\mathbf{triangular}) = n(n + 1)/2 + 2n$$

$$\text{mem}(\mathbf{diagonal}) = 3n$$



# Tempo de processamento para um sistema triangular

Intel Core i7 em 2011:  $12 \times 10^9$  FLOPS

Intel Core i7 em 2021:  $52 \times 10^9$  FLOPS

FLOPS = flops por segundo

| n      | flops     | Tempo de CPU |            |
|--------|-----------|--------------|------------|
|        |           | 2011         | 2021       |
| 10     | $10^2$    | 8 ns         | 2 ns       |
| $10^2$ | $10^4$    | 8 $\mu$ s    | 2 $\mu$ s  |
| $10^3$ | $10^6$    | 83 $\mu$ s   | 19 $\mu$ s |
| $10^4$ | $10^8$    | 8 ms         | 2 ms       |
| $10^5$ | $10^{10}$ | 0.8 s        | 0.2 s      |
| $10^6$ | $10^{12}$ | 83 s         | 19 s       |
| $10^7$ | $10^{14}$ | 139 min      | 53 min     |
| $10^8$ | $10^{16}$ | 9,65 dias    | 2,23 dias  |

<https://en.wikipedia.org/wiki/FLOPS>

<https://www.cpubenchmark.net>

# Uso de memória para um sistema triangular

1 double = 8 bytes

| n      | entradas            | memória |
|--------|---------------------|---------|
| 10     | 75                  | 0,6 kB  |
| $10^2$ | 5250                | 41 kB   |
| $10^3$ | $502 \times 10^3$   | 4 MB    |
| $10^4$ | $50 \times 10^6$    | 382 MB  |
| $10^5$ | $5 \times 10^9$     | 37 GB   |
| $10^6$ | $500 \times 10^9$   | 4 TB    |
| $10^7$ | $50 \times 10^{12}$ | 364 TB  |
| $10^8$ | $5 \times 10^{15}$  | 35PB    |



# Uso de memória ppara um sistema triangular

1 double = 8 bytes

| n      | entradas            | memória |
|--------|---------------------|---------|
| 10     | 75                  | 0,6 kB  |
| $10^2$ | 5250                | 41 kB   |
| $10^3$ | $502 \times 10^3$   | 4 MB    |
| $10^4$ | $50 \times 10^6$    | 382 MB  |
| $10^5$ | $5 \times 10^9$     | 37 GB   |
| $10^6$ | $500 \times 10^9$   | 4 TB    |
| $10^7$ | $50 \times 10^{12}$ | 364 TB  |
| $10^8$ | $5 \times 10^{15}$  | 35 PB   |






# Fatos sobre sistemas lineares especiais

1. Sistemas lineares de grande porte com uma estrutura especial (triangular ou diagonal) podem ser resolvidos num tempo de processamento aceitável;
2. Sistemas lineares de grande porte demandam muita memória, mesmo quando tem estrutura triangular. Na prática isso pode ser um limitante mais importante que o tempo de CPU;
3. O método numérico a ser utilizado na solução do sistema linear, bem como a estratégia de armazenamento, devem ser escolhidos com sabedoria!




## Para pensar em casa ...

### Exercício computacional:

Pense num algoritmo eficiente (em termos de processamento e uso de memória) para resolver um sistema diagonal. Implemente esse algoritmo no ambiente GNU Octave. 

### Exercício computacional:

Você consegue pensar num algoritmo otimizado para fazer a substituição progressiva/regressiva? Implemente esses dois algoritmos otimizados no ambiente GNU Octave. 


Dica:

Use o produto matricial para computar a soma.



## Como citar esse material?

A. Cunha, *Alguns Sistemas Lineares Especiais*,  
Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, 2021.



Essas notas de aula podem ser compartilhadas nos termos da licença Creative Commons BY-NC-ND 3.0, com propósitos exclusivamente educacionais.

