

DRAFT

NeuralMath

التشريح الرياضي لشبكة عصبية

العربية

ترجمة عربية للأصل باللغة البرتغالية

.Americo Cunha Jr

/neuralmath.org/ar

$$\hat{y} = \sigma(Wx + b)$$

بيانات الإصدار

التشريح الرياضي لشبكة عصبية
Americo Cunha Jr

Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), Petrópolis, Brasil
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro, Brasil

ORCID: 0000-0002-8342-0363 · ameroico@lncc.br



neuralmath.org/ar/

كيفية الاستشهاد

Cunha Jr., A. (2026). التشريح الرياضي لشبكة عصبية [ترجمة عربية للأصل
باللغة البرتغالية]. NeuralMath, الإصدار 1.0. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.23212380>

المقال الأصلي

Cunha Jr., A. A anatomia matemática de uma rede neural. Professor
.de Matemática Online (PMO). Manuscrito submetido, 2026

الترخيص

يوزع النص بموجب رخصة المشاع الإبداعي نسب المصنف 4.0 دولي (CC BY 4.0). CC-BY-4.0

DOI: 10.5281/zenodo.23212380 · الإصدار: 1.0 (10-2026)

مواد مرافقة

هذه الطبعة على الويب
دفتر قابل للتنفيذ (Google Colab)
الشفرة المصدرية (GitHub)

هل وجدت خطأ؟ نرحب بالتصحيحات والاقتراحات عبر
<https://github.com/amicocunhajr/NeuralMath/issues>

مقدمة

نشأ هذا النص من فكرة بسيطة: جعل العمليات الرياضية التي تحدث داخل شبكة عصبية صغيرة مرئية. في كثير من العروض التمهيدية تظهر الشبكات العصبية كأدوات قوية لكنها غامضة. يتعلم القارئ استدعاء مكتبة برمجية، وتشغيل التدريب، ومراقبة منحنى الخسارة من دون أن يرى بالضرورة سلسلة العمليات التي تحول البيانات إلى قرار. هنا نسلk الطريق المعاكس. نبدأ بمسألة هندسية أولية، ونفسر المصنف الخطي بوصفه عصبونًا اصطناعيًا، ثم نقدم دوال التنشيط، ونربط العصبونات في شبكة صغيرة، ونصل خطوة بعد خطوة إلى التدرجات، والانحدار المتدرج، والانتشار العكسي.

كُتب النص لقراء لديهم إعداد متواضع نسبيًا في التفاضل والتكامل والإحصاء: طلاب ومعلمون ومتعلمون مستقلون. الهدف ليس التبسيط حتى تختفي الرياضيات، بل تنظيم العرض بحيث تستند كل فكرة جديدة إلى شيء مألوف: نقطة في المستوى، خط مستقيم، تركيب دوال، مشتقة، وقاعدة السلسلة. ثم يظهر كود Python و NumPy كنتيجة طبيعية لهذا البناء؛ فالمعادلات والخوارزمية وصفان للشيء نفسه. لذلك فإن أفضل طريقة للقراءة هي إبقاء دفتر الملاحظات مفتوحًا إلى جانب النص، وتشغيل كل خطوة وتعديلها.

هذا النص جزء من مجموعة NeuralMath المتاحة في 26 لغة. تحافظ جميع النسخ على المعادلات والأشكال والأمثلة العددية وترقيم الأقسام نفسها، بحيث يستطيع قراء بلغات مختلفة الدراسة معًا. إن أحد العوائق المهمة أمام تعلم الرياضيات والحوسبة ليس مفاهيميًا فقط بل لغوي أيضًا، وكل قارئ يستحق نقطة دخول بلغته الخاصة.

هذه هي أن ينهي القارئ الرحلة بصورة أقل غموضًا عن الشبكة العصبية. لا حاجة إلى الادعاء بأن الأنظمة العصبية الحديثة بسيطة. يكفي أن نبين أن وراء حجم التطبيقات المعاصرة وتعقيدها أفكارًا رياضية يمكن فحصها واشتقاقها وتنفيذها وفهمها.

Americo Cunha Jr. • 2026

حول هذه الطبعة



Google Colab · AR

هذه هي الطبعة العربية من مجموعة NeuralMath، وهي ترجمة للأصل البرتغالي. `FILL IN: how the translations were produced`. يبقى النص البرتغالي النسخة المرجعية؛ وعند وجود أي اختلاف تكون له الأولوية.

لم تُراجع هذه الترجمة بعد من قبل متحدث أصلي باللغة. نرحب بالتصحيحات عبر <https://github.com/ameriocunhajr/NeuralMath/issues>

اقرأ والدفتر مفتوح إلى جانبك: يقابل كل قسم من النص جزءاً من الكود يمكن تشغيله وتعديله. امسح رمز QR لفتح دفتر هذه الطبعة في Google Colab. تُسرد النسخ باللغات الخمس والعشرين الأخرى في الصفحة الأخيرة.

التشريح الرياضي لشبكة عصبية

ibAmerico Cunha Jr

الملخص

نقدم مدخلاً رياضياً إلى الشبكات العصبية الاصطناعية من خلال مسألة تصنيف بسيطة. يقود المصنّف الخطي بصورة طبيعية إلى مفهوم العصبون الاصطناعي؛ ثم نناقش الأوزان والانحيازات ودوال التنشيط وكيفية تركيب العصبونات في شبكة صغيرة. ونقدم التدريب من خلال دوال الخسارة والمشتقات والانحدار المتدرج والانتشار العكسي. وأخيراً ننفذ النموذج مباشرة بلغة بايثون، بحيث تصبح المطابقة بين المعادلات والخوارزمية واضحة. والهدف هو إظهار كيف توفر مفاهيم مألوقة من الهندسة التحليلية والجبر الخطي وحساب التفاضل أساساً ميسراً لفهم الآليات الأساسية للشبكات العصبية.

الكلمات المفتاحية: الشبكات العصبية الاصطناعية؛ تعلم الآلة؛ تعليم الرياضيات؛ الانتشار العكسي؛ بايثون.

1. متى يستطيع الحاسوب أن يتعلم؟

في حياتنا اليومية نتخذ قرارات تصنيفية من دون أن نشعر بذلك تقريباً. فعندما ننظر إلى ثمرة نتعرف سريعاً إلى كونها تفاحة أو برتقالة؛ وعندما تصل رسالة إلى الهاتف نميز بين محادثة حقيقية وإعلان غير مرغوب فيه؛ وفي التحليل الطبي يمكن دمج عدة قياسات لدعم قرار؛ وفي المؤسسات المالية تُقيم معلومات متعددة قبل منح الائتمان. وفي جميع هذه الأمثلة تُؤخذ عدة خصائص معاً لإنتاج إجابة.

في كثير من برامج الحاسوب التقليدية يكتب المبرمج صراحةً القواعد التي تنتج هذه الإجابة. وينجح هذا الأسلوب عندما تكون القواعد معروفة ويمكن التعبير عنها بوضوح، لكنه يصبح أقل فاعلية عندما تكون البيانات شديدة التباين أو عندما يصعب صياغة كل الشروط اللازمة لاتخاذ قرار جيد مسبقاً. وهذا يقود إلى سؤال طبيعي:

هل يمكننا بناء برنامج يتعلم قاعدة اتخاذ القرار من الأمثلة بدلاً من أن يتلقى القاعدة مسبقاً؟

هذه إحدى الأفكار المركزية في تعلم الآلة، وهو مجال من مجالات الذكاء الاصطناعي يهتم بالطرائق التي تلائم النماذج انطلاقاً من البيانات [2, 3]. في مسألة التعلم الخاضع للإشراف تتلقى الخوارزمية أمثلة مع إجاباتها الصحيحة، ونبحث عن نموذج يستطيع أيضاً تقديم تنبؤات مفيدة لحالات لم تُستخدم أثناء التدريب. ومن بين النماذج الكثيرة المطورة لهذا الغرض أصبحت الشبكات العصبية الاصطناعية مهمة في تطبيقات مثل التعرف على الصور ومعالجة اللغة وتحليل الإشارات والتنبؤ بالسلاسل الزمنية [6].

سبق أن ناقش باتيستا ومارتينز في مجلة *Professor de Matemática Online* استخدام الشبكات العصبية بوصفها جسراً بين الرياضيات والحوسبة والتعليم المدرسي [1]، وقدموا نشاطاً يجمع بين إعداد المعلمين وبايثون والتعرف على الأرقام. يسلك هذا المقال مساراً مكماً.

وهدفنا الرئيس هو كشف البنية الرياضية الداخلية لشبكة عصبية صغيرة، بدءاً من الهندسة التحليلية والتقدم خطوةً خطوةً نحو حساب التدرج والتنفيذ اليدوي للانتشار العكسي.

على الرغم من تعقيد التطبيقات الحديثة، يمكن تقديم الجوهر الرياضي للشبكة العصبية باستخدام أفكار مألوقة نسبياً. ففي المستوى الأساسي، الشبكة العصبية تركيب لدوال تُضبط معلماتها استناداً إلى البيانات. نبدأ بمسألة هندسية بسيطة، ثم نعيد تفسير خط فاصل على أنه عصبون اصطناعي، ونصل عدة عصبونات، وندرس دور دوال التنشيط، ونبين كيف يمكن استخدام المشتقات لضبط معلمات الشبكة آلياً. ثم ننفذ مثلاً صغيراً كاملاً بلغة بايثون مع الحفاظ على مطابقة مباشرة بين المعادلات والشيفرة.

2. تمثيل المشكلة رياضياً

لفهم كيفية عمل شبكة عصبية، نبدأ بمسألة بسيطة عمداً: التمييز بين التفاح والبرتقال. للثمرة خصائص كثيرة يمكن أن تكون مفيدة لهذه المهمة، مثل اللون والكتلة والقطر والملمس والرائحة. ومع ذلك لا يحتاج نموذج رياضي أولي إلى إدخال كل هذا التعقيد. سنستخدم مقدارين فقط يسهل قياسهما: الكتلة بالგრام والقطر بالسنتيمتر.

لذلك ستمثل كل ثمرة بزوج مرتب

$$(x_1, x_2),$$

حيث

$$x_1 = \text{الكتلة} \quad \text{و} \quad x_2 = \text{القطر}.$$

وهكذا يمثل الزوج (155, 7.2) ثمرة كتلتها 155 غ وقطرها 7.2 سم. وعندما نستبدل الجسم الفيزيائي بقياسين عدديين، نربط كل ثمرة بنقطة في المستوى الديكارتي: الإحداثي الأول يعطي كتلتها والثاني قطرها. يوضح الشكل 1 هذا التمثيل لمجموعة افتراضية من التفاح والبرتقال.

يغير هذا التحويل الطبيعة الظاهرية للمشكلة. فبدلاً من أن نسأل مباشرة كيف نتعرف إلى تفاحة أو برتقالة، يمكننا طرح سؤال هندسي: كيف نفصل نقاط الفتيين في المستوى؟ هذا التغير في وجهة النظر أساسي في تعلم الآلة. فالصور والنصوص والأصوات والإشارات التجريبية يجب جميعاً تحويلها إلى تمثيلات عديدة قبل أن تتمكن خوارزمية من معالجتها. في مثالنا لكل جسم إحداثيين فقط، أما في التطبيقات الحقيقية فقد يحتوي التمثيل على مئات أو آلاف أو حتى ملايين المركبات. والمبدأ واحد: يرتبط كل مثال بمجموعة من الأعداد، ويبحث النموذج عن قاعدة تحول هذا التمثيل إلى الإجابة المطلوبة.

نبدأ بأبسط قاعدة هندسية متاحة ونسأل ما إذا كان خط مستقيم واحد يستطيع فصل نقاط التفاح عن نقاط البرتقال بصورة مناسبة.



3. خط مستقيم كمصنّف

بعد تمثيل كل ثمرة بنقطة في المستوى الديكارتي يصبح التصنيف مسألة هندسية: هل يمكن لخط مستقيم أن يفصل التفاح عن البرتقال؟ يجسد هذا السؤال الفكرة الأساسية لعائلة مهمة من طرائق تعلم الآلة تسمى المصنّفات الخطية.

لنعتبر خطأً يمر عبر سحابة البيانات كما في الشكل 2. يقسم الخط المستوى إلى نصفين مستويين. فإذا وقعت معظم نقاط التفاح في جانب ومعظم نقاط البرتقال في الجانب الآخر، أمكن استخدام موضع ثمرة جديدة بالنسبة إلى الخط قاعدةً للتصنيف. وبعد قياس كتلتها وقطرها تمثلها بنقطة ونحدد الجانب الذي يحتوي هذه النقطة.

1. أشياء مادية

فواكه حقيقية



2. بيانات عددية


(الكتلة، القطر)

(165 , 7,8)
(x_1, x_2)

(140 , 7,0)
(x_1, x_2)

3. تمثيل رياضي

نقاط في المستوى الديكارتي



ثمرة (جسم مادي)

(الكتلة، القطر)
(x_1, x_2) زوج عددي

نقطة في المستوى الديكارتي
(x_1, x_2)



تفاحة
برتقالة

1: من الملاحظة الفيزيائية إلى النذجة الرياضية، توصف كل ثمرة أولاً بمقدارين قابلين للقياس --- الكتلة والقطر --- ثم تمثل بالزوج المرتب (x_1, x_2) . وفي مستوى الكتلة-القطر تصبح كل مشاهدة نقطة، وبذلك يمكن إعادة تفسير التمييز بين التفاح والبرتقال بوصفه مسألة هندسية لفصل فئتين.

في المستوى الديكارتي (x_1, x_2) يمكن وصف خط بالمعادلة

$$w_1x_1 + w_2x_2 + b = 0, \quad (w_1, w_2) \neq (0, 0).$$


المتجه (w_1, w_2) عمودي على الخط، ولذلك يحدد اتجاهه، في حين تسهم المعلمة b في تحديد موضعه. يتضمن هذا التمثيل قدرًا صغيراً من التكرار: فحضر w_1 و w_2 و b في الثابت غير الصفري نفسه. ينتج الخط ذاته تماماً. ومن ثم فالمعاملات التي تصف الحد ليست فريدة. كما يعتمد تفسيرها العددي على مقياس المتغيرات. وبما أن الكتلة تقاس بالغرام والقطر بالسنتيمتر، فلا ينبغي مقارنة القيم العددية لـ w_1 و w_2 من دون مراعاة اختلاف الوحدات.

توفر معادلة الخط نفسها طريقة بسيطة لتحديد الجانب الذي تقع فيه نقطة ما. نعرف القيمة

$$s(x_1, x_2) = w_1x_1 + w_2x_2 + b.$$

إذا كان $s(x_1, x_2) = 0$ فإن النقطة تقع على الخط. وإذا كان $s(x_1, x_2) > 0$ فهي في أحد نصفي المستوى، وإذا كان $s(x_1, x_2) < 0$ فهي في النصف الآخر. وإذا قرنا أن القيم الموجبة تقابل التفاح والسالبة تقابل البرتقال، تصبح القاعدة

$$\begin{cases} s(x_1, x_2) \geq 0 & \Rightarrow \text{تفاحة}, \\ s(x_1, x_2) < 0 & \Rightarrow \text{برتقالة}. \end{cases}$$



2: مثال على مُصنّف خطي في مستوى الكتلة--القطر. يعمل الخط المستقيم حدًا للقرار: تحصل النقاط في أحد نصفي المستوى على فئة، وتحصل النقاط في النصف المقابل على الفئة الأخرى. ومن ثم يعتمد القرار فقط على الجانب الذي يحتوي النقطة.

على سبيل المثال، لنأخذ الحد المحدد بـ

$$w_1 = \frac{1}{10}, \quad w_2 = 2, \quad b = -30.$$

وثمرة كتلتها 160 غ وقطرها 7.8 سم،

$$\begin{aligned} s &= \frac{1}{10} \times 160 + 2 \times 7.8 - 30 \\ &= 16 + 15.6 - 30 \\ &= 1.6. \end{aligned}$$

وبما أن القيمة موجبة، تقع النقطة في نصف المستوى الذي ربطناه بالتفاح. لذلك يصنف هذا المُصنّف الثمرة على أنها تفاحة.

ليس كل اختيار لـ w_1 و w_2 و b يؤدي إلى تصنيف جيد. فبعض الخطوط تفصل المجموعتين بصورة سيئة، في حين ترتكب خطوط أخرى أخطاء أقل. ومسألة التعلم هي تحديد قيم المعلمات التي تقلل مقياساً لخطأ النموذج باستخدام أمثلة سبق وسمت فئاتها. فبدلاً من برمجة موضع الخط مباشرة، نريد من الخوارزمية أن تضبط معاملاته انطلاقاً من البيانات.


يمكن لخط واحد أن يعمل جيداً عندما تكون الفئات قابلة للفصل الخطي تقريباً. أما مجموعات البيانات الأكثر تعقيداً فقد تتطلب حدًا غير خطي. وقبل معالجة هذا القيد، نعيد تفسير المُصنّف الذي بنيناه بوصفه وحدة حسابية أولية: عصبوناً اصطناعياً.

4. العصبون الاصطناعي

في القسم السابق استخدمنا التعبير

$$s = w_1x_1 + w_2x_2 + b$$

لتحديد الجانب الذي تقع فيه الثمرة بالنسبة إلى خط. ويمكن النظر إلى التعبير نفسه بوصفه المرحلة الأولى من الحساب الذي ينفذه عصبون اصطناعي. يستقبل العصبون مدخلات عديدة، ويجمعها باستخدام أوزان وانحياز، ثم يطبق دالة رياضية للحصول على خرج. في مثالنا المدخلان هما الكتلة x_1 والقطر x_2 . يُضرب كل مدخل في معلبة تسمى وزناً، ثم تجمع النواتج مع حد ثابت b يسمى الانحياز. يوضح الشكل 3 هذا الحساب تخطيطياً.



ينفذ العصبون: تركبنا خطاً (مجموع موزون + انحياز) ينتجه تحويل لخطي (دالة تنشيط).

3: العمل التخطيطي لعصبون اصطناعي. يُضرب كل مدخل x_i في وزن w_i ؛ ثم تجمع النواتج مع الانحياز b لإنتاج القيمة s . بعد ذلك تحول دالة التنشيط g هذه القيمة إلى الخرج $\hat{y} = g(s)$ ، الذي يمكن استخدامه كميةً بسيطة أو تنبؤاً نهائياً.

تحدد الأوزان كيف تؤثر التغيرات في المدخلات في القيمة s . فإذا أبقينا x_2 وكل الكميات الأخرى ثابتة، فإن تغيراً Δx_1 يغير s بمقدار $w_1 \Delta x_1$. وبالمثل فإن تغيراً Δx_2 يغير القيمة بمقدار $w_2 \Delta x_2$. وللاشارة أهميتها أيضاً: فالوزن الموجب يجعل زيادة المدخل تزيد القيمة، بينما ينتج الوزن السالب الأثر المعاكس. ويجب استخدام هذا التفسير بحذر عندما تكون للمتغيرات وحدات ومقاييس مختلفة. ولهذا السبب تقوم التطبيقات العملية غالباً بتطبيع بيانات الإدخال أو توحيدها قبل التدريب.

الانحياز b هو الحد الثابت في التحويل التآلفي. هندسياً يسمح بتحريك حد القرار. فإذا كان $b = 0$ فإن المعادلة

$$w_1x_1 + w_2x_2 = 0$$

تجبر الخط على المرور بنقطة الأصل. أما بوجود الانحياز فيمكن أن ينتقل الحد إلى مواضع أخرى. وبصورة مكافئة، عندما يكون $x_1 = x_2 = 0$ تصبح القيمة ببساطة $s = b$.

لا يلزم أن تكون القيمة s هي خرج العصبون النهائي. عموماً تطبق عليها دالة تنشيط g :

$$\hat{y} = g(s) = g(w_1x_1 + w_2x_2 + b).$$

ومن ثم يتكون الحساب من مرحلتين،

$$s = w_1x_1 + w_2x_2 + b,$$

$$\hat{y} = g(s).$$

باستخدام قيم المعلمات في القسم السابق نحصل على $s = 1.6$. وإذا اخترنا دالة الخطوة

$$g(s) = \begin{cases} 1, & s \geq 0, \\ 0, & s < 0, \end{cases}$$

فإن $\hat{y} = g(1.6) = 1$. وفق اصطلاحنا تصنف الثمرة على أنها تفاحة. ومع هذا التنشيط يتغير القرار عندما تعبر s الصفر، ولذلك يكون حد الفئة بالضبط

$$w_1x_1 + w_2x_2 + b = 0.$$

إذن العصبون الواحد كائن رياضي بسيط ذو معلمات قابلة للضبط. وتظهر أهميته الحقيقية عند وصل عدد كبير من هذه الوحدات. لكن قبل بناء شبكة نحتاج إلى فهم سبب كون دالة التنشيط ضرورية.

5. لماذا نحتاج إلى دالة تنشيط؟

يحسب العصبون أولاً قيمة باستخدام تحويل تآلفي، ثم يطبق دالة تنشيط. وهذه المرحلة الثانية ضرورية إذا أردنا للشبكة العصبية أن تمثل علاقات معقدة. ولرؤية السبب، تخيل شبكة لا تستخدم أي دوال تنشيط. عندها ستكون كل وحدة من الشكل

$$y = w_1x_1 + w_2x_2 + b.$$

في مثال أحادي البعد، افترض أن وحدة أولى تنتج

$$h = ax + b$$

وأن الثانية تحسب

$$y = ch + d.$$

بالتعويض نحصل على

$$y = c(ax + b) + d = acx + (cb + d),$$

وهو ما يزال دالة تآلفية في x . وينطبق الأمر نفسه في أبعاد متعددة: تركيب التحويلات التآلفية يبقى تآلفياً. ولذلك فإن إضافة طبقات كثيرة من دون عملية غير خطية لا تجعل الشبكة أكثر قدرة تعبيرية بصورة جوهرية؛ إذ يمكن استبدال التركيب كله بتحويل تآلفي واحد.

تكسر دالة التنشيط هذا القيد. فبعد حساب القيمة s يطبق العصبون تحويلاً يكون عادة غير خطي،

$$h = g(s).$$

وعند وصل عدة وحدات من هذا النوع لا يعود بالإمكان اختزال التركيب الناتج إلى تحويل تآلفي واحد. وهذا يسمح للشبكة ببناء حدود قرار أكثر تعقيداً.

أبسط دالة تنشيط هي دالة الخطوة،

$$g(s) = \begin{cases} 1, & s \geq 0, \\ 0, & s < 0. \end{cases}$$

وهي تنتج قراراً ثنائياً ومفيدة جداً لفهم التصنيف. غير أن مشتقتها تساوي صفراً عندما $s \neq 0$ وغير معرفة عند $s = 0$. وبما أن التدريب القائم على التدرج يستخدم المشتقات لتحديد كيفية تغير المعلمات، فإن دالة الخطوة غير مناسبة لهذه الآلية التدريبية.

أحد البدائل هو دالة سيغمويد،

$$\sigma(s) = \frac{1}{1 + e^{-s}}.$$

فهي تحول كل عدد حقيقي إلى قيمة محصورة حصراً بين 0 و1. عندما تكون s سالبة جداً يقترب الخرج من 0، وعندما تكون موجبة جداً يقترب من 1، وبين الطرفين يكون الانتقال سلساً. دالة سيغمويد قابلة للاشتقاق في كل مكان، ومشتقتها

$$\sigma'(s) = \sigma(s)(1 - \sigma(s)).$$

ولأن مخرجاتها تقع بين 0 و1، فهي تستخدم كثيراً في طبقة الإخراج لمُصنّف ثنائي. وفي صياغة احتمالية مع دالة خسارة مناسبة، يمكن تفسير الخرج على أنه تقدير لاحتمال الفئة الممثلة بالقيمة 1. لكن في الطبقات المخفية قد تسبب سيغمويد صعوبة: فعندما تكون المدخلات كبيرة المقدار تصبح مشتقتها صغيرة جداً، مما يسهم في مشكلة تلاشي التدرج في الشبكات العميقة.

ومن دوال التنشيط واسعة الاستخدام في الطبقات المخفية دالة (ReLU) (*Rectified Linear Unit*)،




$$\text{ReLU}(s) = \max(0, s) = \begin{cases} 0, & s < 0, \\ s, & s \geq 0. \end{cases}$$

وعلى الرغم من أنها تكون من قطعتين خطيتين، فإن ReLU ليست خطية عالمياً. مشتقتها 0 عندما $s < 0$ و1 عندما $s > 0$. وعند $s = 0$ لا توجد المشتقة المعتادة، وتثنى التطبيقات البرمجية اصطلاحاً للتدرج. وبالنسبة إلى المدخلات الموجبة لا تتناقص المشتقة مع ازدياد s ، وبذلك تتجنب إحدى آليات التشبع المرتبطة بسيغمويد.

يقارن الشكل 4 هذه الدوال الثلاث بصرياً: القفزة المفاجئة لدالة الخطوة، والانتقال السلس لسيغمويد، وتغير الميل في ReLU.

تلخص خصائصها الأساسية أدناه.

الاستخدام المعتاد	المشتقة	الخرج	الدالة
النماذج التاريخية والأمثلة التعليمية	صفر عندما $s \neq 0$ ؛ $s = 0$	{0, 1}	الخطوة
طبقة الإخراج في التصنيف الثنائي	موجودة لكل s	(0, 1)	سيغمويد
الطبقات المخفية	0 عندما $s < 0$ و1 عندما $s > 0$	$[0, \infty)$	ReLU



خلاصة: تُدخل دالة التنشيط اللاحقة إلى العصبون. من دونها (أو إذا كانت جميعها خطية)، تتصرف الشبكة كلها كخط مستقيم (خط مستقيم).

4: مقارنة بين ثلاث دوال تنشيط شائعة في العروض التمهيدية للشبكات العصبية. تتخذ دالة الخطوة قراراً مفاجئاً، وتوفر سيغمويد انتقلاً سلساً بين 0 و 1؛ بينما تلغي ReLU المدخلات السالبة وتحافظ على الموجبة. وتمنع دوال التنشيط غير الخطية تكديس الطبقات من الانهيار إلى تحويل تآلفي واحد.

تختلف تفاصيل هذه الدوال، لكن دورها المفاهيمي المشترك هو إدخال اللاخطية. وهذه اللاخطية هي التي تسمح للشبكة الصغيرة في القسم التالي بتثيل علاقات لا يستطيع خط مستقيم واحد تمثيلها.

لمن يرغب في التوسع، يقدم هايكين [5] معالجة كلاسيكية للشبكات العصبية، بينما يناقش غودفيلو وبنغيو وكورفيل [3] دوال التنشيط وتدريب الشبكات العميقة في سياق أوسع. ويعد كتاب نيلسن المتاح مجاناً [7] مناسباً خصوصاً لبناء الحدس حول العصبونات ودوال التنشيط والتعلم.

6. بناء شبكة عصبية صغيرة

ننظر الآن إلى شبكة لها مدخلان، وطبقة مخفية تحتوي ثلاثة عصبونات، وعصبون إخراج واحد. تبقى المدخلات

$$x_1 = \text{الكتلة}, \quad x_2 = \text{القطر},$$


ويُمرر كلاهما إلى كل عصبون مخفي، كما في الشكل 5.

لتكن مخرجات الطبقة المخفية h_1 و h_2 و h_3 . يستقبل كل عصبون المدخلين نفسيهما، لكنه يملك أوزانه وانحيازه الخاصين:

$$h_1 = g(w_{11}x_1 + w_{12}x_2 + b_1),$$

$$h_2 = g(w_{21}x_1 + w_{22}x_2 + b_2),$$

$$h_3 = g(w_{31}x_1 + w_{32}x_2 + b_3).$$



5: بنية تعليمية 1-3-2 عرض حسابات الشبكة العصبية. يغذي المدخلان --- الكثلة والقطر --- ثلاثة عصبونات في الطبقة المخفية. ثم يجمع عصبون الإخراج تنشيطاتها h_1, h_2, h_3 لإنتاج التنبؤ $\hat{y}$. لكل وصلة وزن قابل للضبط، ولكل عصبون انحياز.

على الرغم من أن العصبونات الثلاثة تستقبل الكثلة والقطر نفسيهما، فإنها قد تنتج استجابات مختلفة لأن معلماتها مختلفة. وأثناء التدريب تُضبط هذه المعلمات بحيث تصبح التنشيطات الوسيطة مفيدة للتصنيف.

ثم تمرر الكميات الثلاث h_1 و h_2 و h_3 إلى عصبون الإخراج الذي يحسب

$$s_{out} = v_1 h_1 + v_2 h_2 + v_3 h_3 + c$$

وينتج

$$\hat{y} = g_{out}(s_{out}).$$

وفي مسألتنا الثنائية نستخدم سيغمويد في الإخراج:

$$\hat{y} = \sigma(v_1 h_1 + v_2 h_2 + v_3 h_3 + c), \quad 0 < \hat{y} < 1.$$

باستخدام $y = 1$ للتفاح و $y = 0$ للبرتقال، يعطي الحد 0.5 قرار الفئة

$$\hat{y} \geq 0.5 \Rightarrow \text{تفاحة}, \quad \hat{y} < 0.5 \Rightarrow \text{برتقالة}.$$

ومن ثم ترتبط القيم القريبة من 1 بقوة بالتفاح، بينما ترتبط القيم القريبة من 0 بالبرتقال. وكما أشرنا سابقاً، فإن تفسير $\hat{y}$ عددياً على أنه احتمال يتطلب افتراضات إضافية بشأن النموذج وتدريبه. وللقاعدة التصنيفية المستخدمة هنا يكفي النظر إلى $\hat{y}$ بوصفه خرجاً مستمراً للشبكة.

السمة المركزية لهذه البنية هي التمثيل الوسيط

$$(x_1, x_2) \rightarrow (h_1, h_2, h_3) \rightarrow \hat{y}.$$

تستقبل الشبكة خاصيتين وتبني ثلاث كميات جديدة قبل إنتاج الإجابة النهائية. ولا تُختار هذه التنشيطات يدوياً، بل تعتمد على الأوزان والانحيازات، ولذلك تتغير مع تدريب الملعبات.

على الرغم من صغر الشبكة، فإنها تحتوي بالفعل على ثلاث عشرة معلة قابلة للضبط. فالعصبونات الخفية الثلاثة تحتوي

$$3(2 + 1) = 9$$

معلبات، ويضيف عصبون الإخراج

$$3 + 1 = 4.$$

وبالتالي

$$9 + 4 = 13.$$

ويصبح العد نفسه واضحاً في تدوين المصفوفات. نعرف

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{W}^{(1)} = \begin{bmatrix} w_{11} & w_{12} \\ w_{21} & w_{22} \\ w_{31} & w_{32} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}^{(1)} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}.$$

وعندها يمكن كتابة الطبقة الخفية بصورة مدمجة

$$\mathbf{h} = g \left(\mathbf{W}^{(1)} \mathbf{x} + \mathbf{b}^{(1)} \right),$$

حيث تعمل g على كل مركبة على حدة. أما الإخراج فهو

$$\hat{y} = \sigma \left(\mathbf{W}^{(2)} \mathbf{h} + \mathbf{b}^{(2)} \right),$$


مع

$$\mathbf{W}^{(2)} = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \end{bmatrix}.$$

يمهد هذا التدوين للبنية التي ستظهر في برنامج بايثون. فعندما تقدم ثمرة إلى المدخل ونحسب التنشيطات المتعاقبة حتى نصل إلى $\hat{y}$ ، فإننا ننفذ انتشاراً أمامياً أو مروراً أمامياً. ويبقى السؤال المركزي: كيف يمكن تحديد الملعبات الثلاث عشرة آلياً بحيث تلائم التنبؤات البيانات؟

7. كيف تتعلم الشبكة العصبية؟

لا نعرف الأوزان والانحيازات مسبقاً. بل يجب ضبطها باستخدام أمثلة تتوفر لها الإجابة الصحيحة. تسمى هذه العملية التدريب، ويمكن تلخيصها بالدورة



لنأخذ ثمرة كلفتها 140 غ وقطرها 7.0 سم وفئتها الصحيحة برتقالة، أي $y = 0$. ولنفترض أن الشبكة، عند مرحلة ما من التدريب، تعطي $\hat{y} = 0.80$. أحد المقاييس البسيطة للاختلاف بين التنبؤ والهدف هو الخطأ التربيعي

$$E = \frac{1}{2} (y - \hat{y})^2.$$

وفي هذا المثال

$$E = \frac{1}{2} (0 - 0.80)^2 = 0.32.$$

يمثل هذا التعبير دالة خسارة لمثال واحد. ولأنه مربع، فإن $E \geq 0$ ، وتحصل التنبؤات الأبعد عن الهدف على عقوبات أكبر. ولا يغير العامل $1/2$ موضع القيمة الصغرى، لكنه يبسط المشتقات. يستخدم التصنيف الثنائي غالباً دوال خسارة أخرى، ولا سيما الإنتروبيا المتقاطعة. نستخدم هنا الخطأ التربيعي لأن جبره شفاف وكافٍ لتقديم التحسين والانتشار العكسي [2, 3].

إذا احتوت مجموعة التدريب على N أمثلة، فإن أحد المقاييس الكلية هو متوسط الخسارة

$$J = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N E_i.$$

كل تنبؤ يعتمد على أوزان الشبكة وانحيازاتها، ولذلك تعتمد J أيضاً على هذه المعلمات جميعاً. ويعني التدريب البحث عن قيم تجعل J صغيرة.

لفهم آلية الضبط، تخيل أولاً أننا نثبت جميع المعلمات باستثناء وزن واحد w . عندها يمكن النظر إلى الخسارة على أنها دالة $J = J(w)$. يلخص الشكل 6 المراحل الأساسية للتدريب التي ندرسها الآن.

للقارئ الذي لا يملك خلفية واسعة في حساب التفاضل، يمكن تفسير المشتقة هنا على أنها مقياس لـ الحساسية المحلية: فهي تبين كيف يميل تغير صغير في معلمة واحدة إلى تغيير الخسارة. وتشير إشارتها إلى الاتجاه الذي يزيد الدالة أو ينقصها محلياً، بينما يقيس مقدارها قوة ذلك التغير المحلي.

المشتقة

$$\frac{\partial J}{\partial w}$$


تعطي الميل المحلي. فإذا كانت موجبة فإن زيادة صغيرة في w تميل إلى زيادة J ، ولذلك ينبغي تحريك الوزن في الاتجاه المعاكس. وإذا كانت سالبة فإن زيادة w تميل محلياً إلى خفض J . وتوصف الحالتان بالمعادلة

$$w_{\text{new}} = w_{\text{old}} - \eta \frac{\partial J}{\partial w},$$

وهي الفكرة الأساسية لـ الانحدار المتدرج. العدد الموجب η هو معدل التعلم؛ وهو يتحكم في حجم الخطوة. قد تجعل قيمة صغيرة جداً التدريب بطيئاً، بينما قد تسبب قيمة كبيرة جداً تذبذباً أو عدم استقرار.

لشبكة تحتوي معلمات كثيرة، تمثل θ أي وزن أو انحياز. يصبح التحديث

$$\theta_{\text{new}} = \theta_{\text{old}} - \eta \frac{\partial J}{\partial \theta}.$$



6: الدورة الأساسية لتدريب شبكة عصبية. يحول المرور الأمامي المدخلات إلى تنبؤ، وتقاس دالة الخسارة الفرق بين التنبؤ والهدف؛ وبحسب الانتشار العكسي التدرجات باستخدام قاعدة السلسلة؛ ثم يستخدم الانحدار المتدرج هذه التدرجات لتحديث الأوزان والانحيازات. وتكرار هذه الدورة عبر حقب كثيرة هو ما نسميه التعلم.

ومجموعة جميع المشتقات الجزئية تشكل تدرج الخسارة. هندسياً يشير التدرج إلى اتجاه أسرع زيادة محلية، ولذلك يعطي التدرج السالب اتجاهًا محلياً للانخفاض.

ما زلنا بحاجة إلى حساب هذه المشتقات عندما تكون الشبكة تركيبيًا لعدة دوال. أثناء المرور الأمامي تنتقل المعلومات على النحو: الإخراج → الطبقة المخفية → المدخلات.

ولتحديد كيف تؤثر معلمة في طبقة مبكرة في الخسارة، تتبع رياضياً سلسلة الاعتماد في الاتجاه المعاكس. تسمى هذه العملية الانتشار العكسي. وهي في جوهرها تطبيق منهجي وفعال لقاعدة السلسلة. يقدم روملهارت وهينتون وويليامز [8] مرجعاً كلاسيكياً لانتشار هذه الطريقة في الشبكات ذات الطبقات المخفية، بينما يقدم نيلسن [7] اشتقاقاً مفصلاً وتعليمياً بوجه خاص.

لسلسلة اعتماد بسيطة تعتمد فيها E على $\hat{y}$ ، وتعتمد $\hat{y}$ على تنشيط h ، ويعتمد h بدوره على وزن w ، تعطينا قاعدة السلسلة

$$\frac{\partial E}{\partial w} = \frac{\partial E}{\partial \hat{y}} \frac{\partial \hat{y}}{\partial h} \frac{\partial h}{\partial w}.$$

يصف كل عامل مرحلة من مراحل تأثير w في الخسارة النهائية. وتحتوي الشبكات الأكبر على كثير من هذه السلاسل، وينظم الانتشار العكسي الحساب بحيث يعاد استخدام المشتقات الوسيطة بدلاً من إعادة حسابها منفصلة لكل معلمة.

في التطبيق العملي يستخدم التدريب أمثلة كثيرة. يسمى المرور الكامل مرة واحدة على مجموعة التدريب حقبة (epoch). ويمكن تحديث المعلومات بعد كل مثال، كما في البرنامج التعليمي المستخدم لاحقاً في هذا المقال، أو بعد مجموعات صغيرة من الأمثلة تسمى

دفعات مصغرة (mini-batches)، وهو أمر شائع في الشبكات الأكبر. وفي الحالتين يتكرر دورة التنبؤات والخسائر والتدرجات والتحديثات عبر حقب كثيرة.

طريقة ملهوسة لتصور هذا التطور هي متابعة التنبؤ لمثال ثابت في مراحل مختلفة من التدريب. لنعد إلى الثرة التي كلفتها 140 غ وقطرها 7.0 سم وفتتها الصحيحة برتقالة. يبين الجدول 1 تطوراً افتراضياً. وهذه القيم لا تخص تنفيذاً بعينه، إنما توضح الآلية فقط.

1: تطور افتراضي لتنبؤ الشبكة للثمرة نفسها أثناء التدريب. يمكن لتحديثات المعلمات المتكررة أن تنقل خرجاً أولاً غير صحيح نحو تصنيف متوافق مع الموسم المهدف.

	$\hat{y}$	E
1	0.86	0.37
5	0.71	0.25
10	0.55	0.15
20	0.31	0.05
40	0.09	0.004

في البداية يكون الخرج قريباً من 1 وتُصنف الثمرة خطأً على أنها فتاحة. ومع ضبط المعلمات ينخفض التنبؤ ويعبر في النهاية الحد 0.5، فينتج الفئة الصحيحة. وما يتغير خلال هذه العملية هو القيم العددية للأوزان والانحيازات؛ أما بنية الشبكة فتبقى ثابتة.

خفض الخسارة على بيانات التدريب ليس المهدف النهائي. يجب على الشبكة المفيدة أيضاً أن تقدم تنبؤات جيدة لأمثلة لم تُستخدم في ملائمة المعلمات. تسمى هذه القدرة التعميم. وعندما يتكيف النموذج أكثر من اللازم مع خصوصيات مجموعة التدريب ويؤدي أداء أسوأ على بيانات جديدة، يكون لدينا فرط تكيف. وفي التقييمات الأكثر عناية تقسم البيانات عادة إلى مجموعات تدريب وتحقق واختبار: تستخدم الأولى للملاءمة المعلمات، وتدعم الثانية الاختيارات التي تُتخذ أثناء تطوير النموذج، وتحجز الثالثة للتقييم النهائي. ويمكن العثور على مناقشات أوسع للتعميم وتقييم النماذج لدى فاسيلي وآخرين [2] وغودفيلو وبنغيو وكورفيل [3].

وهكذا نصل إلى المعنى الرياضي للتعلم في الشبكة العصبية. فالتعلم هنا يعني ضبط معلمات دالة مركبة بحيث تقلل مقياساً للخطأ على البيانات، وأن تعمم، من الناحية المثالية، على أمثلة جديدة. تنبأ الشبكة، وتحسب خسارة، وتستخدم المشتقات لتحديد كيفية تأثير معلماتها في تلك الخسارة، ثم تنفذ سلسلة من التصحيحات الصغيرة.

8. من الرياضيات إلى بايثون

نتنقل الآن من المعادلات إلى برنامج قابل للتنفيذ. والهدف ليس استخدام مكتبة متخصصة للشبكات العصبية، بل تنفيذ العمليات الرياضية التي طُورت في المقال مباشرة باستخدام NumPy [4]. يتيح ذلك رؤية كيف تظهر، سطرًا بسطر، التركيبات الخطية ودوال التنشيط وحساب الخسارة والانتشار العكسي والانحدار المتدرج في الشيفرة.

وللحصول على مثال نهائي أكثر إقناعاً، نستخدم مجموعة بيانات اصطناعية منشرة في نطاق أوسع من الكلفة والقطر. ما زلنا نعمل بخاصيتين فيزيائيتين فقط — الكلفة بالغمرام والقطر بالسنتيمتر — لكننا نوزع الآن 64 مثال تدريب في منطقة واسعة من المستوى، ونحجز ثمانية أمثلة إضافية لاختبار توضيحي. تظل البيانات اصطناعية وتقع ضمن مجالات معقولة للفتاح والبرتقال. وقد بُنيت بحيث تنتج حد قرار غير خطي من دون تركيز النقاط كلها في عدد قليل من العناقيد المصطنعة بصورة مبالغ فيها.

الفكرة الهندسية بسيطة. نحدد منحني مرجعياً في مستوى الكُتلة-القطر، ونضع التفاح في شريطين فوق هذا المنحني، والبرتقال في شريطين تحته. وتضاف اضطرابات حتمية صغيرة إلى الكُتلة والقطر معاً كي تشغل المشاهدات منطقة أوسع. المثال الناتج أغنى من الرسوم السابقة: فهو يحتوي نقاطاً أكثر، والبيانات موزعة في النطاق، وحد القرار المناسب أكثر انحناءً بوضوح من خط مستقيم.

في هذه التجربة الحاسوبية النهائية نوسع الطبقة المخفية إلى اثني عشر عصبون ReLU. لا يغير ذلك البنية المفاهيمية التي درسناها في الأقسام السابقة؛ بل يزيد فقط قدرة الشبكة على تمثيل حد أكثر تعقيداً. وبدلاً من 13 معلة في شبكة العصبونات الثلاثة التعليمية، أصبح لدينا 49 معلة قابلة للضبط: 24 وزناً و12 انحيازاً في الطبقة الأولى، ثم 12 وزناً وانحياز واحد في طبقة الإخراج. وتحتفظ المعادلات بالشكل نفسه تماماً؛ ولا تكبر سوى المتجهات والمصفوفات.

البرنامج الكامل معروض أدناه.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.lines import Line2D

def relu(s):
    return np.maximum(0, s)

def relu_derivative(s):
    return (s > 0).astype(float)

def sigmoid(s):
    return 1 / (1 + np.exp(-s))

def base_boundary(m):
    return 6.68 + 0.74*np.exp(-(m-155)/20)**2) \
        + 1.50/(1 + np.exp(-(m-202)/5))

def build_data():
    masses_1 = np.linspace(118, 212, 16)
    masses_2 = masses_1 + np.array([
        1.2, -1.1, 0.8, -1.3, 1.0, -0.8, 1.1, -1.0,
        1.3, -0.9, 0.9, -1.2, 1.0, -1.0, 0.8, -0.7
    ])
    k = np.arange(16)

    a1 = np.column_stack([
        masses_1,
        base_boundary(masses_1) + 0.22 + 0.05*np.sin(0.8*k)
    ])
    a2 = np.column_stack([
        masses_2,
        base_boundary(masses_2) + 0.58 + 0.06*np.cos(0.45*k)
    ])

    o1 = np.column_stack([
        masses_1,
        base_boundary(masses_1) - (0.22 + 0.04*np.cos(0.7*k))
    ])
    o2 = np.column_stack([
```

```

        masses_2,
        base_boundary(masses_2) - (0.55 + 0.05*np.sin(0.5*k))
    ])

    X_train = np.vstack([a1, a2, o1, o2])
    y_train = np.array([1.0]*32 + [0.0]*32)

    X_test = np.array([
        [121.0, 7.20], [135.0, 7.45],
        [152.0, 7.75], [171.0, 7.32],
        [121.0, 6.28], [152.0, 6.86],
        [189.0, 6.48], [208.0, 7.55]
    ])
    y_test = np.array([1,1,1,1,0,0,0], dtype=float)

    return X_train, y_train, X_test, y_test

def predict(X, mean, std, W1, b1, W2, b2):
    Xn = (X - mean) / std
    outputs = []
    for x in Xn:
        h = relu(W1 @ x + b1)
        y_hat = sigmoid(W2 @ h + b2)
        outputs.append(y_hat)
    return np.array(outputs)

X_train, y_train, X_test, y_test = build_data()

mean = X_train.mean(axis=0)
std = X_train.std(axis=0)
Xn = (X_train - mean) / std

rng = np.random.default_rng(42)
W1 = 0.1 * rng.standard_normal((12, 2))
b1 = np.zeros(12)
W2 = 0.1 * rng.standard_normal(12)
b2 = 0.0
eta = 0.05
n_epochs = 6000
history = []

for epoch in range(n_epochs):
    for i in rng.permutation(len(Xn)):
        x = Xn[i]
        target = y_train[i]

        z1 = W1 @ x + b1
        h = relu(z1)
        z2 = W2 @ h + b2
        y_hat = sigmoid(z2)

        delta2 = (y_hat - target) * y_hat * (1 - y_hat)
        dW2 = delta2 * h
        db2 = delta2
        delta1 = (delta2 * W2) * relu_derivative(z1)
        dW1 = np.outer(delta1, x)
        db1 = delta1

```

```

W1 -= eta * dW1
b1 -= eta * db1
W2 -= eta * dW2
b2 -= eta * db2

errors = []
for x, target in zip(Xn, y_train):
    h = relu(W1 @ x + b1)
    y_hat = sigmoid(W2 @ h + b2)
    errors.append(0.5 * (target - y_hat)**2)
history.append(np.mean(errors))

def make_figure():
    masses = np.linspace(116, 214, 500)
    diameters = np.linspace(6.0, 8.85, 500)
    M, D = np.meshgrid(masses, diameters)
    grid = np.column_stack([M.ravel(), D.ravel()])
    P = predict(grid, mean, std, W1, b1, W2, b2).reshape(M.shape)

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(9.2, 6.3))
    ax.contourf(
        M, D, P,
        levels=[0.0, 0.25, 0.50, 0.75, 1.0],
        colors=["#f3e0cb", "#ecd5c4", "#dbe7cf", "#cde3bf"],
        alpha=0.95
    )
    ax.contour(M, D, P, levels=[0.5],
               colors=["#5a1a8a"], linewidths=2.2)

    mask = y_train == 1.0
    ax.scatter(X_train[mask,0], X_train[mask,1], marker="o",
               s=48, facecolors="white", edgecolors="black",
               linewidths=1.1, label="Apple - training")
    mask = y_train == 0.0
    ax.scatter(X_train[mask,0], X_train[mask,1], marker="s",
               s=48, facecolors="white", edgecolors="black",
               linewidths=1.1, label="Orange - training")
    mask = y_test == 1.0
    ax.scatter(X_test[mask,0], X_test[mask,1], marker="^",
               s=92, color="#1f77b4", label="Apple - test")
    mask = y_test == 0.0
    ax.scatter(X_test[mask,0], X_test[mask,1], marker="x",
               s=110, color="#ff7f0e", linewidths=2.0,
               label="Orange - test")

    ax.set_xlabel("Mass (g)")
    ax.set_ylabel("Diameter (cm)")
    ax.set_title("Neural-network output after training")

    handles = [
        Line2D([0],[0], marker='o', markersize=9,
               markerfacecolor='white', markeredgcolor='black',
               linestyle='None', label='Apple - training'),
        Line2D([0],[0], marker='s', markersize=9,
               markerfacecolor='white', markeredgcolor='black',
               linestyle='None', label='Orange - training'),
        Line2D([0],[0], marker='^', markersize=9, color='#1f77b4',
               linestyle='None', label='Apple - test'),
        Line2D([0],[0], marker='x', markersize=10, color='#ff7f0e',

```

```
linestyle='None', label='Orange - test'),
Line2D([0],[0], color='#5a1a8a', lw=2.2,
label='Neural-network decision boundary')
]
ax.legend(handles=handles, loc='center left',
bbox_to_anchor=(1.02, 0.5), frameon=True)

fig.tight_layout()
plt.show()
```

على الرغم من أن الشيفرة أطول من المعادلات الأولى التي درسناها في المقال، فإن بنيتها تظل شفافة. تولد الدالة `build_data()` تلقائياً أمثلة التدريب الـ 64 وأمثلة الاختبار التوضيحية الثمانية. ثم نوحّد المتغيرين وفقاً للعلاقة

$$x_j^* = \frac{x_j - \mu_j}{\sigma_j},$$

حيث نحسب μ_j و σ_j من مجموعة التدريب فقط. يمنع هذا مجموعة الاختبار من التأثير في ملائمة المعلمات، كما يضع الكلفة والقطر على مقاييس عددية قابلة للمقارنة.

لا يتغير المرور الأمامي في جوهره. والفرق الوحيد هو أن الطبقة الأولى تنتج الآن متجهاً من اثني عشر تنشيطاً مخفياً. بتدوين المصفوفات،

$$\mathbf{z}^{(1)} = \mathbf{W}^{(1)}\mathbf{x} + \mathbf{b}^{(1)}, \quad \mathbf{h} = \text{ReLU}(\mathbf{z}^{(1)}),$$

$$\mathbf{z}^{(2)} = \mathbf{W}^{(2)}\mathbf{h} + \mathbf{b}^{(2)}, \quad \hat{\mathbf{y}} = \sigma(\mathbf{z}^{(2)}).$$

ما تزال هذه الأسطر الأربعة تحتوي الجوهر الرياضي للخوارزمية. ويحافظ التدريب أيضاً على المنطق الذي قدمناه سابقاً: نحسب تنبؤاً، ونقيس خطأه، وننقل معلومات الحساسية إلى الخلف باستخدام المشتقات، ثم نحدث المعلمات بخطوات صغيرة من الانحدار المتدرج. في الشيفرة يظهر الانتشار العكسي عند طبقة الإخراج في

```
delta2 = (y_hat - target) * y_hat * (1 - y_hat)
```


ويظهر الانتقال إلى الطبقة المخفية في

```
delta1 = (delta2 * W2) * relu_derivative(z1)
```

ثم تتبع ذلك تحديثات جميع الأوزان والانحيازات. وبما أن الأمثلة يعاد خلطها في كل حقبة وتحديث المعلمات بعد كل مشاهدة، فإن هذا التنفيذ يمثل صورة أولية من الانحدار المتدرج العشوائي.

مع البذرة العشوائية والمعاملات الفائقة المستخدمة هنا، تكون الخسارة المتوسطة النهائية من رتبة 10^{-5} إلى 10^{-4} ، وتحصل أمثلة التدريب الـ 64 وأمثلة الاختبار التوضيحية الثمانية كلها على التصنيف المتوقع. ولا ينبغي تفسير ذلك بوصفه تقييماً إحصائياً صارماً للأداء: فالبيانات اصطناعية وقد بُنيت لأغراض تعليمية. ودورها هو إظهار، في سياق أقل بساطة، كيف تستطيع شبكة عصبية صغيرة تعلم حد قرار غير خطي بوضوح.

يبين الشكل 7 الخرج النهائي للبرنامج في مستوى الكلة-القطر. تظهر جميع نقاط التدريب. والمنحنى البارز هو المستوى $\hat{y} = 0.5$ ويمثل حد القرار الذي تعلمته الشبكة؛ أما المناطق المظللة فتدل على الفئتين اللتين تنبأ بهما الشبكة. تمثل الدوائر تفاح التدريب، والمربعات برتقال التدريب، والمثلثات تفاح الاختبار، والعلامات المتقاطعة برتقال الاختبار. وضع المفتاح خارج منطقة الرسم الرئيسية حتى لا تُحجب أي نقطة بيانات.



شكل 7: خرج بايثون بعد تدريب الشبكة العصبية. تحتوي مجموعة البيانات الاصطناعية على 64 مثال تدريب موزعة على منطقة واسعة من مستوى الكلة-القطر، وثمانية أمثلة إضافية محجوزة لاختبار توضيحي. المنحنى البارز هو المستوى $\hat{y} = 0.5$ ويمثل حد القرار المتعلم، وتشير المناطق المظللة إلى الفئات التي تنبأ بها الشبكة. تمثل الدوائر تفاح التدريب، والمربعات برتقال التدريب، والمثلثات تفاح الاختبار، والعلامات المتقاطعة برتقال الاختبار.

بدأنا بخط مستقيم يفصل مجموعتين بسيطتين من النقاط، واتبعنا بمثال حسابي أغنى يظهر فيه حد منحنى نتيجة الضبط الآلي لمعدات الشبكة. لم يُضف شيء غامض إلى الرياضيات: فالتنفيذ ينظم ويكرر، على نطاق أكبر وبسرعة عالية، التركيبات التآلفية ودوال التنشيط والمشتقات وضرب المصفوفات وتحديثات الانحدار المتدرج [3, 7].

جميع المواد الحاسوبية المرتبطة بهذا المقال — بما في ذلك الشيفرة ودفتر Google Colab قابل للتنفيذ — متاحة على <https://neuralmath.org/>، لتوفير نقطة وصول واحدة للقراء الذين يرغبون في استكشاف الأمثلة أو إعادة إنتاجها أو تعديلها.

بيان استخدام الذكاء الاصطناعي. استخدم المؤلف ChatGPT، الذي طورته OpenAI، أداةً مساعدة في الصياغة والمراجعة اللغوية وتنظيم العرض وتوليد الأشكال التعليمية. ويتحمل المؤلف المسؤولية الكاملة عن المحتوى النهائي للعمل، بما في ذلك تصور المادة الرياضية وتطويرها، والشيفرة، والمراجع المستخدمة.

المراجع

- [1] M. Batista and A. O. Martins. “Redes Neurais no Ensino Básico”. *Professor de Matemática Online*, v. 10, n. 4, p. 454–481, 2022. doi: 10.21711/2319023x2022/pmo1032
- [2] K. Faceli, A. C. Lorena, J. Gama, T. A. de Almeida, and A. C. P. L. F. de Carvalho. *Inteligência Artificial: Uma Abordagem de Aprendizado de Máquina*. 2nd ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021.
- [3] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville. *Deep Learning*. Cambridge, MA: MIT Press, 2016. Available at: <http://www.deeplearningbook.org>
- [4] C. R. Harris, K. J. Millman, S. J. van der Walt et al. “Array programming with NumPy”. *Nature*, v. 585, p. 357–362, 2020. doi: 10.1038/s41586-020-2649-2
- [5] S. Haykin. *Redes Neurais: Princípios e Prática*. Translation by Paulo Martins Engel. 2nd ed. Porto Alegre: Bookman, 2000.
- [6] Y. LeCun, Y. Bengio, and G. Hinton. “Deep learning”. *Nature*, v. 521, p. 436–444, 2015. doi: 10.1038/nature14539
- [7] M. A. Nielsen. *Neural Networks and Deep Learning*. Determination Press, 2015. Available at: <https://neuralnetworksanddeeplearning.com>
- [8] D. E. Rumelhart, G. E. Hinton, and R. J. Williams. “Learning representations by back-propagating errors”. *Nature*, v. 323, p. 533–536, 1986. doi: 10.1038/323533a0

Americo Cunha Jr

NeuralMath

Python · شبكات عصبية · رياضيات

اقرأ بلغات أخرى

ja · 日本語

ko · 한국어

nl · Nederlands

pl · Polski

pt · Português (الأصل)

ro · Română

ru · Русский

sv · Svenska

tr · Türkçe

uk · Українська

vi · Tiếng Việt

zh · 简体中文

العربية · ar

bn · বাংলা

cs · Čeština

de · Deutsch

el · Ελληνικά

en · English

es · Español

فارسی · fa

fr · Français

hi · हिन्दी

hu · Magyar

id · Bahasa Indonesia

it · Italiano

اردو · ur

<https://neuralmath.org>

الإصدار 1.0 · DOI: 10.5281/zenodo.23212380 · CC-BY-4.0

