

NeuralMath

کالبدشناسی ریاضی یک شبکه عصبی

فارسی

ترجمه فارسی متن اصلی به زبان پرتغالی

.Americo Cunha Jr

/neuralmath.org/fa

$$\hat{y} = \sigma(Wx + b)$$

مشخصات انتشار

کالبدشناسی ریاضی یک شبکه عصبی
Americo Cunha Jr

Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), Petrópolis, Brasil
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro, Brasil

ORCID: [0000-0002-8342-0363](https://orcid.org/0000-0002-8342-0363) · americo@lncc.br



neuralmath.org/fa/

شیوه استناد

Cunha Jr., A. (2026). کالبدشناسی ریاضی یک شبکه عصبی [ترجمه فارسی]
Zenodo. نسخه 1.0, NeuralMath. [متن اصلی به زبان پرتغالی].
<https://doi.org/10.5281/zenodo.23212380>

مقاله اصلی

Cunha Jr., A. A anatomia matemática de uma rede neural. Professor
.de Matemática Online (PMO). Manuscrito submetido, 2026

مجوز

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY مجوز
4.0) منتشر می‌شود. CC-BY-4.0

DOI: [10.5281/zenodo.23212380](https://doi.org/10.5281/zenodo.23212380) · نسخه: 1.0 (10-2026)

مواد همراه

این نسخه در وب
دفترچه اجرایی (Google Colab)
کد منبع (GitHub)

خطایی پیدا کرده‌اید؟ اصلاحات و پیشنهادات در این نشانی پذیرفته می‌شوند:
<https://github.com/amicocunhajr/NeuralMath/issues>

پیشگفتار

این متن از یک ایده ساده شکل گرفت: آشکار کردن عملیات ریاضی که درون یک شبکه عصبی کوچک رخ می‌دهند. در بسیاری از معرفی‌های مقدماتی، شبکه‌های عصبی ابزارهایی قدرتمند اما مبهم به نظر می‌رسند. خواننده می‌آموزد یک کتابخانه را فراخوانی کند، آموزش را اجرا کند و منحنی خطا را ببیند، بی‌آنکه لزوماً زنجیره عملیاتی را که داده را به تصمیم تبدیل می‌کند مشاهده کند. در اینجا مسیر معکوس را طی می‌کنیم. از یک مسئله هندسی ابتدایی آغاز می‌کنیم، یک طبقه‌بند خطی را به‌عنوان نوروں مصنوعی تفسیر می‌کنیم، تابع‌های فعال‌سازی را معرفی می‌کنیم، نوروں‌ها را در یک شبکه کوچک ترکیب می‌کنیم و گام‌به‌گام به گرادیان‌ها، نزول گرادیان و پس‌انتشار می‌رسیم.

این متن برای خوانندگانی با آمادگی نسبتاً محدود در حساب دیفرانسیل و آمار نوشته شده است: دانشجویان، آموزگاران و خودآموزان. هدف ساده‌سازی تا جایی نیست که ریاضیات پنهان شود، بلکه سازمان‌دهی ارائه به‌گونه‌ای است که هر ایده تازه بر چیزی آشنا تکیه کند: نقطه‌ای در صفحه، یک خط راست، ترکیب توابع، مشتق و قاعده زنجیره‌ای. سپس کد Python و NumPy به‌طور طبیعی از این ساختار پدید می‌آید؛ معادلات و الگوریتم دو توصیف از یک شیء هستند. بنابراین بهترین روش خواندن این است که notebook را در کنار متن باز نگه دارید و هر مرحله را اجرا و تغییر دهید.

این متن بخشی از مجموعه NeuralMath است که به ۲۶ زبان در دسترس است. همه نسخه‌ها همان معادلات، شکل‌ها، مثال‌های عددی و شماره‌گذاری بخش‌ها را حفظ می‌کنند تا خوانندگان زبان‌های مختلف بتوانند با هم مطالعه کنند. یکی از موانع مهم در یادگیری ریاضیات و محاسبات فقط مفهومی نیست، بلکه زبانی نیز هست و هر خواننده شایسته نقطه ورودی در زبان خود است.

هدف من این است که خواننده در پایان مسیر تصویری کم‌ابهام‌تر از یک شبکه عصبی داشته باشد. لازم نیست وانمود کنیم که سامانه‌های عصبی مدرن ساده‌اند. کافی است نشان دهیم که زیر مقیاس و پیچیدگی کاربردهای امروز، ایده‌های ریاضی همچنان حضور دارند که می‌توان آن‌ها را بررسی، استخراج، پیاده‌سازی و درک کرد.

Americo Cunha Jr. • 2026

درباره این نسخه



Google Colab · FA

این نسخه فارسی مجموعه NeuralMath و ترجمه متن اصلی پرتغالی است. **FILL IN: how the translations were produced**. متن پرتغالی نسخه مرجع باقی می ماند و در صورت هرگونه اختلاف، آن متن ملاک است.

این ترجمه هنوز توسط گویشور بومی بازبینی نشده است. اصلاحات در <https://github.com/mericocunhajr/NeuralMath/issues> پذیرفته می شوند.

هنگام مطالعه notebook را کنار متن باز نگه دارید: هر بخش متن با قطعه ای از کد متناظر است که می توان آن را اجرا و تغییر داد. کد QR را اسکن کنید تا notebook این نسخه در Google Colab باز شود. نسخه های ۲۵ زبان دیگر در صفحه آخر فهرست شده اند.

کالبدشناسی ریاضی یک شبکه عصبی

ib Americo Cunha Jr

چکیده

در این مقاله، شبکه‌های عصبی مصنوعی را از دیدگاهی ریاضی و با استفاده از یک مسئله ساده طبقه‌بندی معرفی می‌کنیم. یک طبقه‌بند خطی به‌طور طبیعی ما را به مفهوم نورون مصنوعی می‌رساند؛ سپس وزن‌ها، بایاس‌ها، توابع فعال‌سازی و نحوه ترکیب نورون‌ها در یک شبکه کوچک بررسی می‌شوند. فرایند آموزش با استفاده از تابع زیان، مشتق‌ها، نزول گرادینت و پس‌انتشار معرفی می‌شود. در پایان، مدل مستقیماً با زبان Python پیاده‌سازی می‌شود تا ارتباط میان معادلات و الگوریتم به‌روشنی دیده شود. هدف نشان دادن این نکته است که مفاهیم آشنای هندسه تحلیلی، جبر خطی و حساب دیفرانسیل می‌توانند پایه‌ای دسترس‌پذیر برای درک سازوکارهای بنیادی شبکه‌های عصبی فراهم کنند.

واژه‌های کلیدی: شبکه‌های عصبی مصنوعی؛ یادگیری ماشین؛ آموزش ریاضیات؛ پس‌انتشار؛ Python.

1. یک رایانه چه زمانی می‌تواند یاد بگیرد؟

در زندگی روزمره تقریباً بدون آنکه متوجه باشیم تصمیم‌های طبقه‌بندی می‌گیریم. با نگاه کردن به یک میوه، خیلی سریع تشخیص می‌دهیم که سیب است یا پرتقال؛ وقتی پیامی به تلفن همراه می‌رسد، گفت‌وگویی واقعی را از تبلیغ ناخواسته جدا می‌کنیم؛ در تحلیل‌های پزشکی چند اندازه‌گیری ممکن است برای پشتیبانی از یک تصمیم با هم ترکیب شوند؛ و در مؤسسات مالی پیش از اعطای اعتبار، اطلاعات گوناگونی ارزیابی می‌شود. در همه این نمونه‌ها چند ویژگی به‌طور هم‌زمان در نظر گرفته می‌شوند تا یک پاسخ تولید شود.

در بسیاری از برنامه‌های رایانه‌ای سنتی، قواعدی که این پاسخ را تولید می‌کنند به‌صراحت توسط برنامه‌نویس نوشته می‌شوند. این روش هنگامی مناسب است که قواعد شناخته‌شده باشند و بتوان آن‌ها را روشن بیان کرد. اما وقتی داده‌ها بسیار متغیرند یا بیان همه شرایط لازم برای یک تصمیم خوب از پیش دشوار است، این رویکرد کارایی کمتری دارد. در اینجا پرسشی طبیعی مطرح می‌شود:

آیا می‌توان برنامه‌ای ساخت که به‌جای دریافت قاعده تصمیم‌گیری از پیش، آن را از مثال‌ها یاد بگیرد؟

این یکی از ایده‌های مرکزی یادگیری ماشین است؛ شاخه‌ای از هوش مصنوعی که به روش‌های برآزش مدل‌ها بر پایه داده می‌پردازد [2, 3]. در یک مسئله یادگیری نظارت‌شده، الگوریتم مثال‌هایی را همراه با پاسخ صحیح آن‌ها دریافت می‌کند و در پی مدلی هستیم که بتواند برای حالت‌هایی که در آموزش استفاده نشده‌اند نیز پیش‌بینی‌های مفیدی انجام دهد. در میان مدل‌های فراوانی که برای این منظور توسعه یافته‌اند، شبکه‌های عصبی مصنوعی در کاربردهایی مانند تشخیص تصویر، پردازش زبان، تحلیل سیگنال و پیش‌بینی سری‌های زمانی اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند [6].

استفاده از شبکه‌های عصبی به‌عنوان پلی میان ریاضیات، محاسبات و آموزش مدرسه پیش‌تر توسط Martins و Batista و Professor de Matemática Online بررسی شده است [1]. آنان فعالیت‌هایی را ارائه کردند که آموزش معلمان، Python و تشخیص ارقام را با یکدیگر پیوند می‌دهد. مقاله حاضر مسیر مکملی را دنبال می‌کند. هدف اصلی ما آشکار کردن ریاضیات درونی یک شبکه عصبی کوچک است: از هندسه تحلیلی آغاز می‌کنیم و گام‌به‌گام به محاسبه گرادینت و پیاده‌سازی دستی پس‌انتشار می‌رسیم.

با وجود پیچیدگی کاربردهای امروزی، هسته ریاضی یک شبکه عصبی را می‌توان با مفاهیمی نسبتاً آشنا معرفی کرد. در سطح پایه، شبکه عصبی ترکیبی از توابع است که پارامترهایشان بر اساس داده تنظیم می‌شوند. از یک مسئله هندسی ساده آغاز می‌کنیم، یک

خط جداکننده را به صورت یک نورون مصنوعی بازتفسیر می‌کنیم، چند نورون را به هم متصل می‌سازیم، نقش توابع فعال سازی را بررسی می‌کنیم و نشان می‌دهیم مشتق‌ها چگونه می‌توانند برای تنظیم خودکار پارامترهای شبکه استفاده شوند. سپس یک مثال کوچک اما کامل را در Python پیاده‌سازی می‌کنیم و ارتباط مستقیم میان معادلات و کد را حفظ می‌کنیم.

2. نمایش ریاضی مسئله

برای فهم نحوه کار یک شبکه عصبی، عمدهً با مسئله‌ای ساده آغاز می‌کنیم: تمایز میان سیب و پرتقال. یک میوه ویژگی‌های بسیاری دارد که می‌توانند برای این کار مفید باشند، مانند رنگ، جرم، قطر، بافت و بو. با این حال یک مدل ریاضی اولیه لازم نیست همه این پیچیدگی را در بر گیرد. تنها دو کمیت را که اندازه‌گیری آن‌ها آسان است به کار می‌بریم: جرم بر حسب گرم و قطر بر حسب سانتی‌متر. بنابراین هر میوه با یک زوج مرتب نمایش داده می‌شود

$$(x_1, x_2),$$

که در آن

$$x_2 = \text{قطر} \quad \text{و} \quad x_1 = \text{جرم}.$$

برای نمونه، زوج $(7.2, 155)$ میوه‌ای با جرم 155 g و قطر 7.2 cm را نمایش می‌دهد. با جایگزین کردن شیء فیزیکی با دو اندازه‌گیری عددی، هر میوه را به نقطه‌ای در صفحه دکارتی نسبت می‌دهیم: مؤلفه نخست جرم و مؤلفه دوم قطر را مشخص می‌کند. شکل 1 این نمایش را برای مجموعه‌ای فرضی از سیب‌ها و پرتقال‌ها نشان می‌دهد.

این تبدیل ظاهر مسئله را تغییر می‌دهد. به جای اینکه مستقیماً بر سریم چگونه یک سیب یا پرتقال را تشخیص دهیم، می‌توانیم پرسشی هندسی مطرح کنیم: نقاط متعلق به دو کلاس چگونه در صفحه از یکدیگر جدا می‌شوند؟ این تغییر دیدگاه در یادگیری ماشین بنیادی است. تصویر، متن، صدا و سیگنال‌های آزمایشگاهی همگی پیش از آنکه الگوریتمی بتواند آن‌ها را پردازش کند باید به نمایش‌های عددی تبدیل شوند. در مثال ما هر شیء فقط دو مؤلفه دارد؛ در کاربردهای واقعی یک نمایش ممکن است صدها، هزاران یا حتی میلیون‌ها مؤلفه داشته باشد. اصل یکسان است: هر مثال با مجموعه‌ای از اعداد نمایش داده می‌شود و مدل در پی قاعده‌ای است که این نمایش را به پاسخ مورد نظر نگاشت کند.

از ساده‌ترین قاعده هندسی ممکن آغاز می‌کنیم و می‌پرسیم آیا یک خط راست می‌تواند نقاط سیب و پرتقال را به‌طور مناسب از یکدیگر جدا کند.

3. یک خط راست به عنوان طبقه‌بند

پس از آنکه هر میوه به نقطه‌ای در صفحه دکارتی تبدیل شد، طبقه‌بندی به یک مسئله هندسی بدل می‌شود: آیا یک خط راست می‌تواند سیب‌ها را از پرتقال‌ها جدا کند؟ این پرسش ایده پایه خانواده مهمی از روش‌های یادگیری ماشین را در خود دارد که طبقه‌بندهای خطی نامیده می‌شوند.

خطی را در نظر بگیرید که از میان ابر داده عبور می‌کند، همان‌گونه که در شکل 2 دیده می‌شود. خط، صفحه را به دو نیم‌صفحه تقسیم می‌کند. اگر بیشتر نقاط سیب در یک سو و بیشتر نقاط پرتقال در سوی دیگر قرار گیرند، موقعیت یک میوه جدید نسبت به خط می‌تواند به‌عنوان قاعده طبقه‌بندی به کار رود. پس از اندازه‌گیری جرم و قطر، میوه را با یک نقطه نمایش می‌دهیم و تعیین می‌کنیم آن نقطه در کدام سوی خط قرار گرفته است.

در صفحه دکارتی (x_1, x_2) ، یک خط را می‌توان به صورت

$$w_1 x_1 + w_2 x_2 + b = 0, \quad (w_1, w_2) \neq (0, 0)$$

نوشت.

بردار (w_1, w_2) بر خط عمود است و در نتیجه جهت آن را تعیین می‌کند، در حالی که پارامتر b در تعیین مکان خط نقش دارد. این نمایش اندکی افزونگی دارد: ضرب w_1 ، w_2 و b در یک ثابت ناصفر دقیقاً همان خط را تولید می‌کند. پس پارامترهای توصیف‌کننده

1. اشیای فیزیکی

میوه‌های واقعی



سیب

جرم
165 gقطر
7,8 cm

2. داده‌های عددی


(جرم، قطر)

 $(165, 7,8)$
 (x_1, x_2)

3. نمایش ریاضی

نقاط در صفحه دکارتی

قطر (cm)

هر نقطه نمایانگر
یک میوه است.

برتقال

جرم
140 gقطر
7,0 cm $(140, 7,0)$
 (x_1, x_2) میوه
(شیء فیزیکی)(جرم، قطر)
زوج عددی (x_1, x_2) نقطه در صفحه دکارتی
 (x_1, x_2) سیب
برتقال

شکل 1: از مشاهده فیزیکی تا مدل‌سازی ریاضی. هر میوه ابتدا با دو کمیت قابل اندازه‌گیری --- جرم و قطر --- توصیف می‌شود و سپس با زوج مرتب (x_1, x_2) نمایش داده می‌شود. در صفحه جرم-قطر، هر مشاهده به یک نقطه تبدیل می‌شود؛ بنابراین تمایز میان سیب و پرتقال را می‌توان به صورت یک مسئله هندسی برای جدا کردن دو کلاس بازتفسیر کرد.

مرز یکتا نیستند. تفسیر عددی آن‌ها نیز به مقیاس متغیرها بستگی دارد. از آنجا که جرم بر حسب گرم و قطر بر حسب سانتی‌متر اندازه‌گیری می‌شود، اندازه عددی w_1 و w_2 را نباید بدون توجه به تفاوت واحدها مستقیماً با یکدیگر مقایسه کرد.

خود معادله خط راه ساده‌ای برای تعیین سوی قرارگیری یک نقطه نسبت به مرز فراهم می‌کند. امتیاز زیر را تعریف می‌کنیم:


$$s(x_1, x_2) = w_1 x_1 + w_2 x_2 + b.$$

اگر $s(x_1, x_2) = 0$ باشد، نقطه روی خط قرار دارد. اگر $s(x_1, x_2) > 0$ باشد، نقطه در یک نیم‌صفحه و اگر $s(x_1, x_2) < 0$ باشد، در نیم‌صفحه دیگر است. اگر تصمیم بگیریم امتیازهای مثبت متناظر با سیب و امتیازهای منفی متناظر با پرتقال باشند، قاعده به شکل زیر درمی‌آید:

$$\begin{cases} s(x_1, x_2) \geq 0 & \Rightarrow \text{سیب}, \\ s(x_1, x_2) < 0 & \Rightarrow \text{پرتقال}. \end{cases}$$

برای نمونه، مرزی با پارامترهای

$$w_1 = \frac{1}{10}, \quad w_2 = 2, \quad b = -30$$



شکل 2: نمونه‌ای از یک طبقه‌بند خطی در صفحه جرم-قطر. خط راست نقش مرز تصمیم را دارد: نقاط یک نیم‌صفحه یک کلاس و نقاط نیم‌صفحه مقابل کلاس دیگر را دریافت می‌کنند. بنابراین تصمیم تنها به این بستگی دارد که نقطه در کدام سوی خط قرار گرفته باشد.

را در نظر بگیرید. برای میوه‌ای با جرم 160 g و قطر 7.8 cm داریم

$$\begin{aligned} s &= \frac{1}{10} \times 160 + 2 \times 7.8 - 30 \\ &= 16 + 15.6 - 30 \\ &= 1.6. \end{aligned}$$

چون امتیاز مثبت است، نقطه در نیم‌صفحه‌ای قرار دارد که آن را به سیب اختصاص داده‌ایم. بنابراین این طبقه‌بند میوه را سیب تشخیص می‌دهد.

هر انتخابی از w_1 ، w_2 و b طبقه‌بندی خوبی ایجاد نمی‌کند. برخی خطوط دو گروه را ضعیف جدا می‌کنند و برخی دیگر خطای کمتری دارند. مسئله یادگیری دقیقاً این است که با استفاده از مثال‌های از پیش برچسب‌گذاری شده، مقادیر پارامترها را طوری تعیین کنیم که یک معیار خطای مدل کاهش یابد. به جای آنکه مکان خط را مستقیماً برنامه‌ریزی کنیم، می‌خواهیم الگوریتم ضرایب آن را از داده‌ها تنظیم کند.

یک خط واحد زمانی می‌تواند خوب عمل کند که کلاس‌ها تقریباً به صورت خطی جداشدنی باشند. مجموعه داده‌های پیچیده‌تر ممکن است به مرزی غیرخطی نیاز داشته باشند. پیش از پرداختن به این محدودیت، طبقه‌بندی را که ساخته‌ایم به صورت یک واحد محاسباتی بنیادی بازتفسیر می‌کنیم: یک نورون مصنوعی.


4. نورون مصنوعی

در بخش پیش، عبارت

$$s = w_1x_1 + w_2x_2 + b$$

برای تعیین سوی قرارگیری یک میوه نسبت به یک خط استفاده شد. همین عبارت را می‌توان نخستین مرحله محاسبه یک نورون مصنوعی دانست. نورون ورودی‌های عددی را دریافت می‌کند، آن‌ها را با وزن‌ها و یک بایاس ترکیب می‌کند و سپس برای تولید خروجی، یک تابع ریاضی را اعمال می‌کند.

در مثال ما ورودی‌ها جرم x_1 و قطر x_2 هستند. هر ورودی در پارامتری به نام وزن ضرب می‌شود؛ حاصل ضرب‌ها با جمله ثابت b ، که بایاس نام دارد، جمع می‌شوند. شکل 3 این محاسبه را به صورت شماتیک نشان می‌دهد.



نورون انجام می‌دهد: ترکیب خطی (مجموع وزنی + بایاس)، سپس غیرخطی‌سازی (تابع فعال‌سازی).

شکل 3: عملکرد شماتیک یک نورون مصنوعی. هر ورودی x_i در وزن w_i ضرب می‌شود؛ حاصل ضرب‌ها با بایاس b جمع می‌شوند تا امتیاز s به دست آید. سپس تابع فعال‌سازی g این امتیاز را به خروجی $\hat{y} = g(s)$ تبدیل می‌کند؛ این خروجی می‌تواند یک کمیت میانی یا پیش‌بینی نهایی باشد.

وزن‌ها تعیین می‌کنند تغییر در ورودی‌ها چگونه امتیاز را تغییر می‌دهد. اگر x_2 و همه کمیت‌های دیگر ثابت نگه داشته شوند، تغییر Δx_1 باعث تغییر $w_1 \Delta x_1$ در s می‌شود. به همین ترتیب، تغییر Δx_2 امتیاز را به اندازه $w_2 \Delta x_2$ تغییر می‌دهد. علامت وزن نیز مهم است: وزن مثبت باعث می‌شود افزایش ورودی امتیاز را افزایش دهد، در حالی که وزن منفی اثر معکوس دارد. وقتی متغیرها واحدها و مقیاس‌های متفاوت دارند باید در استفاده از این تفسیر دقت کرد. به همین دلیل در پیاده‌سازی‌های عملی، داده‌های ورودی معمولاً پیش از آموزش نرمال‌سازی یا استانداردسازی می‌شوند.

بایاس b جمله ثابت تبدیل آفین است. از دید هندسی، این پارامتر اجازه می‌دهد مرز تصمیم جابه‌جا شود. اگر $b = 0$ باشد، معادله

$$w_1x_1 + w_2x_2 = 0$$

خط را وادار می‌کند از مبدأ عبور کند. با وجود بایاس، مرز می‌تواند به مکان‌های دیگر منتقل شود. به طور معادل، وقتی $x_1 = x_2 = 0$ باشد، امتیاز برابر $s = b$ است.

امتیاز لازم نیست خروجی نهایی نورون باشد. به طور کلی یک تابع فعال‌سازی g روی آن اعمال می‌شود:

$$\hat{y} = g(s) = g(w_1x_1 + w_2x_2 + b).$$

بنابراین محاسبه دو مرحله دارد:

$$s = w_1 x_1 + w_2 x_2 + b,$$

$$\hat{y} = g(s).$$

با استفاده از مقادیر پارامترهای بخش قبل، $s = 1.6$ به دست می‌آید. اگر تابع پله‌ای را انتخاب کنیم

$$g(s) = \begin{cases} 1, & s \geq 0, \\ 0, & s < 0, \end{cases}$$

آنگاه $\hat{y} = g(1.6) = 1$ است. بر اساس قرارداد ما، میوه به عنوان سیب طبقه‌بندی می‌شود. با این فعال‌سازی، تصمیم هنگامی تغییر می‌کند که s از صفر عبور کند؛ بنابراین مرز کلاس دقیقاً

$$w_1 x_1 + w_2 x_2 + b = 0$$

است.

پس یک نورون منفرد شیء ریاضی ساده‌ای با پارامترهای قابل تنظیم است. اهمیت واقعی آن زمانی آشکار می‌شود که تعداد زیادی از این واحدها به یکدیگر متصل شوند. اما پیش از ساخت شبکه باید بفهمیم چرا تابع فعال‌سازی ضروری است.

5. چرا به تابع فعال‌سازی نیاز داریم؟

یک نورون ابتدا با یک تبدیل آفین امتیازی را محاسبه می‌کند و سپس تابع فعال‌سازی را روی آن اعمال می‌کند. اگر شبکه عصبی قرار باشد روابط پیچیده را نمایش دهد، این مرحله دوم ضروری است. برای دیدن دلیل آن، شبکه‌ای را تصور کنید که در آن هیچ تابع فعال‌سازی‌ای به کار نرفته باشد. در این صورت هر واحد شکلی مانند

$$y = w_1 x_1 + w_2 x_2 + b$$

خواهد داشت.

برای یک مثال یک‌بعدی، فرض کنید واحد اول

$$h = ax + b$$

را تولید کند و واحد دوم

$$y = ch + d$$

را محاسبه کند. با جایگذاری داریم

$$y = c(ax + b) + d = acx + (cb + d),$$

که همچنان یک تابع آفین از x است. همین نتیجه در چند بعد نیز برقرار است: ترکیب چند تبدیل آفین باز هم آفین است. بنابراین افزودن لایه‌های متعدد بدون یک عمل غیرخطی، شبکه را از نظر بنیادی بیانگرتر نمی‌کند؛ کل ترکیب را می‌توان با یک تبدیل آفین منفرد جایگزین کرد.

تابع فعال‌سازی این محدودیت را از میان برمی‌دارد. پس از محاسبه امتیاز s ، نورون معمولاً یک نگاشت غیرخطی را اعمال می‌کند:

$$h = g(s).$$

وقتی چند واحد از این نوع به هم متصل شوند، ترکیب حاصل دیگر به یک تبدیل آفین واحد فروکاستنی نیست. به این ترتیب شبکه می‌تواند مرزهای تصمیم پیچیده‌تری بسازد.

ساده‌ترین تابع فعال‌سازی، تابع پله‌ای است:

$$g(s) = \begin{cases} 1, & s \geq 0, \\ 0, & s < 0. \end{cases}$$

این تابع یک تصمیم دودویی تولید می‌کند و برای فهم طبقه‌بندی بسیار مفید است. با این حال مشتق آن برای $s \neq 0$ صفر و در $s = 0$ تعریف نشده است. از آنجا که آموزش مبتنی بر گرادینان از مشتق‌ها برای تعیین نحوه تغییر پارامترها استفاده می‌کند، تابع پله‌ای برای این سازوکار آموزشی مناسب نیست.

یک جایگزین، تابع سیگموید است:

$$\sigma(s) = \frac{1}{1 + e^{-s}}.$$

این تابع هر عدد حقیقی را به مقداری کاملاً بین 0 و 1 نگاشت می‌کند. برای s ‌های بسیار منفی، خروجی به 0 نزدیک می‌شود؛ برای s ‌های بسیار مثبت به 1 نزدیک می‌شود؛ و میان این دو حالت، گذار نرم است. سیگموید در همه جا مشتق‌پذیر است و

$$\sigma'(s) = \sigma(s)(1 - \sigma(s)).$$

از آنجا که خروجی آن بین 0 و 1 قرار دارد، اغلب در لایه خروجی طبقه‌بندهای دودویی استفاده می‌شود. در یک صورت‌بندی احتمالاتی همراه با تابع زبان مناسب، خروجی را می‌توان به‌عنوان برآورد احتمال کلاس متناظر با 1 تعبیر کرد. با این حال، در لایه‌های پنهان سیگموید می‌تواند مشکلی ایجاد کند: برای ورودی‌های با قدر مطلق بزرگ، مشتق آن بسیار کوچک می‌شود و به مسئله محو شدن گرادینان در شبکه‌های عمیق کمک می‌کند.

یکی از توابع فعال‌سازی پرکاربرد در لایه‌های پنهان، ReLU یا واحد خطی یکسوشده است:

$$\text{ReLU}(s) = \max(0, s) = \begin{cases} 0, & s < 0, \\ s, & s \geq 0. \end{cases}$$

اگرچه ReLU از دو قطعه خطی ساخته شده است، در کل یک تابع خطی نیست. مشتق آن برای $s < 0$ برابر 0 و برای $s > 0$ برابر 1 است. در $s = 0$ مشتق معمول وجود ندارد و پیاده‌سازی‌های نرم‌افزاری یک قرارداد برای گرادینان در نظر می‌گیرند. برای ورودی‌های مثبت، مشتق با افزایش s کوچک نمی‌شود و یکی از سازوکارهای اشباع سیگموید را ندارد.


شکل 4 این سه تابع فعال‌سازی را به‌صورت بصری مقایسه می‌کند: جهش ناگهانی تابع پله‌ای، گذار نرم سیگموید و تغییر شیب ReLU.

ویژگی‌های اصلی این توابع در جدول زیر خلاصه شده‌اند.

کاربرد معمول	مشتق	خروجی	تابع
مدل‌های تاریخی و مثال‌های آموزشی	برای $s \neq 0$ صفر؛ در $s = 0$ تعریف نشده	{0, 1}	پله‌ای
لایه خروجی در طبقه‌بندی دودویی	برای همه s وجود دارد	(0, 1)	سیگموید
لایه‌های پنهان	برای $s < 0$ برابر 0 و برای $s > 0$ برابر 1	$[0, \infty)$	ReLU

جزئیات این توابع متفاوت است، اما نقش مفهومی مشترک آن‌ها وارد کردن غیرخطی بودن است. همین غیرخطی بودن به شبکه کوچک بخش بعد اجازه می‌دهد روابطی را نمایش دهد که یک خط راست واحد قادر به نمایش آن‌ها نیست.

برای مطالعه بیشتر، Haykin [5] شرح کلاسیکی از شبکه‌های عصبی ارائه می‌کند، در حالی که Goodfellow, Bengio و Courville [3] توابع فعال‌سازی و آموزش شبکه‌های عمیق را در چارچوبی گسترده‌تر بررسی می‌کنند. متن آزاد Nielsen [7] نیز برای شکل‌گیری شهود درباره نورون‌ها، فعال‌سازی‌ها و یادگیری بسیار مناسب است.



شکل 4: مقایسه سه تابع فعال‌سازی که معمولاً در معرفی مقدماتی شبکه‌های عصبی استفاده می‌شوند. تابع پله‌ای تصمیمی ناگهانی می‌گیرد؛ سیگموید گذار نرمی میان 0 و 1 ایجاد می‌کند؛ و ReLU ورودی‌های منفی را حذف و ورودی‌های مثبت را حفظ می‌کند. فعال‌سازی‌های غیرخطی مانع از آن می‌شوند که چندین لایه به یک تبدیل آفین منفرد فروبکاهند.

6. ساخت یک شبکه عصبی کوچک

اکنون شبکه‌ای با دو ورودی، یک لایه پنهان شامل سه نورون و یک نورون خروجی را در نظر می‌گیریم. ورودی‌ها همچنان

$$x_1 = \text{جرم}, \quad x_2 = \text{قطر}$$

هستند و هر دو به هر نورون پنهان داده می‌شوند، همان‌گونه که در شکل 5 نشان داده شده است.

خروجی‌های لایه پنهان را h_1 ، h_2 و h_3 می‌نامیم. هر نورون همان دو ورودی را دریافت می‌کند، اما وزن‌ها و بایاس مخصوص خود را دارد:

$$h_1 = g(w_{11}x_1 + w_{12}x_2 + b_1),$$

$$h_2 = g(w_{21}x_1 + w_{22}x_2 + b_2),$$

$$h_3 = g(w_{31}x_1 + w_{32}x_2 + b_3).$$


با اینکه هر سه نورون همان جرم و قطر را دریافت می‌کنند، به دلیل تفاوت پارامترهایشان می‌توانند پاسخ‌های متفاوتی تولید کنند. در فرایند آموزش، این پارامترها تنظیم می‌شوند تا فعال‌سازی‌های میانی برای طبقه‌بندی مفید شوند.

سپس سه کمیت h_1 ، h_2 و h_3 به نورون خروجی داده می‌شوند. این نورون ابتدا

$$s_{\text{out}} = v_1h_1 + v_2h_2 + v_3h_3 + c$$

را محاسبه می‌کند و بعد

$$\hat{y} = g_{\text{out}}(s_{\text{out}})$$



شکل 5: معماری آموزشی 1-3-2 برای معرفی محاسبات شبکه عصبی. دو ورودی --- جرم و قطر --- به سه نورون لایه پنهان وارد می‌شوند. فعال‌سازی‌های h_1, h_2, h_3 سپس توسط نورون خروجی ترکیب می‌شوند تا پیش‌بینی $\hat{y}$ تولید شود. هر اتصال وزن قابل تنظیم و هر نورون یک بایاس دارد.

را تولید می‌کند. برای مسئله دودویی ما از خروجی سیگمویید استفاده می‌کنیم:

$$\hat{y} = \sigma(v_1 h_1 + v_2 h_2 + v_3 h_3 + c), \quad 0 < \hat{y} < 1.$$

اگر $y = 1$ را برای سیب و $y = 0$ را برای پرتقال در نظر بگیریم، آستانه 0.5 تصمیم‌گیری کلاسی زیر را می‌دهد:

$$\hat{y} \geq 0.5 \Rightarrow \text{سیب}, \quad \hat{y} < 0.5 \Rightarrow \text{پرتقال}.$$

بنابراین مقادیر نزدیک به 1 به‌طور قوی با سیب و مقادیر نزدیک به 0 با پرتقال مرتبط‌اند. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، تفسیر عددی $\hat{y}$ به‌عنوان احتمال نیازمند فرض‌های اضافی درباره مدل و آموزش آن است. برای قاعده طبقه‌بندی مورد استفاده در اینجا، کافی است $\hat{y}$ را یک خروجی پیوسته شبکه بدانیم.

ویژگی مرکزی این معماری، نمایش میانی

$$(x_1, x_2) \rightarrow (h_1, h_2, h_3) \rightarrow \hat{y}$$

است. شبکه دو ویژگی را دریافت می‌کند و پیش از تولید پاسخ نهایی، سه کمیت جدید می‌سازد. این فعال‌سازی‌ها به‌صورت دستی انتخاب نمی‌شوند؛ آن‌ها به وزن‌ها و بایاس‌ها وابسته‌اند و بنابراین با آموزش پارامترها تغییر می‌کنند.

با وجود اندازه کوچک، این شبکه در مجموع سیزده پارامتر قابل تنظیم دارد. سه نورون پنهان شامل

$$3(2 + 1) = 9$$

پارامترند و نورون خروجی

$$3 + 1 = 4$$

پارامتر دیگر دارد. در نتیجه

$$9 + 4 = 13.$$

همین شمارش در نمادگذاری ماتریسی شفاف‌تر می‌شود. تعریف می‌کنیم

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{W}^{(1)} = \begin{bmatrix} w_{11} & w_{12} \\ w_{21} & w_{22} \\ w_{31} & w_{32} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}^{(1)} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}.$$

آنگاه لایه پنهان را می‌توان فشرده به صورت

$$\mathbf{h} = g(\mathbf{W}^{(1)}\mathbf{x} + \mathbf{b}^{(1)})$$

نوشت، که در آن g مؤلفه به مؤلفه عمل می‌کند. برای خروجی نیز داریم

$$\hat{y} = \sigma(\mathbf{W}^{(2)}\mathbf{h} + \mathbf{b}^{(2)}),$$

که در آن

$$\mathbf{W}^{(2)} = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \end{bmatrix}.$$

این نمادگذاری ساختاری را پیشاپیش نشان می‌دهد که در برنامه Python خواهیم دید. وقتی یک میوه در ورودی قرار می‌گیرد و فعال‌سازی‌های پیاپی را تا رسیدن به $\hat{y}$ محاسبه می‌کنیم، انتشار رو به جلو یا یک گذر رو به جلو انجام می‌دهیم. پرسش اصلی همچنان باقی است: سیزده پارامتر چگونه می‌توانند به طور خودکار تعیین شوند تا پیش‌بینی‌ها با داده‌ها سازگار شوند؟

7. شبکه عصبی چگونه یاد می‌گیرد؟

وزن‌ها و بایاس‌ها از پیش معلوم نیستند. باید آن‌ها را با استفاده از مثال‌هایی که پاسخ صحیحشان مشخص است تنظیم کرد. این فرایند آموزش نام دارد و می‌توان آن را با چرخه زیر خلاصه کرد:

$$\boxed{\text{تکرار}} \rightarrow \boxed{\text{تنظیم پارامترها}} \rightarrow \boxed{\text{اندازه‌گیری خطا}} \rightarrow \boxed{\text{پیش‌بینی}}$$

میوه‌ای با جرم 140 g و قطر 7.0 cm را در نظر بگیرید که کلاس صحیح آن پرتقال است، بنابراین $y = 0$. فرض کنید در مرحله‌ای از آموزش، شبکه مقدار $\hat{y} = 0.80$ را تولید کند. یک معیار ساده برای اختلاف میان پیش‌بینی و هدف، خطای مربعی است:

$$E = \frac{1}{2} (y - \hat{y})^2.$$

برای این مثال

$$E = \frac{1}{2} (0 - 0.80)^2 = 0.32.$$


این عبارت برای یک مثال یک تابع زیان است. چون مربع است، $E \geq 0$ و پیش‌بینی‌های دورتر از هدف جریمه بیشتری می‌گیرند. ضریب $1/2$ محل کمینه را تغییر نمی‌دهد، اما مشتق‌گیری را ساده می‌کند. در طبقه‌بندی دودویی اغلب از زیان‌های دیگری، به‌ویژه آنتروپی متقاطع، استفاده می‌شود. ما در اینجا خطای مربعی را به کار می‌بریم زیرا جبر آن شفاف است و برای معرفی بهینه‌سازی و پس‌انتشار کفایت می‌کند [2, 3].

اگر مجموعه آموزش شامل N مثال باشد، یک معیار کلی، میانگین زیان است:

$$J = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N E_i.$$

هر پیش‌بینی به وزن‌ها و بایاس‌های شبکه وابسته است، پس J نیز به همه این پارامترها وابسته است. آموزش یعنی جست‌وجوی مقادیر پارامترهایی که J را کوچک کنند.

برای فهم سازوکار تنظیم، ابتدا تصور کنید همه پارامترها جز یک وزن w ثابت نگه داشته شوند. در این صورت می‌توان زیان را تابعی به صورت $J = J(w)$ در نظر گرفت. شکل 6 مراحل اصلی آموزش را که اکنون بررسی می‌کنیم خلاصه می‌کند.



شکل 6: چرخه پایه آموزش یک شبکه عصبی. گذر رو به جلو ورودی‌ها را به پیش‌بینی تبدیل می‌کند؛ تابع زیان اختلاف میان پیش‌بینی و هدف را اندازه می‌گیرد؛ پس‌انتشار با استفاده از قاعده زنجیره‌ای گرادیان‌ها را محاسبه می‌کند؛ و نزول گرادیان از این گرادیان‌ها برای به‌روزرسانی وزن‌ها و بایاس‌ها استفاده می‌کند. تکرار این چرخه در دوره‌های متعدد همان چیزی است که یادگیری می‌نامیم.

برای خوانندگانی که با حساب دیفرانسیل آشنایی کمی دارند، مشتق را می‌توان در اینجا معیاری از حساسیت موضعی دانست: مشتق نشان می‌دهد یک تغییر کوچک در یک پارامتر چگونه تمایل دارد مقدار زیان را تغییر دهد. علامت مشتق جهت افزایش یا کاهش موضعی تابع را نشان می‌دهد و قدر مطلق آن شدت این تغییر موضعی را بیان می‌کند.

مشتق

$$\frac{\partial J}{\partial w}$$

شیب موضعی را می‌دهد. اگر مثبت باشد، افزایش کوچک w معمولاً J را افزایش می‌دهد و بنابراین وزن باید در جهت مخالف حرکت کند. اگر منفی باشد، افزایش w به‌طور موضعی J را کاهش می‌دهد. هر دو حالت با رابطه

$$w_{\text{new}} = w_{\text{old}} - \eta \frac{\partial J}{\partial w}$$

توصیف می‌شوند که ایده پایه نزول گرادیان است. عدد مثبت η نرخ یادگیری نام دارد و اندازه گام را کنترل می‌کند. مقدار بسیار کوچک ممکن است آموزش را کند کند و مقدار بیش از اندازه بزرگ می‌تواند باعث نوسان یا ناپایداری شود.

برای شبکه‌ای با پارامترهای بسیار، θ را هر وزن یا بایاس در نظر می‌گیریم. قاعده به‌روزرسانی به شکل

$$\theta_{\text{new}} = \theta_{\text{old}} - \eta \frac{\partial J}{\partial \theta}$$

درمی‌آید. مجموعه همه مشتق‌های جزئی، گرادینان زیان را تشکیل می‌دهد. از نظر هندسی، گرادینان در جهت سریع‌ترین افزایش موضعی اشاره می‌کند؛ بنابراین منفی گرادینان یک جهت موضعی کاهش را فراهم می‌کند.

اکنون باید این مشتق‌ها را زمانی محاسبه کنیم که شبکه ترکیبی از چند تابع است. در گذر رو به جلو، اطلاعات در مسیر

خروجی $\rightarrow$ لایه پنهان $\rightarrow$ ورودی‌ها

حرکت می‌کند. برای تعیین اینکه یک پارامتر در لایه‌ای ابتدایی چگونه بر زیان اثر می‌گذارد، زنجیره وابستگی‌ها را از نظر ریاضی در جهت معکوس دنبال می‌کنیم. این روش پس‌انتشار نام دارد و در اصل کاربردی نظام‌مند و کارآمد از قاعده زنجیره‌ای است. Rumelhart، Hinton و Williams [8] مرجع کلاسیکی برای رواج این روش در شبکه‌های دارای لایه پنهان فراهم کرده‌اند و [7] Nielsen استنتاجی جزئی و بسیار آموزشی ارائه می‌کند.

برای یک زنجیره ساده وابستگی که در آن E به $\hat{y}$ ، $\hat{y}$ به فعال‌سازی h و h به وزن w وابسته است، قاعده زنجیره‌ای می‌دهد:

$$\frac{\partial E}{\partial w} = \frac{\partial E}{\partial \hat{y}} \frac{\partial \hat{y}}{\partial h} \frac{\partial h}{\partial w}.$$

هر عامل یکی از مراحل تأثیر w بر زیان نهایی را توصیف می‌کند. شبکه‌های بزرگ‌تر شامل تعداد زیادی از این زنجیره‌ها هستند و پس‌انتشار محاسبه را طوری سازمان می‌دهد که مشتق‌های میانی دوباره استفاده شوند و لازم نباشد برای هر پارامتر از ابتدا محاسبه شوند.

در عمل، آموزش از مثال‌های فراوان استفاده می‌کند. یک عبور کامل از مجموعه آموزش یک دوره یا epoch نامیده می‌شود. پارامترها می‌توانند پس از هر مثال، همانند برنامه آموزشی بخش بعد، یا پس از گروه‌های کوچکی از مثال‌ها که mini-batch نامیده می‌شوند به‌روزرسانی شوند. حالت دوم در شبکه‌های بزرگ‌تر رایج است. در هر دو صورت، چرخه پیش‌بینی، زیان، گرادینان و به‌روزرسانی در دوره‌های متعدد تکرار می‌شود.

راه ملموسی برای دیدن این تحول، دنبال کردن پیش‌بینی یک مثال ثابت در مراحل مختلف آموزش است. دوباره میوه‌ای با جرم 140 g و قطر 7.0 cm را در نظر بگیرید که کلاس صحیح آن پرتقال است. جدول 1 یک روند فرضی را نشان می‌دهد. این مقادیر مربوط به اجرای خاصی نیستند و فقط برای نمایش سازوکار ارائه شده‌اند.

جدول 1: روند فرضی پیش‌بینی شبکه برای همان میوه در طول آموزش. به‌روزرسانی‌های پیاپی پارامترها می‌توانند خروجی اولیه نادرست را به طبقه‌بندی سازگار با برچسب هدف نزدیک کنند.

	$\hat{y}$	E
1	0.86	0.37
5	0.71	0.25
10	0.55	0.15
20	0.31	0.05
40	0.09	0.004

در آغاز، خروجی به 1 نزدیک است و میوه به اشتباه سبب طبقه‌بندی می‌شود. با تنظیم پارامترها، پیش‌بینی کاهش می‌یابد و سرانجام از آستانه 0.5 عبور می‌کند و کلاس درست را تولید می‌کند. آنچه در این فرایند تغییر می‌کند مقادیر عددی وزن‌ها و بایاس‌هاست؛ معماری شبکه ثابت می‌ماند.

کاهش زیان روی داده‌های آموزش هدف نهایی نیست. یک شبکه مفید باید برای مثال‌هایی که در برازش پارامترها استفاده نشده‌اند نیز پیش‌بینی‌های خوبی انجام دهد. این توانایی تعمیم نامیده می‌شود. اگر مدل بیش از حد با ویژگی‌های خاص مجموعه آموزش سازگار شود و روی داده‌های جدید بدتر عمل کند، با بیش‌برازش روبه‌رو هستیم. در ارزیابی‌های دقیق‌تر، داده‌ها معمولاً به مجموعه‌های آموزش،

اعتبارسنجی و آزمون تقسیم می‌شوند: اولی پارامترها را برازش می‌کند، دومی برای انتخاب‌های انجام‌شده هنگام توسعه مدل به کار می‌رود و سومی برای ارزیابی نهایی کنار گذاشته می‌شود. بحث گسترده‌تر درباره تعمیم و ارزیابی مدل را می‌توان در Faceli et al. [2] و Goodfellow, Bengio و Courville [3] یافت.

بنابراین به معنای ریاضی یادگیری در یک شبکه عصبی رسیده‌ایم. در این چارچوب، یادگیری یعنی تنظیم پارامترهای یک تابع مرکب به‌منظور کاهش یک معیار خطا روی داده‌ها و، در حالت ایده‌آل، تعمیم به مثال‌های جدید. شبکه پیش‌بینی می‌کند، زبان را محاسبه می‌کند، با مشتق‌ها تعیین می‌کند پارامترها چگونه بر آن زبان اثر دارند و سپس دنباله‌ای از اصلاح‌های کوچک انجام می‌دهد.

8. از ریاضیات تا Python

اکنون از معادلات به یک برنامه اجرایی می‌رویم. هدف استفاده از کتابخانه تخصصی شبکه عصبی نیست، بلکه می‌خواهیم با NumPy همان عملیات ریاضی را که در مقاله توسعه داده‌ایم مستقیماً پیاده‌سازی کنیم [4]. به این ترتیب می‌توان خطبه‌خط دید که ترکیب‌های خطی، توابع فعال‌سازی، محاسبه زبان، پس‌انتشار و نزول گرادینان چگونه در کد ظاهر می‌شوند.

برای یک مثال نهایی قانع‌کننده‌تر، از مجموعه‌داده مصنوعی‌ای استفاده می‌کنیم که در ناحیه گسترده‌تری از صفحه جرم-قطر پخش شده است. همچنان فقط دو ویژگی فیزیکی داریم — جرم بر حسب گرم و قطر بر حسب سانتی‌متر — اما اکنون 64 مثال آموزشی را در بخش بزرگی از صفحه توزیع می‌کنیم و هشت مثال دیگر را برای یک آزمون نمایشی کنار می‌گذاریم. داده‌ها همچنان مصنوعی‌اند و در بازه‌های معقول برای سیب و پرتقال قرار دارند. آن‌ها طوری ساخته شده‌اند که مرز تصمیم غیرخطی ایجاد کنند، بدون آنکه همه نقاط در چند خوشه بیش از حد مصنوعی متمرکز شوند.

ایده هندسی ساده است. یک منحنی مرجع در صفحه جرم-قطر تعریف می‌کنیم، سیب‌ها را در دو نوار بالای آن و پرتقال‌ها را در دو نوار پایین آن قرار می‌دهیم. آشفتگی‌های کوچک و قطعی به جرم و قطر افزوده می‌شوند تا مشاهدات ناحیه وسیع‌تری را اشغال کنند. مثال حاصل از شکل‌های قبلی غنی‌تر است: نقاط بیشتری دارد، داده‌ها در سراسر دامنه پخش شده‌اند و مرز تصمیم مناسب به‌وضوح خمیده‌تر از یک خط راست است.

برای این آزمایش محاسباتی نهایی، لایه پنهان را به دوازده نورون ReLU افزایش می‌دهیم. این تغییر ساختار مفهومی بخش‌های قبلی را عوض نمی‌کند؛ تنها ظرفیت شبکه برای نمایش مرزی پیچیده‌تر را افزایش می‌دهد. به‌جای 13 پارامتر شبکه آموزشی سه‌نورونی، اکنون 49 پارامتر قابل تنظیم داریم: 24 وزن و 12 بایاس در لایه نخست، سپس 12 وزن و یک بایاس در لایه خروجی. معادلات دقیقاً همان شکل را دارند؛ فقط بردارها و ماتریس‌ها بزرگ‌تر می‌شوند.

برنامه کامل در ادامه آمده است.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.lines import Line2D

def relu(s):
    return np.maximum(0, s)

def relu_derivative(s):
    return (s > 0).astype(float)

def sigmoid(s):
    return 1 / (1 + np.exp(-s))

def base_boundary(m):
    return 6.68 + 0.74*np.exp(-(m-155)/20)**2) \
        + 1.50/(1 + np.exp(-(m-202)/5))

def build_data():
```

```

masses_1 = np.linspace(118, 212, 16)
masses_2 = masses_1 + np.array([
    1.2,-1.1,0.8,-1.3,1.0,-0.8,1.1,-1.0,
    1.3,-0.9,0.9,-1.2,1.0,-1.0,0.8,-0.7
])
k = np.arange(16)

a1 = np.column_stack([
    masses_1,
    base_boundary(masses_1) + 0.22 + 0.05*np.sin(0.8*k)
])
a2 = np.column_stack([
    masses_2,
    base_boundary(masses_2) + 0.58 + 0.06*np.cos(0.45*k)
])

o1 = np.column_stack([
    masses_1,
    base_boundary(masses_1) - (0.22 + 0.04*np.cos(0.7*k))
])
o2 = np.column_stack([
    masses_2,
    base_boundary(masses_2) - (0.55 + 0.05*np.sin(0.5*k))
])

X_train = np.vstack([a1, a2, o1, o2])
y_train = np.array([1.0]*32 + [0.0]*32)

X_test = np.array([
    [121.0, 7.20], [135.0, 7.45],
    [152.0, 7.75], [171.0, 7.32],
    [121.0, 6.28], [152.0, 6.86],
    [189.0, 6.48], [208.0, 7.55]
])
y_test = np.array([1,1,1,1,0,0,0], dtype=float)

return X_train, y_train, X_test, y_test

def predict(X, mean, std, W1, b1, W2, b2):
    Xn = (X - mean) / std
    outputs = []
    for x in Xn:
        h = relu(W1 @ x + b1)
        y_hat = sigmoid(W2 @ h + b2)
        outputs.append(y_hat)
    return np.array(outputs)

X_train, y_train, X_test, y_test = build_data()

mean = X_train.mean(axis=0)
std = X_train.std(axis=0)
Xn = (X_train - mean) / std

rng = np.random.default_rng(42)
W1 = 0.1 * rng.standard_normal((12, 2))
b1 = np.zeros(12)
W2 = 0.1 * rng.standard_normal(12)
b2 = 0.0

```

```

eta = 0.05
n_epochs = 6000
history = []

for epoch in range(n_epochs):
    for i in rng.permutation(len(Xn)):
        x = Xn[i]
        target = y_train[i]

        z1 = W1 @ x + b1
        h = relu(z1)
        z2 = W2 @ h + b2
        y_hat = sigmoid(z2)

        delta2 = (y_hat - target) * y_hat * (1 - y_hat)
        dW2 = delta2 * h
        db2 = delta2
        delta1 = (delta2 * W2) * relu_derivative(z1)
        dW1 = np.outer(delta1, x)
        db1 = delta1

        W1 -= eta * dW1
        b1 -= eta * db1
        W2 -= eta * dW2
        b2 -= eta * db2

    errors = []
    for x, target in zip(Xn, y_train):
        h = relu(W1 @ x + b1)
        y_hat = sigmoid(W2 @ h + b2)
        errors.append(0.5 * (target - y_hat)**2)
    history.append(np.mean(errors))

def make_figure():
    masses = np.linspace(116, 214, 500)
    diameters = np.linspace(6.0, 8.85, 500)
    M, D = np.meshgrid(masses, diameters)
    grid = np.column_stack([M.ravel(), D.ravel()])
    P = predict(grid, mean, std, W1, b1, W2, b2).reshape(M.shape)

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(9.2, 6.3))
    ax.contourf(
        M, D, P,
        levels=[0.0, 0.25, 0.50, 0.75, 1.0],
        colors=["#f3e0cb", "#ecd5c4", "#dbe7cf", "#cde3bf"],
        alpha=0.95
    )
    ax.contour(M, D, P, levels=[0.5],
               colors=["#5a1a8a"], linewidths=2.2)

    mask = y_train == 1.0
    ax.scatter(X_train[mask,0], X_train[mask,1], marker="o",
               s=48, facecolors="white", edgecolors="black",
               linewidths=1.1, label="Apple - training")
    mask = y_train == 0.0
    ax.scatter(X_train[mask,0], X_train[mask,1], marker="s",
               s=48, facecolors="white", edgecolors="black",
               linewidths=1.1, label="Orange - training")
    mask = y_test == 1.0

```

```

ax.scatter(X_test[mask,0], X_test[mask,1], marker="^",
           s=92, color="#1f77b4", label="Apple - test")
mask = y_test == 0.0
ax.scatter(X_test[mask,0], X_test[mask,1], marker="x",
           s=110, color="#ff7f0e", linewidths=2.0,
           label="Orange - test")

ax.set_xlabel("Mass (g)")
ax.set_ylabel("Diameter (cm)")
ax.set_title("Neural-network output after training")

handles = [
    Line2D([0],[0], marker='o', markersize=9,
            markerfacecolor='white', markeredgcolor='black',
            linestyle='None', label='Apple - training'),
    Line2D([0],[0], marker='s', markersize=9,
            markerfacecolor='white', markeredgcolor='black',
            linestyle='None', label='Orange - training'),
    Line2D([0],[0], marker='^', markersize=9, color='#1f77b4',
            linestyle='None', label='Apple - test'),
    Line2D([0],[0], marker='x', markersize=10, color='#ff7f0e',
            linestyle='None', label='Orange - test'),
    Line2D([0],[0], color='#5a1a8a', lw=2.2,
            label='Neural-network decision boundary')
]
ax.legend(handles=handles, loc='center left',
          bbox_to_anchor=(1.02, 0.5), frameon=True)

fig.tight_layout()
plt.show()

```

اگرچه کد از نخستین معادلات بررسی شده در مقاله طولانی تر است، ساختار آن همچنان روشن باقی می ماند. تابع `build_data()` به طور خودکار 64 مثال آموزشی و هشت مثال آزمون نمایشی را می سازد. سپس هر دو متغیر را بر اساس رابطه

$$x_j^* = \frac{x_j - \mu_j}{\sigma_j},$$

استاندارد می کنیم، که در آن μ_j و σ_j فقط از مجموعه آموزش محاسبه می شوند. این کار مانع از آن می شود که مجموعه آزمون بر برازش پارامترها اثر بگذارد و همچنین جرم و قطر را از نظر مقیاس عددی قابل مقایسه می کند.

گذر رو به جلو از نظر بنیادی تغییر نمی کند. تنها تفاوت این است که لایه نخست اکنون برداری از دوازده فعال سازی پنهان تولید می کند. در نمادگذاری ماتریسی

$$\mathbf{z}^{(1)} = \mathbf{W}^{(1)}\mathbf{x} + \mathbf{b}^{(1)}, \quad \mathbf{h} = \text{ReLU}(\mathbf{z}^{(1)}),$$

$$\mathbf{z}^{(2)} = \mathbf{W}^{(2)}\mathbf{h} + \mathbf{b}^{(2)}, \quad \hat{y} = \sigma(\mathbf{z}^{(2)}).$$

این چهار خط همچنان هسته ریاضی الگوریتم را در خود دارند. آموزش نیز همان منطق معرفی شده در بخش های قبل را حفظ می کند: پیش بینی را محاسبه کن، خطای آن را اندازه بگیر، اطلاعات حساسیت را با استفاده از مشتق ها به عقب منتشر کن و پارامترها را با گام های کوچک نزول گرادینان به روزرسانی کن.

در کد، پس انتشار در لایه خروجی در عبارت زیر ظاهر می شود:

```
delta2 = (y_hat - target) * y_hat * (1 - y_hat)
```

و انتشار به لایه پنهان در عبارت


$$\text{delta1} = (\text{delta2} * W2) * \text{relu_derivative}(z1)$$

دیده می‌شود و پس از آن همه وزن‌ها و بایاس‌ها به‌روزرسانی می‌شوند. چون مثال‌ها در هر دوره به‌صورت تصادفی مرتب می‌شوند و پارامترها پس از هر مشاهده به‌روزرسانی می‌شوند، این پیاده‌سازی شکلی ابتدایی از نزول گرادینان تصادفی است.

با پذیر تصادفی و ابرپارامترهای استفاده‌شده در اینجا، میانگین زیان نهایی در مرتبه 10^{-5} تا 10^{-4} قرار می‌گیرد و هر 64 مثال آموزشی همراه با هشت مثال آزمون نمایشی، طبقه‌بندی مورد انتظار را دریافت می‌کنند. این نتیجه نباید به‌عنوان ارزیابی آماری دقیق عملکرد تعبیر شود؛ داده‌ها مصنوعی‌اند و با هدف آموزشی ساخته شده‌اند. نقش آن‌ها نشان دادن این است که چگونه یک شبکه عصبی کوچک می‌تواند در محیطی کمتر بدیهی، یک مرز تصمیم به‌وضوح غیرخطی را یاد بگیرد.

شکل 7 خروجی نهایی برنامه را در صفحه جرم-قطر نشان می‌دهد. همه نقاط آموزش نمایش داده شده‌اند. منحنی برجسته تراز $\hat{y} = 0.5$ و مرز تصمیم آموخته‌شده توسط شبکه است؛ نواحی سایه‌دار دو کلاس پیش‌بینی‌شده را نشان می‌دهند. دایره‌ها سیب‌های آموزش، مربع‌ها پرتقال‌های آموزش، مثلث‌ها سیب‌های آزمون و ضربدرها پرتقال‌های آزمون را نشان می‌دهند. راهنما خارج از ناحیه اصلی نمودار قرار گرفته است تا هیچ نقطه‌ای پنهان نشود.

خروجی شبکه عصبی پس از آموزش



شکل 7: خروجی Python پس از آموزش شبکه عصبی. مجموعه‌داده مصنوعی شامل 64 مثال آموزشی است که در ناحیه گسترده‌ای از صفحه جرم-قطر پخش شده‌اند و هشت مثال دیگر برای آزمونی نمایشی کنار گذاشته شده‌اند. منحنی برجسته تراز $\hat{y} = 0.5$ و مرز تصمیم آموخته‌شده را نشان می‌دهد؛ نواحی سایه‌دار کلاس‌های پیش‌بینی‌شده توسط شبکه را مشخص می‌کنند. دایره‌ها سیب‌های آموزش، مربع‌ها پرتقال‌های آموزش، مثلث‌ها سیب‌های آزمون و ضربدرها پرتقال‌های آزمون را نمایش می‌دهند.

کار را با یک خط راست برای جدا کردن دو گروه ساده از نقاط آغاز کردیم و به مثالی محاسباتی غنی‌تر رسیدیم که در آن یک مرز خمیده از تنظیم خودکار پارامترهای شبکه پدید می‌آید. هیچ عنصر رازآلودی به ریاضیات افزوده نشده است: پیاده‌سازی تنها ترکیب‌های آفین، توابع فعال‌سازی، مشتق‌ها، ضرب‌های ماتریسی و به‌روزرسانی‌های نزول گرادینان را در مقیاسی بزرگ‌تر و با سرعت بالا سازمان‌دهی و تکرار می‌کند [3, 7].

تمام مواد محاسباتی مرتبط با این مقاله — شامل کد و یک دفترچه اجرایی Google Colab — در <https://neuralmath.org> در دسترس است و نقطه دسترسی واحدی برای خوانندگانی فراهم می‌کند که می‌خواهند مثال‌ها را بررسی، بازتولید یا سازگار کنند.

بیانیه درباره استفاده از هوش مصنوعی. نویسنده از ChatGPT، توسعه‌یافته توسط OpenAI، به‌عنوان ابزاری کمکی برای نگارش اولیه، بازبینی زبانی، سازمان‌دهی توضیحات و تولید شکل‌های آموزشی استفاده کرده است. مسئولیت کامل محتوای نهایی اثر، از جمله طراحی و توسعه مطالب ریاضی، کد و منابع مورد استفاده، بر عهده نویسنده است.

منابع

- [1] M. Batista and A. O. Martins. “Redes Neurais no Ensino Básico”. *Professor de Matemática Online*, v. 10, n. 4, p. 454–481, 2022. doi: 10.21711/2319023x2022/pmo1032
- [2] K. Faceli, A. C. Lorena, J. Gama, T. A. de Almeida, and A. C. P. L. F. de Carvalho. *Inteligência Artificial: Uma Abordagem de Aprendizado de Máquina*. 2nd ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021.
- [3] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville. *Deep Learning*. Cambridge, MA: MIT Press, 2016. Available at: <http://www.deeplearningbook.org>
- [4] C. R. Harris, K. J. Millman, S. J. van der Walt et al. “Array programming with NumPy”. *Nature*, v. 585, p. 357–362, 2020. doi: 10.1038/s41586-020-2649-2
- [5] S. Haykin. *Redes Neurais: Princípios e Prática*. Translation by Paulo Martins Engel. 2nd ed. Porto Alegre: Bookman, 2000.
- [6] Y. LeCun, Y. Bengio, and G. Hinton. “Deep learning”. *Nature*, v. 521, p. 436–444, 2015. doi: 10.1038/nature14539
- [7] M. A. Nielsen. *Neural Networks and Deep Learning*. Determination Press, 2015. Available at: <https://neuralknowledgeanddeeplearning.com>
- [8] D. E. Rumelhart, G. E. Hinton, and R. J. Williams. “Learning representations by back-propagating errors”. *Nature*, v. 323, p. 533–536, 1986. doi: 10.1038/323533a0

Americo Cunha Jr

NeuralMath

ریاضیات · شبکه‌های عصبی · Python

به زبان‌های دیگر بخوانید

ja · 日本語

ar · العربية

ko · 한국어

bn · বাংলা

nl · Nederlands

cs · Čeština

pl · Polski

de · Deutsch

pt · Português (اصل)

el · Ελληνικά

ro · Română

en · English

ru · Русский

es · Español

sv · Svenska

fa · فارسی

tr · Türkçe

fr · Français

uk · Українська

hi · हिन्दी

ur · اُروو

hu · Magyar

vi · Tiếng Việt

id · Bahasa Indonesia

zh · 简体中文

it · Italiano

<https://neuralmath.org>

نسخه 1.0 · DOI: 10.5281/zenodo.23212380 · CC-BY-4.0

