Quaderno AI

Concetti, strumenti e percorsi pratici per lo sviluppo software con AI

Andrea Merlin

Numero 1 - Novembre 2026

Indice

Capitolo 4 **1**

Istruzioni, skill, agenti e plugin: estendere un agente di codifica 1
4.1 Perché personalizzare un agente 2
4.2 Il modello mentale: quattro livelli 4
4.3 Le istruzioni 5
4.4 Le skill 8
4.5 Gli agenti 10
4.6 I plugin 12
4.7 Dove vivono i file: GitHub Copilot in VS Code 16
4.8 Dove vivono i file: Claude Code 18
4.9 Dove vivono i file: Cursor, Gemini CLI e Codex 20
4.10 Il caso DeepSeek: un motore senza formato 22
4.11 La mappa comparata: sei ambienti 24
4.12 Precedenza, merge e conflitti 27
4.13 Portabilità: cosa è standard e cosa no 29
4.14 Scrivere una skill: esempio completo 31
4.15 Scrivere un agente: revisione in sola lettura 34
4.16 Scrivere un plugin 37
4.17 Verificare che funzioni 39
4.18 Sicurezza 42
4.19 Governance del team e versionamento 45
4.20 Best practice 47
4.21 Anti-pattern 48
4.22 Risoluzione dei problemi 49
4.23 Riepilogo 51

Capitolo 4

Istruzioni, skill, agenti e plugin: estendere un agente di codifica

Abstract. Nei primi tre capitoli abbiamo costruito server MCP e applicato un flusso di sviluppo guidato dalle specifiche. In entrambi i casi l'agente era "di passaggio": gli davamo un protocollo o una specifica e lui lavorava. Ma un agente che lavora ogni giorno sullo stesso repository ha un problema diverso: **dimentica**. Ogni sessione riparte da zero, e ogni volta dobbiamo ripetere le stesse regole, gli stessi comandi, le stesse procedure. Questo capitolo spiega i quattro strumenti con cui si risolve il problema — **istruzioni**, **skill**, **agenti** e **plugin** — e, soprattutto, **dove vanno messi i file** nei motori più diffusi: GitHub Copilot in VS Code, Claude Code, Cursor, Gemini CLI, Codex e l'ecosistema DeepSeek. Vedremo cosa è standard, cosa è specifico di un motore e come scrivere una volta sola ciò che vale per tutti.

Cosa imparerai in questo capitolo

Al termine della lettura e della pratica saprai:

- distinguere **istruzioni**, **skill**, **agenti** e **plugin**, e scegliere lo strumento giusto per ogni esigenza;
- spiegare la differenza tra contenuto **sempre in contesto**, **caricato su richiesta** ed **eseguito in contesto isolato**;
- scrivere un file di istruzioni con attivazione per pattern (`applyTo`/`globs`) senza appesantire il contesto;
- scrivere una **skill** conforme allo standard Agent Skills (`SKILL.md` più risorse);
- definire un **agente** con tool limitati, e usarlo anche come subagente;
- impacchettare una **skill**, un agente e un server MCP in un **plugin** distribuibile;
- orientarti nelle cartelle dei motori: `.github/`, `.claude/`, `.cursor/`, `.gemini/`, `.codex/`, `~/.copilot/`, `~/.claude/`;

- capire perché **DeepSeek** non ha un formato proprietario di istruzioni e come si usa come motore;
- prevedere **precedenze e conflitti** quando più file dicono cose diverse;
- mettere in sicurezza istruzioni, skill e plugin, che sono a tutti gli effetti codice eseguito sulla tua macchina.

Prerequisiti

- Aver letto (o padroneggiare) il Capitolo 1: in particolare la distinzione tra host, client e server;
- un agente di codifica installato: VS Code con GitHub Copilot, Claude Code, Cursor, Gemini CLI o Codex;
- familiarità con il formato Markdown e con lo YAML di frontmatter;
- nessuna conoscenza pregressa di skill o plugin: è l'oggetto di questo capitolo.

Convenzioni

Valgono le convenzioni dei capitoli precedenti. In più:

- `~` indica la cartella home dell'utente (`C:\Users\nome` su Windows, `/home/nome` su Linux e macOS).
- **Ambito**: *utente* significa visibile in tutti i progetti; *progetto* (o *workspace*) significa versionato nel repository e condiviso col team.
- I nomi dei file sono quelli documentati al momento della scrittura. Questi formati evolvono in fretta: dove un dettaglio può cambiare lo segnaliamo, e in ogni caso la fonte autorevole è sempre la documentazione del motore che stai usando.

4.1 Perché personalizzare un agente

Un agente di codifica, senza contesto, è un collaboratore brillante al primo giorno: sa programmare, ma non sa nulla del *tuo* progetto. Non sa che i test si lanciano con `dotnet test --filter`, che i DTO stanno in `src/Contracts`, che le migrazioni non si scrivono a mano, che il branch `main` è protetto. Ogni sessione ricomincia da capo, e ogni volta glielo dobbiamo spiegare.

Il costo di questa amnesia non è solo il tempo speso a ripetere. È soprattutto l'**incoerenza**: se le regole vivono nella chat, ogni conversazione applica una versione leggermente diversa delle stesse regole, e il repository si riempie di stili che nessuno ha deciso.

4.1.1 Il problema del contesto

La finestra di contesto è una risorsa finita, e ogni token speso in istruzioni è un token che non è disponibile per il codice. Da qui nasce un compromesso che attraversa tutto il capitolo:

- le regole **brevi e sempre valide** (convenzioni, comandi di build) conviene tenerle sempre presenti;
- le procedure **lunghe e occasionali** (generare le note di rilascio, fare un audit di sicurezza) non devono occupare contesto finché non servono;
- i compiti **rumorosi** (leggere venti file per rispondere a una domanda) non devono inquinare la conversazione principale.

Questi tre casi corrispondono ai tre livelli che vedremo tra poco: istruzioni, skill, agenti.

4.1.2 Quattro strumenti, quattro scopi

Chi arriva a questi strumenti per la prima volta tende a confonderli, perché tutti e quattro sono "file di testo che dicono all'AI cosa fare". La differenza è nel **perimetro**:

Strumento	Risponde alla domanda	Quando si carica
Istruzioni	«Quali sono le regole di questo progetto?»	Sempre, o per i file che corrispondono a un pattern
Skill	«Come si fa questa procedura?»	Quando il compito la rende pertinente, o su richiesta esplicita
Agente	«Chi deve fare questo lavoro, con quali strumenti?»	Quando lo selezioni, o quando un altro agente gli delega il compito
Plugin	«Come distribuisco tutto questo a un'altra persona?»	All'installazione; poi i suoi componenti seguono le regole sopra

4.1.3 Un esempio concreto

Immagina di lavorare a una Minimal API in .NET. Ti servono quattro cose diverse:

1. che l'agente usi sempre `record` per i DTO e non classi con proprietà mutabili → **istruzione**;
2. che sappia eseguire la procedura di rilascio (aggiornare il changelog, taggare, pubblicare) → **skill**;
3. che le revisioni del codice siano fatte da un agente in sola lettura, senza toccare i file → **agente**;
4. che un collega possa installare tutto questo con un comando → **plugin**.

Nelle prossime sezioni costruiremo esattamente questo insieme.

4.2 Il modello mentale: quattro livelli

Prima di vedere dove vanno i file, serve un modello mentale. I quattro strumenti non sono alternative equivalenti: sono **livelli** che rispondono a esigenze diverse e che si compongono.




Figura 1: I quattro livelli di personalizzazione, dal contenuto sempre presente alla confezione distribuibile

4.2.1 Livello 1: il contesto persistente

Le **istruzioni** sono testo che entra nel contesto della conversazione senza che tu faccia nulla. Sono il livello più semplice e il più potente: costano poco, si leggono in fretta e valgono per ogni richiesta.

Il loro limite è che le istruzioni vengono lette **sempre**, quindi devono essere brevi. Un file di istruzioni da duemila righe prosciuga la finestra di contesto prima ancora che tu abbia scritto la prima richiesta.

4.2.2 Livello 2: la conoscenza su richiesta

Le **skill** sono procedure. La differenza fondamentale rispetto alle istruzioni è il **caricamento differito**: all'agente arriva solo il nome e la descrizione della skill; il corpo del file viene letto **solo quando** la skill viene attivata.

Questo meccanismo si chiama *progressive disclosure* (divulgazione progressiva) e cambia l'economia del contesto: puoi avere cinquanta skill installate e pagarne il costo solo per quella che usi. Ed è per questo che le skill possono contenere procedure lunghe, esempi, script e riferimenti.

4.2.3 Livello 3: il contesto isolato

Gli **agenti** (detti anche *custom agents*, *chat modes* o *subagent*, a seconda del motore) aggiungono due cose che le skill non hanno:

- una **configurazione di strumenti**: puoi dare a un revisore solo strumenti di lettura, o a un agente di migrazione solo il terminale;
- un **contesto separato**: quando un agente lavora come subagente, la sua conversazione non sporca la principale. Legge venti file e restituisce un riassunto.

Un agente può anche avere un **modello** diverso: uno economico e veloce per i compiti meccanici, uno più capace per la progettazione.

4.2.4 Livello 4: la distribuzione

I **plugin** non aggiungono capacità nuove: sono **confezioni**. Un plugin raggruppa skill, agenti, hook e server MCP in un'unità installabile e aggiornabile, così un collega (o tu su un altro computer) ottiene lo stesso setup con un comando.

Senza plugin, ogni componente va copiato a mano, e ogni aggiornamento è una copia manuale. Con i plugin c'è una versione, un manifest e un marketplace da cui installare.

4.2.5 Come si compongono

In una sessione reale i livelli convivono:

1. il motore carica le **istruzioni** del progetto (sempre);
2. allega i file di istruzioni che corrispondono ai file toccati (`applyTo`/`globs`);
3. l'agente selezionato aggiunge le sue istruzioni, che hanno **precedenza** in caso di conflitto;
4. quando il compito lo richiede, l'agente attiva una **skill** e ne legge il corpo;
5. se serve isolamento, delega a un **subagente**;
6. tutto ciò che arriva da un **plugin** segue le stesse regole, semplicemente è stato installato invece che scritto a mano.

Il punto da ricordare: **non esiste un livello "migliore"**. Esiste il livello giusto per il tipo di contenuto. Mettere una convenzione di due righe in una skill la rende invisibile; mettere una procedura di duecento righe nelle istruzioni la rende dannosa.

4.3 Le istruzioni

Le istruzioni sono il livello più diffuso e quello con più varianti: ogni motore ha il suo nome di file. I concetti però sono comuni: un file principale per il progetto, file aggiuntivi attivati da un pattern, e una distinzione tra ambito utente e ambito progetto.

4.3.1 Che cosa scrivere (e che cosa no)

Un buon file di istruzioni contiene **fatti** e **regole verificabili**, non raccomandazioni generiche. Il confronto rende l'idea:

Da evitare	Meglio
«Scrivi codice pulito e ben strutturato»	«Le entità EF Core stanno in `src/Models`, i DTO in `src/Contracts`, le configurazioni in `src/Data/Configurations`»
«Fai attenzione alla sicurezza»	«Non loggare mai `ConnectionString`, `ApiKey`, `Password`; usa `ILogger` con parametri strutturati»
«Testa il codice»	«Dopo ogni modifica a `src/`, esegui `dotnet test tests/Taskify.Tests --filter Category=Unit`»
«Usa le convenzioni del progetto»	«Le interfacce iniziano con `I`, i metodi asincroni finiscono con `Async` e accettano `CancellationToken`»

La regola pratica: **se non è verificabile, non è un'istruzione**. «Scrivi codice pulito» non si può controllare; «i DTO sono `record` immutabili» sì.

4.3.2 Un file di progetto

Un file di istruzioni tipico, in Markdown semplice, è fatto di sezioni brevi:

```
# Taskify - istruzioni di progetto

## Stack
- .NET 10, Minimal API ASP.NET Core, EF Core 10 con SQLite in sviluppo.
- Test: xUnit + `Microsoft.AspNetCore.Mvc.Testing`.

## Struttura
- `src/Models` entità EF Core; `src/Contracts` DTO (`record`);
  ↪ `src/Data` `DbContext`.
- Nessuna logica di dominio nei endpoint: va in `src/Services`.

## Comandi
- Build: `dotnet build -warnaserror`
- Test: `dotnet test --filter Category!=Integration`
- Migrazione: `dotnet ef migrations add <Nome> -p src/Data`

## Regole
- Ogni endpoint asincrono accetta `CancellationToken` e lo passa a EF
  ↪ Core.
- Non introdurre nuove dipendenze NuGet senza approvazione.
```

```
- Non committare `appsettings.Development.local.json`.
```

Niente fronzoli, nessuna introduzione, nessun "sei un assistente esperto": l'agente sa già cosa deve fare. Ogni riga è un vincolo che si può verificare in una revisione.

4.3.3 Istruzioni mirate: `applyTo` e `globs`

Il file di progetto vale ovunque. Ma in un repository reale le regole cambiano per area: i test hanno convenzioni diverse dal codice di produzione, il frontend ha uno stile diverso dal backend. Per questo i motori supportano file di istruzioni **con un pattern di attivazione** nel frontmatter.

In VS Code con Copilot il file si chiama `*.instructions.md` e il campo è `applyTo`:

```
---
description: Convenzioni per i test di integrazione
applyTo: "tests/**/*.cs"
---

# Test di integrazione

- Ogni test usa `WebApplicationFactory<Program>` e un database SQLite in
 ↪  memoria.
- Il nome segue `Metodo_Scenario_RisultatoAtteso`.
- Non usare `Thread.Sleep`: usa `WaitAsync` con timeout esplicito.
- Un solo `Assert` per test quando possibile; per i casi multipli usa
 ↪  `[Theory]`.
```

In Cursor il file è `.mdc` e i campi sono `globs`, `description` e `alwaysApply`:

```
---
description: Convenzioni degli endpoint della Minimal API
globs: src/Api/**/*.cs
alwaysApply: false
---

- Ogni gruppo di endpoint è mappato in `MapXxxEndpoints(this
 ↪  IEndpointRouteBuilder app)`.
- Le risposte di errore usano `ProblemDetails`, mai stringhe.
- Ogni endpoint dichiara `.WithName`, `.WithSummary` e `.Produces<T>()`.
```

Claude Code usa invece file Markdown in `.claude/rules/` con il campo `paths`:

```
---
paths: ["src/Api/**/*.cs"]
---

- Le risposte di errore usano `ProblemDetails`.
```

```
- Ogni endpoint dichiara `.WithName` e `.WithSummary`.
```

Tre sintassi per associare **regole diverse a file diversi**, caricate quando servono. Il pattern definisce l'ambito di applicazione: non significa, da solo, che la regola sostituisca quelle generali. Quando più regole corrispondono, il comportamento dipende dal client.

4.3.4 La trappola delle istruzioni duplicate

Quando le regole crescono, è facile ritrovarsi la stessa frase in tre file. Se poi una copia cambia e le altre no, l'agente riceve istruzioni contraddittorie. Non esiste una regola universale per stabilire quale prevalga: dipende dal client, e un pattern di attivazione non equivale a una sostituzione.

La contromisura è la stessa del codice: **una sola fonte di verità**. Il file di progetto contiene le regole globali; i file mirati contengono solo ciò che è specifico di quell'area, e non ripetono nulla del livello superiore.

4.4 Le skill

Una skill è una **cartella con un file `SKILL.md`**: il frontmatter dichiara nome e descrizione, il corpo contiene le istruzioni. Attorno al file possono stare script, esempi e materiali di riferimento.

L'aspetto importante è che la skill è uno **standard aperto**: Agent Skills è supportato da VS Code con Copilot, da Copilot CLI e dall'agente cloud, da Claude Code, da Codex e da altri strumenti che si stanno allineando. È il formato più portabile di tutto il capitolo.




Figura 2: Anatomia di una skill: un file obbligatorio e tre cartelle opzionali, con caricamento progressivo

4.4.1 Il formato minimo

```
---
```

```
name: release-notes
description: Genera le note di rilascio dai commit convenzionali dal tag
 ↪  precedente. Usa quando si prepara una release o si chiede il
 ↪  changelog.
---

# Note di rilascio

1. Trova il tag precedente con `git describe --tags --abbrev=0`.
2. Elenca i commit con `git log <tag>..HEAD --pretty=format:"%s"`.
3. Raggruppa per tipo: `feat`, `fix`, `perf`, `docs`, `chore`.
4. Scrivi in `CHANGELOG.md` una sezione `## [<versione>] - <data>` con
   sottosezioni `### Aggiunto`, `### Corretto`, `### Altro`.
5. Non inventare voci: se un commit non è classificabile, mettilo in
 ↪  `### Altro`.
```

Due soli campi obbligatori: `name` e `description`. Il `name` deve essere in minuscolo, con trattini, senza trattini iniziali o finali, e **deve coincidere con il nome della cartella**. La `description` è il campo più importante di tutti, perché è l'unico che l'agente legge *sempre*: deve dire **cosa** fa la skill e **quando** usarla, con le parole che useresti tu.

Confronta:

- «Aiuta con le release.» — inutile: nessun modello capirà quando attivarla;
- «Genera le note di rilascio dai commit convenzionali dal tag precedente. Usa quando si prepara una release, si aggiorna il changelog o si chiede "cosa è cambiato dall'ultima versione".» — attivabile.

4.4.2 La struttura consigliata

Lo standard raccomanda tre cartelle opzionali, che diventano utili appena la skill cresce:

Cartella	Contenuto	Quando usarla
`scripts/`	Codice eseguibile (Python, Bash, JavaScript)	La procedura richiede un'operazione deterministica che il modello non deve improvvisare
`references/`	Documentazione di dettaglio, specifiche, formati	Il corpo di `SKILL.md` diventerebbe troppo lungo
`assets/`	Template, file di esempio, risorse binarie	La skill produce output a partire da un modello

Il criterio è sempre lo stesso: **`SKILL.md` deve contenere solo ciò che serve a decidere e a eseguire i passi**. Tutto ciò che è consultazione va nelle reference; tutto ciò che è esecuzione va negli script.

4.4.3 Perché gli script cambiano le regole del gioco

C'è una differenza sostanziale tra «spiega al modello come fare X» e «dai al modello uno script che fa X». La prima è probabilistica, la seconda è deterministica.

Se la skill deve aggiornare un file di versione, non serve che il modello ricostruisca il formato: serve uno script che lo faccia, con il modello che decide *quando* chiamarlo e *con quali argomenti*. Questo riduce le allucinazioni ed è il motivo per cui le skill migliori contengono pochi passi in prosa e qualche script affidabile.

```
release-notes/
|-- SKILL.md
|-- scripts/
|   `-- collect-commits.py     # estrae i commit e li classifica
`-- references/
    `-- CHANGELOG-FORMAT.md    # il formato atteso, con esempi reali
```

4.4.4 Skill, comandi e prompt

Molti motori hanno più modi per invocare un contenuto salvato, e la distinzione storica si sta sfumando:

- in **Claude Code** i vecchi *custom commands* (`.claude/commands/*.md`) sono stati unificati nelle skill: un file in `.claude/commands/deploy.md` e una skill in `.claude/skills/deploy/SKILL.md` producono entrambi `/deploy`;
- in **Gemini CLI** i comandi personalizzati sono file `.toml` in `.gemini/commands/`;
- in **VS Code** i *prompt file* (`.github/prompts/*.prompt.md`) sono comandi che invochi tu, e restano distinti dalle skill.

La regola pratica: se vuoi che **l'agente** decida quando usarlo, scrivi una skill; se vuoi deciderlo **tu**, va bene un comando o un prompt file. Le skill moderne fanno entrambe le cose, perché hanno anche un nome invocabile.

4.5 Gli agenti

Un **agente** (custom agent, chat mode, subagente) è una configurazione riutilizzabile composta da tre cose: **istruzioni**, **strumenti** e, facoltativamente, **modello**. Si sceglie dal selettore degli agenti e resta attivo finché non lo cambi.

4.5.1 A cosa serve davvero

Tre scenari in cui un agente batte qualsiasi istruzione:

1. **Ridurre i permessi.** Un revisore del codice non deve poter modificare file. Con un elenco di strumenti in sola lettura, il vincolo è strutturale, non una raccomandazione.
2. **Isolare il rumore.** Un compito che legge venti file produce un contesto enorme. Come subagente, restituisce solo il riassunto.
3. **Specializzare il ruolo.** Un agente "planner" che produce un piano e poi passa la mano a un agente "implementer" evita che la stessa conversazione mescoli progettazione ed esecuzione.

4.5.2 Il formato del file

In VS Code un agente è un file `.agent.md` con frontmatter:

```
---
name: Revisore
description: Revisione del codice in sola lettura, con i criteri del
 ↪  team
tools: ['read', 'search']
model: claude-sonnet-4
---

Sei un revisore. Non modifichi file: leggi e riporti.

Per ogni modifica:
1. Verifica che i DTO siano `record` immutabili.
2. Verifica che ogni metodo asincrono accetti e propaghi
 ↪  `CancellationToken`.
3. Verifica che non ci siano stringhe di connessione o segreti nel
 ↪  codice.
4. Segnala solo problemi concreti, con file, riga e correzione proposta.

Rispondi con una tabella: Severità | File | Riga | Problema |
 ↪  Correzione.
Se non trovi problemi, scrivi "Nessun problema rilevante" e fermati.
```

In Claude Code il file di un subagente sta in `.claude/agents/` ed è Markdown con frontmatter (`name`, `description`, e i campi di configurazione come `tools`). La sintassi precisa dei campi cambia tra i motori: il *formato* è quasi identico, i nomi dei campi no.

4.5.3 Due proprietà che vale la pena conoscere

VS Code espone due campi che risolvono problemi concreti:

- `user-invocable: false` — l'agente resta disponibile come subagente ma non compare nel selettore: utile per gli agenti "di servizio", che devono essere richiamati da altri agenti e non scelti per errore;
- `disable-model-invocation` — il controllo opposto: impedisce che il modello lo richiami da solo.

Separare le due cose è importante: un agente di pianificazione vuole essere scelto da te (`user-invocable: true`) ma non chiamato a sorpresa in mezzo a una revisione.

4.5.4 Handoff: passare la palla

L'**handoff** è il meccanismo con cui un agente, finito il suo lavoro, propone il passaggio a un altro. Il caso classico:

```
Planner --(piano approvato)--> Implementer --(codice)--> Revisore
```

Senza handoff, sei tu a copiare il piano nella chat successiva. Con l'handoff, il passaggio conserva il contesto utile e cambia strumenti e istruzioni in un colpo solo. È la traduzione tecnica di una pratica umana: prima si progetta, poi si scrive, poi si rilegge — con persone (o agenti) diversi per ogni fase.

4.5.5 Agente o skill?

La domanda si pone spesso. La risposta dipende da **cosa vuoi isolare**:

Se vuoi isolare…	Usa
Il **contenuto** (una procedura lunga, da caricare solo se serve)	una skill
Il **permesso** (questo compito non deve poter scrivere)	un agente
La **conversazione** (molto rumore, poca informazione finale)	un subagente
Il **modello** (compito meccanico, costo basso)	un agente

Spesso la soluzione corretta li combina: un agente "revisore" con strumenti in sola lettura che attiva la skill "checklist-di-sicurezza" per il controllo dei segreti.

4.6 I plugin

Un plugin è una **cartella con un manifest** che raggruppa componenti correlati: skill, agenti, server MCP, hook, comandi. Si installa da un marketplace o da un repository Git e si aggiorna come una dipendenza.




Figura 3: Struttura di un plugin: componenti portabili e componenti specifici del client

4.6.1 Perché servono

Il caso più frequente è banale: hai messo a punto tre skill e un agente che funzionano bene insieme, e vuoi usarli su cinque repository. Le alternative senza plugin sono copiare le cartelle (e poi dimenticarti di aggiornarne una) oppure duplicare il contenuto (e poi averne tre versioni divergenti).

Il plugin risolve il problema di **distribuzione**: una versione, un manifest, un comando di aggiornamento.

4.6.2 Lo standard e le estensioni

Il formato **Agent Plugins 1.0** definisce due componenti portabili — le **skill** e i **server MCP** — e lascia gli altri (agenti, hook, comandi, automazioni) come estensioni specifiche del client, in namespace con dominio inverso.

Un plugin conforme ha questa forma:

```
my-testing-plugin/
|-- plugin.json                  # manifest: $schema, name, version...
|-- skills/                      # PORTABILE
|   `-- test-runner/
|       |-- SKILL.md
|       `-- run-tests.sh
|-- mcp.json                     # PORTABILE: server MCP
|-- automations/
|   `-- review.automation.md
`-- com.github.copilot/          # SPECIFICO del client
    |-- agents/
    |   `-- test-reviewer.agent.md
    `-- hooks/
        `-- hooks.json
```

Il dettaglio da capire: la cartella `com.github.copilot/` è **ignorata** dagli altri client. Questo permette a un unico pacchetto di essere portabile (skill e MCP) e, allo stesso tempo, di offrire funzionalità extra dove il client le supporta.

Il manifest minimo:

```
{
  "$schema":
   ↪  "https://agent-plugins.org/schemas/1.0.0/plugin.schema.json",
  "name": "my-dev-tools",
  "description": "Utility per lo sviluppo .NET",
  "version": "1.2.0",
  "license": "MIT"
}
```

Nota cosa **non** c'è: i percorsi di skill e MCP. Non si dichiarano, si scoprono per convenzione — `skills/` e `mcp.json`. Meno configurazione, meno errori.

4.6.3 Il formato Claude

Claude Code usa un formato proprio, riconosciuto dai client che lo supportano: il manifest è `.claude-plugin/plugin.json` e i componenti stanno nelle cartelle `skills/`, `agents/`, `hooks/` e `.mcp.json` alla radice del plugin. I client che leggono entrambi i formati lo rilevano dal manifest presente.

```
my-plugin/
|-- .claude-plugin/
|   `-- plugin.json
|-- skills/
|   `-- review/
|       `-- SKILL.md          # invocabile come /my-plugin:review
|-- agents/
|   `-- reviewer.md
|-- hooks/
|   `-- hooks.json
`-- .mcp.json
```

Le skill di un plugin sono **namespaced** (`/my-plugin:review`): è ciò che permette a due plugin di avere entrambi una skill chiamata `review` senza collidere.

4.6.4 Marketplace e fiducia

Un **marketplace** è un catalogo che elenca plugin e da dove scaricarli. In VS Code si aggiunge un marketplace da un repository Git e si installano i plugin con `/plugin install <plugin>@<marketplace>`; in Claude Code si usa `/plugin` e la scheda *Discover*.

Qui va detto con chiarezza: **un plugin può eseguire codice sulla tua macchina**. Gli hook sono comandi di shell, i server MCP sono processi, gli script delle skill vengono eseguiti. Installare un plugin da una fonte non verificata è come eseguire uno script scaricato da internet. La contromisura non è tecnica

ma procedurale: leggi il contenuto, controlla l'autore, preferisci marketplace interni o verificati. Ne riparliamo nella sezione 4.18.

4.7 Dove vivono i file: GitHub Copilot in VS Code

VS Code ha un'architettura che vale la pena capire prima di guardare le cartelle: la chat può girare su **harness** diversi (il termine usato dalla documentazione per indicare il "motore" che esegue la sessione: Copilot, Claude, Codex, o la modalità locale). Ogni harness ha le sue regole di scoperta dei file, e questo spiega perché in un unico progetto possono convivere `.github/` e `.claude/` senza che si pestino i piedi.

4.7.1 I file di progetto

- **Istruzioni di progetto:** `.github/copilot-instructions.md` (il file principale, sempre caricato).
- **Istruzioni in formato condiviso:** `AGENTS.md` (utilizzabile anche da altri agenti compatibili).
- **Istruzioni mirate:** `.github/instructions/**/*.instructions.md` (frontmatter `applyTo` e `description`).
- **Prompt riutilizzabili:** `.github/prompts/**/*.prompt.md` (invocati come `/nome`).
- **Agenti:** `.github/agents/*.agent.md` (frontmatter `name`, `description`, `tools`, `model`).
- **Skill:** `.github/skills/<nome>/SKILL.md` (standard Agent Skills).
- **Skill in percorso condiviso:** `.agents/skills/<nome>/SKILL.md` (scoperta da VS Code nei contesti supportati e da Codex).

L'albero di un progetto che usa tutto:

```
taskify/
|-- .github/
|   |-- copilot-instructions.md
|   |-- instructions/
|   |   |-- tests.instructions.md
|   |   `-- api.instructions.md
|   |-- prompts/
|   |   `-- nuova-feature.prompt.md
|   |-- agents/
|   |   |-- planner.agent.md
|   |   `-- revisore.agent.md
|   `-- skills/
|       `-- release-notes/
|           |-- SKILL.md
|           `-- scripts/
|               `-- collect-commits.py
|-- .agents/
|   `-- skills/
|       `-- db-migration/
|           `-- SKILL.md
```

```
`-- AGENTS.md
```

4.7.2 I file utente

A livello utente, Copilot usa `~/.copilot/`:

- **Istruzioni personali sempre attive:** `~/.copilot/copilot-instructions.md`.
- **Istruzioni mirate:** `~/.copilot/instructions/*.instructions.md`.
- **Agenti personali:** `~/.copilot/agents/*.agent.md`.
- **Skill personali:** `~/.copilot/skills/<nome>/SKILL.md`.

Attenzione a un dettaglio che sorprende molti: le istruzioni utente nelle cartelle dell'harness **non** si sincronizzano con Settings Sync. Se cambi computer, quelle cartelle non ti seguono. I prompt file a livello utente, invece, stanno nello storage del profilo VS Code e seguono il profilo.

4.7.3 Il formato Claude dentro VS Code

VS Code riconosce anche le cartelle in stile Claude quando l'harness è quello di Anthropic:

Cosa	Percorso
Istruzioni mirate	`.claude/rules/*.md` (frontmatter `paths`)
Agenti	`.claude/agents/*.md`
Skill	`.claude/skills/<nome>/SKILL.md`

Il formato condiviso riduce il lavoro, ma non rende universale la scoperta automatica. `AGENTS.md` e il formato standard delle skill sono riutilizzabili solo dai client che li supportano; `.github/skills/` è un percorso di scoperta di VS Code con Copilot, non un percorso universale. Per un setup multi-harness, mantieni una fonte e pubblica le skill nei percorsi supportati da ciascun client tramite copie, collegamenti simbolici o generazione (vedi la sezione 4.13). Se invece scrivi tutto in `.copilot/` o in `.claude/`, stai scegliendo un harness specifico — il che va benissimo, purché sia una scelta e non un caso.

4.7.4 Un esempio completo e verificabile

```
.github/copilot-instructions.md      → sempre caricato
.github/instructions/tests.instructions.md → quando tocchi tests/**
.github/skills/release-notes/        → solo nome e descrizione
.github/agents/revisore.agent.md     → strumenti in sola lettura
```

Per verificare che sia tutto visibile, in VS Code si apre l'**Agent Customizations editor** dalla Command Palette (`Chat: Open Customizations`): mostra

istruzioni, skill, agenti e plugin per l'harness selezionato. È il modo più rapido per capire se un file è stato scoperto o se è nel posto sbagliato.

4.8 Dove vivono i file: Claude Code

Claude Code ha un modello di **memoria a strati**: i file `CLAUDE.md` si sommano lungo una gerarchia che va dalla policy aziendale fino alla cartella in cui stai lavorando.

4.8.1 La gerarchia di `CLAUDE.md`

I file sono elencati nell'ordine di caricamento, dal più ampio al più specifico:

Ambito	Posizione	Condiviso con
Policy gestita	Windows: `C:\Program Files\ClaudeCode\CLAUDE.md`; Linux/WSL: `/etc/claude-code/CLAUDE.md`; macOS: `/Library/Application Support/ClaudeCode/CLAUDE.md`	Tutta l'organizzazione
Utente	`~/.claude/CLAUDE.md`	Solo te, tutti i progetti
Progetto	`./CLAUDE.md` oppure `./.claude/CLAUDE.md`	Il team, via source control
Locale	`./CLAUDE.local.md`	Solo te, questo progetto (da mettere in `.gitignore`)

Il caricamento non si ferma alla cartella corrente: i `CLAUDE.md` nelle cartelle superiori vengono letti all'avvio, quelli nelle sottocartelle **su richiesta**, quando un file di quella cartella viene toccato. Quindi un `CLAUDE.md` in `src/Data/` può contenere regole specifiche del data layer senza appesantire il resto.

Un dettaglio che cambia le abitudini: Claude Code legge anche `AGENTS.md`, e in quel caso lo usa in vece di `CLAUDE.md`. Se hai già un `AGENTS.md`, non devi duplicarlo.

4.8.2 Le regole per percorso

Il frontmatter di un file in `.claude/rules/` usa `paths` (non `applyTo`):

```
---
paths: ["src/Data/**/*.cs", "src/Models/**/*.cs"]
---

- Le entità non hanno costruttori con parametri: usa le proprietà
 ↪  `required`.
- Nessuna query LINQ con `ToList()` prima di un filtro.
- Le configurazioni `IEntityTypeConfiguration<T>` stanno in
 ↪  `src/Data/Configurations`.
```

È l'equivalente dei file `.instructions.md` di VS Code, con un nome di campo diverso. Chi scrive per entrambi i motori deve ricordarsi solo questa differenza.

4.8.3 Skill, agenti, comandi

Cosa	Progetto	Utente
Skill	.claude/skills/<nome>/SKILL.md	~/.claude/skills/<nome>/SKILL.md
Subagenti	.claude/agents/<nome>.md	~/.claude/agents/<nome>.md
Comandi (legacy)	.claude/commands/<nome>.md	~/.claude/commands/<nome>.md
Regole	.claude/rules/*.md	~/.claude/rules/*.md
Impostazioni	.claude/settings.json, .claude/settings.local.json	~/.claude/settings.json
Server MCP	.mcp.json (radice del progetto)	configurazione utente

Due note pratiche:

- i vecchi **comandi** non sono morti: un file in `.claude/commands/deploy.md` continua a produrre `/deploy`, ma la skill equivalente in `.claude/skills/deploy/SKILL.md` offre in più le risorse di supporto e l'attivazione automatica. Se stai iniziando oggi, scrivi una skill;
- `.claude/settings.local.json` e `CLAUDE.local.md` sono **personali**: vanno in `.gitignore`, altrimenti il repository si riempie di URL di sandbox e percorsi che esistono solo sulla tua macchina.

4.8.4 L'albero completo

```
taskify/
|-- CLAUDE.md
|-- CLAUDE.local.md                 # in .gitignore
|-- .mcp.json
|-- .claude/
|   |-- settings.json
|   |-- settings.local.json         # in .gitignore
|   |-- rules/
|   |   |-- api.md                  # paths: src/Api/**/*.cs
|   |   `-- tests.md                # paths: tests/**/*.cs
|   |-- agents/
|   |   `-- revisore.md
|   `-- skills/
|       `-- release-notes/
|           `-- SKILL.md
`-- src/
    `-- Data/
```

```
        `-- CLAUDE.md              # solo per questa cartella
```

4.8.5 Come verificare cosa è stato caricato

Claude Code offre due comandi che valgono più di qualsiasi documentazione:

- `/context` mostra i file di memoria effettivamente caricati nella sessione.

Se un'istruzione "non funziona", la prima cosa da fare non è riscriverla meglio: è **verificare che sia stata caricata**. Nella sezione 4.17 vedremo come farlo in modo sistematico.

4.9 Dove vivono i file: Cursor, Gemini CLI e Codex

Gli altri motori seguono lo stesso schema concettuale — un file di contesto principale, file mirati, comandi, talvolta skill — con nomi diversi. Vediamo i tre più diffusi.

4.9.1 Cursor

Cursor usa le **regole** in `.cursor/rules/`, file con estensione `.mdc`. Un file `.md` in quella cartella viene **ignorato**, perché privo del frontmatter che dichiara quando applicarlo.

```
---
description: Convenzioni per i componenti React
globs: src/components/**/*.tsx
alwaysApply: false
---

- Export nominati, mai default.
- Stili in un file `.module.css` accanto al componente.
- Componenti sotto le 200 righe.
```

Le tre chiavi si combinano così:

`alwaysApply`	`description`	`globs`	Comportamento
`true`	—	—	Sempre inclusa
`false`	—	presente	Allegata quando un file corrisponde al pattern
`false`	presente	assente	L'agente la legge se la ritiene pertinente

alwaysApply	description	globs	Comportamento
false	assente	assente	Solo su @-menzione in chat

In aggiunta Cursor supporta **AGENTS.md**, che è l'alternativa semplice per chi non vuole usare .mdc. Anche le regole di team si configurano dalla dashboard, per i piani Team ed Enterprise.

4.9.2 Gemini CLI

Gemini CLI usa file di contesto chiamati **GEMINI.md**, caricati in modo gerarchico:

1. **globale**: ~/.gemini/GEMINI.md;
2. **workspace**: i GEMINI.md trovati nelle cartelle di lavoro e nelle loro cartelle superiori;
3. **just-in-time**: quando uno strumento accede a una cartella, vengono letti i GEMINI.md di quella cartella e dei suoi antenati, fino a una radice considerata attendibile.

I file trovati vengono **concatenati**, non sovrascritti: è un modello additivo, diverso da quello a precedenza dei file di istruzioni singoli.

```
~/.gemini/
|-- GEMINI.md                 # contesto globale
|-- settings.json             # impostazioni utente
`-- commands/
    `-- test.toml             # comando globale /test

taskify/
|-- GEMINI.md                 # contesto del progetto
|-- .gemini/
|   |-- settings.json         # impostazioni di progetto
|   `-- commands/
|       |-- changelog.toml    # /changelog
|       `-- git/
|           `-- commit.toml   # /git:commit (namespace da sottocartella)
`-- src/
    `-- Api/
        `-- GEMINI.md         # caricato quando si lavora qui
```

Due utilità da conoscere:

- il nome del file di contesto è configurabile (context.fileName in settings.json): puoi fargli leggere AGENTS.md, CONTEXT.md e GEMINI.md insieme;

- `@file.md` dentro un `GEMINI.md` importa un altro file, così il contesto resta modulare.

4.9.3 Codex

Codex legge `AGENTS.md` e configura se stesso con TOML:

```
~/.codex/config.toml          # configurazione utente
taskify/
`-- .codex/
    `-- config.toml           # override di progetto (trusted)
```

La configurazione risolve i valori in un ordine preciso: flag da riga di comando, poi `config.toml` di progetto (dalla radice verso la cartella corrente, il più vicino vince), poi i profili, poi la configurazione utente, poi quella di sistema. Un dettaglio importante: se un progetto non è considerato attendibile, Codex **salta** il livello `.codex/` di progetto — configurazione, hook e regole compresi.

4.9.4 Gli altri

Lo stesso schema si ritrova ovunque. In forma sintetica:

- **GitHub Copilot (VS Code):** file `.github/copilot-instructions.md` e `AGENTS.md`; configurazione in `.github/` e `~/.copilot/`.
- **Claude Code:** file `CLAUDE.md` e `AGENTS.md`; configurazione in `.claude/` e `~/.claude/`.
- **Cursor:** `AGENTS.md` e `.cursor/rules/*.mdc`; configurazione in `.cursor/`.
- **Gemini CLI:** `GEMINI.md` e `AGENTS.md` (configurabile); configurazione in `.gemini/` e `~/.gemini/`.
- **Codex:** `AGENTS.md`; configurazione in `.codex/` e `~/.codex/`.
- **Windsurf, Cline e Continue:** file di regole proprietari; molti accettano anche `AGENTS.md`.

Il filo conduttore è evidente: **`AGENTS.md` sta diventando il denominatore comune**. Nella sezione 4.13 vedremo come sfruttarlo.

4.10 Il caso DeepSeek: un motore senza formato

Arrivati qui la domanda è naturale: «e per DeepSeek quale cartella devo creare?». La risposta onesta è: **nessuna**. E il motivo è istruttivo, perché chiarisce una distinzione che tendiamo a confondere.

4.10.1 Modello, host e formato

Una piattaforma come DeepSeek espone un'**API** (chat completions), non un'esperienza di codifica con una propria cartella di configurazione. La sua API è compatibile con il formato OpenAI e con quello Anthropic:

Campo	Valore
`base_url` (OpenAI-compatible)	`https://api.deepseek.com`
`base_url` (Anthropic-compatible)	https://api.deepseek.com/anthropic
`model`	`deepseek-flash`, `deepseek-v4-pro`

Questo significa che DeepSeek si usa quasi sempre **come backend di un altro host**: Claude Code, GitHub Copilot, OpenCode e altri strumenti compatibili permettono di puntare il modello a DeepSeek cambiando la configurazione del provider. In quel caso **i file di istruzioni, skill e agenti sono quelli dell'host**, non di DeepSeek: se usi DeepSeek dentro Claude Code, il tuo `CLAUDE.md` funziona esattamente come con un modello Anthropic.

La distinzione da tenere ferma:

- il **modello** è il motore di inferenza;
- l'**host** è il programma che gestisce file, strumenti, permessi e contesto;
- il **formato** delle personalizzazioni appartiene all'host, non al modello.

4.10.2 L'eccezione: DeepSeek Harness

Esiste però un caso in cui DeepSeek ha una propria nozione di estensione. **DeepSeek Harness** (in anteprima per sviluppatori) è un runtime agentico autonomo con una Web UI e una CLI (`dsh`), e definisce i plugin in modo molto diverso dagli altri motori di questo capitolo: un plugin è un **modulo TypeScript** che esporta una funzione `apply`, registrato in un file `cordis.yml`.

```
import type { Context } from '@deepseek-ai/cordis'

export const name = 'my-tool-plugin'
export const inject = ['tools']

export function apply(ctx: Context) {
  ctx.tools.register(/* ... */)
}
```

```
# cordis.yml - overlay che inserisce il plugin locale
- insert:
    - id: hello
      name: '/percorso/assoluto/scratch-plugin/src/my-plugin.ts'
```

È un modello **imperativo**: il plugin è codice che si aggancia a un framework, non un pacchetto di Markdown che descrive comportamenti. Non esiste un

`SKILL.md`, non c'è un frontmatter: se vuoi aggiungere una capacità, scrivi TypeScript.

4.10.3 Che cosa insegna questo caso

Il contrasto è utile perché mostra che «plugin» è una parola con due significati:

Significato	Natura	Esempio
Pacchetto di personalizzazioni	Markdown + manifest dichiarativo	Agent Plugins 1.0, plugin di Claude Code
Modulo di codice	Codice eseguito dal runtime	plugin di DeepSeek Harness, estensione di VS Code

Sono entrambi legittimi, ma hanno conseguenze diverse sulla fiducia: un pacchetto di Markdown lo puoi leggere e capire in due minuti; un modulo di codice richiede di leggerlo come leggeresti una dipendenza. Quando valuti un plugin, la prima domanda da farsi è **in quale delle due categorie cade**.

4.10.4 In pratica

Se lavori con DeepSeek, la sequenza è:

1. scegli l'host (Claude Code, Copilot, OpenCode…);
2. configura il provider con `base_url` e chiave API;
3. scrivi le personalizzazioni nel formato **dell'host**;
4. ricorda che alcuni host hanno funzionalità che dipendono dal modello (per esempio il conteggio dei token o il caching del prompt): verifica che il comportamento che ti serve sia supportato dal modello che stai usando, non solo dall'host.

Il punto 3 è quello che risponde alla domanda iniziale: non c'è una `.deepseek/` da creare, perché la cartella giusta è quella dell'host che hai scelto.

4.11 La mappa comparata: sei ambienti

Mettiamo tutto insieme in una vista unica. La figura confronta sei ambienti trattati nel capitolo: cinque client e DeepSeek come backend, allineati per tipo di contenuto.




Figura 4: Mappa delle cartelle di personalizzazione nei sei ambienti del capitolo

4.11.1 Tabella di orientamento

Primo elenco: dove stanno i contenuti operativi.

- **Copilot (VS Code):** istruzioni in `.github/` o `AGENTS.md`; skill in `.github/skills/` o `.agents/skills/`; agenti in `.github/agents/`; prompt in `.github/prompts/`.
- **Claude Code:** istruzioni in `CLAUDE.md` e `.claude/rules/`; skill, agenti e comandi in `.claude/skills/`, `.claude/agents/` e `.claude/commands/`.
- **Cursor:** regole in `.cursor/rules/` e `AGENTS.md`; skill e agenti in `.cursor/skills/`, `.agents/skills/` e `.cursor/agents/`; le skill possono essere invocate per nome o con `@`.
- **Gemini CLI:** contesto in `GEMINI.md` o `AGENTS.md` configurabile; skill e agenti in `.gemini/` e `.agents/`; comandi in `.gemini/commands/*.toml`.
- **Codex:** istruzioni in `AGENTS.md` e skill in `.agents/skills/`.
- **DeepSeek (API/backend):** percorsi, agenti e strumenti dipendono dall'host; DeepSeek Harness usa moduli propri (4.10.2).

Secondo elenco: ambito utente e distribuzione.

- **Copilot (VS Code):** `~/.copilot/`; plugin Agent Plugins con `plugin.json`.
- **Claude Code:** `~/.claude/`; plugin con `.claude-plugin/plugin.json`.
- **Cursor:** profilo dell'app.
- **Gemini CLI:** `~/.gemini/`; estensioni.

- **Codex:** `~/.codex/`; plugin e marketplace.
- **DeepSeek (API/backend):** non ha un livello utente proprio; dipende dall'host.

I trattini indicano che la tabella non riporta un percorso dedicato; per DeepSeek, in quanto backend, la scoperta dipende dal client host. Il supporto alle skill Agent Skills nei cinque client e i percorsi/subagenti di Cursor e Gemini CLI sono verificati nella documentazione ufficiale consultata il 30 ottobre 2026: VS Code — Agent Skills, Claude Code — skills, Cursor — Agent Skills, Cursor — Subagents, Gemini CLI — Agent Skills, Gemini CLI — comandi e Codex — skills. I percorsi completi dei singoli file sono nelle sezioni 4.7–4.10 e nella figura della mappa.

4.11.2 Tre letture utili

Lettura 1 — il file di contesto è il contenuto più riutilizzabile. Ogni client ha il suo file principale; diversi accettano `AGENTS.md` o possono essere configurati per leggerlo, ma non è una garanzia universale. Se dovessi scegliere **un solo** file condiviso, partirei da quello e verificherei il supporto dei client usati.

Lettura 2 — cinque client documentano skill Agent Skills. Copilot in VS Code, Claude Code, Cursor, Gemini CLI e Codex supportano il formato `skills/<nome>/SKILL.md`, con percorsi di scoperta che variano da client a client. DeepSeek, usato come API/backend, non definisce da solo un percorso di scoperta: dipende dall'host.

Lettura 3 — i nomi cambiano, i concetti sono simili. `applyTo`, `paths` e `globs` associano regole a percorsi, ma hanno sintassi e semantiche specifiche del client: selezionano quando applicare una regola e non implicano di per sé la sostituzione delle istruzioni generali. `alwaysApply` controlla l'applicazione di una regola in Cursor. Una volta riconosciute le differenze, cambiare motore costa meno.

4.11.3 Il rischio della mappa

Il rischio di una tabella come questa è di essere letta come una classifica. Non lo è: ogni motore ha fatto scelte diverse, e alcune sono migliori in certi contesti. La tabella serve a rispondere a una domanda operativa — «dove metto questo file?» — e a una domanda di manutenzione — «se domani cambio motore, quanto mi costa?».

La seconda domanda è quella che conta davvero, e la affrontiamo tra due sezioni.

4.12 Precedenza, merge e conflitti

Quando più file dicono cose diverse, che cosa vince? La risposta non è unica — dipende dal motore — ma i modelli possibili sono due, e riconoscerli evita molte sorprese.




Figura 5: Come si combinano i livelli: stratificazione additiva e precedenza a cascata

4.12.1 Due modelli: somma e sostituzione

Somma (additivo). I testi vengono concatenati in un ordine definito e il modello li vede tutti. È il modello di Gemini CLI (`GEMINI.md` globale + workspace + JIT) e, in parte, di Claude Code (i `CLAUDE.md` della gerarchia si sommano). Il vantaggio è che nulla va perso; il rischio è la **contraddizione silenziosa**: due file che dicono cose opposte e nessuno che segnali il conflitto.

Override (solo dove documentato). Alcuni client o sistemi di configurazione stabiliscono che, per lo stesso valore o la stessa impostazione, una fonte prevalga sulle altre: è il caso di configurazioni a cascata come `.codex/config.toml`. Non si può però dedurre che il testo di una regola sostituisca le altre solo perché è più specifico. `applyTo`, `paths` e `globs` definiscono soprattutto **quando** una regola si applica; i client possono caricare insieme più regole corrispondenti. Il vantaggio di un override esplicito è la prevedibilità; il rischio è che una regola importante venga **sovrascritta** da una fonte che non sapevi esistesse.

4.12.2 Livelli tipici, non ordine universale

Non esiste un ordine di precedenza valido per tutti i motori. I livelli seguenti sono un inventario orientativo: i punti 5–7 dipendono in particolare dalle regole di scoperta e precedenza documentate dal client.

1. **policy aziendale** (gestita da IT, non modificabile);
2. **istruzioni utente** (`~/.claude/CLAUDE.md`, `~/.copilot/…`);
3. **istruzioni di progetto** (`.github/copilot-instructions.md`, `CLAUDE.md`, `AGENTS.md`);
4. **istruzioni locali** (`CLAUDE.local.md`: personali, non versionate);
5. **istruzioni mirate** per i file toccati (`applyTo`, `globs`, `paths`), incluse secondo le regole di scoperta del client; il pattern non stabilisce da solo una precedenza;
6. **istruzioni dell'agente** selezionato, che in VS Code hanno la precedenza in caso di conflitto;
7. **contenuto della skill** attivata, che però è materiale di consultazione, non un override di configurazione.

Due conseguenze pratiche:

- se una regola «non viene rispettata», verifica prima che sia stata scoperta e attivata; solo dopo controlla eventuali conflitti e le precedenze specifiche del client;
- se una regola è **davvero** non negoziabile, non va in un file di progetto: va in una policy gestita o in un hook che blocca l'azione.

4.12.3 Il caso più frequente: la regola duplicata

Lo scenario classico in un team:

```
AGENTS.md                          → "Usa record per i DTO."
.github/copilot-instructions.md → "Usa classi con proprietà get/set per
 ↪  i DTO."
```

L'agente riceve due istruzioni contrarie. Quale segua dipende dall'ordine interno e dal modello: il risultato è che **a volte** usa i `record` e **a volte** no, e nessuno capisce perché. Non è un problema di intelligenza del modello: è un problema di configurazione.

La diagnosi è meccanica: cerca le parole chiave nei file di personalizzazione, non nel codice.

```
# Windows PowerShell: cerca una regola in tutti i file di
 ↪  personalizzazione
Get-ChildItem -Recurse -Include *.md,*.mdc -Force |
  Where-Object { $_.FullName -match
   ↪  '\\?\.(github|claude|cursor|gemini|codex|agents|specify)' } |
  Select-String -Pattern 'DTO' |
  Select-Object Path, LineNumber, Line
```

4.12.4 Scrivere regole che non collidono

Tre accorgimenti che eliminano quasi tutti i conflitti:

1. **Un solo posto per ogni concetto.** Le convenzioni dei DTO stanno in un file solo; gli altri file non le ripetono.
2. **Regole locali, non globali.** Se una regola vale solo per `tests/`, mettila in un file mirato invece che nel file di progetto: così non compete con nulla.
3. **Nessuna negazione implicita.** «Usa i `record`» e «non usare le classi» sono la stessa regola scritta due volte; se una cambia, l'altra mente.

E una pratica di team che vale più delle altre: **tratta i file di personalizzazione come codice**. Vanno rivisti in pull request, hanno un proprietario, e le modifiche si giustificano con un problema concreto.

4.13 Portabilità: cosa è standard e cosa no

Se il tuo team usa motori diversi — o se semplicemente non vuoi riscrivere tutto quando cambi strumento — la domanda è: **che cosa posso scrivere una volta sola?**

4.13.1 La scala della portabilità

Livello	Portabilità	Note
`AGENTS.md`	Alta	Riconosciuto da Codex, Cursor, VS Code (harness Copilot e Local), Claude Code, Gemini CLI (configurabile)
Skill (`SKILL.md`)	Alta, per i client compatibili	Il formato Agent Skills è riusabile; i percorsi di scoperta variano da client a client
Server MCP	Alta	Standard MCP, indipendente dal motore (Capitolo 1)
Plugin (Agent Plugins 1.0)	Media	Le parti portabili sono skill e MCP; agenti e hook sono nel namespace del client
File di istruzioni mirate	Bassa	`applyTo` / `paths` / `globs` / sottocartelle: quattro approcci

Livello	Portabilità	Note
Agenti	Bassa	Formati simili, campi e semantica diversi
Comandi	Bassa	`.prompt.md`, `.md`, `.toml`: tre formati

La conseguenza strategica: **investi nello standard e automatizza le copie richieste**. Un `AGENTS.md` curato e skill ben fatte sono riutilizzabili dove il client li supporta; non presumere che ogni client li scopra automaticamente dallo stesso percorso. Il restante lavoro — regole mirate, agenti, comandi e distribuzione dei file — va scritto in modo che sia **facile da rigenerare**.

4.13.2 La strategia della fonte unica

Il modo meno doloroso di gestire più motori è avere una fonte unica e generare le copie. Tre approcci, in ordine crescente di automazione:

1. Riferimento. Il file specifico non contiene la regola, ma un rimando:

```
<!-- .github/copilot-instructions.md -->
# Taskify

Le regole di progetto sono in [`AGENTS.md`](../AGENTS.md). Questo file
 ↪  esiste solo
per i client che non leggono `AGENTS.md`: non aggiungere regole qui.
```

Costo: zero. Limite: funziona solo se il motore risolve i link relativi (VS Code lo fa).

2. Collegamento simbolico. Un solo file reale, più collegamenti:

```
# Windows: richiede privilegi di amministratore o Developer Mode
New-Item -ItemType SymbolicLink -Path "CLAUDE.md" -Target "AGENTS.md"
```

Costo: basso. Limite: i symlink su Windows sono fragili in Git e in CI; vanno valutati caso per caso.

3. Generazione. Un piccolo script che produce le copie da una fonte:

```
# tools/sync-agent-config.ps1
$source = "AGENTS.md"
$targets = @(
    ".github/copilot-instructions.md",
    ".claude/CLAUDE.md"
)
foreach ($t in $targets) {
    $dir = Split-Path -Parent $t
    if (-not (Test-Path $dir)) { New-Item -ItemType Directory -Path $dir
     ↪  | Out-Null }
```

```
    $banner = "<!-- GENERATO da $source con tools/sync-agent-config.ps1:
     ↪  non modificare a mano -->`n`n"
    Set-Content -Path $t -Value ($banner + (Get-Content $source -Raw))
     ↪  -Encoding UTF8
}
```

Costo: medio. Vantaggio: funziona ovunque, è verificabile in CI e il banner impedisce le modifiche a mano.

4.13.3 Il formato delle skill è portabile, la scoperta no

Una skill conforme allo standard Agent Skills può essere riutilizzata dai client compatibili, ma il formato non impone un percorso universale né garantisce la scoperta automatica in ogni strumento. I percorsi documentati per i client trattati qui sono:

```
VS Code con Copilot   .github/skills/<nome>/SKILL.md o
 ↪  .agents/skills/<nome>/SKILL.md
Claude Code           .claude/skills/<nome>/SKILL.md
Cursor                .cursor/skills/<nome>/SKILL.md o
 ↪  .agents/skills/<nome>/SKILL.md
Gemini CLI            .gemini/skills/<nome>/SKILL.md o
 ↪  .agents/skills/<nome>/SKILL.md
Codex                 .agents/skills/<nome>/SKILL.md
```

Questi percorsi e il supporto di Cursor, Gemini CLI e VS Code sono verificati nella documentazione ufficiale consultata il 30 ottobre 2026: VS Code — Agent Skills, Cursor — Agent Skills, Gemini CLI — Agent Skills. Mantieni una fonte canonica e, per i client che richiedono un altro percorso, crea copie, collegamenti simbolici dove funzionano nell'ambiente di sviluppo e nella CI, oppure genera i file con uno script. `.github/skills/` e `.agents/skills/` sono percorsi supportati in contesti compatibili, non destinazioni universali.

4.13.4 Un criterio di decisione

Per decidere dove investire, usa questa domanda: **quanto spesso cambierà?** Le convenzioni di progetto cambiano lentamente (una volta ogni qualche mese): vale la pena scriverle nello standard e rigenerare le copie. Gli agenti e i comandi cambiano spesso e sono legati al flusso di lavoro personale: tanto vale scriverli nel formato del motore che usi davvero, senza inseguire la portabilità.

4.14 Scrivere una skill: esempio completo

Costruiamo una skill reale, con script e riferimento, seguendo lo standard. L'obiettivo: generare le note di rilascio di un progetto .NET a partire dai commit convenzionali.

4.14.1 La cartella

```
.github/skills/release-notes/
|-- SKILL.md
|-- scripts/
|   `-- collect-commits.py
`-- references/
    `-- CHANGELOG-FORMAT.md
```

4.14.2 Il file `SKILL.md`

```
---
name: release-notes
description: Genera le note di rilascio dai commit convenzionali
 ↪  dell'ultimo tag. Usa quando si prepara una release, si aggiorna
 ↪  CHANGELOG.md o si chiede cosa è cambiato dall'ultima versione.
license: MIT
metadata:
  version: "1.1"
---

# Note di rilascio

## Quando usarla

Quando la richiesta riguarda una release, un changelog o un diff
 ↪  rispetto all'ultimo tag.

## Procedura

1. Verifica che l'albero sia pulito:
   `git status --porcelain` deve restituire stringa vuota.
2. Esegui lo script che raccoglie e classifica i commit:
   `python scripts/collect-commits.py --format json`
3. Se lo script segnala commit non classificabili, **non inventare**:
 ↪  inseriscili
   nella sezione `### Altro` con il messaggio originale.
4. Scrivi l'aggiornamento in cima a `CHANGELOG.md`, seguendo
   `references/CHANGELOG-FORMAT.md`.
5. Non eseguire `git tag` né `git push`: la skill produce il testo, la
 ↪  release
   la decide una persona.

## Cosa non fare

- Non dedurre funzionalità dal codice: usa solo i messaggi di commit.
- Non riordinare i commit per importanza: mantieni l'ordine cronologico.
```

Osserva tre scelte:

- la `description` contiene **le parole con cui un utente farebbe la domanda** (“cosa è cambiato dall’ultima versione”), non solo la descrizione tecnica;
- la procedura rimanda a uno **script** per la parte deterministica e a un **riferimento** per il formato;
- c’è una sezione **“Cosa non fare”**, che è la parte più utile: gli errori ricorrenti si prevengono elencandoli.

4.14.3 Lo script

```
#!/usr/bin/env python3
"""Raccoglie i commit dall'ultimo tag e li classifica per tipo."""
import argparse, json, re, subprocess, sys

CONVENTIONAL = re.compile(r"^(?P<type>[a-z]+)(?:\((?P<scope>[^)]+)\))?!?:\s*(?P<desc>.+)$")
SECTIONS = {"feat": "Aggiunto", "fix": "Corretto", "perf": "Prestazioni", "docs": "Documentazione"}

def run(*args: str) -> str:
    return subprocess.run(args, capture_output=True, text=True, check=True).stdout.strip()

def main() -> int:
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument("--format", choices=["json", "md"], default="md")
    args = parser.parse_args()

    try:
        last_tag = run("git", "describe", "--tags", "--abbrev=0")
        log = run("git", "log", f"{last_tag}..HEAD", "--pretty=format:%h%x09%s")
    except subprocess.CalledProcessError:
        print("Nessun tag trovato: specificare il commit di partenza.", file=sys.stderr)
        return 2

    grouped: dict[str, list[dict[str, str]]] = {}
    for line in log.splitlines():
        if not line.strip():
            continue
        sha, _, subject = line.partition("\t")
        match = CONVENTIONAL.match(subject)
        kind = match.group("type") if match else "altro"
        entry = {"sha": sha, "text": (match.group("desc") if match else subject).strip()}
        grouped.setdefault(SECTIONS.get(kind, "Altro"), []).append(entry)
```

```
    if args.format == "json":
        print(json.dumps(grouped, ensure_ascii=False, indent=2))
        return 0

    for section, items in grouped.items():
        print(f"### {section}\n")
        for item in items:
            print(f"- {item['text']} ({item['sha']})")
        print()
    return 0

if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())
```

Lo script è volutamente piccolo e senza dipendenze: uno script di skill deve poter girare su qualsiasi macchina, senza `pip install`.

4.14.4 Perché questa skill funziona

Tre proprietà che la distinguono da un prompt salvato:

1. **È attivabile.** La descrizione contiene i termini d'uso, quindi l'agente la sceglie quando serve e la ignora quando non serve.
2. **È deterministica dove conta.** La raccolta dei commit non è affidata all'improvvisazione del modello.
3. **Ha un confine esplicito.** La skill produce testo; non tagga, non pubblica, non fa push. Un confine chiaro è ciò che rende una skill sicura da lasciare attiva.

4.14.5 Dove metterla

A seconda del motore, la stessa cartella va in:

```
.github/skills/release-notes/     # VS Code con Copilot
.claude/skills/release-notes/     # Claude Code
.agents/skills/release-notes/     # Codex e harness neutri
```

Il contenuto non cambia. È l'unico componente di questo capitolo per cui questo è vero senza eccezioni.

4.15 Scrivere un agente: revisione in sola lettura

Ora costruiamo l'agente che nella sezione 4.1 avevamo identificato come caso d'uso: un revisore che **non può** modificare i file.

4.15.1 Il file

`.github/agents/revisore.agent.md`:

```
---
name: Revisore
description: Revisione del codice in sola lettura. Usalo quando vuoi un
 ↪  parere su una modifica senza che nulla venga toccato.
tools: ['read', 'search']
model: claude-sonnet-4
---

# Ruolo

Sei un revisore. **Non modifichi file**: leggi, analizzi e riporti.
Se ti accorgi che servirebbe una modifica, la descrivi; non la applichi.

# Criteri di revisione

Per ogni file modificato verifica, in quest'ordine:

1. **Contratti**: i DTO sono `record` immutabili? Le firme pubbliche
 ↪  sono cambiate
   senza aggiornare i test?
2. **Asincronia**: ogni metodo `async` accetta e propaga
 ↪  `CancellationToken`?
   Ci sono `.Result` o `.Wait()`?
3. **Dati**: le query filtrano prima di materializzare? C'è
 ↪  `AsNoTracking`
   nelle letture?
4. **Sicurezza**: ci sono segreti, stringhe di connessione o input non
 ↪  validati
   che finiscono in una query?
5. **Test**: ogni comportamento nuovo ha un test che lo copre?

# Formato della risposta

Una tabella Markdown:

| Severità | File | Riga | Problema | Correzione proposta |

Severità ammesse: `bloccante`, `importante`, `minore`.
Se non trovi problemi, rispondi solo: `Nessun problema rilevante.`
Non aggiungere riassunti, complimenti o considerazioni generali.
```

4.15.2 Le tre scelte che contano

Gli strumenti. `tools: ['read', 'search']` è il cuore dell'agente: senza `edit` e senza `terminal`, il vincolo "non modificare" non è una richiesta gentile, è un'impossibilità tecnica. È la differenza tra un'istruzione e un permesso.

Il formato di risposta. Chiedere una tabella con colonne fisse rende l'output verificabile e confrontabile tra esecuzioni. Un revisore che risponde in prosa è piacevole da leggere e inutile da processare.

Il caso vuoto. «Se non trovi problemi, rispondi solo *Nessun problema rilevante*» previene il difetto più comune dei revisori automatici: inventare osservazioni generiche per giustificare la propria esistenza.

4.15.3 Usarlo come subagente

Il valore maggiore si ottiene quando il revisore non è l'agente principale ma un **subagente** chiamato da un altro agente. In quel caso:

1. l'agente principale implementa;
2. delega la revisione al revisore;
3. riceve una tabella compatta, non venti file di contesto;
4. applica le correzioni, se le accetta.

Il beneficio è di contesto: la conversazione principale resta corta, mentre il lavoro rumoroso avviene altrove.

4.15.4 Handoff: planner → implementer → revisore

Il flusso completo, con gli handoff:

```
---
name: Planner
description: Produce un piano di implementazione senza toccare il codice
tools: ['read', 'search']
handoffs:
  - agent: Implementer
    label: "Implementa il piano"
    prompt: "Implementa il piano approvato, un passo alla volta, con i
↪   test."
---
```

```
---
name: Implementer
description: Scrive codice e test seguendo il piano
tools: ['read', 'search', 'edit', 'terminal']
handoffs:
  - agent: Revisore
    label: "Revisiona le modifiche"
    prompt: "Revisiona le modifiche non ancora committate."
---
```

Il campo `handoffs` non è un dettaglio sintattico: è ciò che trasforma tre agenti separati in un **processo**. Senza, hai tre strumenti; con, hai un flusso con passaggi di consegne espliciti.

4.15.5 Un avvertimento

Un agente in sola lettura non è un confine di sicurezza. Se l'agente ha accesso al terminale, può eseguire comandi che modificano file; se ha accesso a server MCP, può chiamare strumenti che hanno effetti. La restrizione dei `tools` serve a **ridurre il rischio e l'errore**, non a garantire l'immutabilità. Per una garanzia servono permessi a livello di sistema operativo, sandbox o un hook che blocca le azioni: ne parliamo nella sezione 4.18.

4.16 Scrivere un plugin

Mettiamo insieme i pezzi: la skill `release-notes`, l'agente `Revisore` e — per completezza — un server MCP per il catalogo prodotti del Capitolo 2.

4.16.1 La struttura

```
dotnet-delivery-plugin/
|-- plugin.json
|-- skills/
|   |-- release-notes/
|   |   |-- SKILL.md
|   |   |-- scripts/collect-commits.py
|   |   `-- references/CHANGELOG-FORMAT.md
|   `-- db-migration/
|       `-- SKILL.md
|-- mcp.json
`-- com.github.copilot/
    |-- agents/
    |   |-- planner.agent.md
    |   |-- implementer.agent.md
    |   `-- revisore.agent.md
    `-- hooks/
        `-- hooks.json
```

Tutto ciò che è nelle prime tre voci è **portabile**; solo `com.github.copilot/` è specifico del client.

4.16.2 Il manifest

```
{
  "$schema":
   ↪  "https://agent-plugins.org/schemas/1.0.0/plugin.schema.json",
  "name": "dotnet-delivery",
  "description": "Skill, agenti e server MCP per il ciclo di rilascio di
   ↪  una Minimal API .NET",
  "version": "1.2.0",
  "license": "MIT",
```

```
  "author": { "name": "Team Taskify" },
  "keywords": ["dotnet", "release", "changelog", "ef-core"],
  "homepage": "https://github.com/esempio/dotnet-delivery"
}
```

Il campo `$schema` non è decorativo: è ciò che distingue un plugin Agent Plugins 1.0 dal formato Copilot. Se manca, il client ripiega sul formato predefinito.

Gli URL con owner `esempio` sono valori segnaposto, non repository reali: sostituiscili con l'organizzazione e il repository effettivi prima di pubblicare o installare il plugin.

4.16.3 I server MCP

`mcp.json` dichiara i server senza che serva elencarli nel manifest:

```
{
  "servers": {
    "catalog": {
      "command": "dotnet",
      "args": ["run", "--project", "tools/CatalogMcpServer"],
      "env": {
        "CATALOG_DB": "${workspaceFolder}/catalog.db"
      }
    }
  }
}
```

Qui si vede il legame con il Capitolo 2: il server MCP del catalogo diventa un componente del plugin, e chi lo installa ottiene gli strumenti senza configurare nulla a mano. È il modo giusto di distribuire un server MCP a un team.

4.16.4 Gli hook

Gli hook sono comandi che il client esegue in punti del ciclo di vita. Un esempio utile: impedire il commit di file con segreti.

```
{
  "hooks": {
    "preCommit": [
      {
        "command": "pwsh",
        "args": ["-NoProfile", "-File", "scripts/check-secrets.ps1"]
      }
    ]
  }
}
```

Attenzione: gli hook sono **specifici del client**, non portabili, e sono la parte più rischiosa di un plugin. Un plugin che installa un hook esegue codice a ogni evento. È esattamente il punto su cui si concentra la sezione sulla sicurezza.

4.16.5 La versione Claude

Se vuoi lo stesso pacchetto per Claude Code, il manifest cambia posizione e nome:

```
dotnet-delivery-plugin/
|-- .claude-plugin/
|   `-- plugin.json
|-- skills/
|   `-- release-notes/SKILL.md
|-- agents/
|   `-- revisore.md
|-- hooks/
|   `-- hooks.json
`-- .mcp.json
```

Le skill vengono esposte con il namespace del plugin (`/dotnet-delivery:release-notes`), che evita collisioni con skill omonime di altri plugin.

4.16.6 Pubblicare

La distribuzione avviene tramite un **marketplace**, cioè un repository Git con un catalogo. Il flusso tipico:

```
# VS Code / Copilot: aggiungi il marketplace e installa
/plugin marketplace add https://github.com/esempio/agent-plugins
/plugin marketplace browse dotnet-tools
/plugin install dotnet-delivery@dotnet-tools

# Claude Code
/plugin
```

Per uso interno, la cosa più pragmatica è un repository privato dell'organizzazione con un marketplace e una policy che consente solo i marketplace approvati. Un plugin interno non è più complicato di un pacchetto NuGet interno, e offre lo stesso beneficio: una versione, un changelog, un punto di aggiornamento.

4.17 Verificare che funzioni

Il problema più frustrante di questi strumenti è il **fallimento silenzioso**: hai scritto il file, hai fatto tutto come da documentazione, e l'agente lo ignora. Nella grande maggioranza dei casi il file è nel posto sbagliato, il frontmatter è invalido o il livello superiore lo sovrascrive.

4.17.1 Le quattro verifiche, in ordine

1. Il file è nel percorso giusto? Non «un percorso plausibile»: quello esatto per il motore e per l'ambito (progetto vs utente). Un `.github/instructions` senza la `s` è invisibile.

2. Il frontmatter è valido? Un errore di sintassi YAML invalida l'intero file. I casi frequenti:

- `description:` vuoto (è obbligatorio nelle skill);
- `applyTo` senza virgolette quando contiene `*` o `{}`;
- `name:` della skill diverso dal nome della cartella;
- indentazione con tabulazioni invece di spazi.

3. Il motore lo vede? Ogni ambiente ha un comando o un pannello:

Motore	Come verificare
VS Code (Copilot)	`Chat: Open Customizations` dalla Command Palette
Claude Code	`/context` (file di memoria caricati)
Gemini CLI	`/memory show` (contesto concatenato)
Cursor	pannello delle regole, con tipo di applicazione
Codex	log di avvio con i file `AGENTS.md` caricati

4. Un livello superiore lo sovrascrive? È la diagnosi della sezione 4.12: cerca la stessa regola negli altri file, in particolare in quelli dell'utente e in quelli dell'agente selezionato.

4.17.2 Un test automatico per il frontmatter

Poiché questi file sono codice, possono essere validati in CI. Un controllo minimo ma efficace:

```powershell
# tools/Test-AgentConfig.ps1
param([string]$Root = ".")

$errors = @()
$skills = Get-ChildItem $Root -Recurse -Filter "SKILL.md" -Force

foreach ($skill in $skills) {
    $raw = Get-Content $skill.FullName -Raw -Encoding UTF8
    if ($raw -notmatch '(?s)^\uFEFF?---\r?\n(.*?)\r?\n---') {
        $errors += "$($skill.FullName): manca il frontmatter YAML"
        continue
    }
    $fm = $Matches[1]
```

```
    $name = ([regex]::Match($fm,
     ↪  '(?m)^name:\s*(.+)$')).Groups[1].Value.Trim()
    if (-not $name) {
        $errors += "$($skill.FullName): campo 'name' mancante"
    } elseif ($name -ne $skill.Directory.Name) {
        $errors += "$($skill.FullName): 'name' ($name) non corrisponde
         ↪  alla cartella ($($skill.Directory.Name))"
    }
    if ($name -cmatch '[A-Z]' -or $name -match '^-|-$|--') {
        $errors += "$($skill.FullName): 'name' non valido (minuscolo,
         ↪  trattini singoli, senza estremi)"
    }

    $desc = ([regex]::Match($fm,
     ↪  '(?m)^description:\s*(.+)$')).Groups[1].Value.Trim()
    if (-not $desc) {
        $errors += "$($skill.FullName): campo 'description' mancante"
    } elseif ($desc.Length -lt 40) {
        $errors += "$($skill.FullName): 'description' troppo corta per
         ↪  essere attivabile"
    }
}

# I file di istruzioni mirate devono avere il pattern di attivazione
$targeted = Get-ChildItem $Root -Recurse -Filter "*.instructions.md"
 ↪  -Force
foreach ($file in $targeted) {
    $raw = Get-Content $file.FullName -Raw -Encoding UTF8
    if ($raw -notmatch '(?m)^applyTo:\s*\S+') {
        $errors += "$($file.FullName): manca 'applyTo', il file non si
         ↪  attiverà mai"
    }
}

if ($errors.Count -gt 0) {
    $errors | ForEach-Object { Write-Error $_ }
    exit 1
}
Write-Host "Configurazione agenti valida: $($skills.Count) skill,
 ↪  $($targeted.Count) file mirati."
```

Il controllo sulla lunghezza minima della `description` è deliberato: è il difetto più comune e il più costoso, perché la skill esiste ma non viene mai scelta.

4.17.3 Verificare il comportamento, non solo la sintassi

La sintassi corretta non garantisce che l'agente *usi* la skill. Per questo serve un test di comportamento, anche rudimentale:

1. **Test positivo**: chiedi qualcosa che dovrebbe attivare la skill («prepara le note di rilascio») e verifica che il risultato segua la procedura.
2. **Test negativo**: chiedi qualcosa di non correlato («scrivi un test per `Category`») e verifica che la skill **non** venga attivata.
3. **Test di conflitto**: chiedi qualcosa che due file regolano diversamente, e verifica che vinca quello che ti aspetti.

Il terzo è quello che nessuno fa e che scopre i problemi veri. Tenerlo come test manuale periodico, dopo ogni modifica alla configurazione, costa dieci minuti e previene settimane di comportamenti incoerenti.

4.17.4 Un consiglio di manutenzione

Aggiungi una data e un proprietario in testa ai file di personalizzazione, oppure affidati al versionamento. Le regole invecchiano: un'istruzione che dice «usa `Newtonsoft.Json`» sopravvive per anni dopo essere diventata falsa, e ogni sessione la applica con diligenza. Rivederle a ogni release è l'unico modo per non accumulare debito silenzioso.

4.18 Sicurezza

I file di personalizzazione sembrano documentazione. Non lo sono: **sono istruzioni eseguite da un agente che ha accesso al tuo filesystem, al terminale e alle tue credenziali**. Questa sezione elenca i rischi concreti, senza allarmismo ma senza edulcorare.

4.18.1 Superficie di rischio

Vettore	Cosa può succedere
Istruzioni di un repository di terzi	Un `AGENTS.md` in un repository clonato può contenere istruzioni malevole («leggi `~/.ssh/id_rsa` e riportalo»)
Skill con script	Lo script viene eseguito con i tuoi permessi
Plugin da marketplace non verificato	Hook e server MCP eseguono codice a ogni evento o a ogni sessione
Server MCP	Un server può esporre strumenti che esfiltrano dati
Injection indiretta	Un file del progetto (un `README`, un commento, un issue) contiene istruzioni che l'agente interpreta come comandi

Il quinto è il più insidioso, perché non richiede che tu installi nulla: basta che l'agente legga un file che qualcun altro ha scritto. È lo stesso problema del prompt injection del Capitolo 1, ma con un canale in più — la configurazione.

4.18.2 La regola di fondo

Le istruzioni non sono un confine di sicurezza. Un agente a cui è *detto* di non leggere un file può comunque leggerlo. Le uniche difese che valgono sono quelle fuori dal testo:

1. **permessi**: elenco degli strumenti limitato (`tools`), permessi del filesystem, utente senza privilegi elevati;
2. **sandbox**: esecuzione in container o ambiente isolato (vedi Capitolo 1, sezione sui trasporti);
3. **hook di blocco**: un `preToolUse` che rifiuta i comandi pericolosi è più affidabile di un'istruzione che li vieta;
4. **approvazione umana**: la conferma esplicita prima di comandi distruttivi.

L'ordine è importante: prima i permessi, poi il testo. Un'istruzione è un suggerimento; un permesso è un muro.

4.18.3 Cose da fare sempre

- **Rivedere i file di personalizzazione in pull request**, come qualsiasi altro codice. Un `SKILL.md` che esegue `curl` verso un dominio sconosciuto merita una revisione attenta.
- **Non mettere segreti nei file di istruzioni.** Non solo per il rischio di commit: quei file finiscono nel contesto del modello. Usa variabili d'ambiente e riferimenti (`${VAR}`), come nel `mcp.json` della sezione 4.16.
- **Fissare le versioni dei plugin** (`1.2.0`, non `latest`) e aggiornarli deliberatamente, leggendo il changelog.
- **Preferire marketplace interni** o verificati; per i plugin della community, leggere il contenuto prima di installare.
- **Disabilitare ciò che non si usa.** Ogni skill e ogni plugin attivo consuma contesto e amplia la superficie di attacco.

4.18.4 Cose da evitare

Anti-pattern	Perché è pericoloso
`tools: ['*']` «tanto è comodo»	Annulla il beneficio principale degli agenti: la restrizione
Hook che eseguono script scaricati a runtime	Il contenuto può cambiare dopo la revisione
Skill che leggono file fuori dal progetto	Esfiltrazione banale (`~/.ssh`, `~/.aws`, `.env`)

Anti-pattern	Perché è pericoloso
Installare un plugin «per provarlo» su un repo reale	Provalo su un repository usa-e-getta o in un container
Ignorare i file di configurazione dei repository clonati	Un `AGENTS.md` di terzi è codice di terzi

4.18.5 Un controllo di sicurezza in CI

Un controllo semplice che intercetta i casi più gravi: cercare pattern sospetti nei file di personalizzazione.

```
$patterns = @(
    'curl\s+https?://(?!github\.com|raw\.githubusercontent\.com)',
    'Invoke-WebRequest',
    'id_rsa|\.aws|\.ssh',
    'base64\s+-d|FromBase64String',
    'rm\s+-rf|Remove-Item.*-Recurse.*-Force'
)
$files = Get-ChildItem . -Recurse -Include *.md,*.mdc,*.toml,*.json
 ↪  -Force |
    Where-Object { $_.FullName -match
     ↪  '\\(\.github|\.claude|\.cursor|\.gemini|\.codex|\.agents)\\' }

foreach ($file in $files) {
    foreach ($p in $patterns) {
        $hits = Select-String -Path $file.FullName -Pattern $p
         ↪  -ErrorAction SilentlyContinue
        foreach ($h in $hits) {
            Write-Warning "$($file.Name):$($h.LineNumber) pattern
             ↪  sospetto '$p'"
        }
    }
}
```

Non è un antivirus: è un segnale che chiede una revisione umana. Ma intercetta il 90% degli incidenti banali, e in CI costa pochi secondi.

4.18.6 Il principio da portarsi a casa

La configurazione degli agenti è **codice eseguito con i tuoi privilegi, distribuito tramite repository**. Va trattata come tale: revisione, versionamento, permessi minimi, fonti fidate. Chi la tratta come «solo un file di note» prima o poi scopre il contrario.

4.19 Governance del team e versionamento

Una configurazione che funziona per una persona, in un team, diventa un problema di governance: chi decide le regole, come si aggiornano, come si evitano derive incontrollate.

4.19.1 I tre ambiti e chi li possiede

Ambito	Contenuto tipico	Chi lo possiede
Organizzazione (policy gestita)	Regole non negoziabili: sicurezza, licenze, dati	IT / platform team
Progetto (versionato)	Convenzioni, comandi, skill del team	Il team, via pull request
Utente	Preferenze personali, scorciatoie	Il singolo sviluppatore

La regola di ripartizione: **ciò che vale per tutti sta in progetto o in organizzazione; ciò che è gusto personale sta in utente**. Un file utente che contiene le convenzioni del team è un problema in attesa di accadere: non è versionato, non è rivisto e vale solo per una persona.

4.19.2 Le regole come artefatto di progetto

Tre pratiche che fanno la differenza:

1. Revisione. I file di personalizzazione passano in pull request come il codice. Chi rivede chiede: «questa regola risolve un problema reale? È verificabile? È già scritta altrove?».

2. Proprietà. Un `CODEOWNERS` che assegna `.github/`, `.claude/`, `.cursor/` a un gruppo. Senza proprietario, ogni file di configurazione degenera.

3. Dimensione. Un limite indicativo: il file di istruzioni principale dovrebbe stare **sotto le 150 righe**. Oltre, o si sta descrivendo troppo, o c'è materiale che dovrebbe essere una skill. Molti team hanno un controllo in CI che fallisce oltre una soglia.

```
$main = ".github/copilot-instructions.md", "AGENTS.md", "CLAUDE.md" |
    Where-Object { Test-Path $_ } | Select-Object -First 1
if ($main) {
    $lines = (Get-Content $main).Count
    if ($lines -gt 150) {
        Write-Error "$main ha $lines righe (limite 150): sposta le
        ↪  procedure in una skill."
    }
}
```

4.19.3 Il monorepo

In un monorepo le regole cambiano per pacchetto. Le due strategie possibili:

- **file annidati**: un `AGENTS.md` o un `CLAUDE.md` in ogni pacchetto, caricato quando si lavora lì (Claude Code e Gemini CLI lo fanno nativamente);
- **istruzioni mirate**: un solo file di progetto e file con pattern per area (`applyTo: "packages/api/**"`).

La prima è più semplice da capire, la seconda più facile da controllare. In entrambi i casi va evitato l'errore classico: **regole globali duplicate in ogni pacchetto**, che poi divergono. La regola globale sta nella radice, una volta sola.

VS Code ha anche un'impostazione per scoprire le personalizzazioni dalla radice del repository padre (`chat.useCustomizationsInParentRepositories`), utile quando i repository sono annidati in una cartella comune.

4.19.4 Migrazioni e cambi di motore

Quando il team cambia motore — o ne aggiunge uno — la domanda non è «quanto lavoro c'è», ma «quanto lavoro ci sarà la prossima volta». Tre passi:

1. **inventario**: elenca i file di personalizzazione esistenti e classificali per portabilità (sezione 4.13);
2. **consolidamento**: sposta ciò che è portabile nella fonte unica (`AGENTS.md`, skill standard);
3. **rigenerazione**: produci le copie con uno script, non a mano.

Il risultato è che il costo di un cambio futuro si misura in minuti, non in giorni. È lo stesso principio del Capitolo 3: la specifica è la fonte, gli artefatti derivati si rigenerano.

4.19.5 Un esempio di organizzazione realistica

```
taskify/
|-- AGENTS.md                    # fonte unica delle regole (~80 righe)
|-- .github/
|   |-- copilot-instructions.md  # generato da AGENTS.md (banner in
 ↪  testa)
|   |-- instructions/
|   |   |-- tests.instructions.md
|   |   `-- api.instructions.md
|   `-- agents/revisore.agent.md
|-- .claude/
|   |-- CLAUDE.md                # generato da AGENTS.md
|   |-- rules/tests.md
|   `-- skills/release-notes/
|-- .github/skills/release-notes/ # copia o symlink della stessa skill
`-- tools/
```

```
|-- sync-agent-config.ps1     # genera le copie
`-- Test-AgentConfig.ps1      # valida in CI
```

Con questa struttura, aggiungere domani Cursor significa aggiungere una riga allo script e una regola in `.cursor/rules/`. Tutto il resto è già a posto.

4.20 Best practice

Il decalogo che raccoglie le indicazioni sparse nel capitolo, in ordine di impatto.

4.20.1 Sul contenuto

1. **Scrivi regole verificabili.** «I DTO sono `record` immutabili» è un'istruzione; «scrivi codice pulito» è un desiderio.
2. **Un concetto, un posto.** Ogni regola compare in un solo file. Le copie divergono, sempre.
3. **Il file principale sotto le 150 righe.** Ciò che non è una regola, ma una procedura, va in una skill.
4. **Descrivi il "cosa" e il "quando", non il "come mai".** L'agente ha bisogno di operare, non di essere convinto.

4.20.2 Sulla struttura

5. **Una fonte unica, copie generate.** Scrivi in `AGENTS.md` e genera il resto con uno script, con un banner che dice «non modificare a mano».
6. **Standard prima dei formati proprietari.** `AGENTS.md` e `SKILL.md` viaggiano; `applyTo`, `globs` e `paths` no.
7. **Skill per le procedure, istruzioni per le regole, agenti per i permessi.** Se ti accorgi di usare un agente solo per il testo, non ti serve un agente.

4.20.3 Sulla sicurezza

8. **Permessi limitati, non promesse.** Un revisore senza `edit` è più affidabile di un revisore a cui è stato *chiesto* di non modificare.
9. **Niente segreti nei file, mai.** Finiscono nel contesto, oltre che in Git.
10. **Versioni fissate e revisione umana.** Plugin come dipendenze: pin, changelog, pull request.

4.20.4 Il criterio del "dopo"

Un ultimo criterio, che vale più di tutti gli altri messi insieme: **scrivi pensando alla prossima sessione, non a questa**. La domanda giusta non è «l'agente ha capito adesso?», ma «tra due settimane, senza di me in chat, quali regole gli impediranno di sbagliare?».

Tutto ciò che sopravvive a questa domanda è una buona personalizzazione. Tutto il resto è una conversazione particolarmente riuscita.

4.21 Anti-pattern

Gli errori ricorrenti, con il sintomo che li rende riconoscibili e la correzione.

4.21.1 La «bibbia» di progetto

Sintomo. Il file di istruzioni è cresciuto a 800 righe, contiene la storia del progetto, le decisioni architetturali, tre procedure e un glossario. Le risposte dell'agente peggiorano: ignora regole scritte a metà documento.

Causa. Ogni volta che succede qualcosa, si aggiunge una riga invece di chiedersi dove vada.

Correzione. Le regole restano; le procedure diventano skill; la storia va in un `docs/adr/`. Un buon esercizio: rileggi il file e per ogni riga chiediti «serve in *ogni* sessione?». Se la risposta è no, non è un'istruzione.

4.21.2 La skill invisibile

Sintomo. La skill esiste, è ben scritta, ma l'agente non la usa mai.

Causa. La `description` descrive il *cosa* e non il *quando*: «Genera changelog» invece di «Usa quando si prepara una release o si chiede cosa è cambiato».

Correzione. Riscrivi la descrizione con le parole che useresti tu nella richiesta. Aggiungi i sinonimi che un utente userebbe davvero.

4.21.3 L'agente tuttofare

Sintomo. Un solo agente con tutti gli strumenti, che «fa tutto». Le revisioni finiscono per modificare file, i piani diventano implementazioni.

Causa. La comodità di non dover scegliere.

Correzione. Un agente per ruolo, con gli strumenti minimi. Il costo di cambiarli è un clic; il costo di un agente che può fare tutto è che farà la cosa sbagliata al momento sbagliato.

4.21.4 Il duplicato silenzioso

Sintomo. L'agente applica una regola «a volte»: usa i `record` in un file e le classi in un altro, senza una logica.

Causa. La stessa regola esiste in due file con contenuti diversi, e vince quella caricata per ultima.

Correzione. La ricerca della sezione 4.12.3. Poi la regola della fonte unica.

4.21.5 Il plugin «proviamolo»

Sintomo. Un plugin installato per curiosità, che esegue un hook a ogni commit, e settimane dopo nessuno ricorda perché certi comandi falliscano.

Causa. I plugin vengono trattati come estensioni del browser, non come dipendenze con privilegi.

Correzione. Prova in un repository usa-e-getta o in un container. Installa solo da fonti fidate, con versione fissata e un motivo documentato.

4.21.6 La configurazione non versionata

Sintomo. Ogni sviluppatore ha il suo `CLAUDE.local.md` che contiene le convenzioni del team. Le regole sono diverse per ognuno, e nessuna è nel repository.

Causa. Confondere l'ambito personale con quello di progetto.

Correzione. Tutto ciò che il team deve condividere va in un file versionato; nei file locali restano solo i percorsi personali e le preferenze.

4.21.7 Il riepilogo degli anti-pattern

Anti-pattern	Sintomo	Correzione
Bibbia di progetto	Istruzioni ignorate a metà documento	Regole brevi + skill per le procedure
Skill invisibile	Mai attivata	`description` con il *quando*
Agente tuttofare	Fa la cosa sbagliata	Un agente per ruolo, strumenti minimi
Duplicato silenzioso	Comportamento incoerente	Fonte unica, controllo in CI
Plugin «proviamolo»	Effetti collaterali inspiegati	Sandbox, fonti fidate, pin
Configurazione non versionata	Regole diverse per persona	Progetto nel repository, personale in locale

4.22 Risoluzione dei problemi

Ogni voce è un sintomo osservabile, la causa probabile e la verifica concreta.

4.22.1 «L'agente ignora il mio file di istruzioni»

Cause probabili, in ordine di frequenza:

1. percorso errato (`docs/` invece di `.github/`, `skills` invece di `skill`, maiuscole sbagliate);
2. frontmatter invalido: un errore YAML invalida l'intero file, senza messaggi evidenti;
3. livello superiore che sovrascrive (`CLAUDE.local.md`, istruzioni utente, agente selezionato);
4. harness sbagliato in VS Code: il file è in `.github/` ma la sessione usa l'harness Claude, che cerca `.claude/`.

Verifica. Apri il pannello delle personalizzazioni (VS Code) o esegui `/context` (Claude Code) e cerca il file. Se non compare, il problema è di scoperta, non di contenuto.

4.22.2 «La skill non viene mai attivata»

Cause. `description` troppo generica o troppo corta; `name` diverso dal nome della cartella; skill duplicata in due percorsi (vince una sola, e non è quella che stai modificando).

Verifica. Chiedi esplicitamente di usarla per nome. Se funziona su richiesta esplicita ma non automaticamente, il problema è solo nella `description`.

4.22.3 «L'agente non modifica i file»

Causa. L'agente selezionato ha `tools` senza `edit`, oppure stai usando un subagente con permessi ridotti, oppure c'è una modalità di sola lettura attiva.

Verifica. Controlla il frontmatter dell'agente in uso; cambia agente e riprova. È il caso in cui il comportamento è corretto e inatteso: il vincolo funziona.

4.22.4 «Il plugin non compare»

Cause. Manifest nel percorso sbagliato (`.claude-plugin/plugin.json` per Claude, `plugin.json` alla radice per Agent Plugins); marketplace non aggiunto; plugin disabilitato; supporto ai plugin spento nell'editor (`chat.plugins.enabled`).

Verifica. Elenca i plugin installati (`/plugin list`) e controlla che il marketplace sia tra quelli registrati.

4.22.5 «Dopo l'aggiornamento del motore non funziona più nulla»

Causa. I formati cambiano: un campo rinominato, una cartella spostata, un comportamento di scoperta modificato. È il rischio strutturale di questo capitolo.

Verifica. Confronta i file con la documentazione della versione installata, non con un articolo. Poi esegui il validatore della sezione 4.17.2: intercetta i campi obbligatori mancanti anche dopo un cambio di formato.

4.22.6 «Le risposte sono più lente e più care»

Cause. Troppe skill installate (ogni skill aggiunge nome e descrizione a ogni turno), un file di istruzioni enorme, un plugin che aggiunge molti strumenti, server MCP sempre attivi.

Verifica. Disabilita metà delle skill e confronta. Il conteggio degli strumenti e delle skill visibili è un indicatore diretto del costo fisso per sessione.

4.22.7 «Su Windows i percorsi non funzionano»

Cause. Nei file di configurazione i percorsi vanno scritti con `/`, non con `\`: la barra rovesciata è un carattere di escape in YAML e JSON. `~` non viene sempre espanso.

Verifica. Sostituisci `\` con `/` e usa percorsi relativi al progetto quando possibile. Per i percorsi assoluti in JSON, raddoppia le barre (`C:\\repo\\progetto`) o usa `/`.

4.22.8 Tabella riassuntiva

Sintomo	Prima verifica	Correzione tipica
Istruzioni ignorate	Il file compare nel pannello?	Percorso o YAML
Skill mai attivata	Funziona se invocata per nome?	Riscrivere `description`
Nessuna modifica ai file	`tools` dell'agente	Aggiungere `edit` o cambiare agente
Plugin assente	`/plugin list`	Manifest o marketplace
Tutto rotto dopo un update	Documentazione della versione	Adeguare i campi
Costi alti	Numero di skill e strumenti attivi	Disabilitare ciò che non serve
Percorsi rotti su Windows	Barre e `~`	`/` e percorsi relativi

4.23 Riepilogo

4.23.1 I quattro livelli

Livello	Cosa contiene	Quando si carica	Costo in contesto
Istruzioni	Regole, convenzioni, comandi	Sempre, o per pattern di file	Fisso, a ogni turno
Skill	Procedure, con script e riferimenti	Su attivazione	Solo nome e descrizione, finché non serve
Agenti	Ruolo, strumenti, modello	Alla selezione o alla delega	Le istruzioni dell'agente attivo
Plugin	Confezione dei precedenti	All'installazione	Quello dei componenti che contiene

La scelta dello strumento è una scelta sul **contesto**: quanto deve essere sempre presente, quanto deve essere disponibile, quanto deve essere isolato.

4.23.2 Dove mettere i file

Per i percorsi di dettaglio e i limiti di scoperta, vedi la mappa comparata nella sezione 4.11. In sintesi:

- **Copilot (VS Code):** `.github/copilot-instructions.md` o `AGENTS.md`; skill in `.github/skills/`, `.agents/skills/` o `~/.copilot/skills/`; agenti in `.github/agents/` o `~/.copilot/agents/`.
- **Claude Code:** `CLAUDE.md`, `.claude/rules/` o `AGENTS.md`; skill e agenti sotto `.claude/`; plugin con `.claude-plugin/plugin.json`.
- **Cursor:** `AGENTS.md` e `.cursor/rules/*.mdc`; skill e agenti dipendono dalle funzionalità e dai percorsi supportati dal client.
- **Gemini CLI:** `GEMINI.md` e, se configurato, `AGENTS.md`; le estensioni distribuiscono i componenti aggiuntivi.
- **Codex:** `AGENTS.md` e skill in `.agents/skills/`; plugin e marketplace per la distribuzione.
- **DeepSeek:** il formato è quello dell'host scelto; DeepSeek Harness usa moduli TypeScript e `cordis.yml`.

4.23.3 Le tre idee da portarsi a casa

1. La portabilità è una scala, non un interruttore. `AGENTS.md`, le skill standard e i server MCP viaggiano; le istruzioni mirate, gli agenti e i comandi no. Investi dove il contenuto è stabile, accetta il duplicato dove non lo è, e genera le copie con uno script.

2. La configurazione è codice. Va revisionata, versionata, validata in CI e trattata come codice eseguito con i tuoi privilegi. Un `SKILL.md` che chiama `curl` non è una nota: è un comando.

3. I permessi battono le istruzioni. Se una cosa non deve accadere, non scriverla in un file: togli lo strumento, limita i permessi, metti un hook. Le istruzioni orientano; i permessi vincolano.

4.23.4 Il filo con i capitoli precedenti

Questi tre capitoli formano una progressione coerente:

- il **Capitolo 1** ha dato all'agente degli **strumenti** (MCP: tool, risorse, prompt);
- il **Capitolo 2** gli ha dato dei **dati** (un database dietro un server MCP);
- il **Capitolo 3** gli ha dato un **processo** (dalla specifica al codice);
- il **Capitolo 4** gli dà la **memoria e il mestiere**: le regole del progetto, le procedure del team, i ruoli e i confini.

Senza il quarto, i primi tre funzionano ma vanno rispiegati ogni mattina. Con il quarto, l'agente arriva alla sessione sapendo già come si lavora qui — che è, in fondo, la definizione di un buon collaboratore.