

Unix TD1

scripts shells

Rappels sur les variables, les structures de contrôle, les redirections, les pipes, les paramètres positionnels, etc

Un premier script

Ecrivez le script shell « salut.sh » qui produit le résultat :

```
> ./salut.sh
```

Bonjour à tous

Améliorations

Ecrivez un script « horloge1.sh » qui produit le résultat :

```
> ./horloge1.sh
```

Nous sommes le 14 Septembre 2016, il est : 9h30.

Modifiez le script précédent pour que l'heure corresponde au premier argument du script :

```
> ./horloge2.sh 9h30
```

Nous sommes le 14 Septembre 2016, il est : 9h30.

Modifiez le script précédent pour que l'heure corresponde au contenu d'un fichier horaire:

```
> cat horaire
```

9h30

```
> ./horloge3.sh
```

Nous sommes le 14 Septembre 2016, il est : 9h30.

Modifiez le script précédent pour que le nom du fichier contenant l'heure corresponde à l'argument 1

Tests

A quoi correspond \$0 ? Modifiez le script horloge2.sh pour qu'il affiche un message d'erreur dans le cas où l'argument n'est pas spécifié :

```
> ./horloge2.sh
```

usage: horloge2.sh <heure>

Modifiez le script horloge3.sh pour qu'il vérifie l'existence du fichier passé en paramètre et affiche un message d'erreur si le fichier n'existe pas :

```
> ./horloge3.sh vide
```

fichier « vide » non trouvé

Expressions et boucles

Modifiez le script horloge3.sh pour qu'il affiche les dates et horaires pour divers fuseaux horaires (Time Zone), chaque zone étant stockée dans un fichier <Capitale>.TZ (ex : Paris.TZ, Londres.TZ, NewYork.TZ, etc.)

```
> ./horloge3.sh
```

Nous sommes le 14 Septembre 2016, il est : 9h30 à Paris.

Nous sommes le 14 Septembre 2016, il est : 8h30 à Londres.

Nous sommes le 14 Septembre 2016, il est : 3h30 à New York

Ecrivez un script moyenne.sh qui analyse un fichier « notes » dont chaque ligne est composée d'un nom, d'un prénom d'élève et d'une série de notes (de longueur arbitraire, mais non nulle), et liste la moyenne de chaque élève (ainsi que son identité).

Utilitaire déplacement de fichiers :

Ecrire un shellscript permettant de déplacer, les fichiers d'un répertoire source vers un répertoire destination. Les fichiers à déplacer, sont tous les liens

- correspondant à des fichiers ordinaires ;
- dont le propriétaire est le propriétaire de la session et possède le droit d'écriture.

Le script admettra comme arguments le nom des répertoires source et destination. Par défaut le répertoire source sera le répertoire courant et le répertoire destination sera /tmp. On prévoira par ailleurs une option -i assurant un déplacement interactif.

Utilitaire adduser :

Ecrire un shellscript permettant de rajouter un utilisateur au système.

(comme vous n'avez pas les droits root, vous ferez une copie du fichier /etc/passwd dans votre répertoire puis vous créerez un répertoire dans votre arborescence pour recevoir les répertoires home des nouveaux utilisateurs).

La fonction suivante, d'affichage de l'usage du script, vous donnera le format souhaité :

```
Usage()
{
echo "Usage : "
echo -n "$0 login [-g groupe] [-r répertoire]
echo "[-s shell] [-i info] [-u uid] "
exit
}
```

Ce script devra :

- vérifier que le nombre d'arguments est correct (au moins un : login),
- récupérer les arguments,
- vérifier que le login :
- commence bien par une lettre : [a-z]*
- ne contient pas de caractère spéciaux : *[a-zA-Z0-9]*
- ne compte pas plus de 8 caractères : ? ? ? ? ? ? ? ?
- n'est pas déjà utilisé (grep),
- que le groupe existe bien dans /etc/group,
- que le répertoire parent existe bien,
- que le champ info ne contient pas le caractère ' : ' : *[! :]*

L'extraction, du nom du propriétaire du fichier, peut se faire au moyen de la commande sed ou bien plus naturellement avec la commande cut :

```
Var=`ls -l $i | tr -s ' ' | cut -d ' ' -f 3`
```