

# Formation de développement Web

# Plan



### Introduction



HTML (pas de CSS)

HTML + CSS





- Un document HTML est défini comme un ensemble d'éléments.
- \* Exemples d'éléments:
  - Paragraphe, image, tableau, liste, formulaire, etc...
- Pour identifier un élément:
  - on utilise une balise (Tag en anglais) qui se définit comme un marqueur de début de l'élément et un marqueur de fin de l'élément.
    - Balise de début: <balise>
    - Balise de fin : </balise>
  - Note: IL N'Y A PAS D'ESPACE entre le signe < et balise</li>

### Les balises :

- De façon générale, un élément a une balise de début et une balise de fin.
- ❖Il y a des exceptions:
  - Ligne horizontale
  - Image
  - Retour à la ligne
  - Meta, Link, Base, ...

```
<html>
   <head>
    <title>Le titre du document</title>
     ...autres éléments de la section HEAD
   </head>
<body>
  Les éléments du BODY du document
</body>
</html>
```

❖ Pour se conformer au standard HTML 5, tout document HTML doit contenir au début du document la déclaration suivante:

### <!DOCTYPE HTML>

- Balises de structure
- Balises de niveau paragraphe
- ❖ Balises d'hyperlien
- ❖ Balises de niveau texte
- ❖ Balises de liste
- Balises d'images
- ❖ Balises de tableaux



# Les balises titres dans le document : H1 à H6 HEADER

<h1>Titre de niveau 1</h1>

<h2>Titre de niveau 2</h2>

<h3>Titre de niveau 3</h3>

<h4>Titre de niveau 4</h4>

<h5>Titre de niveau 5</h5>

<h6>Titre de niveau 6</h6>



# Les balises de paragraphe

Ceci est une paragraphe

<br/>
<br/>
Saut de ligne

<hr> ou <hr/> Ligne horizontale

# Les balises de hyperlien :

- ❖ <A HREF= "valeur">le libellé du lien</A>
- ❖ La balise <A> ... </A> est l'élément d'ancrage utilisée pour définir un hyperlien.
- HREF est l'attribut de l'élément d'ancrage.
- \* valeur : détermine la destination du lien;
- ❖ le libellé du lien : les mots qui composent le lien hypertexte visible à l'écran.
- \* Exemple: <a href="http://www.hec.ca" >HEC Montréal</a>

❖Il y a 2 types de lien: absolu ou relatif.

On peut faire

❖Un lien à un document sur un autre ordinateur;

❖Un lien à un document sur le même ordinateur;

Un lien à l'intérieur du même document;

### Les balises de liste :

- Liste à puces
- Liste numérotée

# Les balises de liste puce :

UL Unordered (bulleted or simple) list

```
<LI> premier élément<LI> deuxième élément</UL>
```



### Les balises de liste numéroté :

OL ordered (numbered) list

```
<U>> CI>pomme</u>
LI>orangeLI>raisin
```



# Les balises d'image:

- **♦**<img>
  - ❖Insertion d'une image
  - ❖src="hec.gif"

# Les balises de Tableau :



```
a1a2
b1b2
```


Une feuille de styles est composée d'un ensemble de descriptions de styles. Sélecteur propriété: valeur; propriété: valeur ... **\*** Exemple : H2 { COLOR: navy; FONT: 18px; FONT-FAMILY: sans-serif

# Localisation des styles :

- ❖ La déclaration de règles de styles peut être soit :
  - externe au document HTML dans une feuille de style,
  - interne au document HTML dans la section HEAD,
  - intra-ligne, associé à l'attribut style d'une balise



## Notion de Boites :



# Propriétés de style :

- Padding
- Margin
- Color
- Border
- Font
- Display
- Filtre d'image
- Postition



### Notion de Class:

- Les class permettent d'affecter des styles différents à des balises (modification dynamique de l'aspect d'une page HTML).
- ❖ Il est possible d'ajouter une classe à un sélecteur.

La définition des classes:

.nom\_de\_la\_classe {propriété de style: Valeur; propriété de style: Valeur ...}

Pour utiliser une classe:

<BALISE class="nom\_de\_la\_classe"> ... </BALISE>



