

MkSaaS 文档

搜索文档

主页

介绍

代码库

视频教程

入门

环境设置

配置

部署

集成

数据库

验证

电子邮件

通讯

贮存

支付

致谢

计划任务

人工智能

分析

通知

验证码

聊天框

关联公司

定制

元数据

字体

主题

图片

国际化

博客

文档

成分

自定义页面

登陆页面

用户管理

代码库

IDE 设置

项目结构

格式化和 Linting

更新代码库

入门

了解如何在几分钟内设置和运行您的目录网站

本指南将指导您设置 MkSaaS。我们将介绍克隆项目、安装依赖项、设置数据库以及运行本地开发服务器的过程。

先决条件

开始之前，请确保已安装以下软件：

1

Node.js

Node.js 是一个允许您运行 JavaScript 代码的运行时环境。

如果没有安装 Node.js，请从 [Node.js 官网](#) 下载。

```
# Check if Node.js is installed
node --version
```

2

Git

Git 是一个版本控制系统，用于跟踪任何文件的更改。

如果没有安装 Git，请从 [Git 官方网站](#) 下载。

```
# Check if Git is installed
git --version
```

3

包管理器

包管理器是用于管理项目中的依赖项的工具。

我们建议使用 [pnpm](#)，但您也可以使用 [npm](#)、[yarn](#) 或 [bun](#)。

```
# Install pnpm if you haven't already
npm install -g pnpm

# Check pnpm version
pnpm --version
```

快速安装

1

设置你的项目

下载 MkSaaS 源代码的方法有很多。我们将介绍一些最常见的方法。请选择最适合您需求的方法。

Fork 存储库 (推荐)

克隆存储库

下载 ZIP

我们建议从 GitHub 存储库分叉以开始使用。

当你访问 [GitHub 仓库](#) 时，你会在右上角看到一个“Fork”按钮。点击它会在你的 GitHub 账户中创建一个 MkSaaS 仓库的副本，请保持此仓库的私密性。

一旦您分叉了存储库，您就可以将您的分叉克隆到本地机器：

```
git clone https://github.com/your-username/mksaas-template.git your-project-name

cd your-project-name
```

关于分叉存储库

- 完整历史记录：** 您维护项目的完整提交历史记录。
- 轻松更新：** 您可以使用拉取请求轻松地从原始存储库中提取更新。
- 贡献就绪：** 如果您想贡献，您的分叉已经准备好了。
- 只有一个分支：** 您只能有一个存储库分支，但您可以多次克隆存储库，因此您可以基于模板构建多个网站。

如果您希望能够从 MkSaaS 模板存储库中提取更新，请查看[更新文档](#)。

2

安装依赖项

通过运行以下命令安装依赖项：

```
下午 npm 纱 包子

pnpm install
```

3

设置环境变量

您可以在 `.env` 文件中设置环境变量，因此首先将 `env.example` 文件复制到 `.env` 以获得起点。

```
cp env.example .env
```

然后，打开 `.env` 文件并将变量设置为所需的值。您可以在[环境设置](#)指南中找到有关环境变量的更多信息。

4 启动开发服务器

现在您已经设置了环境变量，您可以通过运行以下命令来启动开发服务器：

```
下午 npm 炒 包子  
pnpm run dev
```


这将在 `http://localhost:3000` 上启动开发服务器，您可以访问模板网站。

视频教程




后续步骤


现在您已经运行了 MkSaaS，下面是一些后续步骤：




环境设置
配置环境变量



IDE 设置
配置开发环境



项目结构
了解项目的组织结构



配置
配置网站设置

< 视频教程
MkSaaS 模板的视频教程

环境设置 >
为您的 MkSaaS 应用程序配置环境变量

