

MkSaaS 文档

搜索文档

主页

介绍

代码库

视频教程

入门

环境设置

配置

网站配置

导航栏菜单

页脚菜单

侧边栏菜单

头像按钮

社交媒体

价格计划

信用套餐

部署

韦尔塞尔

Cloudflare

码头工人

集成

数据库

验证

电子邮件

通讯

贮存

支付

致谢

计划任务

人工智能

分析

通知

验证码

聊天框

关联公司

定制

元数据

字体

主题

图片

国际化

博客

文档

成分

自定义页面

登陆页面

用户管理

代码库

IDE 设置

项目结构

格式化和 Linting

更新代码库

部署

韦尔塞尔

了解如何将您的项目部署到 Vercel 平台

本指南将帮助您将项目部署到 Vercel 平台。由于该项目使用 Next.js 构建，因此 Vercel 作为 Next.js 的创建者，提供了最佳的开发者体验和性能优化。

先决条件

在部署项目之前，请确保您已：

1. 包含项目代码的 Git 存储库（例如 [GitHub](#)）

2. 一个 [Vercel](#) 帐户，如果您没有，请[在此处注册](#)

3. 为生产环境配置的环境变量

部署步骤

1. 将代码推送到 Git 存储库

确保您的代码已推送到 GitHub、GitLab 或 Bitbucket 上的代码存储库。

2. 连接到 Vercel

• 登录 [Vercel 控制台](#)

• 单击 [Add New Project](#) 按钮

• 导入您的 Git 存储库

3. 配置新项目

在配置页面，您需要设置以下选项：

• 框架预设：选择 [Next.js](#)

• 构建命令：使用默认的 `npm run build`（如果使用 pnpm，则使用 `pnpm build`）

• 输出目录：使用默认的 `.next`

• 安装命令：使用默认的 `npm install`（如果使用 pnpm，则 `pnpm install`）

如果您不确定某个设置，可以保留默认值。Vercel 通常会自动检测正确的配置。

4. 配置环境变量

在配置页面上，找到 [Environment Variables](#) 部分

• 添加所有必要的环境变量，例如：

```
NEXT_PUBLIC_BASE_URL="https://your-domain.com"
DATABASE_URL="your_database_url"
BETTER_AUTH_SECRET="your_better_auth_secret_key"
RESEND_API_KEY="your_resend_api_key"
...
```

• 确保添加运行项目所需的所有环境变量

• 确保为生产环境设置了环境变量

5. 部署项目

单击 [Deploy](#) 按钮开始部署过程。Vercel 将自动构建并部署您的项目。

⚠ 重要环境变量： `NEXT_PUBLIC_BASE_URL`

`NEXT_PUBLIC_BASE_URL` 环境变量用于设置应用程序的基本 URL。

如果要部署到自定义域，则需要按照[自定义域](#)部分中的步骤将 `NEXT_PUBLIC_BASE_URL` 环境变量设置为自定义域。部署成功后，即可使用自定义域访问您的应用程序。

如果您没有自定义域名，可以使用 Vercel 提供的域名。例如，如果您的项目部署到 `https://your-project.vercel.app`，则需要将 `NEXT_PUBLIC_BASE_URL` 环境变量设置为 `https://your-project.vercel.app`。

但是 Vercel 提供的域名在部署成功后即可使用，因此您需要在部署成功后将 `NEXT_PUBLIC_BASE_URL` 环境变量设置为 Vercel 提供的域名。然后[重新部署项目](#)以使环境变量生效。之后，您就可以使用 Vercel 提供的域名访问您的应用程序了。

自定义域

如果您想向您的项目添加自定义域：

1. 转到 Vercel 控制台中的项目设置

2. 导航至 [Domains](#) 部分

3. 添加您的自定义域

4. 按照 DNS 配置说明进行操作

三 目录

先决条件

部署步骤

自定义域

更新环境变量

自动部署

常见问题

构建失败


应用程序功能不正确

视频教程

后续步骤

## 更新环境变量

如果在部署项目后想要添加或更新环境变量，可以在 `Project Settings > Environment Variables` 中进行添加或更新，然后重新部署项目。



## 自动部署

当您执行以下操作时，Vercel 提供自动部署功能：

- 将代码推送到主分支
- 创建新的 Pull 请求
- 推送到启用预览部署的分支

每个 Pull 请求都会获得一个唯一的预览 URL，允许您在合并到生产之前测试更改。

## 常见问题

### 构建失败

如果构建过程失败：

- 检查构建日志以获取详细的错误信息
- 确保所有依赖项均已正确安装
- 验证环境变量是否配置正确

### 应用程序功能不正确

- 确认所有环境变量设置正确
- 检查数据库连接是否正常
- 验证第三方服务的 API 密钥是否有效
- 检查日志中是否有任何错误或消息可以帮助您诊断问题

## 视频教程



## 后续步骤

现在您了解了如何将 MkSaaS 网站部署到 Vercel，请探索以下相关主题：



Cloudflare 部署

将您的应用程序部署到 Cloudflare

数据库设置

设置和配置数据库

环境变量

配置生产环境变量

更新代码库

保持你的申请最新

< 信用套餐

配置信用包

Cloudflare >

了解如何将您的项目部署到 Cloudflare Workers 平台