

MkSaaS 文档

搜索文档

主页

介绍

代码库

视频教程

入门

环境设置

配置

网站配置

导航栏菜单

页脚菜单

侧边栏菜单

头像按钮

社交媒体

价格计划

信用套餐

部署

集成

数据库

验证

电子邮件

通讯

贮存

支付

致谢

计划任务

人工智能

分析

通知

验证码

聊天框

关联公司

定制

元数据

字体

主题

图片

国际化

博客

文档

成分

自定义页面

登陆页面

用户管理

代码库

IDE 设置

项目结构

格式化和 Linting

更新代码库

配置

了解如何配置您的 MkSaaS 网站

本指南提供了配置您的 MkSaaS 网站的详细参考。

配置结构

配置分为 `src/config` 目录中的几个文件，每个文件负责网站的特定方面。

源/配置

website.tsx

导航栏配置.tsx

页脚配置.tsx

侧边栏配置.tsx

头像配置.tsx

社交配置.tsx

价格配置.tsx

积分配置.tsx

Q: `src/config/website.tsx` 中的网站配置和 `src/config/xxx.tsx` 中的其他配置文件有什么区别？

答: `website.tsx` 文件定义了网站的核心设置，**不包括特定于语言环境的信息**，而其他配置文件用于定义网站**特定于语言环境的内容**。

`WebsiteConfig` 可以在客户端和服务器组件中使用，而其他配置文件只能在客户端组件中使用。

配置文件

配置文件用于定义网站的结构和内容。

**网站配置**
网站的核心设置

**导航栏配置**
配置标题中的导航菜单

**页脚配置**
在网站页脚设置链接和部分

**侧边栏配置**
自定义仪表板侧边栏导航

**头像配置**
配置用户头像下拉菜单

**社会配置**
管理社交媒体链接和共享选项

**价格配置**
定义订阅计划和定价选项

**积分配置**
定义信用计划和信用选项

共享数据类型

配置在不同的菜单中使用一致的数据类型：

MenuItem 和 NestedMenuItem

具有以下属性的基本菜单项：

| 财产 | 类型 | 描述 |
|----------------------------|--------------------------|--|
| <code>title</code> | <code>string</code> | 显示菜单项的文本 |
| <code>description</code> | <code>string?</code> | 下拉项的可选描述 |
| <code>icon</code> | <code>ReactNode?</code> | 可选图标组件 |
| <code>href</code> | <code>string?</code> | 链接 URL 目标 |
| <code>external</code> | <code>boolean?</code> | 链接是否在新标签页中打开 |
| <code>authorizeOnly</code> | <code>string[]?</code> | 可以看到此项目的用户角色 |
| <code>items</code> | <code>MenuItem[]?</code> | 仅限 <code>NestedMenuItem</code> ，可以有下拉菜单的子菜单项 |

最佳实践

- 使用 `Routes` 对象（在 `src/routes.ts` 中）定义 URL 以确保一致性
- 将翻译保存在适当的环境文件（例如 `messages/en.json`）中并使用翻译功能

目录

配置结构

配置文件

共享数据类型

MenuItem 和 NestedMenuItem

最佳实践

视频教程

后续步骤

- 3. 使用 **Lucide** 图标集中的一致图标
- 4. 对于基于角色的项目，始终使用 `authorizeOnly` 属性来限制可见性
- 5. 客户端组件应该使用函数（例如 `getNavbarLinks()`），而服务器端组件可以导入原始配置对象

视频教程




后续步骤

现在您已经了解了配置结构，请探索以下相关主题：



网站配置
网站的核心设置



导航栏配置
配置标题中的导航菜单



页脚配置
配置网站页脚中的链接



侧边栏配置
配置仪表板的导航菜单

< 环境设置
为您的 MkSaaS 应用程序配置环境变量

网站配置 >
您的 MkSaaS 网站的核心设置

