

EJERCICIO 2: especificación buscador_cines()

Asunción: Código postal es correcto y pertenece a una localización válida o incorrecto.

Asunción: Existe lista con Cines y sus distancias.

Entradas:

cod_postal:

- CP1: correcto
- NCP1: incorrecto

dist_min y dist_max(agrupación):

- DMM1: $0 \leq \min \leq \max$
- NDMM1: $\max < 0$ o $\min < 0$
- NDMM2: $\min > \max$
- NDMM3: $\min = \max$

Salidas:

- S1: Lista con cines y sus distancias y mensaje vacío
- NS1: Lista = null y “cambie el rango de búsqueda”
- NS2: Lista = null y “no se ha encontrado nada”
- NS3: Resultado inesperado ??

CASOS DE PRUEBA

Clases	Datos Entrada (cp, min, max)	Resultado Esperado
CP1 – DMM1 - S1	03759, 2 , 10	{{CineA, 5), (CineB, 7)}
NCP1 – DMM1 - NS3	99999, 5, 10	??
CP1 – NDMM1 - NS1	03760, -1, 2	{null, “cambie el rango de búsqueda”}
CP1 – NDMM1 - NS1	03768, 2, -5	{null, “cambie el rango de búsqueda”}
CP1 – NDMM2 - NS1	03758, 10, 5	{null, “cambie el rango de búsqueda”}
CP1 – DMM1 - NS2	03757, 2 , 10	{null, “no se ha encontrado nada”}
CP1 – NDMM3 - NS3	03785, 5, 5	??