



- [Read the instructions.](#)
- [How JavaScript Works by Douglas Crockford.](#)
- [Report a bug or issue.](#)

Source

```
1 document.querySelectorAll(".navbar-nav .nav-link").forEach(function (link) {
2     /**
3      * Script to hide the homepage navbar burger menu when a link is clicked
4      */
5     link.addEventListener("click", function () {
6         const navbarCollapse = new bootstrap.Collapse(
7             document.getElementById("navbarSupportedContent"),
8             {toggle: false}
9         );
10    navbarCollapse.hide();
11    });
12 });
```

JSLint Clear Source Clear Options

Options

Env...

☒ browser  
☐ devel  
☐ node  
☐ trace

Allow...

☐ beta  
☐ bitwise  
☐ convert  
☐ eval

☐ fart  
☐ for  
☐ getset  
☐ indent2

☐ long  
☐ nomen  
☐ single  
☐ subscript

☐ this  
☐ unordered  
☐ variable  
☐ white

bootstrap

Report: Warnings (0)

There are no warnings.

Report: Properties (7)

```
/*property
  Collapse, addEventListener, forEach, getElementById, hide, querySelectorAll,
  toggle
*/
```

Report: Functions (2)

global bootstrap, document

«forEach»(link)  
parameter link

1: 60

«click»()  
variable navbarCollapse  
global bootstrap, document

5: 36