

Travaux Pratiques n° 1 Unix Script Shell

1) Écrire un script qui affiche :

Bonjour, toto quand vous tapez : **./exo1 toto**

Bonjour, 'Votre Login' quand vous tapez juste : **./exo1**

N.B: exo1 est le nom de votre script

2) Écrire un script qui crée un répertoire fourni en argument, et au besoin tous les sur-répertoires intermédiaires si nécessaires.

3) a) Ecrire un script qui affiche ses arguments chacun précédé de son numéro d'ordre.

Exemple :

./exo3.sh bla blo blu

L'argument numéro 1 est bla

L'argument numéro 2 est blo

L'argument numéro 3 est blu

b) Ecrire un script qui affiche ses arguments dans l'ordre inverse chacun précédé de son numéro

Exemple :

./exo3.sh bla blo blu

L'argument numéro 3 est blu

L'argument numéro 2 est blo

L'argument numéro 1 est bla

4) Écrire un script qui permet de basculer les noms de fichiers d'un répertoire donné en argument de majuscules en minuscules.

5) Écrire un programme shell qui accepte 3 paramètres. Le premier paramètre est un **répertoire**, le deuxième paramètre est: **+r** ou **-r** ou **+w** ou **-w** et le troisième paramètre spécifie **une extension** de nom de fichiers. En fonction de la valeur du deuxième paramètre, le programme modifiera les droits du groupe de tous les fichiers réguliers du répertoire passé en argument et dont l'extension est égale au troisième paramètre. Pour contrôle, avant chaque modification des droits sur un fichier, le programme affichera le nom du fichier.

6) Écrire un script qui prend trois arguments, le premier étant un nom de fichier et les deux autres des entiers l et l', et qui affiche les lignes comprises entre l et l' dans le fichier. Par exemple,

./exo6 fic 4 8

affichera les lignes 4 à 8 du fichier fic.

Affichez des messages en cas d'erreur : nombre de paramètres incorrect, fichier inexistant, nombre de ligne inférieur à l'.

7) Écrire un script shell affichant une par une les lignes d'un fichier passé en argument, chaque ligne est précédée de : Ligne numéro n° : contenu de la ligne

8) Écrire date.sh qui affichera la date courante selon le format suivant :

./date.sh

Nous sommes le: Dimanche 31 Octobre 2021 il est: 10h35min

9) Écrire un script permettant d'appliquer divers filtres sur un fichier. Ce script est lancé avec un argument, qui doit être un nom de fichier appelé fichier de travail; dans le cas contraire, on affiche un message d'erreur. On attend ensuite une commande en mode interactif, qui peut être :

end : le programme s'arrête;

cherche : le programme lit alors une ligne au clavier contenant un motif et une autre contenant un nom de fichier, puis écrit dans ce fichier les lignes du fichier de travail contenant le motif;

tete ou **fin** : le programme lit une ligne au clavier contenant un entier n puis une ligne contenant un nom de fichier. Il écrit ensuite les n premières (respectivement dernières) lignes du fichier de travail dans le fichier précisé;

autre chose : message d'erreur.