

ExampleSet //Local Repository/ks/data/NB_EXA_Relaxation

ExampleSet (142 examples, 1 special attribute, 10 regular attributes)

Role	Name	Type	Statistics	Range
label	Srelaxation	nominal	mode = 1 (87), least = 3 (6)	1 (87), 3 (6), 2 (49)
regular	2G_1Dur_MEAN	real	avg = 128.382 +/- 52.711	[75.692 ; 468.286]
regular	2G_1Dur_SD	real	avg = 95.532 +/- 103.255	[0.000 ; 806.788]
regular	2G_NumEvents_SD	real	avg = 0.537 +/- 0.527	[0.000 ; 4.034]
regular	3G_2D2D_SD	real	avg = 778.790 +/- 1921.631	[0.000 ; 14854.972]
regular	3G_2Dur_SD	real	avg = 26.499 +/- 30.175	[0.000 ; 260.846]
regular	Mouse_Movement_Dur_MEAN	real	avg = 5714.002 +/- 11156.704	[631.591 ; 127051.620]
regular	Mouse_Movement_X_MEAN	real	avg = 39.137 +/- 12.823	[16.908 ; 82.500]
regular	Mouse_Movement_X_SD	real	avg = 68.711 +/- 22.037	[22.609 ; 147.016]
regular	Mouse_Movement_Y_MEAN	real	avg = 23.023 +/- 9.093	[5.533 ; 54.711]
regular	Attempts	integer	avg = 6.711 +/- 15.136	[1.000 ; 129.000]