

ExampleSet //Local Repository/ks/data/NB_EXA_Distraction

ExampleSet (142 examples, 1 special attribute, 11 regular attributes)

Role	Name	Type	Statistics	Range
label	Sdistraction	nominal	mode = 3 (86), least = 1 (7)	3 (86), 2 (49), 1 (7)
regular	2G_1D2D_MEAN	real	avg = 607.315 +/- 567.901	[131.750 ; 4056.078]
regular	2G_1Dur_MEAN	real	avg = 128.382 +/- 52.711	[75.692 ; 468.286]
regular	2G_1Dur_SD	real	avg = 95.532 +/- 103.255	[0.000 ; 806.788]
regular	2G_2Dur_MEAN	real	avg = 94.955 +/- 20.461	[67.091 ; 179.500]
regular	3G_1Dur_MEAN	real	avg = 104.343 +/- 26.540	[61.500 ; 199.000]
regular	3G_3Dur_MEAN	real	avg = 90.720 +/- 18.374	[55.500 ; 174.500]
regular	3G_NumEvents_SD	real	avg = 0.501 +/- 0.591	[0.000 ; 3.014]
regular	Mouse_Presses_Dur_MEAN	real	avg = 176.238 +/- 158.287	[0.750 ; 861.000]
regular	Mouse_Movement_Dur_MEAN	real	avg = 5714.002 +/- 11156.704	[631.591 ; 127051.620]
regular	Mouse_Movement_X_MEAN	real	avg = 39.137 +/- 12.823	[16.908 ; 82.500]
regular	Mouse_Movement_Y_MEAN	real	avg = 23.023 +/- 9.093	[5.533 ; 54.711]