

INSTITUTO

t001_t_instituto			
id	bigint	Nullable = false	
nb_razonsocial	varchar(254)	Nullable = true	
nb_siglas	varchar(4)	Nullable = true	
tx_rfc	varchar(13)	Nullable = true	
#id_002_tpoinstituto	bigint	Nullable = false	
tx_correo	varchar(254)	Nullable = true	
nm_numeroescritura	bigint	Nullable = true	
nm_aniosexp	int	Nullable = true	
tx_sitioweburl	varchar(1000)	Nullable = true	
st_aplicacobroiva	bit	Nullable = true	
nb_replegal_nombre	int	Nullable = true	
nb_replegal_apellido1	int	Nullable = true	
nb_replegal_apellido2	int	Nullable = true	
id_domoficial_f_sepomex	bigint	Nullable = true	
tx_domoficial_calle	varchar(254)	Nullable = true	
tx_domoficial_numext	varchar(31)	Nullable = true	
id_domfiscal_f_sepomex	bigint	Nullable = true	
tx_domfiscal_calle	varchar(254)	Nullable = true	
tx_domfiscal_numext	varchar(31)	Nullable = true	
st_autorizacion	varchar(1)	Nullable = true	
fh_alta	datetime	Nullable = true	
fh_firvigencia	datetime	Nullable = true	
fh_creacion	datetime	Nullable = true	
fh_modificacion	datetime	Nullable = true	

t003_t_telefonoinstitut			
#id_001_instituto	bigint	Nullable = false	
nu_seq	bigint	Nullable = false	
id	bigint	Nullable = false	
tx_telefono	varchar(50)	Nullable = true	
fh_creacion	datetime	Nullable = true	
#id_005_ttelefono	bigint	Nullable = false	

t005_c_ttelefono			
id	bigint	Nullable = false	
tx_clave	varchar(15)	Nullable = true	
ds_ttelefono	varchar(20)	Nullable = true	
st_vigente	bit	Nullable = true	

t002_c_tpoinstituto			
id	bigint	Nullable = false	
tx_clave	varchar(15)	Nullable = true	
ds_tpoinstituto	varchar(100)	Nullable = true	
st_vigente	bit	Nullable = true	

t004_b_cambioautorizacion			
#id_001_instituto	bigint	Nullable = false	
nu_seq	int	Nullable = false	
id	bigint	Nullable = false	
st_autorizacion	varchar(1)	Nullable = true	
tx_comentarios	varchar(1000)	Nullable = true	
fh_creacion	datetime	Nullable = true	

Tabla de bitacora; cada que haya un cambio en la autorizacion, se añade un registro a esta tabla

CURSO

t006_t_curso			
#id_001_instituto	bigint	Nullable = false	
nu_seq	bigint	Nullable = false	
id	bigint	Nullable = false	
nb_nombre	varchar(254)	Nullable = true	
nb_siglas	varchar(4)	Nullable = true	
tx_objetivo	varchar(1000)	Nullable = true	
nu_horas	int	Nullable = true	
tx_observaciones	varchar(1000)	Nullable = true	
nb_coordi_nombre	varchar(80)	Nullable = true	
nb_coordi_apellido1	varchar(50)	Nullable = true	
nb_coordi_apellido2	varchar(50)	Nullable = true	
tx_coordi_telfijo	varchar(50)	Nullable = true	
tx_coordi_fax	varchar(50)	Nullable = true	
tx_coordi_correo	varchar(254)	Nullable = true	
st_estatus	varchar(1)	Nullable = true	

t011_b_cambioestatus			
id_001_instituto	bigint	Nullable = true	
nu_006_curso_seq	bigint	Nullable = true	
nu_seq	bigint	Nullable = true	
#id_006_curso	bigint	Nullable = false	
id	bigint	Nullable = false	
st_estatus	varchar(1)	Nullable = true	
tx_comentarios	int	Nullable = true	
fh_creacion	int	Nullable = true	

Tabla de bitacora; cada que haya un cambio en la autorizacion, se añade un registro a esta tabla

t009_t_expositor			
id_001_instituto	bigint	Nullable = false	
nu_006_curso_seq	bigint	Nullable = false	
nu_seq	bigint	Nullable = false	
#id_006_curso	bigint	Nullable = false	
id	bigint	Nullable = false	
nb_nombre	varchar(80)	Nullable = true	
nb_apellido1	varchar(50)	Nullable = true	
nb_apellido2	varchar(50)	Nullable = true	
nu_horas	int	Nullable = true	

t012_t_doccurso			
id_001_instituto	bigint	Nullable = false	
nu_006_curso_seq	bigint	Nullable = false	
#id_013_tpdcurso	bigint	Nullable = false	
#id_006_curso	bigint	Nullable = false	
id	bigint	Nullable = false	
id_f_doc	bigint	Nullable = true	

t013_c_tpdcurso			
id	bigint	Nullable = false	
tx_clave	int	Nullable = true	
ds_tpdcurso	int	Nullable = true	

EVENTO

t007_t_evento			
id_001_instituto	bigint	Nullable = false	
nu_006_curso_seq	bigint	Nullable = false	
nu_seq	bigint	Nullable = false	
#id_006_curso	bigint	Nullable = false	
id	bigint	Nullable = false	
fh_inicio	datetime	Nullable = true	
fh_termino	datetime	Nullable = true	
nb_coordi_nombre	varchar(80)	Nullable = true	
nb_coordi_apellido1	varchar(50)	Nullable = true	
nb_coordi_apellido2	varchar(50)	Nullable = true	
tx_coordi_telfijo	varchar(50)	Nullable = true	
tx_coordi_fax	varchar(50)	Nullable = true	
tx_coordi_correo	varchar(254)	Nullable = true	
st_estatus	varchar(1)	Nullable = true	
tx_domsede_calle	varchar(254)	Nullable = true	
tx_domsede_numext	varchar(31)	Nullable = true	
id_domsede_f_sepomex	bigint	Nullable = true	

t015_c_tpdcevento			
id	bigint	Nullable = false	
tx_clave	int	Nullable = true	
ds_tpdcevento	int	Nullable = true	

t014_t_dcevento			
id_001_instituto	bigint	Nullable = false	
nu_006_curso_seq	bigint	Nullable = false	
#id_015_tpdcevento	bigint	Nullable = false	
#id_007_evento	bigint	Nullable = false	
id	bigint	Nullable = false	
id_f_doc	bigint	Nullable = true	

Tabla de bitacora; cada que haya un cambio en la autorizacion, se añade un registro a esta tabla

t010_t_participante			
id_001_instituto	bigint	Nullable = false	
nu_006_curso_seq	bigint	Nullable = false	
nu_007_evento_seq	bigint	Nullable = false	
nu_matricula	int	Nullable = false	
#id_007_evento	bigint	Nullable = false	
id	bigint	Nullable = false	
nb_ncompleto	varchar(180)	Nullable = true	

t016_b_cambioestatusevt			
id_001_instituto	bigint	Nullable = false	
nu_006_curso_seq	bigint	Nullable = false	
nu_007_evento_seq	bigint	Nullable = false	
nu_seq	bigint	Nullable = false	
#id_007_evento	bigint	Nullable = false	
id	int	Nullable = false	
st_status	varchar(1)	Nullable = true	
tx_comentarios	varchar(1000)	Nullable = true	
fh_creacion	int	Nullable = true	

t008_t_horarioevento			
id_001_instituto	bigint	Nullable = false	
nu_006_curso_seq	bigint	Nullable = false	
nu_007_evento_seq	bigint	Nullable = false	
nu_seq	int	Nullable = false	
#id_007_evento	bigint	Nullable = false	
id	bigint	Nullable = false	
fh_dia	datetime	Nullable = true	
nu_horainicio	decimal(4, 2)	Nullable = true	
nu_horafin	decimal(4, 2)	Nullable = true	